更改履历	更改版本	更改内容	更改人	更改日期
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			







1. 前壳
2. 后壳
3. 底座
4. 远场拾音支架

未注尺寸公差表V2.0（单位:mm）1805

特征尺寸序列	0-10	10-15	15-25	25-40	40-63	63-100	100-160	160-250	250-400	400-630	630-1000	1000-1600
注塑件	±0.05	±0.1			±0.15		±0.2		±0.3	±0.4	±0.5	±0.6
钣金冲压件	±0.1	±0.15			±0.2		±0.25			±0.35		±0.5
压铸件	±0.15	±0.2		±0.3		±0.4				±0.5		±0.7
金属挤出及机加工件	±0.05	±0.1			±0.15			±0.2			±0.3	
塑料片材冲切件	±0.1	±0.2						±0.3			±0.4	
橡胶模冲件	±0.1	±0.2			±0.4			±0.7			±1	
柔性密封件/粘贴尺寸偏差	±0.5	±1				±2				±3		
圆角/倒角	0~0.5	±0.1/ 0.5-1		±0.2/1-3		±0.4/3-6		±1/6-20	±2			
角度	±1°	±0.5°				特征尺寸表征相交两个边的最短尺寸						
螺柱柱间轴度/螺纹精度要求	0.1	未注外螺纹精度：6h / 未注内螺纹精度：6H										
塑料件弯曲变形量	±0.3%											
金属件弯曲变形量	±0.3%											

1、特征尺寸序列中的位置尺寸按图表精度要求执行。
2、标标准更新，检验中以最新版本要求为准

设 计	徐茂20241116	镀 涂	
审 核		65U85QUA	RSAG2.025.58668
工 艺		结构技术说明书	阶段标记 / 质 量 / 比 例 1:5
			第 1 页 共 1 页
标准化			海信视像科技股份有限公司
批 准			

旧底图总号 | 底图总号 | 签 名

格式(1) 幅面:A1