

Bowers & Wilkins

CDA-2HD
Distribution
Amplifier

Welcome to Bowers & Wilkins and CDA-2HD

Thank you for choosing Bowers & Wilkins. When John Bowers first established our company, he did so in the belief that imaginative design, innovative engineering and advanced technology were keys that could unlock the enjoyment of audio in the home. His belief is one that we continue to share and inspires every product we design, tailored for new audio experiences inside of the home.

CDA-2HD distribution power amplifier can drive any Bowers & Wilkins custom installation speaker to new heights of performance. Offering 2 channels of high quality amplification, the CDA-2HD can enable your home with sound yet takes up minimal space thanks to its compact 2U, half width design. CDA-2HD configuration also supports bridging of its Class D stereo channels into even more powerful mono outputs, if needed. CDA-2HD can be easily setup via the Product Configuration page which allows customisable complex DSP tuning, offering wider flexibility and integration offering to your installation.

Features

- 2 channel amplification with 500 watts per channel delivering high-resolution audio
- Engineered to work with Bowers & Wilkins installation speakers and subwoofers.
- Highly flexible usage / configuration – Left/Right outputs can be bridged to provide a mono output of double the power at 1,000 watts.
- Three power mode control options – on, auto detect or 12V trigger.
- Robust and reliable protection features, preventing damage due to overload, short circuits or heat.
- Product Configuration page allows customisable setup for various use case configuration
- Audio Video Bridging (AVB) compatible*

Note: Always check for the latest software on the Bower & Wilkins website.

*AVB is available when two or more Bowers & Wilkins CDA amplifiers (CDA-2HD or CDA-4D) are connected to the same wired network using AVB enabled network hardware (AVB enabled switch). Analogue or digital input sources from other CDA amplifiers can be selected as an input source.

AVB is a set of standards whose implementation varies from manufacturer to manufacturer. As such we cannot guarantee AVB compatibility between Bowers and Wilkins devices and other equipment or network hardware.

bowerswilkins.com



CLASS 2 WIRING



Connecting speaker wires or input cables while the amplifier is powered may cause electrical shock and could damage the amplifier. Unplug the power cord before making connections.



Unit fuses may only be changed by skilled personnel – [PH1] fuse may be in the neutral, mains should be disconnected to de-energize the phase conductor.




Do not over-drive the amplifier. Over-driving the amplifier will result in distortion/clipping and might damage the amplifier or speaker/subwoofer. It will also void the warranty. To avoid over-driving, please use the sound level meter in the Product Configuration Page to adjust the input/output signal during setup.

1. CDA-2HD Carton Contents

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Rack-mount ears
- c. 1 x Link bracket
- d. 1 x Power cable
- e. 4 x Rack-mount ear screws (M5 x 8mm)
- f. 4 x Feet screws (M4 x 6mm)
- g. 4 x Feet
- h. 1 x Link bracket screw (M4 x 8mm)

Diagram 1. Carton Contents



2. Installation

2.1 Rack mounting

CDA-2HD is intended to be installed in a standard 19-inch equipment rack. It is supplied with rack mount ears. Ensure that, once mounted in the rack, the amplifier is well ventilated and that the ventilation apertures are not obstructed. If the system is taken out of use for a long period, disconnect the amplifier from the mains power supply.

The CDA-2HD is supplied with two rack mounting ears for installation in standard equipment racks. Attach the brackets by inserting machine screws through each bracket into the threaded holes in the side of the amplifier, **see Diagram 2**.

To rack mount two CDA-2HD, please use the link bracket provided and use the shorter side of the ear mount for installation. **See Diagram 3.**

Diagram 2. Single CDA-2HD rack mounting





Diagram 3. Two CDA-2HD rack mounting




2.2 Foot mounting

CDA-2HD can also be table mounted and is supplied with feet and feet screws, see **Diagram 4**.

Ensure that, once positioned, the amplifier is well ventilated and that the ventilation apertures are not obstructed. If the system is taken out of use for a long period, disconnect the amplifier from the mains power supply.

⚠️ To prevent damage, maintain adequate ventilation space to the sides of the amplifier. CDA-2HD can be stacked vertically but be sure not to place the amplifier next to other components, or against the side of a cabinet. Doing so will block ventilation openings.

Diagram 4. Foot mounting



3. Controls and Connections

Rear panel sockets and switches,
see **Diagram 5**

1. Power input socket (IEC C14)
2. Reset button
3. Ethernet (RJ45) socket
4. 12V trigger in / out
5. Digital inputs
6. Analogue inputs
7. Outputs

Front panel controls, see Diagram 6

1. Power LED
2. Ethernet LED
3. Zone status LEDs

3.1 Reset Button

⚠️ Using the factory reset can erase all setting and revert the amplifier back to the factory flashed firmware.

Reboot

This allows the device to gracefully shut down and restart.

- a. Single press of the reset button - The LED will flash green while rebooting.

Reset

This will reset all settings and all saved presets.

- a. Press and hold the reset button for 5 seconds until the LED starts flashing green.
- b. Release the button and wait for the device to restart.

Note: Reboot and Reset can also be achieved via the Product Configuration Page, see section 7.1.6 Settings Management

Factory Reset

This will reset all settings, all saved presets and device firmware to its original factory settings.

- a. Make sure the unit is turned off using the AC power inlet switch.
- b. Press and hold the reset button and turn the AC power inlet switch on - keep pressed for 10 seconds until the LED starts flashing green.
- c. Release the reset button and wait for the device to restart.

Diagram 5. Rear Panel





Diagram 6. Front Panel



4. Connecting

⚠️ Connecting speaker wires or input cables while the amplifier is powered may cause electrical shock and could damage the amplifier. Unplug the power cord before making connections.

4.1 Connecting from source

There are three options when connecting audio inputs to the CDA-2HD distribution amplifier.

Ethernet (network connection)

⚠️ Network connection is mandatory for setup and configuration. See section 6 Network Connection Instruction.


Audio Video Bridging (AVB) connection

Used to make connection to a wired network. Once Connected, the amplifier will become visible on the network to other Bowers & Wilkins CDA devices.

see **Diagram 7**.

Refer to section 7.2.1 on how to setup your amplifier.

Diagram 7. Connecting to Network



Analogue Input

Use these inputs for Analogue Audio Source, see **Diagram 8**.

Digital Input

Use this input for Digital Audio Source, see **Diagram 9**.

Diagram 8. Connecting from Analogue source





Diagram 9. Connecting from Digital source



4.2 Connecting to speakers

CDA-2HD can power one stereo output of audio and has a SpeakOn for speaker connections. Speakers can also be wired to bridge into a single channel to increase the power available to a single speaker.

To connect stereo speakers:

1. Connect speaker cable to the SpeakOn connector and reinsert into the amplifier, see **Diagram 10**.

⚠️ The common signal of these speaker outputs must not be connected together or to any other common signal. Do not connect the L – and R – (negative) terminals together. Doing so will result in a fault condition and the amplifier will either shut down or not work properly.

⚠️ Check the polarity of the speakers and wires before connecting to the amplifier.

To connect bridged-tied load speakers, see **Diagram 11**:


1. Select BRIDGE-TIED LOAD in the product configuration page
2. Connect the + terminal from the speaker to the + terminal of the right channel (R).
3. Connect the - terminal from the speaker to the - terminal of the left channel (L) on the amplifier.

The two terminals for a bridged pair of speakers area marked by 1- & 2+.


In bridge mode both amplifiers in the zone combine to make a mono output of double the power.

⚠️ The minimum load impedance in bridge mode is 8Ω. Connecting 4Ω loads may result in lower output power, distortion and overheating.

Diagram 10. Connecting to speakers – Single Wiring



Single Wiring




MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Diagram 11. Connecting to Bridged-Tied Load speakers



Bridge-Tied Load Wiring



5. Setting POWER MODE

CDA-2HD can be set up to automatically power on when needed. The POWER MODE can be selected via the Product Configuration Page, allowing the CDA-2HD to be powered on at all times when POWER MODE is set to ON. The CDA-2HD can also be turned on when an audio signal is present at any audio input by selecting AUTO DETECT or the 12V TRIGGER.

To set up CDA-2HD to be controlled by a 12V trigger:

1. Connect the 12V trigger cable to the 3.5mm 12V TRIGGER IN socket, see **Diagram 12**. Ensure a 12V signal is present.
2. Select 12V TRIGGER in the POWER MODE settings
3. (Optional) Connect the 12V TRIGGER OUT socket to a 12V TRIGGER IN on another amplifier to link the power control together

In this mode, CDA-2HD will turn on when a 12V signal is present on the 12V Trigger Input. This 12V trigger input can be wired to the 12V trigger output from an audio matrix switch or a relay.

Note: All amplifier zones turn on when a 12V trigger is received in 12V TRIGGER MODE.





Diagram 12. 12V Trigger



6. Network Connection Instruction

6.1 Connecting to your Product Configuration Page

1. The amplifier's factory default settings has DHCP set to ON.
2. Connect the amplifier to a network with a router using a RJ-45 cable. Make sure the computer / tablet and amplifier are on the same network.
3. Turn on the amplifier.
4. Open a web browser.
5. Enter the CDA-2HD default network address [product name]+[serial number] for example: http://cda-2hd_XXXX-xxxxxx.local in the browser address field and press "return". This will open the Product Configuration Page.

Alternatively, all network IP addresses will be accessible from your Router configuration page.




Diagram 13. Product label – Serial Number



7. Configuring your Amplifier (via Product Configuration Page)

7.1 Basic Settings

In the Basic Settings tab, users can edit general amplifier settings. The following section will take you through each of the functions on this tab.

7.1.1 Information

In this section, the user can add a name for the CDA-2HD amplifier and enter the installation details. The amplifier model, Firmware version, serial number, temperature and time/date are displayed here, they are non-editable.

The screenshot shows the 'BASIC SETTINGS' tab selected in the top navigation bar. The page is divided into several sections:

- INFORMATION** (Top Left):
 - AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr). Value: CDA-2HD
 - IDENTIFICATION MODE:** When switched on the front power LED will start flashing. Options: ON, OFF
 - CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr).
 - DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr).
 - INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr).
 - INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
- NETWORK** (Top Right):
 - DHCP:** Any additional information. Options: ON, OFF
 - GATEWAY:** 192.168.1.1
 - PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
 - ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
 - SAVE NETWORK DETAILS** button
- POWER** (Bottom Left):
 - POWER MODE:** Select power mode below. Options: ON, AUTO DETECT, 12V TRIGGER
 - POWER MODE DELAY:** In seconds. Value: 0
 - WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. Options: ON, OFF
- NOTIFICATIONS** (Bottom Right):
 - ENABLE EMAIL ALERTS:** ON, OFF
 - TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL
 - NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %
- SETTINGS MANAGEMENT** (Bottom Center):
 - IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer. IMPORT/RESTORE button
 - EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer. EXPORT button
 - FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. UPDATE FIRMWARE button
 - LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. Options: Settings unlocked, Settings locked
 - PRINT SETTINGS:** Print all settings. PRINT button
 - REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots. REBOOT button
 - RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. RESET button

At the bottom left of the main content area is a link: [FAQs / Customer Service](#).

7.1.2 Identification Mode

When this option is switched ON the front power LED will start flashing (White) to indicate which amplifier you are programming.

7.1.3 Network

DHCP ON / OFF

CDA-2HD's factory default setting has DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) set to ON.

DHCP shows the current IP address used when DHCP is ON. When DHCP is set to OFF this allows you to enter a desired static IP address.

 If changing the IP address or the Subnet Mask, the new IP address will need to be entered into the web browser to see the amplifier's web portal settings again.

7.1.4 Power Mode

In this section, user can select from a selection of POWER MODE options.

Note: When an audio signal has not been present on a channel for 15 minutes, the amplifier will go into STANDBY MODE.

CDA-2HD's factory default setting is set to Auto Detect.

ON

In this mode, signal sense and 12V Trigger are turned off. The amplifier will always stay on.

AUTO DETECT

This mode uses signal sense to turn the amplifier on.

12V TRIGGER

In this mode, the amplifier will turn on when a 12V signal is detected, and turn off when not

 During setup it is strongly recommended that you keep the POWER MODE method set to ON to prevent the amplifier from shutting off.

Auto On Delay

The amplifier can be set from 0-20 seconds, this is useful when you want a series of amplifiers to switch ON in a specific sequence.

Wake On Lan

This allows the amplifier to be powered on or awakened from standby, from another device on a network.

 Recommend keeping Wake on Lan switched ON. When OFF, IP commands will not be available.

IDENTIFICATION MODE

When switched on the front power LED will start flashing.

ON
OFF

NETWORK

DHCP Any additional information. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON OFF </div> IP ADDRESS 192.168.1.143	GATEWAY 192.168.1.1
PREFERRED DNS SERVER 0.0.0.0	ALTERNATIVE DNS SERVER 0.0.0.0
<input type="button" value="SAVE NETWORK DETAILS"/>	

POWER

POWER MODE Select power mode below. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON AUTO DETECT 12V TRIGGER </div> POWER MODE DELAY In seconds 0	WAKE ON LAN <small>Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.</small> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON OFF </div>
--	---

Power Mode	Power in standby Mode	Network Communication in Standby Mode
On	N/A	N/A
Auto Detect with Wake on Lan OFF	0.5W	NO
12V Trigger with Wake on Lan OFF	0.5W	NO
Auto Detect with Wake on Lan ON	0.5W	YES
12V Trigger with Wake on Lan ON	0.5W	YES

Control Systems

Wake on Lan must be enabled to control the unit via a control system.

 Only one active connection to the unit will be available at any given point. We recommend setting up and tuning the unit via the web portal before connecting to a control system. The control system will need to be switched off before connecting to the unit via the web portal again.

7.1.5 Notifications

In this section, the user can turn ON notifications and select notification alerts from the list. An alert notification will be sent to your desired email address when the selected alerts are triggered.

7.1.6 Settings Management

Import / Restore and Export Settings

The Import / Restore and Export button allows you to import, and export saved settings from a location on your computer. This can be very useful when setting up multiple amplifiers.

Update Firmware

The Update Firmware button will allow users to attach a .bin file to install firmware. The latest firmware will be available for download on our website: www.bowerswilkins.com

Lock Settings

When LOCKED, changes cannot be made on the device configuration page

Print

The PRINT button will output a complete list of all settings for the amplifier.

Reboot

The REBOOT button allows the device to gracefully shut down and restart.

Reset

The RESET button will reset all settings and all saved presets.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS

ON

OFF

ENABLE EMAIL ALERTS

Enter email address

TEST EMAIL

SEND TEST EMAIL

When temperature exceeds 84 °C



When volume exceeds 100 %



When device loses network connection.



SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS

Import saved setting to a location on your computer.

IMPORT/RESTORE

EXPORT SETTINGS

Export setting to a location on your computer.

EXPORT

FIRMWARE UPDATE

Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.

UPDATE FIRMWARE

LOCK SETTINGS

Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.

Settings unlocked



PRINT SETTINGS

Print all settings.

PRINT

REBOOT

Device will be unavailable briefly while it reboots.

REBOOT

RESET

Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.

RESET

7.2 Input / Output Settings

In the Input / Output Settings tab, configuration of the routing for each input to a selected output can be made. Mode of use, individual trim level and volume parameters can also be set.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

L R

INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

L R

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 30

MAX VOLUME (IN%): 100 100

MUTE: ON OFF ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup

Input Level Meter

This displays the input signal sent to the amplifier.

Input Source

Select input source from the following selection

Analogue / Digital / AVB*

*AVB is available when two or more Bowers & Wilkins CDA amplifiers (CDA-2HD or CDA-4D) are connected to the same network using AVB enabled network hardware (AVB enabled switch). Analogue or digital input sources from other CDA amplifiers can be used as an input source.

AVB Input Sources

AVB input sources will be available when sibling devices are able to recognise each other on the network. The sibling device will be shown in the INPUT SOURCE drop down with the serial number or friendly name of the device shown in the list. You will be able to select either of the inputs from that device to use.

Input Name

All available input channels are listed in this section. Each input name can be customised to describe the type of input connected. Changes made to the Input Name will be reflected through the settings page.

Trim Level

Trim level can be adjusted for each channel from -5dB to +19dB with a 1dB of increments. The trim level allows levelling of the inputs before being amplified. The total system gain will be calculated and shown when trim level is adjusted.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT			
INPUT SOURCE	Digital	Digital 1 Left	Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006		
TRIM LEVEL dB	Analogue 1	Analogue 1 Left	Analogue 1 Right ✓
	Analogue 2	Analogue 2 Left	Analogue 2 Right

7.2.2 Mode of Use

The Mode of Use defines the system setup and the number of possible speaker configuration variants. There are 2 options: **Speaker Mode** and **Bridged-Tied Load Mode**.

 Choosing a different mode will determine the type of Bowers & Wilkins products available for selection in the next section.

Examples of the mode and configuration

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Speaker Mode

Two channels driving two speakers in stereo or mono.

Bridge-Tied Load Mode




When more power is required, two channels can be bridged into one.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup

Output Level Meter

This monitors the audio output level sent to the speakers.

Output Name

This section lists all available output channels. Each output name can be customised to describe the type of output connected. Changes made to the Output Name will be reflected through the settings page.

Speaker

Select the product model for each channel that is being used with the CDA-2HD. When using a non-Bowers & Wilkins product, please choose any User Preset.

Stereo / Mono

Allows each channel to be set for Stereo or Mono operation. When Mono is selected the Left and Right of the input selected will be combined to create Mono.

Amplifier Mode

When more power is required, two channels can be bridged into one channel. See 4.2 Connecting to speakers on how to connect a Bridge-Tied Load product.

7.2.4 Zone

CDA-2HD is a single zone product. This groups the settings: Output Volume, Turn on Volume and Mute on this product.

7.2.5 Output Volume

Output Volume

Main volume level control for each channel. When channels are placed in the same Output Zone the levels will change simultaneously.

Turn On Volume

In case of power outage, the TURN ON VOLUME ensures the system always comes back on at the same level. When channels are placed in the same Output Zone the levels will change simultaneously.

Maximum Volume

Where high volume level is not required. Turn On Volume and Output Volume will be capped at Max Volume. This is an independent setting not affected by the Output Zone.

Mute

Eliminates the output from the speakers. Channels placed in the same Output Zone will change simultaneously.

The screenshot displays the 'OUTPUT SETUP' configuration interface. It is divided into three main sections: 'OUTPUT', 'ZONE', and 'OUTPUT VOLUME'.

- OUTPUT:** Shows two channels, 1 and 2. Each channel has an output name (1 Left, 1 Right), speaker selection (Select preset dropdowns), and stereo/mono mode (radio buttons for STEREO and MONO).
- ZONE:** Shows channel 1 assigned to zone 1.
- OUTPUT VOLUME:** Provides controls for Output Volume (30), Turn On Volume (30), and Max Volume (100) for both channels, along with Mute buttons (ON/OFF).

7.3 DSP Configuration

In the DSP Configuration tab, you can make fine adjustment like Phase, Delay and Tone Control on Bowers & Wilkins products. CDA-2HD is designed to provide the best audio quality when used with Bowers & Wilkins speakers.

When a third-party product is being used, select a User Preset in the Speaker selection. Fine adjustments can be made to the sound using an 8-band parametric EQ graph, these can then be saved as preset, which can be exported and imported.

Bowers & Wilkins products

The screenshot shows the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are three tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION. The DSP CONFIGURATION tab is selected. Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE:** BRIDGE-TIED LOAD
- OUTPUT INFORMATION:**
 - 1 ... 2
 - L + R
 - OUTPUT NAME: 1 Left + 1 Right
 - SPEAKER: ISW8
- TEST SIGNAL:**
 - OUTPUT NAME: 1 Left + 1 Right
 - TEST SIGNAL: PINK NOISE
 - VOLUME: 30 (0% to 100%)
 - ON / OFF: ON
- PRESET MANAGEMENT:**
 - ALL PRESETS: Import / Export all presets to / from a location on your computer. Buttons: IMPORT, EXPORT.
 - SINGLE PRESETS: Import / Export individual preset to / from a location on your computer. Buttons: IMPORT, EXPORT.
 - COPY PRESETS: Copy from / to preset from one location to another location. Buttons: Select preset, CONFIRM.
 - EDIT PRESETS: Rename current preset name to a custom name. Buttons: Select preset, UPDATE.
- DSP SETTINGS:**
 - 1 Left + 1 Right
 - SPEAKER: ISW8
 - LISTENING MODE: MUSIC (selected), MOVIE
 - PHASE: 0 (0 to 180)
 - DELAY: mS 0 FEET 0 METERS 0
 - TONE CONTROL: BASS (-6dB to 6dB)

At the bottom left, there are links for [FAQs](#) and [Customer Service](#).

Third-party products when a User Preset is selected

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset UPDATE

Rename preset

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information

This section displays the output selection made in the previous Output Setup page.

7.3.2 Test Signal

The CDA-2HD includes a built-in pink noise generator. The pink noise signal can be used in conjunction with a spectrum analyser to measure the speakers.

Volume

The Volume setting here allows you change the volume of the pink noise. Changes applied here to the volume settings are independent to the Output Volume settings and will not affect those setting.

On/Off

The On/Off lets you play the test signal to the channel chosen.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets

(available when a User Preset is selected)

This section allows import, export or copy of presets to or from a computer location.

All Presets

IMPORT (all presets) allows importing of all saved presets from a computer. This is useful when setting up multiple amplifiers.

EXPORT (all presets) allows saving all presets from the amplifier to a computer.

Single Preset

Note: Make sure you have selected a user preset from the dropdown before choosing an action (import/export)

IMPORT (single preset) allows importing of the selected presets from a computer.

EXPORT (single preset) allows saving the selected preset from the amplifier to a computer.

Copy Presets

This allows duplicating of the selected preset.

Rename Presets

This allows changing the name of the selected preset.

7.3.4.a DSP Settings for Bowers & Wilkins products

Select each output tab to modify output settings.

Output Tab

Select output tab to make adjustment to speaker settings for each output channel.

Speaker

This shows the product model selected for the output.

Listening Mode

(available when a Bowers & Wilkins subwoofer is selected)

LISTENING MODE provides equalisation options for music or movie programme material.

Phase

(available when a Bowers & Wilkins subwoofer or a User Preset is selected)

Phase default is set at OFF, when turn ON, Phase will invert at 180°.

Delay

DELAY is shown in milliseconds, feet or meters. When a number is entered in any of the three fields, the other fields will be calculated automatically. The minimum delay is 0.01 milliseconds, and the maximum delay is 20 milliseconds.

Tone Control

TONE CONTROL allows fine adjustment to the BASS and TREBLE.

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	-	30	+
ON / OFF	ON OFF		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.
IMPORT EXPORT	Select the preset to be copied Select preset	Select the preset to edit Select preset
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to Select preset	Rename preset
IMPORT EXPORT	CONFIRM	UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC MOVIE				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	-6dB 0 6dB			

7.3.4.b DSP Settings for third party products

Output Tab

Select output tab to make adjustment to speaker settings for each output.

EQ Graph

The EQ graph reflects the changes to the EQ Parameter.

EQ Parameter

The CDA-2HD features an 8 band parametric EQ. Adjustments made to the EQ will be displayed on the output frequency response graph with the following configurable settings:

EQ On/Off

Use On/Off button to switch the frequency band to activate the frequency bandwidth applied.

Frequency Hz

Enter the center frequency (20Hz - 20kHz) or the filter to be adjusted.

EQ – Q

The Q factor controls the bandwidth that will be boosted by the equaliser. The lower the Q factor, the wider the bandwidth. The higher the Q factor, the narrower the bandwidth.

EQ Gain

EQ Gain increase or decrease the gain at selected frequency.

Filter Type

Filter Type available: Parametric, High Shelf or Low Shelf.

Crossover

This is where High Pass (HP) or Low Pass (LP) crossover filters can be applied.

Crossover

Crossover available: Off, High Shelf or Low Shelf.

Frequency

This is a user input field for the centre point in the crossover frequency bandwidth applied.

Filter Order (dB/Oct)

Filter Order selectable between -6dB, -12dB, -18dB, -24dB or Off.

Save / Reset

To apply the EQ and Crossover configuration made on the channel, click Save before moving to the next tab.

To restore to default setting or clear setting made to this section, click the Reset button.

Phase

Phase default is set to OFF, when turned ON, Phase will invert at 180°.

Delay

Delay is shown in milliseconds, feet or meters. When a number is entered in any of the three fields, the other fields will be calculated automatically. The minimum delay is 0.01 milliseconds, and the maximum delay is 20 milliseconds.

DSP SETTINGS



8. LED status

Power LED

LED	Status
Dark / unlit	Off
Dim white	Standby
White	On
Red	Fault


Zone status LED

LED	Status
Dark / unlit	Off / Signal not present / PSU fault
White	On and signal present
Red	Zone fault

Network status LED

LED	Status
White	Network present
Red	Network error

Diagram 14. LED status



9. Support

Please visit the Bowers & Wilkins support site at www.bowerswilkins.com/support for further help or advice regarding your amplifier.

Environmental Information

This product complies with international directives, including but not limited to the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in electrical and electronic equipment, the Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH) and the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Consult local waste disposal authorities for guidance on how properly to recycle or dispose of this product.

10. Specifications

Audio Specifications

Load impedance range:	>3Ω per channel (>6Ω in bridge mode)
Output Power per channel, non-clipped:	250W into 8Ω 212W into 8Ω*
	500W into 4Ω 424W into 4Ω*
Output Power bridge mode, non-clipped:	1,000W into 8Ω 848W into 8Ω*
Output Power total, all channels:	1,000W short term 848W short term*
	>250W continuous >212W continuous*
DC offset voltage:	<50mV
Frequency Response (-3dB):	<10Hz to >30kHz, any load impedance
Frequency response accuracy 20Hz-20kHz:	+/-1dB
Dynamic range:	>85dB A-Weighted
THD+N (1kHz, 500W, 4Ω):	less than 1%
Voltage Gain:	21dB to 45dB, adjustable
Input impedance:	10KΩ
Maximum input voltage:	4 Vrms
Signal sense threshold:	2.5mV (independent of Gain setting)
Wake-up time:	<0.2s (If other zones active) <2s (From all zones inactive)
Turn-off time:	15 minutes from last signal detected
12V trigger input threshold:	typically 3V (recommended input is 5-15V)

Controls & Indicators

Front panel:	1 x Power LED (Unit active – White, Fault – Red) 1 x Network status LEDs (Network present – White, Fault – Red) 1 x Zone status LEDs (Signal present – White, Fault – Red)
Rear panel:	Reset button

Connectors

Input:	1 x RCA (pair) Phono socket, Analogue line in 1 x RCA Phono socket, Digital line in 1 x Ethernet
Output:	1 x SpeakOn
12V trigger control:	1 x 3.5 mm jack - 12V trigger IN 1 x 3.5 mm jack - 12V trigger OUT (Maximum 100mA pass-through)

Power

Power consumption:	<0.5W Standby, WoL disabled <0.5W Standby, WoL enabled 200W maximum average 2,800W peak
AC supply:	100-240V 50/60Hz
AC inlet:	IEC C14, switched

Thermal

Thermal dissipation:	1.7 BTU/hr (standby), 150 BTU/hr (idle), 850 BTU/hr (max)
----------------------	---

Dimensions

Height:	85 mm (3.4 in) 1U [100 mm (3.9 in) plus feet]
Width:	218 mm (8.6 in)
Depth:	323 mm (12.7 in)
Net weight:	3.4kg (7.5lb)

Finish:	Black
---------	-------

*Dual Rack Mounted – Right unit only

Bienvenue chez Bowers & Wilkins et au CDA-2HD

Merci d'avoir choisi Bowers & Wilkins. Quand John Bowers a créé notre entreprise, il l'a fait avec la conviction qu'une conception imaginative, une ingénierie innovante et des technologies de pointe seraient les clés qui ouvrirait les portes du plaisir de l'écoute à domicile. Ce qu'il croyait fait toujours partie de ce que nous continuons à partager, et inspire chacun de nos produits, conçus pour offrir de nouvelles expériences audio à domicile.

Notre amplificateur de puissance et de distribution CDA-2HD peut alimenter n'importe quelle enceinte acoustiques d'intégration Bowers & Wilkins et atteint de nouveaux sommets en termes de performances. Avec ses 2 canaux d'amplification de haute qualité, le CDA-2HD pourra sonoriser toute votre habitation avec un encombrement minimum grâce à son design compact 2U et demi-largeur. La configuration du CDA-2HD permet également de bridger ses canaux stéréo Classe D en sorties mono pour encore plus de puissance si nécessaire. Le CDA-2HD peut être facilement mis en œuvre via la page de configuration du produit qui permet un réglage avancé et personnalisable du DSP, offrant une plus grande flexibilité et une meilleure intégration à votre installation.

Fonctionnalités

- Amplification 2 canaux et de 500 watts par canal avec un son haute résolution.
- Conçu pour fonctionner avec les enceintes et caissons de grave d'intégration Bowers & Wilkins.
- Utilisation / configuration très flexible - Les sorties gauche/droite peuvent être bridgées pour réaliser une sortie mono d'une puissance double de 1 000 watts.
- Trois options pour l'alimentation - marche, détection automatique du signal ou déclenchement par trigger 12V.
- Fonctions de protection robustes et fiables, évitant tout dommage dû à une surcharge, aux courts-circuits ou à la chaleur.
- La page de Configuration du produit permet de personnaliser la configuration à divers cas d'utilisation.
- Compatible avec le pontage audio-vidéo (AVB)*.

Remarque : Vérifiez que vous disposez bien de la dernière version du logiciel sur le site web de Bowers & Wilkins.

*L'AVB est disponible lorsque deux amplificateurs CDA Bowers & Wilkins ou plus (CDA-2HD ou CDA-4D) sont connectés au même réseau câblé à l'aide d'un matériel réseau compatible AVB (commutateur compatible AVB). Les sources d'entrées analogiques ou numériques issues d'autres amplificateurs CDA peuvent être sélectionnées en tant que sources d'entrées.

AVB est un ensemble de standards dont l'implémentation varie d'un fabricant à l'autre.
Nous ne pouvons donc pas garantir la compatibilité AVB entre les éléments Bowers and Wilkins et d'autres équipements ou matériels réseau.

CÂBLAGE DE CLASSE 2

 Connecter tous câbles d'entrée ou de sortie alors que l'amplificateur est sous tension peut provoquer un choc électrique et endommager l'amplificateur. Débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer les connexions.


 Les fusibles de l'appareil ne peuvent être changés que par du personnel qualifié : le fusible peut être sur le neutre, par conséquent le secteur doit être déconnecté pour mettre hors tension le conducteur de phase."

 Ne surchargez pas l'amplificateur, car cela peut produire une distorsion / un écrêtage susceptible d'abîmer l'amplificateur ou l'enceinte / le caisson de graves. Cela aura également pour effet d'annuler la garantie. Pour éviter une surcharge, utilisez le sonomètre dans la page de configuration du produit pour ajuster le signal d'entrée / sortie pendant la configuration.

1. Contenu du carton CDA-2HD

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Joues de montage en rack.
- c. 1 x Support de liaison
- d. 1 x Câble d'alimentation
- e. 4 x Vis pour les extensions de montage en rack (M5 x 8mm)
- f. 4 x Vis pour pieds (M4 x 6mm)
- g. 4 x Pieds
- h. 1 x Vis de support de liaison (M4 x 8mm)

Schéma 1 Contenu du carton



2. Installation

2.1 Montage en rack.

Le CDA-2HD est destiné à être intégré dans une baie d'équipements au standard 19 pouces. Il est fourni avec les équerres pour montage en rack, mais sans les vis et écrous de fixation. Assurez-vous qu'une fois intégré dans le rack votre amplificateur reste bien ventilé et que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Si votre système audio n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise secteur de votre amplificateur.

Le CDA-2HD est fourni avec deux équerres de montage pour rack, destinées à son intégration dans un rack d'équipement standard. Fixez les équerres en insérant des vis appropriées au travers de chaque équerre et face aux trous filetés situés de chaque côté de l'amplificateur, voir Schéma 2.

Pour monter en rack deux CDA-2HD, veuillez utiliser le support de liaison fourni et utiliser le côté le plus court du support latéral pour l'installation. Voir Schéma 3

Schéma 2. Montage en rack d'un seul CDA-2HD





Schéma 3. Montage en rack de deux CDA-2HD




2.2 Montage sur pieds.

Le CDA-2HD peut également être positionné sur un meuble ou étagère. Il est pour cela fourni avec des pieds et vis pour pieds, voir **Schéma 4**.

Assurez-vous qu'une fois positionné votre amplificateur reste bien ventilé et que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Si votre système n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise secteur de votre amplificateur.

! Pour éviter tout dommage, maintenez un espace de ventilation suffisant de chaque côté de l'amplificateur. Le CDA-2HD peut être empilé verticalement mais veillez à ne pas positionner l'amplificateur à proximité d'autres composants ou contre le côté de la baie d'équipements : vous risqueriez d'obstruer les orifices de ventilation. Procéder de cette façon bloque les orifices de ventilation

Schéma 4. Montage sur pieds



3. Commandes et connexions

Connecteurs et interrupteurs du panneau arrière, voir Schéma 5.

1. Prise d'entrée pour câble d'alimentation (IEC C14)
2. Bouton de réinitialisation
3. Prise Ethernet (RJ45)
4. Entrée / sortie trigger 12 V
5. Entrées numériques
6. Sorties analogiques
7. Sorties

Commandes en face avant, voir Schéma 6

1. LED de mise sous tension
2. LED Ethernet
3. LED état de la zone

3.1 Bouton de réinitialisation

! L'activation de la réinitialisation usine efface tous les paramètres et ramène l'amplificateur à la version de firmware installée usine.

Reboot Ce bouton permet à l'appareil de s'éteindre et de redémarrer.

- a. Simple pression sur le bouton de réinitialisation - La LED clignote en vert pendant le redémarrage.

Reset

Cette opération réinitialise tous les paramètres et tous les prérglages précédemment enregistrés.

- a. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en vert.
- b. Lâchez le bouton et attendez que l'appareil redémarre.

Remarque : Le redémarrage et la réinitialisation peuvent également être réalisés via la page de configuration du produit (Product Configuration Page), voir le paragraphe 7.1.6 Gestion des paramètres.

Réinitialisation d'usine.

Cette opération réinitialisera tous les paramètres, tous les prérglages enregistrés et remettra le micrologiciel de l'appareil (firmware) à ses paramètres d'usine originaux.

- a. Vérifiez que l'appareil est bien hors tension en utilisant l'interrupteur de la prise d'alimentation.
- b. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation et basculez l'interrupteur d'alimentation sur marche - maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en vert.
- c. Relâchez le bouton de réinitialisation et attendez que l'appareil redémarre.

Schéma 5. Panneau arrière





Schéma 6. Panneau avant



4. Connexions

AVERTISSEMENT Brancher les câbles d'enceintes ou les câbles d'entrées alors que l'amplificateur est sous tension peut provoquer un choc électrique et endommager votre appareil. Par conséquent débranchez le cordon d'alimentation avant toute connexion.

4.1 Connexion depuis la source

Il existe trois options pour connecter les entrées audio à l'amplificateur de distribution CDA-2HD.

Ethernet (connexion réseau)


AVERTISSEMENT La connexion réseau est obligatoire pour l'installation et la configuration. Voir section 6 Instructions de connexion au réseau.

Connexion AVB (Audio Video Bridging)

Utilisée pour effectuer la connexion à un réseau câblé. Une fois connecté, l'amplificateur deviendra visible sur le réseau pour les autres appareils CDA Bowers & Wilkins. **Voir schéma 7.**

Reportez-vous à la section 7.2.1 pour savoir comment configurer votre amplificateur.

Schéma 7. Connexion au réseau



Entrée analogique

Utilisez ces entrées avec les sources audio analogiques, **voir Schéma 8.**

Entrée numérique.

Utilisez cette entrée avec une source audio numérique, **voir Schéma 9.**

Schéma 8. Connexion à partir d'une source analogique





Schéma 9. Connexion à partir d'une source numérique



4.2 Connexion aux enceintes acoustiques

Le CDA-2HD peut alimenter une sortie audio stereo et il est équipé d'un connecteur SpeakOn pour la connexion des enceintes. Les enceintes peuvent être connectées à des canaux bridgés pour obtenir une puissance de sortie supérieure.

Pour brancher des enceintes en stéréo :

1. Connectez le câble d'enceinte au connecteur SpeakOn et réinsérez le dans l'amplificateur, **Voir schéma 10.**

⚠️ Les signaux de sortie communs des enceintes ne doivent pas être reliés ensemble ni à tout autre signal commun. Ne pas relier les bornes G - et D - (négatives) ensemble. Cela entraînerait une mise en défaut de l'amplificateur qui pourrait soit s'éteindre complètement, soit ne pas fonctionner correctement.

⚠️ Vérifiez la polarité au niveau des enceintes et des câbles avant de les connecter à l'amplificateur.

Pour connecter des enceintes sur les sorties bridgées. **Voir Schéma 11:**


1. Sélectionnez BRIDGE-TIED LOAD dans la page de configuration de l'appareil
2. Reliez la borne + de l'enceinte à la borne + du canal droit (R).
3. Reliez la borne - de l'enceinte à la borne - du canal gauche (L) de l'amplificateur.

Les bornes correspondantes à une paire d'enceintes bridgées pour une zone donnée sont indiquées par 1- et 2+ .


En mode bridge, les deux amplificateurs de la zone sont combinés pour former une sortie mono, et la puissance de sortie est alors doublée.

⚠️ L'impédance de charge minimale en mode bridge est de 8Ω. La connexion d'enceintes 4Ω peut entraîner une puissance de sortie inférieure, de la distorsion et une surchauffe.

Schéma 10. Connexion aux enceintes - Câblage simple



Câblage simple




MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Schéma 11. Connexion aux enceintes - Charge bridgée



Câblage pour une charge bridgée



5. Réglage du MODE D'ALIMENTATION (POWER MODE)

Le CDA-2HD peut être configuré pour s'allumer automatiquement lorsque cela est nécessaire. Le MODE D'ALIMENTATION (POWER MODE) peut être sélectionné via la page de configuration de l'appareil (Product Configuration Page), permettant au CDA-2HD d'être mis sous tension à tout moment lorsque le MODE D'ALIMENTATION est positionné sur ON. Le CDA-2HD peut également être mis sous tension lorsqu'un signal audio se présente sur n'importe quelle entrée audio en sélectionnant AUTO DETECT ou 12V TRIGGER.

Pour configurer le CDA-2HD pour qu'il soit mis sous tension via un signal trigger 12V:

1. Connectez un câble trigger 12 V à l'entrée jack 12V 3,5 mm TRIGGER IN, voir **Schéma 12**. Assurez-vous qu'un signal 12V est présent.
2. Sélectionnez 12V TRIGGER dans les réglages du MODE D'ALIMENTATION (POWER MODE).
3. (Facultatif) Connectez la prise 12V TRIGGER OUT à une prise 12V TRIGGER IN sur un autre amplificateur pour lier ensemble les commandes de mise sous tension.

Dans ce mode, le CDA-2HD passera sous tension lorsqu'un signal 12V sera appliqué sur l'entrée trigger 12V. Cette entrée trigger 12V peut être reliée à la sortie trigger 12V d'un commutateur audio matriciel ou d'un relais.

Remarque : Toutes les zones d'amplification passent sous tension lorsqu'un signal trigger 12V est appliquée sur l'entrée trigger 12 V.





Schéma 12. Trigger 12V.



6. Instructions pour la connexion réseau

6.1 Connexion à la page de configuration de votre produit (Product Configuration Page)

1. DHCP est positionné sur ON dans les paramètres d'usine par défaut de l'amplificateur.
2. Connectez l'amplificateur au réseau au moyen d'un routeur en utilisant un câble RJ-45. Assurez-vous que l'ordinateur / la tablette et l'amplificateur sont bien sur le même réseau.
3. Mettez l'amplificateur sous tension.
4. Ouvrez un navigateur web.

5. Saisissez l'adresse réseau par défaut du CDA-2HD [nom du produit]+[numéro de série,] par exemple : http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local dans le champ d'adresse du navigateur et appuyez sur entrée. Ceci ouvrira la page de configuration du produit

Alternativement, toutes les adresses IP du réseau seront accessibles depuis la page de configuration de votre routeur.




Schéma 13. Etiquette du produit - Numéro de série



7. Configuration de votre amplificateur (via la page Product Configuration)

7.1 Basic Settings

Dans l'onglet Basic Settings, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres généraux de l'amplificateur. La section suivante vous présentera chacune des fonctions de cet onglet.

7.1.1 Information

Dans cette section, l'utilisateur peut attribuer un nom à l'amplificateur CDA-2HD et entrer dans les détails de l'installation. Le modèle d'amplificateur, la version du firmware, le numéro de série, la température et l'heure/date sont affichés ici. Ils ne sont pas modifiables.

BASIC SETTINGS

INFORMATION

- AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr)
- AMPLIFIER MODEL:** CDA-2HD
- IDENTIFICATION MODE:** When switched on the front power LED will start flashing.
 - ON
 - OFF
- CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr)
- DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
- INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr)
- INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
- FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20
- SERIAL NUMBER:** 2237-0500014
- CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F
- CURRENT DATE:**
- CURRENT TIME:**

NETWORK

- DHCP:** Any additional information.
 - ON
 - OFF
- IP ADDRESS:** 192.168.1.143
- SUBNET MASK:** 255.255.255.0
- GATEWAY:** 192.168.1.1
- PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
- ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
- SAVE NETWORK DETAILS**

POWER

- POWER MODE:** Select power mode below.
 - ON
 - AUTO DETECT
 - 12V TRIGGER
- POWER MODE DELAY:** In seconds
 - 0
- WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.
 - ON
 - OFF

NOTIFICATIONS

- ENABLE EMAIL ALERTS:** ON
- EMAIL ADDRESS:** Enter email address
- TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL
- NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %

SETTINGS MANAGEMENT

- IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer.
 - IMPORT/RESTORE
- EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer.
 - EXPORT
- FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.
 - UPDATE FIRMWARE
- LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.
 - Settings unlocked
- PRINT SETTINGS:** Print all settings.
 - PRINT
- REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots.
 - REBOOT
- RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.
 - RESET

FAQs / Customer Service

7.1.2 Identification Mode

Lorsque cette option est activée, la LED d'alimentation en face avant se met à clignoter (en blanc) pour indiquer quel amplificateur est en cours de programmation.

7.1.3 Network

DHCP ON / OFF

Par défaut, le CDA-2HD est réglé sur DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) ON.

DHCP indique l'adresse IP actuellement utilisée lorsque DHCP est activé. Lorsque le DHCP est réglé sur OFF, vous pouvez alors saisir une adresse IP statique.

 Si vous modifiez l'adresse IP ou le masque de sous-réseau, la nouvelle adresse IP devra être saisie dans le navigateur web pour que les paramètres affichés sur la page web de l'amplificateur apparaissent à nouveau.

7.1.4 Power Mode

Dans cette section, l'utilisateur peut choisir parmi plusieurs options pour la mise sous tension (POWER MODE).

Remarque : Si aucun signal audio n'est présent sur l'un des canaux pendant 15 minutes, l'amplificateur passe en MODE VEILLE.

Le réglage d'usine par défaut du CDA-2HD est défini sur Auto Detect (Détection automatique).

ON

Dans ce mode, la détection du signal et le trigger 12V sont désactivés. L'amplificateur reste toujours allumé.

DÉTECTION AUTOMATIQUE

Ce mode utilise la détection auto du signal pour mettre l'amplificateur sous tension.

TRIGGER 12V

Dans ce mode, l'amplificateur s'allume lorsqu'un signal 12V est détecté, et s'éteint lorsqu'il ne l'est pas.

 Pendant l'installation, il est fortement recommandé de garder le POWER MODE réglé sur ON pour éviter que l'amplificateur ne s'éteigne.


Délai de mise en marche automatique.

Ce délai peut être ajusté de 0 à 20 secondes. Ceci peut être utile lorsque vous voulez qu'une série d'amplificateurs s'allume dans une séquence spécifique.

Wake On Lan

Cette fonction permet à l'amplificateur d'être mis sous tension ou activé depuis le mode veille à partir d'un autre appareil sur un réseau.

 Il est recommandé de garder la fonction Wake on Lan sur ON. Si elle est désactivée, les commandes IP ne seront pas disponibles.



IDENTIFICATION MODE
When switched on the front power LED will start flashing.

ON **OFF**

NETWORK

DHCP Any additional information. ON OFF	GATEWAY 192.168.1.1 PREFERRED DNS SERVER 0.0.0.0 ALTERNATIVE DNS SERVER 0.0.0.0
IP ADDRESS 192.168.1.143	SUBNET MASK 255.255.255.0
SAVE NETWORK DETAILS	

POWER

POWER MODE Select power mode below. ON AUTO DETECT (selected) 12V TRIGGER	WAKE ON LAN Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. ON OFF
POWER MODE DELAY In seconds 0	

Mode d'alimentation	Alimentation en mode veille	Communication réseau en mode veille
Activé	N/A	N/A
Détection automatique avec Wake on Lan OFF	0.5W	NON
Déclenchement trigger 12V avec Wake on Lan OFF	0.5W	NON
Détection automatique avec Wake on Lan ON	0.5W	OUI
Déclenchement 12V avec Wake on Lan ON	0.5W	OUI

Systèmes de commande

La fonction Wake on Lan doit être activée pour pouvoir piloter l'appareil via un système de commandes externe.

 Une seule connexion active à l'appareil sera possible à un instant donné. Nous vous recommandons de configurer et d'ajuster les paramètres de l'appareil via le portail web avant de le connecter à un système de commande. Le système de commande devra être désactivé avant de se connecter à nouveau à l'appareil via le page web.

7.1.5 Notifications

Dans cette section, l'utilisateur peut activer les notifications et sélectionner des alertes de notification dans la liste. Une notification d'alerte sera envoyée à l'adresse e-mail de votre choix lorsque les alertes sélectionnées se déclenchent.

7.1.6 Settings Management

Import/Export Settings

Le bouton Importer / Restaurer et Exporter vous permet d'importer et d'exporter des paramètres enregistrés vers/depuis un emplacement sur votre ordinateur. Cette fonction peut être très utile lors de la configuration de plusieurs amplificateurs.

Firmware Update

Le bouton Update Firmware permet aux utilisateurs de sélectionner un fichier .bin pour installer le micrologiciel. La dernière version du micrologiciel sera disponible pour téléchargement sur notre site web : www.bowerswilkins.com.

Lock Settings

Lorsqu'ils sont VERROUILLÉS (LOCKED), aucun changement ne peut être effectué sur la page de configuration de l'appareil.

Print Settings

Le bouton PRINT permet d'imprimer la liste complète de tous les paramètres de l'amplificateur.

Reboot

Le bouton REBOOT permet à l'appareil d'effectuer un cycle arrêt puis redémarrage.

Reset

Le bouton RESET permet de réinitialiser tous les paramètres et tous les préglages enregistrés.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON <input type="button"/> OFF	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="checkbox"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="checkbox"/>		
When device loses network connection. <input type="checkbox"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked <input type="checkbox"/>	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Input/Output Settings

Dans l'onglet Input/Output Settings la configuration du routage de chacune des entrées vers une sortie sélectionnée peut être précisée. Le mode d'utilisation, le niveau d'ajustement individuel et les paramètres de volume peuvent aussi être ajustés.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT **1 RIGHT**

INPUT SOURCE: Analogue **Analogue**

INPUT NAME: Analog 1 Left Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS **BRIDGE-TIED LOAD**

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME IN%: 30 30

TURN ON VOLUME IN%: 30 30

MAX VOLUME IN%: 100 100

MUTE: ON OFF ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Configuration des sources d'entrée:

Vumètre de niveau d'entrée.

Il affiche le niveau du signal d'entrée envoyé à l'amplificateur.

Input Source

Sélectionnez la source d'entrée à partir de la liste suivante : Analogique / Numérique / AVB*.

*AVB est disponible lorsque deux amplificateurs CDA Bowers & Wilkins (CDA-2HD ou CDA-4D) ou plus sont connectés au même réseau au moyen d'un équipement réseau compatible AVB (commutateur compatible AVB). Les sources d'entrée analogiques ou numériques des autres amplificateurs CDA peuvent être utilisées comme source d'entrée.

Sources d'entrée AVB.

Les sources d'entrée AVB sont disponibles lorsque les appareils jumeaux sont capables de s'identifier sur le réseau. L'appareil jumeau sera affiché dans le menu déroulant INPUT SOURCE avec le numéro de série ou le nom de l'appareil affiché dans la liste. Vous pourrez sélectionner l'une des entrées de cet appareil à utiliser.

Input Name

Tous les canaux d'entrée disponibles sont répertoriés dans cette section. Chaque nom d'entrée peut être personnalisé pour pouvoir décrire le type d'entrée connectée. Les changements apportés au nom d'entrée seront reflétés dans la page des paramètres.

Trim Level

Le niveau d'ajustement d'entrée (trim level) peut être ajusté pour chaque canal de -5dB à +19dB par pas de 1dB. Le réglage de niveau des entrées permet de niveler les niveaux avant qu'elles soient amplifiées. Le gain total du système sera calculé et affiché lorsque le niveau d'entrée est ajusté.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analog	Analogue
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	0
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT			
INPUT SOURCE	Digital	Digital 1 Left	Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006		
TRIM LEVEL dB	Analogue 1	Analogue 1 Left	Analogue 1 Right ✓
	Analogue 2	Analogue 2 Left	Analogue 2 Right

7.2.2 Mode of Use

Le mode d'utilisation (Mode of Use) définit la configuration du système et le nombre de variantes possibles pour la configuration des enceintes. Il existe 2 options : **Mode enceintes** et **Mode bridgé.**

 Le choix des différents modes déterminera la nature des éléments Bowers & Wilkins disponibles pour la sélection dans la section suivante.

Exemples de mode et de configuration

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Speakers

Deux canaux alimentent deux enceintes en stéréo ou en mono.

Bridge-Tied Load




Lorsque plus de puissance est nécessaire, deux canaux peuvent être bridés en un seul canal



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup

Vumètre de niveau de sortie.

Permet de surveiller le niveau de sortie audio envoyé aux enceintes.

Output Name

Cette section liste tous les canaux de sortie disponibles. Chaque nom de sortie peut être personnalisé pour décrire quel est le type de sortie connectée. Les changements apportés au nom de la sortie seront reflétés dans la page des paramètres.

Speaker

Sélectionnez le nom/modèle de produit pour chacun des canaux utilisés avec le CDA-2HD. Si vous utilisez un produit autre qu'un produit Bowers & Wilkins, choisissez n'importe quel prérglage utilisateur.

Stéréo / Mono

Permet de régler chaque canal pour un fonctionnement stéréo ou mono. Lorsque Mono est sélectionné, la voie gauche et la voie droite de l'entrée sélectionnée seront combinées pour créer un signal Mono.

Amplifier Mode

Lorsque plus de puissance est nécessaire, deux canaux peuvent être bridés en un seul canal. Voir 4.2 Connexion aux enceintes pour savoir comment connecter un composant sur une sortie bridée

7.2.4 Zone

Le CDA-2HD est un produit à zone unique. Ceci regroupe les réglages : Volume de sortie, Volume à la mise sous tension et Mute sur ce produit.

7.2.5 Output Volume

Output Volume

Contrôle du niveau de volume principal pour chaque canal. Lorsque les canaux sont placés dans la même zone de sortie, les niveaux changent simultanément.

Turn On Volume

En cas de panne de courant, le TURN ON VOLUME garantit que le système se remet toujours en marche au même niveau. Lorsque les canaux sont placés dans la même zone de sortie, les niveaux changent simultanément.

Max Volume

Lorsqu'un niveau de volume élevé n'est pas nécessaire, le niveau de volume à la mise sous tension et le volume de sortie seront plafonnés au volume maximum. Il s'agit d'un réglage indépendant qui n'est pas affecté par la zone de sortie.

Mute

Coupe la sortie audio vers des haut-parleurs. Les canaux configurés dans la même zone de sortie changeront simultanément.

7.3 DSP Settings

Dans l'onglet Configuration DSP, vous pouvez effectuer des réglages fins comme la phase, le délai et le contrôle de la tonalité de produits Bowers & Wilkins. Le CDA-2HD est conçu pour délivrer la meilleure qualité audio lorsqu'il est utilisé avec des enceintes Bowers & Wilkins.

Lorsqu'un produit tiers est utilisé, sélectionnez un préréglage utilisateur dans la sélection des enceintes. Des réglages fins peuvent être effectués sur le rendu sonore à l'aide d'un égaliseur paramétrique à 8 bandes, ceux-ci peuvent ensuite être sauvegardés en tant que préréglages, qui peuvent le cas échéant être exportés et importés.

Produits Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are tabs for BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, the MODE OF USE section shows 'BRIDGE-TIED LOAD' selected. The OUTPUT INFORMATION section displays speaker configurations: 1 Left + 1 Right, with a speaker icon showing 1, three dots, and 2. The SPEAKER is set to ISW8. The TEST SIGNAL section shows '1 Left + 1 Right' as the output name, 'PINK NOISE' as the test signal, a volume slider at 30, and an ON/OFF switch set to ON. The PRESET MANAGEMENT section includes sections for ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset). The DSP SETTINGS section includes fields for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (MUSIC/MOVIE), PHASE (0/180), DELAY (mS/FEET/METERS), and TONE CONTROL (BASS). A footer bar at the bottom offers links to FAQ and Customer Service.

Produits tiers quand un préréglage utilisateur est sélectionné

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ::::: 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Informations

Cette section affiche la sélection de sortie effectuée dans la page précédente (configuration de sortie).

7.3.2 Test Signal

Le CDA-2HD comprend un générateur de bruit rose intégré. Le signal de bruit rose peut être utilisé conjointement avec un analyseur de spectre pour mesurer le rendu des enceintes.

Volume

Le paramètre Volume permet ici de modifier le volume du bruit rose. Les changements appliqués ici aux paramètres de volume sont indépendants des paramètres de volume de sortie et n'affectent pas ces paramètres.

On/Off

Le paramètre On/Off vous permet de lire le signal de test sur le canal choisi.

7.3.3 Import/Export all presets from to/from a location on your computer

(disponible lorsqu'un préréglage utilisateur a été sélectionné)

Cette section permet d'importer, d'exporter ou de copier des préréglages vers ou depuis un emplacement sur un ordinateur.

All Presets

IMPORT (tous les préréglages) permet d'importer tous les préréglages enregistrés depuis un ordinateur. Cette fonction est utile lors de la configuration de plusieurs amplificateurs.

EXPORT (tous les préréglages) permet de sauvegarder tous les préréglages de l'amplificateur sur un ordinateur.

Single Presets

Remarque : Assurez-vous d'avoir sélectionné un préréglage utilisateur dans la liste déroulante avant de choisir une action (importation/exportation).

IMPORT (préréglage unique) permet d'importer les préréglages sélectionnés depuis un ordinateur.

EXPORT (preset unique) permet de sauvegarder le préréglage sélectionné de l'amplificateur vers un ordinateur.

Copy Presets

Permet de dupliquer le préréglage sélectionné

Rename Presets

Permet de changer le nom du préréglage sélectionné

7.3.4 Paramètres DSP pour les produits

Bowers & Wilkins

Sélectionnez chaque onglet pour modifier les paramètres de sortie.

Output Tab

Sélectionnez Output Tab pour faire des ajustements des paramètres des enceintes pour chaque canal de sortie.

Speakers

Montre le modèle du produit sélectionné pour la sortie.

Mode d'écoute

(disponible lorsqu'un caisson de grave Bowers & Wilkins est sélectionné). Le MODE D'ÉCOUTE (LISTENING MODE) offre des options d'égalisation pour les programmes musicaux ou cinématographiques.

Phase

(disponible lorsqu'un caisson de grave Bowers & Wilkins ou un préset (préréglage) utilisateur est sélectionné). La phase est réglée par défaut sur OFF, lorsqu'elle est activée, la phase s'inverse à 180°.

Delay

LE RETARD (DELAY) est indiqué en millisecondes, pieds ou mètres. Lorsqu'un nombre est saisi dans l'un des trois champs, les autres champs sont calculés automatiquement. Le délai minimum est de 0,01 milliseconde, et le délai maximum est de 20 millisecondes.

Contrôle de tonalité

La fonction TONE CONTROL permet un réglage fin des GRAVES (BASS) et des AIGUS (TREBLES).

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	-	30	+
ON / OFF	ON OFF		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.
IMPORT	EXPORT	Select the preset to edit
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to	Select preset
Select preset	Select preset	Renew preset
IMPORT	EXPORT	CONFIRM
		UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC MOVIE				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS -6dB 0 6dB				

7.3.4.b Paramètres DSP pour les produits tiers

Onglet Sortie

Sélectionnez l'onglet de sortie pour régler les paramètres des enceintes pour chaque sortie.

EQ Graph

Le graphique reflète les modifications apportées aux paramètres d'égalisation.

EQ Parameter

Le CDA-2HD comporte un égaliseur paramétrique à 8 bandes. Les ajustements apportés à l'égaliseur seront affichés sur le graphique de réponse en fréquence de sortie avec les paramètres configurables suivants

EQ On/Off

Utilisez le bouton On/Off pour commuter la bande de fréquence afin d'activer la largeur de bande de fréquence appliquée.

Frequency Hz

Saisissez la fréquence centrale (20Hz - 20kHz) ou le filtre à ajuster

EQ – Q

Le facteur Q contrôle la largeur de bande qui sera amplifiée par l'égaliseur. Plus le facteur Q est faible, plus la bande passante est large. Plus le facteur Q est élevé, plus la bande passante est étroite.

EQ Gain

Gain EQ augmente ou diminue le gain à la fréquence sélectionnée.

Filter Type

Type de filtre disponible : Paramétrique, Plateau Haut ou Plateau Bas.

Crossover

Définit la fréquence où les filtres passe-haut (HP) ou passe-bas (LP) peuvent être appliqués.

Crossover

Filtre disponible : Off, Plateau Haut ou Plateau Bas.

Frequency

Ce champ est un champ de saisie utilisateur pour le point central de la largeur de bande de fréquence du filtre appliqué.

Filter Slope (dB/Oct)

Pente du filtre sélectionnable entre -6dB, -12dB, -18dB, -24dB ou Off.

Sauvegarder / Réinitialiser .

Pour appliquer la configuration de l'égaliseur et du filtre répartiteur effectuée sur le canal, cliquez sur Enregistrer avant de passer à l'onglet suivant.

Pour rétablir la configuration par défaut ou effacer les réglages effectués dans cette section, cliquez sur le bouton Reset.

Phase

La phase est réglée par défaut sur OFF, lorsqu'elle est activée, la phase s'inverse à 180°.

Delay

Le délai est indiqué en millisecondes, pieds ou mètres. Lorsqu'un nombre est saisi dans l'un des trois champs, les autres champs sont calculés automatiquement. Le délai minimum est de 0,01 milliseconde, et le délai maximum est de 20 millisecondes

DSP SETTINGS



8. Couleurs des voyants (LED)

LED de mise sous tension

LED	Etat
Noir/ éteint	Hors tension
Blanc faible	En veille
Blanc	Sous tension
Rouge	En défaut


Voyant d'état de zone

LED	Etat
Noir/ éteint	Hors tension / Signal absent / Panne du bloc d'alimentation
Blanc	Sous tension et signal présent
Rouge	Zone en défaut

LED d'état réseau

LED	Etat
Blanc	Présence réseau
Rouge	Erreur réseau

Schéma 14. Couleurs des voyants (LED)



9. Assistance

Si vous avez besoin d'aide ou de conseils supplémentaires concernant votre CDA-2HD, veuillez consulter le site d'assistance ici : www.bowerswilkins.com/support.

Informations environnementales.

Ce produit est conforme aux directives internationales, y compris, mais sans s'y limiter, à la restriction de Substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques, à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) et l'élimination des déchets électriques et électroniques équipement (DEEE). Consultez votre autorité locale d'élimination des déchets pour des conseils sur la manière adéquate de recycler ou de jeter ce produit.

10. Caractéristiques

Spécifications audio

Plage d'impédance de charge :	>3Ω par canal (>6Ω en mode bridge)	
Puissance de sortie par canal avant écrêtage :	250W sous 8Ω 500W sous 4Ω	212W sous 8Ω* 424W sous 4Ω*
Puissance de sortie en mode bridge avant écrêtage :	1000W sous 8Ω	848W sous 8Ω*
Puissance de sortie totale, tous les canaux en service :	1,000W crête >250W en continu	848W crête* >212W en continu*
Tension d'offset DC :	<50mV	
Réponse en fréquence (-3 dB) :	<10Hz à >30kHz, quelle que soit l'impédance de charge	
Précision de la réponse en fréquence 20Hz-20kHz :	+/-1dB	
Plage dynamique:	>85dB Pondération A	
Distorsion Harmonique Totale +N (1 kHz, 12,5 W, 4Ω) :	Inférieure à 1 %	
Gain en tension :	21dB à 45dB, ajustable	
Impédance d'entrée :	10KΩ	
Tension d'entrée maximale :	4 Vrms	
Seuil de détection du signal :	2.5mV (indépendamment du réglage de gain)	
Délai de mise en marche :	<0.2s (si certaines zones sont activées) <2s (si toutes les zones sont inactives)	
Délai de mise hors tension :	15 minutes (depuis la dernière détection de signal)	
Seuil de tension d'entrée pour le trigger 12 V :	typiquement 3V (5-15V recommandée)	

Commandes et indicateurs

Panneau avant :	1 x LED Alimentation (appareil sous tension : Blanc, en défaut – Rouge) 1 x LED status Réseau (Réseau présent – Blanc, En défaut – Rouge) 1 x Zone status LEDs (Signal présent – Blanc, En défaut – Rouge)
Panneau arrière :	Bouton de réinitialisation

Connecteurs

Entrées :	1 x RCA (paire) prise Phono , entrée ligne analogique 1 x RCA prise Phono, entrée numérique 1 x Ethernet
Sorties :	1 x SpeakOn
Commandes trigger 12V :	1 x 3.5 mm jack - 12V trigger IN 1 x 3.5 mm jack - 12V trigger OUT (Maximum 100mA pass-through)

Alimentation

Consommation électrique :	<0.5W Standby, WoL désactivé <0.5W Standby, WoL désactivé 200W maximum moyen 2,800W crête
Tension d'alimentation :	100-240V 50/60Hz
Prise secteur :	IEC C14 avec interrupteur

Données thermiques

Dissipation thermique :	1.7 BTU/hr (standby) 150 BTU/hr (idle) 850 BTU/hr (max)
-------------------------	---

Dimensions

Hauteur :	85 mm (3.4 pouces) 1U -100 mm (3.9 pouces) (plus les pieds)
Largeur :	218 mm (8.6 pouces)
Profondeur :	323 mm (12.7 pouces)
Poids net :	3.4kg (7.5 lbs)
Finition :	Noir

*Double Montage en rack - unité de droite uniquement

Willkommen bei Bowers & Wilkins und CDA-2HD

Vielen Dank, dass Sie sich für Bowers & Wilkins entschieden haben. Als John Bowers unser Unternehmen gründete, war er überzeugt, dass ein innovatives Design sowie beste Ingenieurskunst und zukunftsweisende Technologien der Schlüssel für ein einzigartiges Klangerlebnis in Ihrem Zuhause sind. Diese Überzeugung teilen wir noch heute: Sie bildet nach wie vor die Inspiration und die Grundlage für alle von uns entwickelten Produkte.

Der CDA-2HD Verteilerverstärker hilft jedem Bowers & Wilkins Custom-Einbaulautsprecher zu Bestleistungen. Der CDA-2HD bietet eine hochwertige 2-Kanal-Verstärkung und sorgt für erstklassigen Sound, wobei er dank seines kompakten 2-HE-Designs mit halber Breite nur wenig Platz benötigt. Die konfigurierbare Spezifikation des CDA-2HD unterstützt bei Bedarf die Überbrückung der Class D-Stereokanäle, um noch leistungsstärkere Monoausgänge bereitzustellen. Der CDA-2HD kann einfach über die Produktkonfigurationsseite eingerichtet werden, die eine anpassbare detaillierte DSP-Abstimmung ermöglicht und mehr Flexibilität und Integrationsmöglichkeiten für Ihre Installation bietet.

Merkmale

- 2-Kanal-Verstärkung mit 500 Watt pro Kanal für High-Resolution-Audio
- Entwickelt für den Einsatz mit Einbaulautsprechern und Subwoofern von Bowers & Wilkins.
- Flexible Nutzung/Konfiguration – Die Links-/Rechts-Ausgänge können gebrückt werden, um einen Mono-Ausgang mit der doppelten Leistung von 1000 Watt bereitzustellen.
- Drei Optionen zur Einschaltsteuerung – Ein, automatische Erkennung oder 12V-Trigger.
- Robuste und zuverlässige Schutzfunktionen, die Schäden durch Überlastung, Kurzschlüsse oder Hitze verhindern.
- Die Produktkonfigurationsseite ermöglicht eine individuelle Einrichtung für verschiedene Anwendungsfälle
- Kompatibel mit Audio Video Bridging (AVB)*

Hinweis: Informieren Sie sich stets auf der Bowers & Wilkins-Website über die neueste Software.

*AVB ist verfügbar, wenn zwei oder mehr Bowers & Wilkins CDA-Verstärker (CDA-2HD oder CDA-4D) über AVB-fähige Netzwerkhardware (AVB-fähiger Switch) mit demselben kabelgebundenen Netzwerk verbunden sind. Als Eingangsquelle können analoge oder digitale Eingangsquellen von anderen CDA-Verstärkern ausgewählt werden.

AVB basiert auf einer Reihe von Standards, deren Umsetzung von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Aus diesem Grund können wir keine Garantie für die AVB-Kompatibilität zwischen Bowers & Wilkins-Geräten und anderen Geräten oder Netzwerkhardware übernehmen.

bowerswilkins.com

⚠ Das Anschließen von Lautsprecher- oder Eingangskabeln bei eingeschaltetem Verstärker kann einen elektrischen Schlag verursachen und den Verstärker beschädigen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Verbindungen herstellen.


⚠ Gerätesicherungen dürfen nur von Fachpersonal gewechselt werden – die Sicherung befindet sich möglicherweise im Nullleiter. Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, um den Phasenleiter spannungsfrei zu machen.

⚠ Der Verstärker darf nicht übersteuert werden. Eine Übersteuerung des Verstärkers führt zu Verzerrungen/Clipping und kann den Verstärker oder den Lautsprecher/Subwoofer beschädigen. Außerdem erlischt dadurch die Garantie. Um Übersteuerungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte die Pegelanzeigen auf der Produktkonfigurationsseite, um das Eingangs-/Ausgangssignal während der Einrichtung anzupassen.

1. CDA-2HD Lieferumfang

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Rack-Halter
- c. 1 x Verbindungsstück
- d. 1 x Netzkabel
- e. 4 x Rack-Halterschrauben (M5 x 8 mm)
- f. 4 x Fußschrauben (M4 x 6 mm)
- g. 4 x Füße
- h. 1 x Schraube für Verbindungsstück (M4 x 8 mm)

Abbildung 1. Lieferumfang



2. Installation

2.1 Rack-Montage

Der CDA-2HD ist für den Einbau in ein Standard-19-Zoll-Rack vorgesehen. Er wird mit Rack-Haltern, aber nicht mit Rack-Schrauben und -Muttern geliefert. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker nach der Montage im Rack gut belüftet ist und die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden. Wenn das System längere Zeit außer Betrieb genommen wird, trennen Sie den Verstärker vom Stromnetz.

Der CDA-2HD wird mit zwei Rack-Halterungen für den Einbau in Standard-Racks geliefert. Befestigen Sie die Halterungen, indem Sie Schrauben durch die Halterung in die Gewindelöcher an der Seite des Verstärkers einführen (**siehe Abbildung 2**).

Um zwei CDA-2HD in einem Rack zu montieren, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Verbindungsstück und benutzen Sie die kürzere Seite des Rack-Halters für die Installation. **Siehe Abbildung 3.**

Abbildung 2. Rackmontage von einem CDA-2HD





Abbildung 3. Rackmontage von zwei CDA-2HD



2.2 Montage der Füße

Der CDA-2HD kann auch auf einem Tisch aufgestellt werden und wird mit Füßen und Schrauben geliefert, siehe Abbildung 4.

Stellen Sie sicher, dass der Verstärker nach dem Aufstellen gut belüftet ist und die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden. Wenn das System längere Zeit außer Betrieb genommen wird, trennen Sie den Verstärker vom Stromnetz.

! Sorgen Sie für ausreichenden Belüftungsraum an den Seiten des Verstärkers, um Schäden zu vermeiden. Der CDA-2HD kann vertikal gestapelt werden, achten Sie jedoch darauf, dass der Verstärker nicht direkt neben anderen Komponenten oder gegen die Seite eines Schranks platziert wird. Andernfalls werden die Lüftungsöffnungen blockiert.

3. Bedienelemente und Anschlüsse

Buchsen und Schalter auf der Rückseite, siehe Abbildung 5

1. Netzanschlussbuchse (IEC C14)
2. Reset-Taste
3. Ethernet (RJ45)-Buchse
4. 12V Trigger Eingang/Ausgang
5. Digitale Eingänge
6. Analoge Eingänge
7. Ausgänge

Bedienelemente auf der Vorderseite, siehe

Abbildung 6

1. Netz-LED
2. Ethernet-LED
3. Zonenstatus-LEDs

3.1 Reset-Taste

! Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen können alle Einstellungen gelöscht und der Verstärker auf die werkseitig aufgespielte Firmware zurückgesetzt werden.

Neustart

Dadurch kann das Gerät zuverlässig heruntergefahren und neu gestartet werden.

- a. Einmaliges Drücken der Reset-Taste - Die LED blinkt während des Neustarts grün.

Reset

Dadurch werden alle Einstellungen und alle gespeicherten Voreinstellungen zurückgesetzt.

- a. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün blinkt.
- b. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis das Gerät neu startet.

Hinweis: Neustart und Reset können auch über die Produktkonfigurationsseite durchgeführt werden, siehe Abschnitt 7.1.6 Einstellungsverwaltung

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Dadurch werden alle Einstellungen, alle gespeicherten Voreinstellungen und die Gerätefirmware auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- a. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet wurde.
- b. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt und schalten Sie den Netzschalter ein. Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün zu blinken beginnt.
- c. Lassen Sie die Reset-Taste los und warten Sie, bis das Gerät neu startet.

Abbildung 4. Montage der Füße




Abbildung 5. Rückseite





Abbildung 6. Vorderseite



4. Anschließen

! Das Anschließen von Lautsprecherkabeln oder Eingangskabeln bei eingeschaltetem Verstärker kann einen elektrischen Schlag verursachen und den Verstärker beschädigen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Verbindungen herstellen.

4.1 Anschließen der Quellen

Beim Anschluss von Audioeingängen an den Verteilerverstärker CDA-2HD gibt es drei Möglichkeiten.

Ethernet (Netzwerkverbindung)

! Für die Einrichtung und Konfiguration ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Siehe Abschnitt 6 Anweisungen zur Netzwerkverbindung.

Audio-Video-Bridging (AVB)-Anschluss

Wird verwendet, um eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Verstärker im Netzwerk für andere CDA-Geräte von Bowers & Wilkins sichtbar.

Siehe Abbildung 7.

Lesen Sie in Abschnitt 7.2.1, wie Sie Ihren Verstärker einrichten.

Analoger Eingang

Verwenden Sie diese Eingänge für analoge Audioquellen, siehe Abbildung 8.

Digitaler Eingang

Verwenden Sie diesen Eingang für digitale Audioquellen, siehe Abbildung 9.

Abbildung 7. Verbinden mit dem Netzwerk




Abbildung 8. Anschluss einer analogen Quelle





Abbildung 9. Anschluss einer digitalen Quelle



4.2 Anschließen der Lautsprecher

Der CDA-2HD hat einen Stereo-Audioausgang und verfügt über eine SpeakOn-Buchse für die Lautsprecheranschlüsse. Die Lautsprecher können auch in Brückenschaltung angeschlossen werden, um die einem einzelnen Lautsprecher zur Verfügung stehende Leistung zu erhöhen.

Anschließen von Stereo-Lautsprechern:

- Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den SpeakOn-Anschluss an und stecken Sie es wieder in den Verstärker, **siehe Abbildung 10**.

⚠️ Die Massenanschlüsse dieser Lautsprecherausgänge dürfen nicht miteinander oder mit einem anderen Masseanschluss verbunden werden. Verbinden Sie die L- und R-Minus-Klemmen nicht miteinander. Dies führt zu einem Fehlerzustand und der Verstärker schaltet sich entweder ab oder funktioniert nicht richtig.

⚠️ Überprüfen Sie die Polarität der Lautsprecher und Kabel, bevor Sie den Verstärker anschließen.

Zum Anschluss von Lautsprechern in Brückenschaltung **siehe Abbildung 11**:


- Wählen Sie BRIDGE-TIED LOAD auf der Produktkonfigurationsseite
- Verbinden Sie den + Anschluss des Lautsprechers mit dem + Anschluss des rechten Kanals (R).
- Verbinden Sie den - Anschluss des Lautsprechers mit dem - Anschluss des linken Kanals (L).

Die beiden Anschlüsse für ein gebrücktes Lautsprecherpaar sind mit 1- und 2+ gekennzeichnet.


Im Brückenmodus werden beide Verstärker der jeweiligen Zone zu einem Mono-Ausgang mit doppelter Leistung kombiniert.

⚠️ Die Mindestimpedanz im Brückenmodus beträgt 8 Ω. Das Anschließen von 4 Ω-Lautsprechern kann zu verminderter Ausgangsleistung, Verzerrungen und Überhitzung führen.

Abbildung 10. Lautsprecheranschluss – Einzelverdrahtung



Einzelverdrahtung




MODE OF USE

SPEAKERS **BRIDGE-TIED LOAD**


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Abbildung 11. Lautsprecheranschluss – Brückenschaltung



Verdrahtung in Brückenschaltung



5. Einstellung POWER MODE

Der CDA-2HD kann so eingerichtet werden, dass er sich bei Bedarf automatisch einschaltet. POWER MODE kann über die Produktkonfigurationsseite ausgewählt werden, so dass der CDA-2HD ständig eingeschaltet ist, wenn POWER MODE auf ON eingestellt ist. Der CDA-2HD kann auch eingeschaltet werden, wenn ein Audiosignal an einem beliebigen Audioeingang anlegt, indem AUTO DETECT oder der 12V TRIGGER gewählt wird.

So richten Sie den CDA-2HD für die Steuerung durch ein 12-V-Triggersignal ein:

1. Schließen Sie das 12-V-Triggerkabel an die 3,5-mm-Buchse 12V TRIGGER IN an, siehe **Abbildung 12**. Stellen Sie sicher, dass ein 12-V-Signal anlegt.
2. Wählen Sie 12V TRIGGER in den POWER MODE-Einstellungen
3. (Optional) Verbinden Sie die 12V TRIGGER OUT-Buchse mit einem 12V TRIGGER IN eines anderen Verstärkers, um die Einschaltsteuerung miteinander zu verbinden

In diesem Modus schaltet sich der CDA-2HD ein, wenn ein 12-V-Signal am 12-V-Triggereingang anlegt. Dieser 12-V-Triggereingang kann mit dem 12-V-Triggerausgang eines Audio-Matrixschalters oder einem Relais verbunden werden.

Hinweis: Alle Verstärkerzonen schalten sich ein, wenn ein 12-V-Triggersignal im 12-V-TRIGGER-MODUS empfangen wird.





Abbildung 12. 12-V-Trigger



6. Anleitung zur Netzwerkverbindung

6.1 Aufrufen der Produktkonfigurationsseite

1. In den Werkseinstellungen des Verstärkers ist DHCP auf ON gesetzt.
2. Schließen Sie den Verstärker über ein RJ-45-Kabel an ein Netzwerk mit einem Router an. Stellen Sie sicher, dass Computer/Tablet und Verstärker im selben Netzwerk befinden.
3. Schalten Sie den Verstärker ein.
4. Öffnen Sie einen Webbrowser.
5. Geben Sie die CDA-2HD-Standardnetzwerkadresse [Produktname]+[Seriennummer], z. B. http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local, in das Adressfeld des Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird die Produktkonfigurationsseite geöffnet.

Alternativ sind alle Netzwerk-IP-Adressen über Ihre Router-Konfigurationsseite zugänglich.




Abbildung 13. Produktetikett – Seriennummer



7. Konfigurieren des Verstärkers (über die Produktkonfigurationsseite)

7.1 Basic Settings (Grundeinstellungen)

Auf der Registerkarte Basic Settings können Benutzer allgemeine Verstärkerinstellungen bearbeiten. Der folgende Abschnitt führt Sie durch die einzelnen Funktionen auf dieser Registerkarte.

7.1.1 Information

In diesem Abschnitt kann der Benutzer einen Namen für den CDA-2HD-Verstärker hinzufügen und die Installationsdetails eingeben. Hier werden Verstärkermodell, Firmware-Version, Seriennummer, Temperatur und Uhrzeit/Datum angezeigt, die nicht bearbeitet werden können.

The screenshot shows the 'BASIC SETTINGS' tab of the product configuration interface. The interface is organized into several sections:

- INFORMATION** section:
 - AMPLIFIER NAME:** CDA-2HD
 - IDENTIFICATION MODE:** ON (selected)
 - CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr)
 - DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
 - INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr)
 - INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
 - FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20
 - SERIAL NUMBER:** 2237-0500014
 - CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F
 - CURRENT DATE:**
 - CURRENT TIME:**
- NETWORK** section:
 - DHCP:** ON (selected)
 - GATEWAY:** 192.168.1.1
 - PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
 - ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
 - SAVE NETWORK DETAILS** button
- POWER** section:
 - POWER MODE:** AUTO DETECT (selected)
 - POWER MODE DELAY:** 0 seconds
 - WAKE ON LAN:** OFF (selected)
- NOTIFICATIONS** section:
 - ENABLE EMAIL ALERTS:** ON (selected)
 - TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL
 - NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %
- SETTINGS MANAGEMENT** section:
 - IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer. IMPORT/RESTORE button
 - EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer. EXPORT button
 - FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. UPDATE FIRMWARE button
 - LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. Settings unlocked
 - PRINT SETTINGS:** Print all settings. PRINT button
 - REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots. REBOOT button
 - RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. RESET button

At the bottom left is a link to 'FAQs / Customer Service'.

7.1.2 Identification Mode (Identifikationsmodus)

Wenn diese Option eingeschaltet ist (ON), blinkt die Netz-LED auf der Vorderseite (weiß), um anzuzeigen, welchen Verstärker Sie gerade programmieren.

7.1.3 Network (Netzwerk)

DHCP ON / OFF

In der Werkseinstellung des CDA-2HD ist DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) auf ON gesetzt.

DHCP zeigt die aktuell verwendete IP-Adresse an, wenn DHCP eingeschaltet ist. Wenn DHCP auf OFF gesetzt ist, können Sie hier eine gewünschte statische IP-Adresse eingeben.

 Wenn Sie die IP-Adresse oder die Subnetzmasks ändern, müssen Sie die neue IP-Adresse in den Webbrowser eingeben, um die Webportal-Einstellungen des Verstärkers wieder anzuzeigen.

7.1.4 Power-Modus

In diesem Abschnitt kann der Benutzer aus einer Reihe von POWER MODE-Optionen wählen.

Hinweis: Wenn 15 Minuten lang kein Audiosignal auf einem Kanal anliegt, schaltet der Verstärker in den STANDBY-MODUS.

Die Werkseinstellung des CDA-2HD ist auf Auto Detect eingestellt.

ON

In diesem Modus sind die Signalerkennung und der 12-V-Trigger ausgeschaltet. Der Verstärker bleibt ständig eingeschaltet.

AUTO DETECT (AUTOMATISCHE ERKENNUNG)

In diesem Modus wird der Verstärker über die Signalerkennung eingeschaltet.

12V TRIGGER

In diesem Modus schaltet sich der Verstärker ein, wenn ein 12-V-Signal erkannt wird, und schaltet sich aus, wenn kein Signal anliegt.

 Während der Einrichtung wird dringend empfohlen, POWER MODE auf ON eingestellt zu lassen, um zu verhindern, dass sich der Verstärker abschaltet.


Auto On Delay (Automatische Einschaltverzögerung)

Der Zeitraum kann zwischen 0 und 20 Sekunden eingestellt werden. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von Verstärkern in einer bestimmten Reihenfolge einschalten möchten.


Wake on Lan

Hierdurch kann der Verstärker von einem anderen Gerät im Netzwerk eingeschaltet oder aus dem Standby aufgeweckt werden.

 Wir empfehlen, Wake-on-Lan eingeschaltet zu lassen. Bei OFF sind keine IP-Befehle verfügbar.



The screenshot shows the 'IDENTIFICATION MODE' section with a note: 'When switched on the front power LED will start flashing.' Below it is a switch labeled 'ON' (selected) and 'OFF'. The 'NETWORK' section includes fields for 'DHCP' (selected 'ON'), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), and 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0). There is also a 'SAVE NETWORK DETAILS' button.



The screenshot shows the 'POWER' section. It has three tabs: 'POWER MODE' (selected 'AUTO DETECT'), '12V TRIGGER', and 'WAKE ON LAN'. Under 'POWER MODE', there is a dropdown for 'POWER MODE DELAY' set to '0'. Under 'WAKE ON LAN', there is a note: 'Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.' A switch for 'WAKE ON LAN' is shown with 'ON' selected.

Power-Modus	Leistungsaufnahme im Standby-Modus	Netzwerkkommunikation im Standby-Modus
Ein	-	-
Automatische Erkennung mit Wake-on-Lan AUS	0,5 W	NEIN
12-V-Trigger mit Wake-on-Lan AUS	0,5 W	NEIN
Automatische Erkennung mit Wake-on-Lan EIN	0,5 W	JA
12-V-Trigger mit Wake-on-Lan EIN	0,5 W	JA

Steuersysteme

Wake-on-Lan muss aktiviert sein, um das Gerät über ein Steuersystem zu steuern.

 Es ist immer nur eine aktive Verbindung zum Gerät verfügbar. Wir empfehlen, das Gerät über das Webportal einzurichten und einzustellen, bevor Sie es mit einem Steuersystem verbinden. Das Steuersystem muss ausgeschaltet werden, bevor Sie sich erneut über das Webportal mit dem Gerät verbinden.

7.1.5 Notifications (Benachrichtigungen)

In diesem Abschnitt kann der Benutzer Benachrichtigungen aktivieren und entsprechende Meldungen aus der Liste auswählen. Wenn die ausgewählten Alarme ausgelöst werden, wird eine Benachrichtigung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

7.1.6 Settings Management (Einstellungsverwaltung)

Importieren / Wiederherstellen und Exportieren von Einstellungen

Mit den Schaltflächen Import / Restore und Export können Sie gespeicherte Einstellungen von einem Speicherort auf Ihrem Computer importieren und exportieren. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie mehrere Verstärker einrichten.

Update Firmware (Firmware aktualisieren)

Über die Schaltfläche Update Firmware können Sie eine .bin-Datei anhängen, um die Firmware zu installieren. Die neueste Firmware steht auf unserer Website zum Download bereit: www.bowerswilkins.com

Lock Settings (Einstellungen sperren)

Bei Einstellung auf LOCKED können keine Änderungen auf der Gerätekonfigurationsseite vorgenommen werden

Print (Drucken)

Mit der Taste PRINT wird eine vollständige Liste aller Einstellungen des Verstärkers ausgegeben.

Reboot

Die Schaltfläche REBOOT ermöglicht das ordnungsgemäße Herunterfahren und Neustarten des Geräts.

Reset

Die RESET-Taste setzt alle Einstellungen und alle gespeicherten Voreinstellungen zurück.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="button"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="button"/>		
When device loses network connection. <input type="button"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked <input type="button"/>	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Input / Output Settings (Eingangs-/Ausgangseinstellungen)

Auf der Registerkarte Input / Output Settings kann das Routing für jeden Eingang zu einem ausgewählten Ausgang konfiguriert werden. Auch die Betriebsart, der individuelle Trimmpegel und die Lautstärke können eingestellt werden.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (Selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

INPUT SOURCE: Analogue INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left INPUT NAME: Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 TRIM LEVEL dB: 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 30

MAX VOLUME (IN%): 100 100

MUTE: ON OFF

ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup (Eingangsquelle einrichten)

Eingangspegelanzeige

Hier wird das Eingangssignal angezeigt, das an den Verstärker gesendet wird.

Input Source (Eingangsquelle)

Wählen Sie die Eingangsquelle aus der folgenden Auswahl: Analog / Digital / AVB*

*AVB ist verfügbar, wenn zwei oder mehr Bowers & Wilkins CDA-Verstärker (CDA-2HD oder CDA-4D) über AVB-fähige Netzwerkhardware (AVB-fähiger Switch) mit demselben Netzwerk verbunden sind. Als Eingangsquelle können auch analoge oder digitale Eingangsquellen von anderen CDA-Verstärkern ausgewählt werden.

AVB Input Sources (Eingangsquellen)

AVB-Eingangsquellen sind verfügbar, wenn sich die Geschwistergeräte im Netzwerk gegenseitig erkennen können. Das Geschwistergerät wird in der Dropdown-Liste INPUT SOURCE mit der Seriennummer oder dem Namen des Geräts in der Liste angezeigt. Sie können einen der beiden Eingänge des Geräts auswählen, der verwendet werden soll.

Input Name (Eingangsname)

In diesem Abschnitt sind alle verfügbaren Eingangskanäle aufgeführt. Jeder Eingangsname kann individuell angepasst werden, um den Typ des angeschlossenen Eingangs zu beschreiben. Änderungen am Eingangsnamen werden auf der Einstellungsseite übernommen.

Trim Level (Trimmpegel)

Der Trim Level kann für jeden Kanal von -5 dB bis +19 dB in Schritten von 1 dB eingestellt werden. Der Trim Level ermöglicht die Einpegelung der Eingänge vor der Verstärkung. Die Gesamtverstärkung des Systems wird berechnet und angezeigt, wenn der Trim Level angepasst wird.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use (Betriebsart)

Der Mode of Use definiert den Systemaufbau und die Anzahl der möglichen Varianten bei der Lautsprecherkonfiguration. Es gibt 2 Optionen: **Speaker Mode** und **Bridged-Tied Load Mode**.

 Die Wahl der Betriebsart bestimmt die Art der Bowers & Wilkins-Produkte, die im nächsten Abschnitt zur Auswahl stehen.

Beispiele für Betriebsart und Konfiguration

MODE OF USE


SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------

Lautsprechermodus

Zwei Kanäle für zwei Lautsprecher in Stereo oder Mono.

Brückenmodus

Wenn mehr Leistung benötigt wird, können zwei Kanäle für den Monobetrieb gebrückt werden.



7.2.3 Output Setup (Ausgangseinstellungen)

Ausgangspegelanzeige

Hiermit wird der an die Lautsprecher gesendete Audioausgangspegel überwacht.

Output Name (Ausgangsname)

Dieser Abschnitt listet alle verfügbaren Ausgangskanäle auf. Jeder Ausgangsname kann individuell angepasst werden, um den Typ des angeschlossenen Ausgangs zu beschreiben. Änderungen am Ausgangsnamen werden auf der Einstellungsseite übernommen.

Speaker (Lautsprecher)

Wählen Sie das Produktmodell für den jeweiligen Kanal des CDA-2HD. Wenn Sie ein Produkt verwenden, das nicht von Bowers & Wilkins stammt, wählen Sie bitte eine beliebige Benutzervoreinstellung.

Stereo / Mono

Ermöglicht die Einstellung jedes Kanals auf Stereo- oder Mono-Betrieb. Wenn Mono ausgewählt ist, werden der linke und der rechte Teil des gewählten Eingangs zu Mono kombiniert.

Amplifier Mode (Verstärker-Modus)

Wenn mehr Leistung benötigt wird, können zwei Kanäle zu einem Kanal gebündelt werden. Siehe 4.2 Anschluss von Lautsprechern, um ein Produkt per Brückenschaltung anzuschließen.

7.2.4 Zone

CDA-2HD ist ein Produkt für nur eine Zone. Hier werden folgende Einstellungen zusammengefasst: Ausgangslautstärke, Einschaltlautstärke und Stummschaltung bei diesem Produkt.

7.2.5 Output Volume (Ausgangslautstärke)

Ausgangslautstärke

Hauptlautstärkeregler für jeden Kanal. Wenn Kanäle derselben Ausgangszone zugewiesen werden, ändern sich die Pegel gleichzeitig.

Turn On Volume (Einschaltlautstärke)

Im Falle eines Stromausfalls sorgt TURN ON VOLUME dafür, dass das System immer mit derselben Lautstärke wieder eingeschaltet wird. Wenn Kanäle derselben Ausgangszone zugewiesen werden, ändern sich die Pegel gleichzeitig.

Maximum Volume (Maximale Lautstärke)

Wenn kein hoher Lautstärkepegel erforderlich ist. Die Einschaltlautstärke und die Ausgangslautstärke werden auf Max Volume begrenzt. Dies ist eine unabhängige Einstellung, die von der Ausgangszone nicht beeinflusst wird.

Mute (Stummschalten)

Schaltet die Lautsprecherwiedergabe aus. Kanäle, die sich in der gleichen Ausgangszone befinden, werden gleichzeitig geändert.

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2	
L		R	
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right	
SPEAKER	Select preset	Select preset	
STEREO / MONO			
AMPLIFIER MODE			

ZONE

OUTPUT	1	2
ZONE		

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME /IN%		30		30
TURN ON VOLUME /IN%		30		30
MAX VOLUME /IN%		100		100
MUTE		ON		OFF

7.3 DSP-Konfiguration

Auf der Registerkarte DSP-Konfiguration können Sie Feineinstellungen wie Phase, Laufzeitkorrektur und Klangregelung für Bowers & Wilkins-Produkte vornehmen. Der CDA-2HD wurde für beste Klangqualität in Verbindung mit Bowers & Wilkins-Lautsprechern konzipiert.

Soll ein Produkt eines Drittanbieters verwendet werden, wählen Sie bitte in der Lautsprecherauswahl eine Voreinstellung (User Preset) aus. Feineinstellungen können mit einem parametrischen 8-Band-EQ vorgenommen werden, die dann als Preset gespeichert sowie exportiert und importiert werden können.

Bowers & Wilkins-Produkte

The screenshot displays the 'Bowers & Wilkins' configuration interface. At the top, there are three tabs: 'BASIC SETTINGS', 'INPUT/OUTPUT SETTINGS', and 'DSP CONFIGURATION'. The 'DSP CONFIGURATION' tab is currently selected. Below the tabs, there's a section titled 'MODE OF USE' with a button labeled 'BRIDGE-TIED LOAD'. Under 'TEST SIGNAL', the 'OUTPUT NAME' is set to '1 Left + 1 Right', 'TEST SIGNAL' to 'PINK NOISE', 'VOLUME' to '30', and the 'ON / OFF' switch is set to 'ON'. In the 'PRESET MANAGEMENT' section, there are three sub-sections: 'ALL PRESETS' (Import/Export), 'COPY PRESETS' (Copy from one location to another), and 'EDIT PRESETS' (Rename current preset). The 'DSP SETTINGS' section contains controls for 'SPEAKER' (ISW8), 'LISTENING MODE' (set to 'MUSIC'), 'PHASE' (0 to 180), 'DELAY' (mS and FEET both at 0), and 'TONE CONTROL' (BASS slider at 0). A footer bar at the bottom includes links for 'FAQs / Customer Service'.

Produkte von Drittanbietern, wenn eine Benutzervoreinstellung ausgewählt ist

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY Hz	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

7.3.1 Output Information (Ausgangsinformationen)

In diesem Abschnitt wird die auf der vorhergehenden Seite „Output Setup“ getroffene Auswahl des Ausgangs angezeigt.

7.3.2 Testsignal

Der CDA-2HD verfügt über einen eingebauten Generator für rosa Rauschen. Das rosa Rauschsignal kann in Verbindung mit einem Spektrumanalysator zur Messung der Lautsprecher verwendet werden.

Volume (Lautstärke)

Mit Volume können Sie die Lautstärke des rosa Rauschens ändern. Die hier vorgenommenen Änderungen an den Lautstärkeeinstellungen sind unabhängig von den Einstellungen für die Ausgangslautstärke und wirken sich nicht auf diese aus.

Ein/Aus

Mit On/Off können Sie das Testsignal auf dem gewählten Kanal abspielen.

7.3.3 Voreinstellungen importieren, exportieren und kopieren

(verfügbar, wenn ein User Preset ausgewählt ist)

Dieser Bereich ermöglicht das Importieren, Exportieren oder Kopieren von Voreinstellungen zu oder von einem Computer.

All Presets (Alle Voreinstellungen)

IMPORT (alle Presets) ermöglicht das Importieren aller gespeicherten Voreinstellungen von einem Computer. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Verstärker einrichten.

EXPORT (alle Presets) ermöglicht das Speichern aller Presets vom Verstärker auf einem Computer.

Single Preset (Einzelne Voreinstellung)

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Benutzervoreinstellung aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, bevor Sie eine Aktion (Import/Export) wählen.

IMPORT (einzelner Preset) ermöglicht das Importieren der ausgewählten Voreinstellungen von einem Computer.

EXPORT (einzelner Preset) ermöglicht das Speichern der ausgewählten Voreinstellung vom Verstärker auf einem Computer.

Copy Presets (Voreinstellungen kopieren)

Damit kann die ausgewählte Voreinstellung dupliziert werden.

Rename Presets (Voreinstellungen umbenennen)

Damit kann der Name der ausgewählten Voreinstellung geändert werden.

7.3.4.a DSP-Einstellungen für Bowers & Wilkins-Produkte

Wählen Sie eine Output-Registerkarte, um die Ausgangseinstellungen zu ändern.

Output-Registerkarte

Wählen Sie die Registerkarte Output, um die Lautsprechereinstellungen für jeden Ausgangskanal anzupassen.

Speaker (Lautsprecher)

Hier wird das für den Ausgang ausgewählte Produktmodell angezeigt.

Listening-Modus

(verfügbar, wenn ein Bowers & Wilkins-Subwoofer ausgewählt ist). LISTENING MODE bietet Entzerrungsoptionen für Musik- oder Filmmaterial.

Phase

(verfügbar, wenn ein Bowers & Wilkins-Subwoofer oder ein User Preset ausgewählt ist). Phase ist standardmäßig auf OFF eingestellt; bei Einstellung ON wird die Phase um 180° invertiert.

Delay (Laufzeitkorrektur)

DELAY wird in Millisekunden, Fuß oder Metern angezeigt. Bei Eingabe eines Werts in eines der drei Felder werden die anderen Felder automatisch berechnet. Die minimale Verzögerung beträgt 0,01 Millisekunden, die maximale Verzögerung 20 Millisekunden.

Tone Control (Klangeneinstellung)

TONE CONTROL ermöglicht die Feineinstellung von BASS und TREBLE.

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R	<input type="button" value="L + R"/>		
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	<input type="button" value="-"/>	30	<input type="button" value="+"/>
ON / OFF	<input type="button" value="ON"/> <input type="button" value="OFF"/>		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.
<input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	Select the preset to be copied Select preset	Select the preset to edit Select preset
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to Select preset	Rename preset
<input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	<input type="button" value="CONFIRM"/>	<input type="button" value="UPDATE"/>

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	<input type="button" value="MUSIC"/> <input type="button" value="MOVIE"/>				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	<input type="button" value="0"/> -6dB 6dB			

7.3.4.b DSP-Einstellungen für Produkte von Drittanbietern

Output-Registerkarte

Wählen Sie die Registerkarte Output, um die Lautsprechereinstellungen für jeden Ausgangskanal anzupassen.

EQ-Grafik

Das EQ-Diagramm spiegelt die Änderungen an den EQ-Parametern wider.

EQ-Parameter

Der CDA-2HD verfügt über einen parametrischen 8-Band-EQ. Am EQ vorgenommene Anpassungen werden in der Grafik des Ausgangsfrequenzgangs mit den folgenden konfigurierbaren Einstellungen angezeigt:

EQ Ein/Aus

Hiermit wird jeder der 8 parametrischen EQ-Filter eingeschaltet und ausgeschaltet.

Frequenz Hz

Geben Sie die Mittenfrequenz (20 Hz - 20 kHz) oder den einzustellenden Filter ein.

EQ - Q

Der Q-Faktor bestimmt die Bandbreite der Frequenzanpassung. Je niedriger der Q-Faktor, desto größer die Bandbreite. Je höher der Q-Faktor ist, desto geringer ist die Bandbreite.

EQ Gain

EQ Gain erhöht oder verringert die Verstärkung bei der gewählten Frequenz.

Filter Type

Verfügbare Filterarten: Parametrisch, High Shelf oder Low Shelf.

Crossover

Hier können Hochpass- (HP) oder Tiefpass- (LP) Frequenzweichenfilter angewendet werden.

Crossover

Verfügbare Crossover: Off, High Shelf oder Low Shelf.

Frequenz

Dies ist ein Eingabefeld für den Mittelpunkt der angewandten Übergangs frequenz.

Filterordnung (dB/Okt)

Filterordnung wählbar zwischen -6dB, -12dB, -18dB, -24dB oder Aus.

Speichern / Zurücksetzen

Um die EQ- und Crossover-Konfiguration für den Kanal zu übernehmen, klicken Sie auf Save, bevor Sie zur nächsten Registerkarte wechseln.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen oder die in diesem Abschnitt vorgenommenen Einstellungen zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Reset.

Phase

Phase ist standardmäßig auf OFF eingestellt, bei Einstellung auf ON wird die Phase um 180° invertiert.

Delay (Laufzeitkorrektur)

Delay wird in Millisekunden, Fuß oder Metern angezeigt. Bei Eingabe eines Werts in eines der drei Felder werden die anderen Felder automatisch berechnet. Die minimale Verzögerung beträgt 0,01 Millisekunden, die maximale Verzögerung 20 Millisekunden.

DSP SETTINGS



8. LED-Status

Abbildung 14. LED-Status

Netz-LED

LED	Status
Dunkel / unbeleuchtet	Aus
Schwachweiß	Standby
Weiß	Ein
Rot	Störung

Zonenstatus-LED

LED	Status
Dunkel / unbeleuchtet	Aus / Signal nicht vorhanden / Netzteilfehler
Weiß	Ein und Signal vorhanden
Rot	Zonenfehler

Netzwerkstatus-LED

LED	Status
Weiß	Netzwerk vorhanden
Rot	Netzwerkfehler



9. Support

Bitte besuchen Sie die Bowers & Wilkins-Supportseite unter www.bowerswilkins.com/support, wenn Sie weitere Hilfe oder Ratschläge zu Ihrem Verstärker benötigen.

Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), der Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Erkundigen Sie sich bezüglich des Recyclings bzw. der Entsorgung dieses Produktes bei der örtlichen Abfallentsorgung.

10. Technische Daten

Audio

Lastimpedanzbereich:	>3 Ω pro Kanal (>6 Ω im Brückenmodus)	
Ausgangsleistung pro Kanal, ohne Clipping:	250 W an 8 Ω 500 W an 4 Ω	212 W an 8 Ω* 424 W an 4 Ω*
Ausgangsleistung Brückenmodus, ohne Clipping:	1.000 W an 8 Ω	848 W an 8 Ω*
Ausgangsleistung insgesamt, alle Kanäle:	1.000 W Spitzenleistung >250 W Dauerleistung	848 W Spitzenleistung* >212 W Dauerleistung*
DC-Offset-Spannung:	<50 mV	
Frequenzgang (-3dB):	<10 Hz bis >30 kHz, beliebige Lastimpedanz	
Frequenzganggenauigkeit 20 Hz - 20 kHz:	+/-1dB	
Dynamikbereich:	>85dB A-gewichtet	
THD+N (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	weniger als 1 %	
Spannungsverstärkung:	21dB bis 45dB, einstellbar	
Eingangsimpedanz:	10 kΩ	
Maximale Eingangsspannung:	4 Vrms	
Signalerfassungsschwelle:	2,5 mV (unabhängig von der Verstärkungseinstellung)	
Aufwachzeit:	<0,2 s (Wenn andere Zonen aktiv sind) <2 s (Wenn alle Zonen inaktiv sind)	
Ausschaltzeit:	15 Minuten nach dem letzten erkannten Signal	
12 V Trigger-Eingangsschwelle:	Typ. 3 V (Empfohlene Eingangsspannung 5-15 V)	

Bedienelemente und Anzeigen

Frontblende:	1 x Netz-LED (Gerät aktiv - Weiß, Fehler - Rot) 1 x Netzwerkstatus-LEDs (Netzwerk vorhanden - weiß, Fehler - rot) 1 x Zonenstatus-LEDs (Signal vorhanden - Weiß, Fehler - Rot)
Rückseite:	Reset-Taste

Anschlüsse

Eingang:	1 x Cinch-Buchse (Paar), Analoger Line-Eingang 1 x Cinch-Buchse, Digitaler Line-Eingang 1 x Ethernet
Ausgang:	1 x SpeakOn
12 V Triggersteuerung:	1 x 3,5 mm Buchse - 12V Trigger IN 1 x 3,5 mm Buchse - 12V Trigger OUT (maximal 100 mA Durchgang)

Power

Leistungsaufnahme:	<0,5 W Standby, WoL deaktiviert <0,5 W Standby, WoL aktiviert 200 W max. Durchschnitt 2.800 W Spitze
AC-Versorgung:	100-240 V 50/60 Hz
Netzanschluss:	IEC C14, geschaltet

Wärme

Wärmeableitung:	1,7 BTU/h (Standby), 150 BTU/h (Leerlauf), 850 BTU/h (Max)
-----------------	--

Abmessungen

Höhe:	85 mm 1HE [100 mm plus Füße]
Breite:	218 mm
Tiefe:	323 mm
Nettogewicht:	3,4 kg
Ausführung:	Schwarz

*Einbau in Doppel-Rack - Nur rechte Einheit

Bienvenidos a Bowers & Wilkins y a la CDA-2HD

Gracias por elegir Bowers & Wilkins. Cuando John Bowers fundó nuestra compañía, lo hizo con la firme creencia de que el diseño imaginativo, la ingeniería innovadora y la tecnología avanzada eran llaves que podrían desbloquear el disfrute del sonido en el hogar. Una creencia que seguimos compartiendo e inspira cada producto que diseñamos, adaptada para nuevas experiencias en audio dentro del hogar.

La etapa de potencia para instalaciones personalizadas CDA-2HD puede llevar hasta nuevas cotas de excelencia las prestaciones de cualquier caja acústica para instalaciones personalizadas de Bowers & Wilkins. Con dos canales de amplificación de alta calidad, la CDA-2HD puede dotar a su hogar de un sonido que ocupa un espacio mínimo gracias a su compacto diseño de media anchura 2U. La configuración interna de la CDA-2HD también soporta el puenteado en mono de sus canales estereofónicos en Clase D para el caso de que se necesite más potencia. La CDA-2HD puede configurarse fácilmente desde la página de Configuración de Producto, que permite acceder a un afinado por DSP complejo personalizable, ofreciendo una mayor flexibilidad y más opciones de integración a su instalación.

Características

- 2 canales de amplificación con 500 vatios por canal que suministran audio de alta resolución.
- Diseñada para funcionar con sistemas de altavoces y subwoofers para instalaciones personalizadas de Bowers & Wilkins.
- Uso/configuración altamente flexible – Las salidas Izquierda (L)/Derecha (R) puentearse en mono para multiplicar la potencia por dos hasta 1.000 vatios.
- Tres opciones para controlar el modo de activación – on, detección automática o por señal de disparo de 12 V.
- Funciones de protección extremadamente robustas y fiables que previenen cualquier posible daño debido a sobrecargas, cortocircuitos o excesos de temperatura.
- La página de Configuración de Producto permite una configuración personalizable para varias opciones de instalación.
- Compatible Audio Video Bridging (AVB)*

Nota: Compruebe siempre que disponga de la versión de firmware más reciente en el sitio web de Bowers & Wilkins.

*El AVB está disponible cuando dos o más amplificadores CDA de Bowers & Wilkins (CDA-2HD o CDA-4D) están conectados a la misma red por cable utilizando hardware de red compatible AVB (comutador de habilitación AVB). Es posible seleccionar como fuente de entrada a fuentes de entrada analógicas o digitales procedentes de otros amplificadores CDA.

El AVB es un conjunto de estándares cuya implementación varía de un fabricante a otro. Como consecuencia de ello, no podemos garantizar la compatibilidad AVB entre dispositivos de Bowers & Wilkins y otros equipos o hardware de red.

! Aviso La conexión de cables a cajas acústicas o de entrada cuando la etapa de potencia esté en marcha puede provocar una descarga eléctrica y podría dañar aquélla. Antes de realizar conexiones, desconecte el cable de alimentación.


! Aviso Los fusibles del aparato sólo pueden ser cambiados por personal cualificado - es posible que el fusible [PH1] esté en el neutro, por lo que debería desconectarse la alimentación para desenergizar el conductor de fase.

! Aviso No sobrecargue el amplificador. Si lo hace, se producirán distorsiones o cortes y podría dañar el amplificador, el altavoz o el subwoofer. Además, anularía la garantía. Para evitar sobrecargarlo, utilice el sonómetro de la página de configuración del producto para ajustar la señal de entrada/salida durante la configuración.

1. Contenido del Embalaje de la CDA-2HD

- a. 1 CDA-2HD
- b. 2 Asas para montaje en rack
- c. 1 Abrazadera para enlace
- d. 1 Cable de alimentación
- e. 4 Tornillos para las asas de montaje en rack (M5 de 8 mm)
- f. 4 Tornillos para los pies (M4 de 6 mm)
- g. 4 Pies
- h. 1 Tornillo para la abrazadera de enlace (M4 de 8 mm)

Diagrama 1. Contenido del Embalaje



2. Instalación

2.1 Montaje en rack

La CDA-2HD está diseñada para ser instalada en un rack para componentes de audio estándar de 19 pulgadas. Se suministra con adaptadores para montaje en rack, pero no con tornillos y tuercas para completar la operación. Asegúrese de que, una vez montada en el rack, la etapa de potencia esté bien ventilada y las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Si el sistema no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo, desconecte la etapa de potencia de la toma de corriente eléctrica.

La CDA-2HD se suministra con dos asas para montaje en rack con el fin de facilitar su instalación en racks estándar para componentes de audio. Fije las asas en los lados del amplificador insertando en cada una de ellas los tornillos suministrados de serie. **Ver Diagrama 2.**

Para montar en rack dos CDA-2HD, utilice la abrazadera de enlace suministrada de serie y use el lado más corto de la asa para instalarla.

Ver Diagrama 3.

Diagrama 2. Montaje en rack de una sola CDA-2HD





Diagrama 3. Montaje en rack de dos CDA-2HD



2.2 Montaje con pies

La CDA-2HD también puede ser montada sobre una mesa, para lo que se suministran los correspondientes pies y tornillos. **Ver Diagrama 4.**

Asegúrese de que, una vez esté en su posición definitiva, la etapa de potencia esté bien ventilada y que las aberturas para ventilación no estén obstruidas. Si el sistema no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo, desconecte la etapa de potencia de la toma de corriente eléctrica.

! A fin de prevenir posibles daños, mantenga un espacio de ventilación adecuado en los dos lados de la etapa de potencia. La CDA-2HD puede colocarse encima o debajo de otros componentes, pero asegúrese de que la distancia a los mismos no sea muy pequeña o que la etapa de potencia no esté pegada a los lados de un mueble ya que ello bloquearía las aberturas para ventilación.

3. Controles y Conexiones

Conectores y conmutadores del panel posterior, ver Diagrama 5

1. Conector para entrada de corriente eléctrica alterna (IEC C14)
2. Botón de reinicialización (reset)
3. Tomo Ethernet (RJ45)
4. Entrada/salida para señal de disparo de 12 V
5. Entradas digitales
6. Entradas analógicas
7. Salidas

Controles del panel frontal, Ver Diagrama 6

1. Indicador luminoso (LED) de puesta en marcha
2. Indicador luminoso (LED) de Ethernet
3. Indicadores luminosos (LED's) de estado de las diferentes zonas

3.1 Botón Reset

! El uso del botón de reinicialización a fábrica puede borrar todos los ajustes realizados y devolver al amplificador al estado del firmware cargado en fábrica.

Reiniciar

Este permite al aparato desactivarse elegantemente y volverse a activar.

- a. Una única pulsación del botón reset – El indicador luminoso (LED) parpadeará en verde durante el proceso.

Reinicializar

Este reinicializará a los ajustes de fábrica todos los ajustes y todas las preselecciones guardadas.

- a. Pulse y mantenga pulsado el botón reset durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso (LED) empiece a parpadear en verde.
- b. Libere el botón y espere a que el dispositivo se reinicie.

Nota: El Reinicio y la Reinicialización también pueden llevarse a cabo a través de la Página de Configuración de Producto, Ver sección 7.1.6, Gestión de Ajustes.

Reinicialización a los Ajustes de Fábrica

Esto reinicializará todos los ajustes, todas las preselecciones guardadas y el firmware del dispositivo a sus ajustes originales de fábrica.

- a. Asegúrese de que el aparato esté desactivado utilizando el conmutador de entrada de corriente eléctrica alterna.
- b. Pulse y mantenga pulsado el botón reset y sitúe el conmutador de entrada de corriente eléctrica alterna en su posición activa – manténgalo pulsado durante 10 segundos hasta que el indicador luminoso (LED) empiece a parpadear en verde.
- c. Suelte el botón reset y espere a que el dispositivo se reinicie.

Diagrama 4. Montaje de los pies




Diagrama 5. Panel posterior





Diagrama 6. Panel frontal



4. Conexión

! Aviso La manipulación de cables de conexión a cajas acústicas o de entrada mientras la etapa de potencia está activada puede provocar una descarga eléctrica y podría dañarla. Desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier conexión.

4.1 Conexión de la fuente

Hay tres opciones cuando se conectan entradas de audio a la etapa de potencia para instalaciones personalizadas CDA-2HD.

Ethernet (conexión a una red)

! Aviso La conexión a una red es obligatoria para configuración y ajustes. Ver sección 6. Instrucciones para Conexión a una Red.

Conexión Audio Video Bridging (AVB)

Utilizada para realizar una conexión a una red por cable. Una vez conectada, la etapa de potencia se hará visible en la red para otros dispositivos Bowers & Wilkins conectados a la misma.

ver **Diagrama 7.**

Consulte la sección 7.2.1 para saber cómo configurar su etapa de potencia.

Entrada Analógica

Utilice estas entradas para conectar Fuentes de Audio Analógicas, ver **Diagrama 8.**

Entrada Digital

Utilice esta entrada para conectar una Fuente Digital de Audio, ver **Diagrama 9.**

Diagrama 7. Conexión a la red




Diagrama 8. Conexión desde una fuente Analógica





Diagrama 9. Conexión desde una fuente Digital



4.2 Conexión a las cajas acústicas

La CDA-2HD puede alimentar una salida de audio estereofónica e incluye un terminal SpeakOn para la conexión a las cajas acústicas. Las cajas acústicas también pueden ser cableadas a un único canal puenteado para incrementar la potencia disponible para una sola cajá acústica.

Para conectar cajas acústicas en estéreo:

1. Conecte el cable de conexión a cajas acústicas al conector SpeakOn y reínsértelo en la etapa de potencia, **ver Diagrama 10**.

! Aviso La señal común correspondiente a estas salidas para cajas acústicas no debe ser conectada con o a ninguna otra señal común. No conecte entre sí los terminales negativos Izquierdo (L) y Derecho (R). En caso de que lo hiciera, se produciría una condición de fallo y la etapa de potencia se desactivaría o no funcionaría correctamente.

! Aviso Compruebe la polaridad de las cajas acústicas y los cables pertinentes antes de conectarlas a la etapa de potencia.

Para conectar cajas acústicas en modo puenteado, **ver Diagrama 11**:


1. Seleccione BRIDGE-TIED LOAD en la Página de Configuración de Producto.
2. Conecte el terminal + de la caja acústica al terminal + del canal derecho (R) de la etapa de potencia.
3. Conecte el terminal – de la caja acústica al terminal – del canal izquierdo (L) de la etapa de potencia.

Los dos terminales para la conexión puenteada de una pareja de cajas acústicas están marcados por 1- & 2+.


En el modo puenteado, los dos amplificadores correspondientes a la zona afectada se combinan para entregar una señal de salida monofónica con el doble de potencia.

! Aviso La impedancia de carga mínima en el modo puenteado es de 8 Ω. La conexión de cargas de 4 Ω podría comportar una disminución de la entrega de potencia, distorsión o sobrecalentamiento.

Diagrama 10. Conexión a las cajas acústicas – Monocableado



Monocableado




MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Diagrama 11. Conexión a cajas acústicas en Modo Puenteado



Cableado en Modo Puenteado



5. Ajuste del MODO DE PUESTA EN MARCHA

La CDA-2HD puede ser configurada para ponerse en marcha automáticamente cuando sea necesario. El MODO DE PUESTA EN MARCHA (POWER MODE) puede ser seleccionado desde la Página de Configuración de Producto para permitir que la CDA-2HD esté permanentemente activada cuando POWER MODE esté ajustado en ON. La CDA-2HD también se puede poner en marcha cuando una señal de audio esté presente en cualquiera de sus entradas de audio seleccionando AUTO DETECT (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) o 12V TRIGGER (DISPARADOR DE SEÑAL DE 12 V).

Para configurar la CDA-2HD de tal modo que sea controlada por una señal de disparo de 12 V:

1. Conecte el cable para señal de disparo de 12 V a la toma de entrada para clavija de 3'5 mm 12 V TRIGGER IN, ver **Diagrama 12**. Asegúrese de que esté presente una señal de 12 V.
2. Seleccione 12V TRIGGER en los ajustes POWER MODE
3. (Opcional) Conecte la toma 12V TRIGGER OUT a 12V TRIGGER IN de otra etapa de potencia para enlazar el control de puesta en marcha.

En este modo, la CDA-2HD se activará cuando esté presente una señal de 12 V en la entrada para señal de disparo de 12 V. Dicha entrada puede conectarse a la salida para señal de disparo de 12 V de una matriz de conmutación de audio o a un relé.

Nota: Cuando se recibe una señal de disparo de 12 V en el 12V TRIGGER MODE, todas las zonas de la etapa de potencia son activadas.

6. Instrucciones para Conexión a una Red

6.1 Conectando a su Página de Configuración de Producto

1. Los ajustes de la etapa de potencia establecidos en fábrica han configurado DHCP en ON.
2. Conecte la etapa de potencia a una red con un router utilizando un cable RJ-45. Asegúrese de que el ordenador/tableta y la etapa de potencia estén en la misma red.
3. Ponga en marcha la etapa de potencia.
4. Abra un navegador web.
5. Introduzca la dirección de red por defecto [nombre del producto]+[número de serie] de la CDA-2HD, por ejemplo http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local, en el campo de direcciones del navegador y pulse "return". Esto abrirá la Página de Configuración de Producto.

De modo alternativo, todas las direcciones IP de la red estarán accesibles desde la página de configuración de su router.




Diagrama 12. Disparador de Señal de 12 V





Diagrama 13. Etiqueta del producto – Número de Serie



7. Configuración de su Etapa de Potencia (mediante la Página de Configuración de Producto)

7.1 Basic Settings

En la pestaña Basic Settings (Ajustes Básicos), los usuarios pueden editar ajustes generales de la etapa de potencia. La siguiente sección le llevará a través de cada una de las funciones de esta pestaña.

7.1.1 Information

En esta sección, el usuario puede añadir un nombre para la etapa de potencia CDA-2HD e introducir los detalles de la instalación. El modelo de la etapa de potencia, la versión del Firmware, el número de serie, la temperatura y la hora/fecha son mostrados aquí y no se pueden editar.

The screenshot shows the 'BASIC SETTINGS' tab selected in the top navigation bar. The page is divided into several sections:

- INFORMATION** section:
 - AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr). Value: CDA-2HD.
 - CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr).
 - DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr).
 - INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr).
 - INSTALLATION DATE:** 01/01/2022.
 - FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20.
 - SERIAL NUMBER:** 2237-0500014.
 - CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F.
 - CURRENT DATE:**
 - CURRENT TIME:**
- NETWORK** section:
 - DHCP:** Any additional information. Buttons: ON (selected), OFF.
 - GATEWAY:** 192.168.1.1.
 - PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0.
 - ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0.
 - SAVE NETWORK DETAILS** button.
- POWER** section:
 - POWER MODE:** Select power mode below. Buttons: ON, AUTO DETECT (selected), 12V TRIGGER.
 - POWER MODE DELAY:** In seconds. Value: 0.
 - WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. Buttons: ON (selected), OFF.
- NOTIFICATIONS** section:
 - ENABLE EMAIL ALERTS:** ON (selected), OFF.
 - TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL button.
 - NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C: ○— (selected).
 - When voltage exceeds 100 V: ○—.
 - When volume exceeds 100 %: ○—.
- SETTINGS MANAGEMENT** section:
 - IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer. IMPORT/RESTORE button.
 - EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer. EXPORT button.
 - FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. UPDATE FIRMWARE button.
 - LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. ○— Settings unlocked.
 - REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots. REBOOT button.
 - RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. RESET button.
 - PRINT SETTINGS:** Print all settings. PRINT button.

At the bottom left is a link to 'FAQs / Customer Service'.

7.1.2 Identification Mode

Cuando esta función es ACTIVADA, el indicador luminoso (LED) de puesta en marcha del panel frontal empezará a parpadear (Blanco) para indicar qué etapa de potencia está usted programando.

7.1.3 Network

DHCP ON / OFF

La CDA-2HD viene ajustada de fábrica con DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) en ON.

DHCP muestra la dirección IP actual cuando DHCP está ajustado en ON. Cuando DHCP está ajustado en OFF, usted puede introducir una dirección IP estática concreta.

 Si cambia la dirección IP o la Máscara de Subred, la nueva dirección IP necesitará ser introducida en el navegador web para poder ver de nuevo los ajustes de la etapa de potencia en el portal web.

7.1.4 Power Mode

En esta sección, el usuario pueden elegir entre una selección de opciones POWER MODE (MODO DE PUESTA EN MARCHA).

Nota: En ausencia de señal en un canal durante 15 minutos, la etapa de potencia se situará en el STANDBY MODE (MODO DE ESPERA).

El ajuste por defecto de la CDA-2HD está establecido en Auto Detect (Detección Automática).

ON

En este modo, la detección de señal y 12V Trigger están desactivados. La etapa de potencia siempre estará activada.

AUTO DETECT

Este modo utiliza detección de señal para activar la etapa de potencia.

12V TRIGGER

En este modo, la etapa de potencia se activará cuando sea detectada una señal de disparo de 12 V y se desactivará en caso contrario.

 Durante la configuración, se recomienda encarecidamente que mantenga el POWER MODE ajustado en ON para prevenir que la etapa de potencia se desactive.


Auto On Delay

La etapa de potencia puede ajustarse para que se ponga en marcha al cabo de 0-20 segundos, lo que resulta útil si quiere que varias etapas de potencia se activen en una secuencia específica.

Wake On Lan

Esto permite a la etapa de potencia ponerse en marcha o activarse desde el modo de espera (standby) utilizando para ello otro dispositivo presente en la red.

 Se recomienda mantener Wake on Lan ajustado en ON. Cuando esté ajustado en OFF, las órdenes de control por IP no estarán disponibles.



The screenshot shows the configuration interface for the CDA-2HD. At the top, under 'IDENTIFICATION MODE', it says 'When switched on the front power LED will start flashing.' with 'ON' and 'OFF' buttons. Below this is the 'NETWORK' section, which includes fields for 'DHCP' (set to 'ON'), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), and 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0). It also has 'IP ADDRESS' (192.168.1.143) and 'SUBNET MASK' (255.255.255.0) fields, and a 'SAVE NETWORK DETAILS' button. The bottom section is 'POWER', containing 'POWER MODE' (set to 'AUTO DETECT'), 'POWER MODE DELAY' (0 seconds), and 'WAKE ON LAN' (set to 'OFF'). A note says 'Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.'

Power Mode

Power in standby Mode

Network Communication in Standby Mode

Power Mode	Power in standby Mode	Network Communication in Standby Mode
On	N/D	N/D
Auto Detect con Wake on Lan OFF	0'5 W	NO
12V Trigger con Wake on Lan OFF	0'5 W	NO
Auto Detect con Wake on Lan ON	0'5 W	SÍ
12V Trigger con Wake on Lan ON	0'5 W	SÍ

Control Systems

Wake on Lan debe ser activado para controlar el aparato desde un sistema de control.

 Sólo estará disponible una conexión activa al aparato en un punto determinado. Recomendamos configurar y ajustar el aparato desde el portal web antes de conectarlo a un sistema de control. El sistema de control necesitará ser desactivado antes de conectarlo de nuevo al aparato desde el portal web.

7.1.5 Notifications

En esta sección, el usuario puede ACTIVAR notificaciones y seleccionar alertas de notificación de la lista. Cuando las alertas seleccionadas sean activadas, se enviará una alerta de notificación a la dirección de e-mail elegida por usted.

7.1.6 Settings Management

Import / Restore and Export Settings

El botón Import / Restore and Export le permite importar y exportar ajustes guardados desde una ubicación concreta en su ordenador. Esto puede ser muy útil cuando se configuran múltiples etapas de potencia.

Update Firmware

El botón Update Firmware permitirá a los usuarios adjuntar un archivo .bin para instalar firmware. La versión más reciente del firmware estará disponible para su descarga en nuestro sitio web: www.bowerswilkins.com

Lock Settings

Cuando está situado en LOCKED (BLOQUEADO), no es posible realizar cambios en la página de configuración del dispositivo.

Print

El botón PRINT (IMPRIMIR) suministrará una lista completa de todos los ajustes de la etapa de potencia.

Reboot

El botón REBOOT (RENICIAR) permite al dispositivo desactivarse suavemente y activarse de nuevo.

Reset

El botón RESET (REINICIALIZAR) reinicializará todos los ajustes y todas las preselecciones guardadas.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON <input type="button"/> OFF	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="checkbox"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="checkbox"/>		
When device loses network connection. <input type="checkbox"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Input / Output Settings

En la pestaña Input / Output Settings (Ajustes de Entrada / Salida) es posible configurar la ruta para cada entrada hasta una salida seleccionada. También pueden configurarse parámetros como el modo de uso, el nivel de atenuación individual y el nivel de volumen.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

INPUT SOURCE: Analogue INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left INPUT NAME: Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 TRIM LEVEL dB: 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 30

MAX VOLUME (IN%): 100 100

MUTE: ON OFF

ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup

Input Level Meter

Permite visualizar la señal de entrada enviada a la etapa de potencia.

Input Source

Selecciona una fuente de entrada de la siguiente selección: Analogue / Digital / AVB*

*El AVB está disponible cuando dos o más amplificadores CDA de Bowers & Wilkins (CDA-2HD o CDA-4D) están conectados a la misma red por cable utilizando hardware de red compatible AVB (conmutador de habilitación AVB). También es posible utilizar como fuente de entrada fuentes analógicas o digitales procedentes de otras etapas de potencia CDA.

AVB Input Sources

AVB Input Sources estará disponible cuando dispositivos compatibles sean capaces de reconocerse entre sí en la red. El dispositivo compatible será mostrado en la ventana desplegable INPUT SOURCE (FUENTE DE ENTRADA) con el número de serie o el nombre descriptivo que figura en la lista. Usted podrá seleccionar para su uso cualquiera de las entradas de dicho dispositivo.

Nombre de la Entrada

Todos los canales de entrada disponibles figuran en esta lista. Cada nombre de entrada puede personalizarse para describir el tipo de entrada conectada. Los cambios efectuados en el Nombre de la Entrada serán reflejados en la página de ajustes.

Trim Level

Trim Level (Nivel de Atenuación) puede ser ajustado para cada canal desde -5 dB hasta +19 dB con incrementos de 1 dB. El nivel de atenuación permite igualar el nivel de las entradas antes de que sean amplificadas. La ganancia total de sistema será calculada y mostrada cuando el nivel de atenuación haya sido ajustado.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use

Mode of Use (Modo de Uso) define la configuración del sistema y el número de variantes posibles para la configuración de cajas acústicas del mismo. Hay 2 opciones: **Speaker Mode** y **Bridged-Tied Load Mode**.

 La elección de uno u otro modo determinará el tipo de productos Bowers & Wilkins disponibles para su selección en la sección que sigue.

Ejemplos del modo y su correspondiente configuración.


MODE OF USE

SPEAKERS

BRIDGE-TIED LOAD


Speaker Mode

Dos canales excitando dos cajas acústicas en estéreo o en mono.




1.

2.




Bridge-Tied Load Mode

Cuando se requiere más potencia, es posible puenteear dos canales en uno.



1 BTL 2



7.2.3 Output Setup

Output Level Meter

Esto permite monitorizar el nivel de salida de audio enviado a las cajas acústicas.

Output Name

Esta sección enumera en una lista todos los canales de salida disponibles. Cada nombre de salida puede personalizarse para describir el tipo de salida conectada. Los cambios efectuados en Output Name serán reflejados en la página de ajustes.

Speaker

Seleccione el modelo de producto para cada canal que esté siendo usado con la CDA-2HD. Cuando use un producto que no sea de Bowers & Wilkins, le rogamos que utilice cualquier Preselección de Usuario.

Stereo / Mono

Permite configurar cada canal para que funcione en Estéreo o en Mono. Cuando se elija Mono, los canales Izquierdo y Derecho de la entrada seleccionada serán combinados para crear una señal Monofónica.

Amplifier Mode

Cuando se necesite más potencia, es posible puenteear dos canales en uno. Ver sección 4.2 - Conexión a las Cajas Acústicas- para saber cómo se conecta un producto con Conexión Puenteada (Bridge-Tied Load).

7.2.4 Zone

La CDA-2HD es un producto para utilizar en una única zona. Esto agrupa los ajustes: Output Volume (Volumen de Salida), Turn On Volume (Volumen de Puesta en Marcha) y Mute (Silenciamiento) para este producto.

7.2.5 Output Volume

Output Volume

Control del nivel de volumen principal para cada canal. Cuando los canales estén situados en la misma Zona de Salida, los correspondientes niveles de volumen cambiarán simultáneamente.

Turn On Volume

En caso de interrupción del suministro eléctrico, la función TURN ON VOLUME (VOLUMEN DE PUESTA EN MARCHA) asegura que el sistema vuelva siempre al mismo nivel de volumen. Cuando los canales estén situados en la misma Zona de Salida, los correspondientes niveles de volumen cambiarán simultáneamente.

Maximum Volume

Se utiliza allí donde no se necesite un nivel de volumen elevado. Turn On Volume y Output Volume serán limitados por el Volumen Máximo. Esto es un ajuste independiente que no es afectado por la Zona de Salida.

Mute

Silencia el sonido de las cajas acústicas. Los canales situados en la misma Zona de Salida cambiarán simultáneamente.

7.3 DSP Configuration

En la pestaña DSP Configuration (Configuración DSP), usted puede realizar ajustes finos de parámetros como la Fase, el Retardo y el Control de Tono en productos Bowers & Wilkins. La CDA-2HD está diseñada para proporcionar la mejor calidad sonora cuando es utilizada con cajas acústicas de Bowers & Wilkins.

Cuando se está utilizando un producto de otra marca, seleccione una User Preset (Preselección de Usuario) en la selección Speaker (Cajas Acústicas). Pueden realizarse ajustes finos en el sonido utilizando un ecualizador paramétrico de 8 bandas y guardarse como una preselección que a su vez exportada e importada.

Productos Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are three tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE**: Set to BRIDGE-TIED LOAD. Shows two output channels (1 and 2) with a volume slider ranging from -6dB to 6dB, currently set at 0. Below it, the OUTPUT NAME is 1 Left + 1 Right and the SPEAKER is ISW8.
- TEST SIGNAL**: Set to PINK NOISE. Includes a VOLUME slider (0% to 100%) set to 30, an ON/OFF switch (ON), and a CONFIRM button.
- PRESET MANAGEMENT**: Contains three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export all presets), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset). It includes buttons for IMPORT, EXPORT, CONFIRM, and UPDATE.
- DSP SETTINGS**: Includes sections for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET both set to 0), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB, currently at 0).

At the bottom of the interface, there are links for FAQS / Customer Service.

Productos de otras marcas cuando se selecciona una User Preset (Preselección de Usuario)

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset UPDATE

Rename preset

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information

Esta sección muestra la selección de salida efectuada en la página Output Setup (Configuración de Salida) anterior.

7.3.2 Test Signal

La CDA-2HD incluye un generador de ruido rosa interno. La señal de ruido rosa puede ser utilizada conjuntamente con un analizador de espectros para medir los niveles de salida de las cajas acústicas.

Volume

El ajuste Volume (Volumen) permite en ese caso al usuario cambiar el nivel de volumen del ruido rosa. Los cambios aplicados aquí a los ajustes del nivel de volumen son independientes de los ajustes correspondientes a Output Volume (Volumen de Salida) y no afectarán a estos últimos.

On/Off

On/Off permite al usuario reproducir la señal de prueba en el canal elegido.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets

(disponible cuando se selecciona una User Preset (Preselección de Usuario))

Esta sección permite importar, exportar o copiar preselecciones a o desde la ubicación de un ordenador.

All Presets

IMPORT (all presets) permite importar de un ordenador todas las preselecciones guardadas. Esto es útil cuando se configuran múltiples etapas de potencia.

EXPORT (all presets) permite guardar en un ordenador todas las preselecciones de la caja acústica.

Single Preset

Nota: Antes de elegir una acción (importar/exportar), asegúrese de que ha seleccionado una preselección de usuario de la lista desplegable.

IMPORT (single preset) le permite importar de un ordenador una preselección seleccionada.

EXPORT (single preset) le permite guardar en un ordenador la preselección seleccionada de la etapa de potencia.

Copy Presets

Esto permite duplicar la preselección seleccionada.

Rename Presets

Esto permite cambiar el nombre de la preselección seleccionada.

7.3.4.a DSP Settings for Bowers & Wilkins products

Selecciona la pestaña de salida de cada canal para modificar ajustes de salida.

Output Tab

Seleccione Output Tab (Pestaña de Salida) para realizar ajustes en las cajas acústicas de cada canal de salida.

Speaker

Esto muestra el modelo del producto seleccionado para la salida.

Listening Mode

(disponible cuando se ha seleccionado un subwoofer de Bowers & Wilkins) LISTENING MODE (MODO DE ESCUCHA) proporciona opciones de ecualización para la reproducción de música o películas.

Phase

(disponible cuando se ha seleccionado un subwoofer de Bowers & Wilkins o una User Preset/Preselección de Usuario). El ajuste por defecto de Phase (Fase) es OFF; cuando se sitúa en ON, la Fase se invertirá 180°.

Delay

DELAY (RETARDO) se muestra en milisegundos, pies o metros. Cuando se introduce un número en cualquiera de los tres campos, los demás campos serán calculados automáticamente. El retardo mínimo es de 0'01 milisegundos y el retardo máximo es de 20 milisegundos.

Tone Control

TONE CONTROL (CONTROL DE TONO) permite realizar ajustes finos de BASS (GRAVES) y TREBLE (AGUDOS).


OUTPUT INFORMATION



TEST SIGNAL



PRESET MANAGEMENT



DSP SETTINGS



7.3.4.b DSP Settings for third party products

Output Tab

Seleccione Output Tab (Pestaña de Salida) para realizar ajustes en las cajas acústicas para cada salida.

EQ Graph

El EQ Graph (Gráfico de Ecualización) refleja los cambios realizados en el EQ Parameter (Parámetro de Ecualización).

EQ Parameter

La CDA-2HD incorpora un ecualizador paramétrico de 8 bandas. Los ajustes realizados en el ecualizador serán mostrados en el gráfico de la curva de respuesta en frecuencia de salida con los siguientes parámetros configurables:

EQ On/Off

Utilice el botón On/Off para cambiar la banda de frecuencias necesaria para activar el ancho de banda aplicado.

Frequency Hz

Introduzca la frecuencia central (20 Hz-20 kHz) o el filtro a ajustar.

EQ - Q

El factor Q controla el ancho de banda que será realizado por el ecualizador. Cuanto menor sea el factor Q, más amplio será el ancho de banda. Cuanto mayor sea el factor Q, más estrecho será el ancho de banda.

EQ Gain

EQ Gain (Ganancia EQ) aumentará o reducirá la ganancia en la frecuencia seleccionada.

Filter Type

Tipos de Filtro disponibles: Parametric (Paramétrico), High Shelf (Limitador de Agudos) o Low Shelf (Limitador de Graves)..

Crossover

Aquí es donde se pueden aplicar filtros High Pass (Paso Alto-HP) o Low Pass (Paso Bajo-LP).

Crossover

Filtros disponibles: Off, High Shelf (Limitador de Agudos) y Low Shelf (Limitador de Graves).

Frequency

Esto es un campo de entrada del usuario para el punto central del ancho de banda del filtro aplicado.

Filter Order

Filter Order (Orden del Filtro) se puede seleccionar entre -6 dB (primer orden), -12 dB (segundo orden), -18 dB (tercer orden), -24 dB (cuarto orden) y Off.

Save / Reset

Para aplicar la configuración EQ (Ecualización) y Crossover (Filtrado) realizada en el canal, haga clic en Save (Guardar) antes de ir a la siguiente pestaña.

Para restaurar a los ajustes por defecto o borrar los ajustes realizados en esta sección, haga clic en el botón Reset (Reiniciar).

Phase

El ajuste por defecto de la Phase (Fase) es OFF; cuanto se sitúe en ON, la Fase se invertirá 180°.

Delay

Delay (Retardo) es mostrado en milisegundos, pies o metros. Cuando se introduce un número en cualquiera de los tres campos, los demás campos serán calculados automáticamente. El retardo mínimo es de 0'01 milisegundos y el retardo máximo es de 20 milisegundos.

DSP SETTINGS



8. Indicador luminoso (LED) de estado

Indicador luminoso (LED) de puesta en marcha

LED	Estado
Oscuro / apagado	Off
Blanco atenuado	Standby
Blanco	On
Rojo	Fallo en la Fuente de Alimentación


Indicador Luminoso (LED) de Zona (Zone)

LED	Estado
Oscuro / apagado	Off / Ausencia de señal / Fallo en la Fuente de Alimentación
Blanco	On y señal presente
Rojo	Fallo en zona

Indicador luminoso (LED) de estado de la red

LED	Estado
Blanco	Red presente
Rojo	Error en la red

Diagrama 14. Indicadores luminosos (LED) de estado



9. Soporte

En el caso de que necesitara ayuda o consejo adicional sobre su CDA-2HD, le rogamos que visite el apartado de soporte de www.bowerswilkins.com/support.

Información Medioambiental

Este producto satisface varias regulaciones internacionales relacionadas con la protección del medio ambiente, entre ellas –aunque sin estar limitadas a las mismas- la de Restricción del Uso de Sustancias Peligrosas (RoHS) en equipos eléctricos y electrónicos, la de Registro, Evaluación y Autorización del uso de Productos Químicos (REACH) y la de eliminación de Residuos Procedentes de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Para reciclar o desechar este producto adecuadamente, le sugerimos que contacte con sus autoridades locales en materia de gestión de residuos.

10. Características Técnicas

Especificaciones de Audio

Rango de impedancias de carga:	>3 Ω por canal (>6 Ω en modo puenteado)	
Potencia de Salida por canal, sin recorte de señal:	250 W sobre 8 Ω 500 W sobre 4 Ω	212 W sobre 8 Ω* 424 W sobre 4 Ω*
Potencia de Salida en modo puenteado, sin recorte de señal:	1.000 W sobre 8 Ω	848 W sobre 8 Ω*
Potencia de Salida total, todos los canales:	1.000 W de pico >250 W continuos	848 W de pico* >212 W continuos*
Compensación de corriente continua:	<50 mV	
Respuesta en Frecuencia (corte a -3 dB):	<10 Hz a >30 kHz, con cualquier impedancia de carga	
Precisión de la respuesta en frecuencia entre 20 y 20.000 Hz:	+/-1 dB	
Gama Dinámica	>85 dB medidos con Ponderación A	
THD+Ruido (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	inferior al 1%	
Ganancia de Tensión:	21 dB a 45 dB, ajustable	
Impedancia de Entrada:	10 kΩ	
Tensión de entrada máxima:	4 Vrms	
Umbral de detección de señal:	2'5 mV (independiente del Ajuste de Ganancia)	
Intervalo de arranque:	<0'2 s (si otras zonas están activas) <2 s (si todas las zonas están inactivas)	
Intervalo de desactivación:	15 minutos desde la última señal detectada	
Umbral de la entrada de señal de disparo de 12 V:	normalmente 3 V (entrada recomendada de 5-15 V)	

Controles e Indicadores

Panel frontal:	1 Indicador Luminoso (LED) de Puesta en Marcha (aparato activo – Blanco, condición de fallo – Rojo) 1 Indicador Luminoso (LED) de estado de la Red (red presente – Blanco, condición de fallo – Rojo) 1 Indicadores Luminosos (LED) de estado de las Zonas (señal presente – Blanco, condición de fallo – Rojo)
Panel posterior:	Botón de reinicialización (reset)

Conectores

Entrada:	1 Juego (par) RCA para entrada de línea Analógica 1 RCA para entrada Digital 1 Toma Ethernet
Salida:	1 SpeakOn

Control por señal de disparo de 12 V:
1 para clavija de 3'5 mm - 12V trigger IN
1 para clavija de 3'5 mm - 12V trigger OUT (corriente máxima enrutable de 100 mA)

Alimentación

Consumo:	<0.5 W en Standby, WoL desactivado <0.5 W Standby, WoL activado máximo de 200 W en régimen continuo 2.800 W de pico
Alimentación de corriente alterna (CA):	100-240 V, 50/60 Hz
Entrada de corriente eléctrica alterna (CA):	IEC C14, activada

Datos Térmicos

Disipación térmica:	1'7 BTU/h (standby), 150 BTU/h (vacío), 850 BTU/h (máximo)
---------------------	--

Dimensiones

Altura:	85 mm (3'4") 1U [100 mm (3'9") más pies]
Anchura:	218 mm (8'6")
Profundidad:	323 mm (12'7")
Peso neto:	3'4 kg (7'5 lb)

Acabado:	Negro
----------	-------

*Montado en Rack Doble - Sólo la unidad de la derecha

Bem-vindo à Bowers & Wilkins e ao CDA-2HD

Obrigado por ter optado pela Bowers & Wilkins. Quando John Bowers fundou a nossa empresa, acreditava que um design criativo, uma engenharia inovadora e uma tecnologia avançada eram as chaves que poderiam abrir as portas para se desfrutar do áudio em casa. A sua crença é algo que continuamos a partilhar e que inspira todos os produtos que concebemos, personalizados para novas experiências de áudio dentro de casa.

O nosso amplificador de potência de distribuição CDA-2HD consegue fazer com que qualquer coluna de instalação personalizada da Bowers & Wilkins alcance novos máximos de desempenho. Com 2 canais de amplificação de alta qualidade, o CDA-2HD permite que a sua casa se encha de som ocupando o mínimo de espaço, devido ao seu design de 2U compacto com metade da largura. A configuração do CDA-2HD também suporta a ligação em bridge dos respetivos canais de estéreo de classe D para saídas mono ainda mais potentes, se necessário. O CDA-2HD pode ser facilmente configurado através da página de configuração do produto que permite o ajuste personalizável do DSP complexo, oferecendo mais flexibilidade e opções de integração à sua instalação.

Características

- 2 canais de amplificação com 500 watts por canal, oferecendo áudio de alta resolução.
- Concebido para funcionar com subwoofers e colunas de instalação Bowers & Wilkins.
- Utilização/configuração altamente flexível: as saídas da área esquerda/direita podem ser ligadas através de bridging para proporcionar uma saída mono com o dobro da potência a 1000 watts.
- Três opções de controlo de consumo de energia: ligado, deteção automática ou entrada de ativação de 12 V.
- Funcionalidades de proteção robustas e fiáveis, que impedem danos devido a sobrecarga, curto-circuitos ou aquecimento.
- A página de configuração do produto permite uma configuração personalizável para configuração de diferentes tipos de utilização.
- Compatível com a ligação em bridge de áudio e vídeo (Audio Video Bridging – AVB)*.

Nota: verifique sempre se há software mais recente no Website da Bowers & Wilkins.

* A AVB está disponível quando dois ou mais amplificadores CDA da Bowers & Wilkins (CDA-2HD ou CDA-4D) estão ligados à mesma rede com fios através de hardware de rede compatível com AVB (interruptor compatível com AVB). É possível selecionar fontes de entrada analógicas ou digitais de outros amplificadores CDA.

A AVB é um conjunto de normas cuja implementação varia consoante o fabricante. Como tal, não podemos garantir a compatibilidade de AVB entre dispositivos Bowers and Wilkins e outro equipamento ou hardware de rede.

! Se ligar os cabos das colunas ou os de entrada enquanto o amplificador estiver ligado, pode provocar um choque elétrico e danificar o amplificador. Desligue o cabo de alimentação antes de fazer as ligações.


! Os fusíveis da unidade apenas podem ser mudados por pessoal qualificado. O fusível [PH1] pode estar na posição neutra e a corrente deve estar desligada para descarregar o condutor de fase.

! Não sobrecharge o amplificador. Sobrecharge o amplificador causará distorção/clipping e pode danificar o amplificador ou coluna/subwoofer. Também invalidará a garantia. Para evitar a sobrecharge, utilize o sonómetro na página de configuração do produto para ajustar o sinal de entrada/saída durante a configuração.

1. Conteúdo da caixa do CDA-2HD

- a. 1 CDA-2HD
- b. 2 suportes de montagem em rack
- c. 1 suporte de ligação
- d. 1 cabo de alimentação
- e. 4 parafusos para suportes de montagem em rack (M5 x 8 mm)
- f. 4 parafusos para bases (M4 x 6 mm)
- g. 4 bases
- h. 1 parafuso para suporte de ligação (M4 x 8 mm)

Imagen 1. Conteúdo da caixa



2. Instalação

2.1 Montagem em rack

O CDA-2HD destina-se a ser instalado num rack para equipamentos padrão de 19 polegadas. É fornecido com suportes de montagem em rack, mas sem pernos e porcas de montagem em rack. Certifique-se de que, assim que esteja montado no rack, o amplificador tem ventilação adequada e as aberturas da ventilação não estão obstruídas. Se não utilizar o sistema durante um longo período, desligue o amplificador da fonte de alimentação.

O CDA-2HD é fornecido com dois suportes de montagem em rack para a instalação em racks de equipamento padrão. Fixe os suportes ao inserir os parafusos autorroscantes nos furos roscados do lado do amplificador (**consultar Imagem 2**).

Para fazer a montagem em rack de dois CDA-2HD, utilize o suporte de ligação fornecido e utilize o lado mais curto do suporte de montagem para a instalação. **Consulte a Imagem 3.**

Imagen 2. Suporte de montagem do CDA-2HD único





Imagen 3. Dois suportes de montagem do CDA-2HD




2.2 Montagem das bases

O CDA-2HD também pode ser montado numa mesa, pelo que são fornecidas bases e parafusos para as mesmas ([consultar Imagem 4](#)).

Certifique-se de que, assim que esteja posicionado, o amplificador tem ventilação adequada e as aberturas da ventilação não estão obstruídas. Se não utilizar o sistema durante um longo período, desligue o amplificador da fonte de alimentação.

! Para evitar danos, mantenha um espaço de ventilação adequado nos lados do amplificador. O CDA-2HD pode ser montado verticalmente, mas tenha o cuidado de não colocar o amplificador junto a outros componentes ou encostado ao lado de um armário. Tal bloqueará as aberturas da ventilação.

Imagen 4. Montagem das bases



3. Controlos e ligações

Entradas e interruptores no painel traseiro ([consultar Imagem 5](#))

1. Entrada de alimentação elétrica (IEC C14)
2. Botão de reposição
3. Tomada Ethernet (RJ45)
4. Entrada/saída da entrada de ativação de 12 V
5. Entradas digitais
6. Entradas analógicas
7. Saídas

Controlos do painel frontal ([consultar Imagem 6](#))

1. LED de estado ligado/desligado
2. LED Ethernet
3. LEDs de estado das zonas

3.1 Botão de reposição

! A utilização do reposição para os valores de fábrica pode eliminar todas as definições e repor o firmware do amplificador com os valores de fábrica.

Reinício

Permite que o dispositivo desligue e reinicie.

- a. Premir o botão de reposição uma vez: o LED pisca a verde durante o reinício.

Reposição

Repõe todas as definições e todas as predefinições guardadas.

- a. Mantenha premido o botão de reposição durante 5 segundos até que o LED comece a piscar a verde.

- b. Liberte o botão e aguarde que o dispositivo reinicie.

Nota: o reinício e a reposição também podem ser efetuados através da página de configuração do produto. Consulte a Secção 7.1.6. Gestão de definições.

Reposição para os valores de fábrica

Repõe todas as definições, todas as predefinições guardadas e firmware do dispositivo para as definições de fábrica.

- a. Certifique-se de que a unidade está desligada utilizando o interruptor de entrada de alimentação CA.
- b. Mantenha premido o botão de reposição e ligue o interruptor de entrada de alimentação CA. Mantenha premido durante 10 segundos até o LED começar a piscar a verde.
- c. Liberte o botão de reposição e aguarde que o dispositivo reinicie.

Imagen 5. Painel traseiro





Imagen 6. Painel frontal



4. Ligação

! Se ligar os cabos das colunas ou os de entrada enquanto o amplificador estiver ligado, pode provocar um choque elétrico e danificar o amplificador. Desligue o cabo de alimentação antes de fazer as ligações.

4.1 Ligação a partir da fonte

Há três opções de ligação de entradas de áudio ao amplificador de distribuição CDA-2HD.

Ethernet (ligação de rede)

! A ligação de rede é obrigatória para a configuração. Consulte a Secção 6 Instruções de ligação de rede.

Ligação AVB

Utilizada para estabelecer ligação a uma rede com fios. Assim que a ligação tiver sido estabelecida, o amplificador fica visível na rede para outros dispositivos CDA da Bowers & Wilkins.

Consulte a Imagem 7.

Consulte a Secção 7.2.1 sobre como configurar o seu amplificador.

Imagen 7. Ligação à rede




Imagen 8. Ligação a partir de uma fonte analógica





Imagen 9. Ligação a partir de uma fonte digital



4.2 Ligação às colunas

O CDA-2HD suporta a ligação de uma saída de áudio estéreo e tem um SpeakOn para ligações de colunas. As colunas também podem ser ligadas num único canal com ligação em bridge para aumentar a potência disponível para uma única coluna.

Para ligar as colunas estéreo:

- Ligue o cabo da coluna ao conector SpeakOn e reinsira-o no amplificador (**consultar Imagem 10**).

! O sinal comum destas saídas de colunas não pode estar ligado com ou a qualquer outro sinal comum. Não ligue os terminais L – e R – (negativos) um ao outro. Se o fizer, causará uma situação de avaria e o amplificador irá desligar-se ou deixar de funcionar corretamente.

! Verifique a polaridade das colunas e cabos antes de os ligar ao amplificador.

Para ligar colunas com ligação em bridge, **consulte a Imagem 11**:


- Na página de configuração do produto, selecione BRIDGE-TIED LOAD (Ligação em bridge).
- Ligue o terminal + da coluna ao terminal + do canal direito (R).
- Ligue o terminal - da coluna ao terminal - do canal esquerdo (L) do amplificador.

Os dois terminais para uma área com um par de colunas com ligação em bridge têm a marcação 1- e 2+.


No modo de bridging, ambos os amplificadores na zona são combinados para criar uma saída mono com o dobro da potência.

! A impedância de carga mínima no modo de bridging é de 8 Ω. Se ligar cargas de 4 Ω, pode provocar uma potência de saída mais baixa, distorção e sobreaquecimento.

Imagen 10. Ligação às colunas – Cablagem única



Cablagem única



MODE OF USE



OUTPUT SETUP






Imagen 11. Ligação a colunas com ligação em bridge



Cablagem de ligação em bridge



5. Configuração do POWER MODE (Modo de consumo de energia)

O CDA-2HD pode ser configurado para se ligar automaticamente quando necessário. O modo de consumo de energia pode ser selecionado na página de configuração do produto, permitindo que o CDA-2HD seja sempre alimentado quando o modo de consumo de energia está definido para ativado. O CDA-2HD também pode ser ativado quando há um sinal de áudio predefinido em qualquer entrada de áudio selecionando AUTO DETECT (Deteção automática) ou 12V TRIGGER (Entrada de ativação de 12 V).

Para configurar o CDA-2HD para que seja controlado por uma entrada de ativação de 12 V:

1. Ligue o cabo da entrada de ativação de 12 V à tomada da entrada de ativação de 12 V de 3,5 mm (**consultar Imagem 12**). Certifique-se de que há um sinal de 12 V.
2. Selecione a entrada de ativação de 12 V nas definições do modo de consumo de energia.
3. (Opcional) Ligue a tomada de saída de ativação de 12 V a uma entrada de ativação de 12 V noutro amplificador para controlar o consumo de energia de ambos.

Neste modo, o CDA-2HD irá ligar-se quando um sinal de ativação de 12 V ocorre na entrada de ativação de 12 V. Esta entrada de ativação de 12 V pode ser ligada à saída de ativação de 12 V através de um interruptor de uma matriz de áudio ou relé.

Nota: todas as zonas de amplificação são ligadas quando uma entrada de ativação de 12 V é detetada no modo de entrada de ativação de 12 V.

6. Instruções de ligação de rede:

6.1 Ligação à página de configuração do produto

1. As definições de fábrica de DHCP do amplificador estão configuradas para este estar ativado.
2. Ligue o amplificador a uma rede com um router utilizando um cabo RJ-45. Certifique-se de que o computador/tablet e o amplificador estão na mesma rede.
3. Ligue o amplificador.

4. Abra um browser da Web.

5. Introduza o endereço de rede predefinido para o CDA-2HD [nome do produto]+[número de série], por exemplo: http://CDA-2HD_XXXX-XXXXXX. local no campo de endereço do browser e prima "return" (devolver). É apresentada a página de configuração do produto.

Em alternativa, poderá aceder a todos os endereços IP a partir da página de configuração do router.




Imagen 12. Entrada de ativação de 12 V





Imagen 13. Etiqueta do produto – Número de série



7. Configuração do amplificador (através do Product Configuration Page)

7.1 Basic Settings (Definições básicas)

No separador de definições básicas, os utilizadores podem editar definições gerais do amplificador. A secção que se segue apresenta cada uma das funções neste separador.

7.1.1 Information (Informação)

Nesta secção o utilizador pode adicionar um nome ao amplificador CDA-2HD e aceder aos detalhes da instalação. O modelo do amplificador, a versão do firmware, o número de série, a temperatura e a data/hora são apresentados aqui e não são editáveis.

BASIC SETTINGS

INFORMATION

- AMPLIFIER NAME**: Enter the amplifier name (up to 140 chr). Value: CDA-2HD
- DEALER NAME**: Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
- INSTALLER NAME**: Enter the name of the installer (up to 140 chr)
- INSTALLATION DATE**: 01/01/2022
- FIRMWARE VERSION**: 0.0.2.20
- SERIAL NUMBER**: 2237-0500014
- CURRENT TEMPERATURE**: 32°C | 89.6°F
- CURRENT DATE**
- CURRENT TIME**

NETWORK

- DHCP**: Any additional information. Options: ON (selected), OFF
- GATEWAY**: 192.168.1.1
- PREFERRED DNS SERVER**: 0.0.0.0
- ALTERNATIVE DNS SERVER**: 0.0.0.0
- SAVE NETWORK DETAILS**

POWER

- POWER MODE**: Select power mode below. Options: ON, AUTO DETECT (selected), 12V TRIGGER
- POWER MODE DELAY**: In seconds. Value: 0
- WAKE ON LAN**: Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. Options: ON (selected), OFF

NOTIFICATIONS

- ENABLE EMAIL ALERTS**: ON (selected), OFF
- TEST EMAIL**: SEND TEST EMAIL
- NOTIFICATION ALERTS FOR**
 - When temperature exceeds 100 °C: ○— (selected)
 - When voltage exceeds 100 V: ○—
 - When volume exceeds 100 %: ○—

SETTINGS MANAGEMENT

- IMPORT SETTINGS**: Import saved setting to a location on your computer. Button: IMPORT/RESTORE
- EXPORT SETTINGS**: Export setting to a location on your computer. Button: EXPORT
- FIRMWARE UPDATE**: Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. Button: UPDATE FIRMWARE
- LOCK SETTINGS**: Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.
 - Settings unlocked: ○— (selected)
- REBOOT**: Device will be unavailable briefly while it reboots. Button: REBOOT
- PRINT SETTINGS**: Print all settings. Button: PRINT
- RESET**: Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. Button: RESET

FAQs / Customer Service

7.1.2 Identification Mode (Modo de identificação)

Quando esta opção está ativada, o LED frontal começa a piscar (branco) para indicar que amplificador está a programar.

7.1.3 Network (Rede)

DHCP ATIVADO/DESATIVADO

A definição de fábrica do CDA-2HD tem o DHCP (Dynamic Host Connection Protocol – Protocolo dinâmico de configuração de host) configurado para estar ativado.

 O DHCP apresenta o endereço IP atual utilizado quando o DHCP está ativado. Quando o DHCP está configurado para estar desativado, pode introduzir um endereço IP estático, caso pretenda.

Caso altere o endereço IP ou a máscara de sub-rede, o novo endereço IP terá de ser introduzido no browser da Web para ver novamente as definições do portal Web do amplificador.

7.1.4 Power Mode (Modo de consumo de energia)

Nesta secção, o utilizador pode escolher de entre diversas opções no modo de consumo de energia.

Nota: se não houver um sinal de áudio num canal durante 15 minutos, o amplificador entra em STANDBY MODE (Modo de standby).

A definição de fábrica do CDA-2HD é Auto Detect (Deteção automática).

ON (Ativado)

Neste modo, a deteção de sinal e a entrada de ativação de 12 V estão desativados. O amplificador permanece sempre ligado.

AUTO DETECT (Deteção automática)

Este modo utiliza a deteção de sinal para ativar o amplificador.

12V TRIGGER (Entrada de ativação de 12 V)

Neste modo, o amplificador é ativado quando é detetado um sinal de 12 V e é desativado quando este sinal não é detetado.

 Durante a configuração recomenda-se vivamente que mantenha o método de modo de consumo de energia definido para estar ativado, para evitar que o amplificador se desligue.


Auto On Delay (Ativação diferida)

O amplificador pode ser configurado para 0 a 20 segundos. Esta funcionalidade é útil quando pretende que uma série de amplificadores se ative seguindo uma sequência específica.

Wake On Lan (Ativação LAN)

Permite que o amplificador seja ligado ou retirado do modo de standby por outro dispositivo numa rede.

 Recomenda-se que esta definição esteja configurada para estar ativada. Caso esteja desligada, os comandos IP não estarão disponíveis.



The screenshot shows the CDA-2HD configuration interface. The top section, 'IDENTIFICATION MODE', has a switch labeled 'ON' (highlighted in grey) and 'OFF'. Below it, the 'NETWORK' section shows 'DHCP' set to 'ON' (highlighted in grey), with an 'IP ADDRESS' of 192.168.1.143 and a 'SUBNET MASK' of 255.255.255.0. To the right, 'GATEWAY' is 192.168.1.1, 'PREFERRED DNS SERVER' is 0.0.0.0, and 'ALTERNATIVE DNS SERVER' is 0.0.0.0. A 'SAVE NETWORK DETAILS' button is at the bottom. The bottom section, 'POWER', contains 'POWER MODE' with options 'ON' (highlighted in grey), 'AUTO DETECT' (selected), and '12V TRIGGER'. It also includes a 'POWER MODE DELAY' input field set to 0 seconds. To the right, 'WAKE ON LAN' is set to 'ON' (highlighted in grey). A note says: 'Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.' A 'WAKE ON LAN' switch is also shown.

Modo de consumo de energia

Consumo no modo de standby **Comunicação de rede no modo de standby**

Ligado	N/A	N/A
Deteção automática com ativação LAN desligada	0,5 W	NÃO
Entrada de ativação de 12 V com ativação LAN desligada	0,5 W	NÃO
Deteção automática com ativação LAN ligada	0,5 W	SIM
Entrada de ativação de 12 V com ativação LAN ligada	0,5 W	SIM

Sistemas de controlo

A ativação LAN tem de estar ativada para controlar a unidade através de um sistema de controlo.

 Em qualquer momento, apenas estará disponível uma ligação ativa para a unidade. Recomendamos que configure e ajuste a unidade através do portal Web antes de estabelecer a ligação a um sistema de controlo. O sistema de controlo terá de ser desligado antes de voltar a ligar a unidade através do portal Web.

7.1.5 Notifications (Notificações)

Nesta secção, o utilizador pode ativar as notificações e selecionar alertas de notificação na lista. Será enviada uma notificação de alerta para o endereço de e-mail pretendido quando os alertas seleccionados são activados.

7.1.6 Settings Management (Gestão de definições)

Importar/repor e exportar definições

O botão Import/Restore (Importar/repor) e Export (Exportar) permite-lhe importar e exportar definições guardadas de e para uma localização no seu computador. Isto pode ser muito útil ao configurar vários amplificadores.

Update Firmware (Atualizar firmware)

O botão de atualizar firmware permite que os utilizadores anexem um ficheiro .bin para instalar o firmware. O firmware mais recente estará disponível para transferência no nosso Website: www.bowerswilkins.com.

Lock Settings (Bloquear definições)

Quando a opção está bloqueada, não podem ser feitas alterações na página de configuração do dispositivo.

Print (Imprimir)


O botão de imprimir permite obter uma lista completa de todas as definições do amplificador.

Reboot (Reiniciar)

O botão de reiniciar permite que o dispositivo desligue e reinicie.

Reset (Repor)

O botão de repor repõe todas as definições e todas as predefinições guardadas.



The screenshot shows the device's configuration interface. At the top, there's a section titled "NOTIFICATIONS" with three buttons: "ENABLE EMAIL ALERTS" (ON/OFF), "TEST EMAIL" (SEND TEST EMAIL), and three sliders for "When temperature exceeds 84 °C", "When volume exceeds 100 %", and "When device loses network connection". Below this is a "SETTINGS MANAGEMENT" section with four main options: "IMPORT SETTINGS" (Import/Restore), "EXPORT SETTINGS" (Export), "LOCK SETTINGS" (Settings unlocked), and "FIRMWARE UPDATE" (Update Firmware). Each option has a brief description and a corresponding button below it.

7.2 Input/Output Settings (Definições de entrada/saída)

No separador de definições de entrada/saída, pode fazer a configuração de encaminhamento de cada entrada para uma saída selecionada. Também pode definir o modo de utilização e parâmetros de nível de compactação individual e volume.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

INPUT SOURCE: Analogue INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left INPUT NAME: Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 TRIM LEVEL dB: 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 30

MAX VOLUME (IN%): 100 100

MUTE: ON OFF

ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup (Configuração de fonte de entrada)

Medição do nível de entrada

Apresenta o sinal de entrada enviado para o amplificador.

Input Source (Fonte de entrada)

Selecione a fonte de entrada a partir das opções Analogue/Digital/AVB (Analógico/Digital/AVB)*.

* A AVB está disponível quando dois ou mais amplificadores CDA da Bowers & Wilkins (CDA-2HD ou CDA-4D) estão ligados à mesma rede através de hardware de rede compatível com AVB (interruptor compatível com AVB). É possível utilizar fontes de entrada analógicas ou digitais de outros amplificadores CDA.

Fontes de entrada AVB

As fontes de entrada AVB estarão disponíveis quando dispositivos "irmãos" se reconhecerem na rede. O dispositivo "irmão" será apresentado na lista pendente INPUT SOURCE (Fonte de entrada) com o número de série ou o nome atribuído ao dispositivo apresentado na lista. Poderá selecionar qualquer uma das entradas desse dispositivo para utilizar.

Input Name (Nome da entrada)

Todos os canais de entrada disponíveis estão listados nesta secção. Cada nome de entrada pode ser personalizado para descrever o tipo de entrada ligada. As alterações feitas ao nome da entrada aparecerão na página de definições.

Nível de compactação

O nível de compactação pode ser ajustado para cada canal entre -5 dB e +19 dB com incrementos de 1 dB. O nível de compactação permite nivelar as entradas antes da amplificação. O ganho total do sistema é calculado e apresentando quando o nível de compactação é ajustado.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use (Modo de utilização)

O modo de utilização define a configuração do sistema e o número de possíveis variantes de configuração das colunas. Há duas opções: **Modo Speaker (Coluna)** e modo **Bridged-Tied Load (Ligação em bridge)**.

 Escolher um modo diferente vai determinar o tipo de produtos Bowers & Wilkins disponíveis para seleção na secção seguinte.


Exemplos do modo e configuração

MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------


Modo Speaker

Dois canais para duas colunas em estéreo ou mono.




Modo Bridge-Tied Load


Quando é necessária mais potência, os dois canais podem ser ligados em bridge para passarem a ser um canal.




1.



2.



1 BTL 2



7.2.3 Output Setup (Configuração de saída)

Medidor do nível de saída

Monitoriza o nível da saída de áudio enviado para as colunas.

Output Name (Nome da saída)

Esta secção lista todos os canais de saída disponíveis. Cada nome de saída pode ser personalizado para descrever o tipo de saída ligada. As alterações feitas ao nome da saída aparecerão na página de definições.

Speaker (Coluna)

Selecione o modelo do produto para cada canal que está a ser utilizado com o CDA-2HD. Ao utilizar um produto que não seja da Bowers & Wilkins, selecione qualquer User Preset (Predefinição de utilizador).

Stereo/Mono (Estéreo/Mono)

Permite que cada canal seja definido para funcionamento em estéreo ou mono. Quando o modo mono está selecionado, os lados esquerdo e direito da entrada selecionada serão combinados para criar a saída mono.

Amplifier Mode (Modo de amplificador)

Quando é necessária mais potência, os dois canais podem ser ligados em bridge para passarem a ser um canal. Consulte a Secção 4.2 Ligação às colunas para saber como ligar um produto em bridge.

7.2.4 Zone (Zona)

O CDA-2HD é um produto de zona única. Agrupa as definições: Output Volume (Volume de saída), Turn on Volume (Ativar volume) e Mute (Desativar som) neste produto.

7.2.5 Output Volume (Volume de saída)

Output Volume (Volume de saída)

Controlo do nível de volume principal para cada canal. Quando os canais são colocados na mesma zona de saída, os níveis são alterados simultaneamente.

Turn On Volume (Ativar volume)

Em caso de falha de energia, esta opção garante que o sistema volta a funcionar ao mesmo nível. Quando os canais são colocados na mesma zona de saída, os níveis são alterados simultaneamente.

Maximum Volume (Volume máximo)

Quando não é necessário um volume elevado. As definições de ativar volume e volume de saída serão limitadas em Max Volume (Volume máximo). Esta é uma definição independente não afetada pela zona de saída.

Mute (Desativar som)

Elimina a saída das colunas. Os canais colocados na mesma zona de saída são alterados simultaneamente.

The screenshot displays the 'OUTPUT SETUP' configuration interface. It is divided into three main sections: 'OUTPUT' (for channels 1 and 2), 'ZONE' (showing both channels assigned to zone 1), and 'OUTPUT VOLUME' (controlling volume levels for each channel). The 'OUTPUT' section includes fields for 'OUTPUT NAME' (1 Left, 1 Right), 'SPEAKER' (Select preset dropdowns), and 'STEREO / MONO' (radio buttons for each channel). The 'ZONE' section shows 'ZONE' assignments for both channels. The 'OUTPUT VOLUME' section contains sliders for 'OUTPUT VOLUME' (30%), 'TURN ON VOLUME' (30%), 'MAX VOLUME' (100%), and 'MUTE' (ON/OFF buttons).

7.3 DSP Configuration (Configuração do DSP)

No separador de configuração do DSP, pode fazer ajustes como Phase (Fase), Delay (Atraso) e Tone Control (Controlo de som) em produtos Bowers & Wilkins. O CDA-2HD foi concebido para proporcionar a melhor qualidade de áudio quando utilizado com colunas Bowers & Wilkins.

Se for utilizado um produto terceiro, selecione uma User Preset (Predefinição do utilizador) na seleção Speaker (Coluna). Os ajustes podem ser feitos ao som utilizando um gráfico de equalização paramétrico de 8 bandas, que podem ser guardados como predefinição, e exportados e importados.

Produtos Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are tabs for BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there's a section titled MODE OF USE with a sub-section BRIDGE-TIED LOAD. It shows a speaker icon with outputs 1 and 2, and a volume slider set to 0. Under OUTPUT INFORMATION, it lists OUTPUT NAME as '1 Left + 1 Right' and SPEAKER as 'ISW8'. In the TEST SIGNAL section, the output name is again '1 Left + 1 Right', the test signal is set to PINK NOISE, and the volume is at 30. There's also an ON/OFF switch. The PRESET MANAGEMENT section includes sections for ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset). The DSP SETTINGS section contains controls for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET both at 0), and TONE CONTROL (BASS slider at 0). A footer bar at the bottom includes links for FAQ and Customer Service.

Produtos terceiros quando é selecionada uma predefinição do utilizador.

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information (Informação de saída)

A presente secção apresenta a seleção de saída feita na página anterior de configuração de saída.

7.3.2 Test Signal (Sinal de teste)

O CDA-2HD inclui um gerador de ruído rosa incorporado. O sinal de ruído rosa pode ser utilizado em conjunto com um analisador de espetro para medir as colunas.

Volume

A definição de volume aqui permite-lhe alterar o volume do ruído rosa. As alterações aplicadas a estas definições de volume são independentes das definições de volume de saída e não afetam essas definições.

On/Off (Ligar/Desligar)

A opção de ligar/desligar permite-lhe reproduzir o sinal de teste para o canal escolhido.

7.3.3 Importar, exportar e copiar predefinições

(disponível quando é selecionada uma predefinição do utilizador)

Esta secção permite importar, exportar ou copiar predefinições para ou de uma localização num computador.

All Presets (Todas as predefinições)

IMPORT (Importar) permite importar todas as predefinições guardadas num computador. Isto é útil ao configurar vários amplificadores.

EXPORT (Exportar) permite guardar todas as predefinições do amplificador num computador.

Single Preset (Predefinição única)

Nota: certifique-se de que selecionou uma predefinição de utilizador da lista pendente antes de escolher uma ação (importar/exportar).

IMPORT (Importar) permite importar as predefinições selecionadas de um computador.

EXPORT (Exportar) permite guardar a predefinição selecionada do amplificador num computador.

Copy Presets (Copiar predefinições)

Permite a duplicação da predefinição selecionada.

Rename Presets (Mudar o nome das predefinições)

Permite mudar o nome da predefinição selecionada.

7.3.4.a DSP Settings (Definições do DSP) para produtos Bowers & Wilkins

Selecione cada separador de saída para modificar definições de saída.

Separador Output (Saída)

Selecione o separador de saída para ajustar as definições da coluna para cada canal de saída.

Speaker (Coluna)

Apresenta o modelo do produto selecionado para a saída.

Listening Mode (Modo de audição)

(disponível quando é selecionado um subwoofer Bowers & Wilkins). O modo de audição fornece opções de equalização para programas de música ou filmes.

Phase (Fase)

(disponível quando está selecionado um subwoofer Bowers & Wilkins ou uma predefinição do utilizador). A predefinição para esta opção é estar desativada. Quando é ativada, a fase inverte em 180°.

Delay (Atraso)

O atraso é apresentado em millissegundos, pés ou metros. Quando um número é introduzido em qualquer um dos três campos, os outros campos serão calculados automaticamente. O atraso mínimo é de 0,01 millissegundos e o atraso máximo é de 20 millissegundos.

Tone Control (Controlo de som)

O controlo de som permite fazer ajustes de BASS (Graves) e TREBLE (Agudos).

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R	<input type="button" value="L + R"/>		
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	<input type="button" value="-"/>	30	<input type="button" value="+"/>
ON / OFF	<input type="button" value="ON"/> <input type="button" value="OFF"/>		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer. <input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location. Select the preset to be copied <input type="button" value="Select preset"/>	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name. Select the preset to edit <input type="button" value="Select preset"/>
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer. Select preset <input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	Select the preset to copy to <input type="button" value="Select preset"/>	Rename preset <input type="button" value="UPDATE"/>

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	<input type="button" value="MUSIC"/> <input type="button" value="MOVIE"/>				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	<input type="button" value="0"/>			

7.3.4.b DSP Settings (Definições do DSP) para outros produtos

Separador Output (Saída)

Selecione o separador de saída para ajustar as definições da coluna para cada saída.

EQ Graph (Gráfico de equalização)

O gráfico de equalização reflete as alterações ao parâmetro de equalização.

EQ Parameter (Parâmetro de equalização)

O CDA-2HD apresenta uma equalização paramétrica de 8 bandas. Os ajustes feitos à equalização serão apresentados no gráfico de resposta de frequência de saída com as seguintes definições personalizáveis:

EQ On/Off (Equalizador ligado/desligado)

Utilize o botão ligar/desligar para que a banda de frequência ative a largura de banda de frequência aplicada.

Frequency Hz (Frequência em Hz)

Introduza a frequência central (20 Hz – 20 kHz) ou o filtro a ser ajustado.

EQ – Q (Equalizador – Q)

O fator Q controla a largura de banda que será intensificada pelo equalizador. Quanto mais baixo for o fator Q, maior será a largura de banda. Quanto mais alto for o fator Q, menor será a largura de banda.

EQ Gain (Ganho de equalização)

O ganho de equalização aumenta ou diminui o ganho na frequência selecionada.

Filter Type (Tipo de filtro)

Tipo de filtro disponível: Parametric (Paramétrico), High Shelf ou Low Shelf.

Crossover (Transição)

Aqui podem ser aplicados filtros de transição: High Pass (HP) (Passa-alto) ou Low Pass (LP) (Passa-baixo).

Crossover (Transição)

Transições disponíveis: Off (Desligado), High Shelf ou Low Shelf.

Frequency (Frequência)

É um campo em que o utilizador pode introduzir dados para o ponto central na largura de banda de frequência de transição aplicada.

Filter Order (Ordem do filtro) (dB/Oct)

Ordem do filtro selecionável entre -6 dB, -12 dB, -18 dB, -24 dB ou desligado.

Save/Reset (Guardar/Repor)

Para aplicar a configuração de equalização e transição feita no canal, clique em Save (Guardar) antes de avançar para o separador seguinte.

Para repor a predefinição ou limpar a definição feita a esta secção, clique no botão Reset (Repor).

Phase (Fase)

A predefinição de fase é estar desligada. Quando é ativada, a fase inverte em 180°.

Delay (Atraso)

O atraso é apresentado em millissegundos, pés ou metros. Quando um número é introduzido em qualquer um dos três campos, os outros campos serão calculados automaticamente. O atraso mínimo é de 0,01 millissegundos e o atraso máximo é de 20 millissegundos.

DSP SETTINGS



8. Estado do LED

Imagen 14. Estado do LED

LED de alimentação

LED	Estado
Escuro/apagado	Desligado
Branco fraco	Standby
Branco	Ligado
Vermelho	Falha



LED de estado da zona

LED	Estado
Escuro/apagado	Desligado/sinal não presente/falha na PSU
Branco	Ligado e sinal presente
Vermelho	Falha na zona

LED de estado da rede

LED	Estado
Branco	Rede presente
Vermelho	Erro de rede

9. Suporte

Aceda ao site de suporte da Bowers & Wilkins em www.bowerswilkins.com/support, para obter mais ajuda e conselhos sobre o seu amplificador.

Informação ambiental

Este produto cumpre as diretrivas internacionais, incluindo mas não se limitando às seguintes normas: Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS: Restriction of Hazardous Substances) em equipamentos elétricos e eletrónicos; Regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) e Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE). Consulte as entidades locais de recolha de resíduos para obter informação sobre como reciclar ou eliminar este produto de forma correta.

10. Especificações

Especificações de áudio

Alcance da impedância de carga:	>3 Ω por canal (>6 Ω em modo de bridging)	
Potência de saída por canal, sem clipping:	250 W em 8 Ω	212 W em 8 Ω*
Potência de saída no modo de bridging, sem clipping:	500 W em 4 Ω	424 W em 4 Ω*
Potência de saída total, todos os canais:	1000 W em 8 Ω	848 W em 8 Ω*
Voltagem de decalagem da CC:	1000 W a curto prazo >250 W contínuos	848 W a curto prazo* >212 W contínuos*
Resposta de frequência (-3 dB):	<50 mV	<10 Hz a >30 kHz, qualquer impedância de carga
Precisão da resposta de frequência para 20 Hz – 20 kHz:	+/-1 dB	
Gama dinâmica:	>85 dB em ponderação A	
THD+N (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	inferior a 1%	
Ganho de voltagem:	21 dB a 45 dB, ajustável	
Impedância de entrada:	10 KΩ	
Voltagem de entrada máxima:	4 Vrms	
Limite de deteção do sinal:	2,5 mV (independente da configuração do ganho)	
Tempo de ativação:	<0,2 s (se houver outras zonas ativadas) <2 s (de todas as zonas desativadas)	
Tempo de inativação:	15 minutos após deteção do último sinal	
Limite de entrada de ativação de 12 V:	normalmente 3 V (entrada recomendada de 5 – 15 V)	

Controlos e indicadores

Painel frontal:	1 LED de estado ligado/desligado (unidade ativa: branco; falha: vermelho) 1 LED de estado da rede (rede presente: branco; falha: vermelho) 1 LED de estado das zonas (sinal presente: branco; falha: vermelho)
Painel traseiro:	Botão de reposição

Conectores

Entrada:	1 tomada (par) RCA Phono, entrada analógica 1 tomada RCA Phono, entrada digital 1 Ethernet
Saída:	1 SpeakOn
Controlo de entrada de ativação de 12 V:	1 conector de 3,5 mm para entrada de ativação de 12 V 1 conector de 3,5 mm para saída da entrada de ativação de 12 V (pass-through máximo de 100 mA)

Alimentação

Consumo de energia:	<0,5 W em standby, ativação LAN desativada <0,5 W em standby, ativação LAN ativada 200 W de média máxima 2800 W de pico
Alimentação de CA:	100 – 240 V 50/60 Hz
Entrada de CA:	IEC C14 com interruptor

Temperatura

Dissipação térmica:	1,7 BTU/h (standby), 150 BTU/h (inativo), 850 BTU/h (máx.)
---------------------	--

Dimensões

Altura:	85 mm (3,4 pol) 1U [100 mm (3,9 pol) com bases]
Largura:	218 mm (8,6 pol)
Profundidade:	323 mm (12,7 pol)
Peso líquido:	3,4 kg (7,5 lb)

Acabamento:	Preto
-------------	-------

*Montagem em rack duplo: apenas unidade da direita

CDA-2HD Bowers & Wilkins

Grazie per aver scelto Bowers & Wilkins. Quando John Bowers fondò la nostra azienda, era convinto che il design creativo, l'ingegneria innovativa e la tecnologia avanzata fossero le chiavi che potevano offrire un'eccezionale esperienza acustica nelle abitazioni. Continuiamo a condividere questa sua convinzione, che ancora oggi ispira ogni prodotto che progettiamo, per nuove esperienze audio all'interno dell'abitazione.

L'amplificatore di potenza multi-canale CDA-2HD porta ogni altoparlante per le custom installation di Bowers & Wilkins a nuovi livelli prestazionali. Con 2 canali di amplificazione di alta qualità, può distribuire il suono in tutta casa, ma con un minimo ingombro per via del suo compatto design 2U, di mezza larghezza. La configurazione di CDA-2HD supporta il bridging dei suoi canali stereo di Classe D in uscite mono ancora più potenti, se necessario. L'amplificatore CDA-2HD può essere facilmente configurato tramite la pagina di configurazione del prodotto, che consente di personalizzare le complesse funzioni del DSP, offrendo una maggiore flessibilità e integrazione all'installazione.

Caratteristiche

- Amplificazione a 2 canali con 500 watt di potenza per canale, per un audio ad alta risoluzione.
- Compatibile con tutti i diffusori da installazione e subwoofer di Bowers & Wilkins.
- Utilizzo e configurazione altamente flessibili: le uscite L/R possono essere collegate a ponte per offrire un'uscita mono del doppio della potenza di 1.000 watt.
- Tre opzioni di controllo della modalità di alimentazione: sempre acceso, auto rilevamento e trigger 12 V.
- Caratteristiche di protezione robuste e affidabili, in grado di prevenire danni dovuti a sovraccarico, cortocircuito o calore eccessivo.
- La pagina di configurazione del prodotto consente un'impostazione personalizzabile per la configurazione di diversi casi d'uso.
- Compatibile con AVB (Audio Video Bridging)*.

Nota: verificare sempre la disponibilità del software più recente sul sito web di Bower & Wilkins.

*L'AVB è disponibile quando due o più amplificatori CDA Bowers & Wilkins (CDA-2HD o CDA-4D) sono collegati alla stessa rete cablata utilizzando hardware di rete abilitato AVB (switch abilitato AVB). È possibile selezionare come sorgente d'ingresso fonti analogiche o digitali di altri amplificatori CDA.

AVB è un gruppo di standard la cui implementazione varia da produttore a produttore. Pertanto, non possiamo garantire la compatibilità AVB tra i dispositivi Bowers and Wilkins e altre apparecchiature o hardware di rete.

⚠ Il collegamento dei cavi degli altoparlanti o dei cavi di ingresso con l'amplificatore sotto tensione può causare scosse elettriche e potrebbe danneggiare l'amplificatore. Scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare i collegamenti.


⚠ I fusibili dell'unità possono essere sostituiti solo da personale specializzato - Il fusibile [PH1] può trovarsi sul conduttore di neutro; l'alimentazione di rete deve essere scollegata in modo che il conduttore di fase non sia più sotto tensione.

⚠ Non sovraccaricare l'amplificatore. Se si utilizza l'apparecchio a un volume eccessivo, si verificheranno distorsioni/clipping e l'amplificatore o gli altoparlanti/subwoofer potrebbero subire danni. Inoltre, questo uso improprio annullerà la garanzia. Per evitare di sovraccaricare l'amplificatore, utilizzare il misuratore audio a leva nella pagina di configurazione del prodotto per regolare il segnale di ingresso/uscita durante l'installazione.

1. Contenuto della confezione CDA-2HD

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Staffe di montaggio su rack
- c. 1 x Staffa di collegamento
- d. 1 x Cavo di alimentazione
- e. 4 x Viti staffa di montaggio su rack (M5 x 8 mm)
- f. 4 x Viti per piedini (M4 x 6 mm)
- g. 4 x Piedini
- h. 1 x Vite per staffa di collegamento (M4 x 8 mm)

Diagramma 1. Contenuto della confezione



2. Installazione

2.1 Montaggio su rack

Il CDA-2HD va installato su un rack standard, di 19 pollici. Viene fornito con le staffe per il montaggio su rack, ma non con i bulloni e i dadi. Assicurarsi che, una volta montato sul rack, l'amplificatore sia ben ventilato e che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Se il sistema non viene usato per un lungo periodo, scollegare l'amplificatore dalla rete di alimentazione.

Il CDA-2HD viene fornito con due staffe di montaggio su rack per l'installazione su rack per apparecchiature standard. Fissare le staffe inserendo le viti attraverso ciascuna staffa nei fori filettati sul lato dell'amplificatore; **vedere il Diagramma 2.**

Per montare a rack due CDA-2HD, utilizzare la staffa di collegamento in dotazione e utilizzare il lato più corto della staffa di montaggio per l'installazione. **Vedere il Diagramma 3.**

Diagramma 2. Montaggio su rack di un CDA-2HD





Diagramma 3. Montaggio su rack di due CDA-2HD



2.2 Montaggio dei piedini

Il CDA-2HD può anche essere montato su un tavolo ed è fornito con piedini e viti per i piedini; **vedere il Diagramma 4.**

Assicurarsi che, una volta posizionato, l'amplificatore sia ben ventilato e che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Se il sistema non viene usato per un lungo periodo, scollegare l'amplificatore dalla rete di alimentazione.

! Per evitare danni, mantenere uno spazio di ventilazione adeguato sui lati dell'amplificatore. Il CDA-2HD può essere impilato verticalmente, ma assicurarsi di non posizionare l'amplificatore accanto ad altri componenti o a contatto con il lato di un mobile. Questo bloccherà le aperture di ventilazione.

3. Comandi e collegamenti

Prese e interruttori sul pannello posteriore; **vedere il Diagramma 5**

1. Presa ingresso alimentazione (IEC C14)
2. Pulsante Reset
3. Presa Ethernet (RJ45)
4. Ingresso/uscita trigger 12 V
5. Ingressi digitali
6. Ingressi analogici
7. Uscite

Comandi pannello anteriore; **vedere il Diagramma 6**

1. LED alimentazione
2. LED Ethernet
3. LED stato Zona

3.1 Pulsante Reset

! Con il pulsante Reset (ripristino), è possibile eliminare tutte le impostazioni e ripristinare l'amplificatore alla versione originale del firmware.

Reboot (Riavvio)

Consente lo spegnimento e il riavvio del dispositivo.

- a. Pressione singola del pulsante Reset - il LED lampeggerà in verde durante il riavvio.

Reset

Elimina tutte le impostazioni e tutti i preset salvati.

- a. Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare in verde.
- b. Rilasciare il pulsante e attendere che il dispositivo si riavvii.

Nota: il riavvio e il ripristino possono essere eseguiti anche tramite la pagina di configurazione del prodotto; vedere la Sezione 7.1.6 "Gestione delle impostazioni".

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Questa operazione reimposta tutte le impostazioni, tutti i preset salvati e il firmware del dispositivo ai valori di fabbrica.

- a. Assicurarsi che l'unità sia spenta utilizzando l'interruttore dell'ingresso di alimentazione CA.
- b. Premere senza rilasciare il pulsante di reset e accendere l'interruttore di alimentazione CA - tenerlo premuto per 10 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare in verde.
- c. Rilasciare il pulsante di reset e attendere che il dispositivo si riavvii.

Diagramma 4. Montaggio dei piedini




Diagramma 5. Pannello posteriore





Diagramma 6. Pannello frontale



4. Collegamenti

! Il collegamento dei cavi degli altoparlanti o dei cavi di ingresso con l'amplificatore sotto tensione può causare scosse elettriche e potrebbe danneggiare l'amplificatore. Scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare i collegamenti.

4.1 Collegamento di una sorgente

Per il collegamento degli ingressi audio all'amplificatore di distribuzione CDA-2HD sono disponibili tre opzioni.

Ethernet (connessione di rete)

! La connessione alla rete è obbligatoria per l'impostazione e la configurazione. Vedere la Sezione 6 "Istruzioni per la connessione di rete".


Collegamento AVB (Audio Video Bridging)

Utilizzato per il collegamento a una rete cablata. Una volta collegato, l'amplificatore sarà visibile in rete agli altri dispositivi CDA Bowers & Wilkins.

Vedere il Diagramma 7.

Per la configurazione dell'amplificatore, vedere la Sezione 7.2.1.

Diagramma 7. Connessione di rete



Ingresso analogico

Usare questi ingressi per la sorgente audio analogica; vedere il Diagramma 8.

Ingresso digitale

Usare questi ingressi per la sorgente audio digitale; vedere il Diagramma 9.

Diagramma 8. Collegamento di una sorgente analogica





Diagramma 9. Collegamento di una sorgente digitale



4.2 Collegamento degli altoparlanti

Il CDA-2HD può alimentare un'uscita audio stereo ed è dotato di un connettore SpeakerOn per il collegamento degli altoparlanti. Gli altoparlanti possono anche essere cablati in un singolo canale per aumentare la potenza disponibile per un singolo altoparlante.

Per collegare altoparlanti stereo:

- Collegare il cavo dell'altoparlante al connettore SpeakerOn e reinserirlo nell'amplificatore; **vedere il Diagramma 10.**

! Il segnale comune proveniente da queste uscite non deve essere collegato tra le uscite e non deve essere collegato a nessun altro segnale comune. Non collegare insieme i terminali L – e R – (negativo). In questo caso, si verificherà una condizione di guasto e l'amplificatore si spegnerà o non funzionerà correttamente.

! Controllare la polarità degli altoparlanti e dei cavi prima di collegarli all'amplificatore.

Per collegare altoparlanti BTL (Bridge-Tied Load), **vedere il Diagramma 11:**


- Selezionare BRIDGE-TIED LOAD nella pagina di configurazione
- Collegare il terminale + dell'altoparlante al terminale + del canale destro (R).
- Collegare il terminale - dell'altoparlante al terminale - del canale sinistro (L) sull'amplificatore.

I due terminali per una coppia di altoparlanti a ponte sono contrassegnati da 1- e 2+ -.


In modalità bridge, entrambi gli amplificatori nella zona si combinano per creare un'uscita mono del doppio della potenza.

! L'impedenza di carico minima in modalità bridge è 8 Ω. Il collegamento di carichi di 4 Ω può comportare una minore potenza di uscita, distorsione e surriscaldamento.

Diagramma 10. Collegamento degli altoparlanti – cablaggio singolo



Cablaggio singolo




MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Diagramma 11. Collegamento di altoparlanti BTL (Bridge-Tied Load)



Cablaggio BTL (Bridge-Tied Load)



5. Impostazione di POWER MODE (Modalità alimentazione)

Il CDA-2HD può essere impostato per accendersi automaticamente, quando necessario. POWER MODE può essere selezionato tramite la pagina di configurazione del prodotto, consentendo al CDA-2HD di rimanere sempre acceso quando POWER MODE è impostato su ON. Il CDA-2HD può essere acceso anche in presenza di un segnale audio su qualsiasi ingresso audio, selezionando AUTO DETECT o TRIGGER 12 V.

Per impostare il CDA-2HD in modo che sia controllato tramite un trigger di 12 V:

1. Collegare il cavo trigger 12 V alla presa jack 12V TRIGGER IN da 3,5 mm; vedere il **Diagramma 12.** Assicurarsi che un segnale 12 V sia presente.
2. Selezionare 12V TRIGGER nelle impostazioni POWER MODE
3. (Opzionale) Collegare la presa jack 12V TRIGGER OUT a 12V TRIGGER IN su un altro amplificatore per collegare insieme il controllo dell'alimentazione

In questa modalità, CDA-2HD si accenderà quando un segnale di 12 V è presente sull'ingresso 12V Trigger. Questo ingresso trigger di 12V può essere collegato all'uscita 12V Trigger tramite un interruttore a matrice audio o un relè.

Nota: tutte le zone dell'amplificatore si attivano quando viene ricevuto un trigger da 12 V in modalità 12V TRIGGER.





Diagramma 12. 12V Trigger



6. Istruzioni per la connessione di rete

6.1 Collegamento alla Pagina di configurazione del prodotto

1. Nelle impostazioni di fabbrica dell'amplificatore, DHCP è impostato su ON.
2. Collegare l'amplificatore a una rete con un router utilizzando un cavo RJ-45. Assicurarsi che il computer/tablet e l'amplificatore siano collegati alla stessa rete.
3. Accendere l'amplificatore.
4. Aprire un browser web.
5. Inserire l'indirizzo di rete predefinito del CDA-2HD [nome prodotto] + [numero di serie], ad esempio: http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local, nel campo dell'indirizzo del browser e premere "invio". Si aprirà la pagina di configurazione del prodotto.

In alternativa, tutti gli indirizzi IP della rete saranno accessibili dalla pagina di configurazione del router.




Diagramma 13. Etichetta prodotto – Numero di serie



7. Configurazione dell'amplificatore (tramite la Pagina di configurazione del prodotto)

7.1 Basic Settings (Impostazioni di base)

Nella scheda Impostazioni di base, gli utenti possono modificare le impostazioni generali dell'amplificatore. La sezione seguente illustra le funzioni di questa scheda.

7.1.1 Information (Informazioni)

In questa sezione l'utente può aggiungere un nome all'amplificatore CDA-2HD e inserire i dettagli dell'installazione. Qui vengono visualizzati il modello dell'amplificatore, la versione del firmware, il numero di serie, la temperatura e la data/ora, che non sono modificabili.

BASIC SETTINGS

INFORMATION

- AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr)
- AMPLIFIER MODEL:** CDA-2HD
- IDENTIFICATION MODE:** When switched on the front power LED will start flashing.
 - ON**
 - OFF**
- CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr)
- DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
- INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr)
- INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
- FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20
- SERIAL NUMBER:** 2237-0500014
- CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F
- CURRENT DATE:**
- CURRENT TIME:**

NETWORK

- DHCP:** Any additional information.
 - ON**
 - OFF**
- IP ADDRESS:** 192.168.1.143
- SUBNET MASK:** 255.255.255.0
- GATEWAY:** 192.168.1.1
- PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
- ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
- SAVE NETWORK DETAILS**

POWER

- POWER MODE:** Select power mode below.
 - ON**
 - AUTO DETECT**
 - 12V TRIGGER**
- POWER MODE DELAY:** In seconds
 - 0
- WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.
 - ON**
 - OFF**

NOTIFICATIONS

- ENABLE EMAIL ALERTS:**
 - ON**
 - OFF**
- EMAIL ADDRESS:** Enter email address
- TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL
- NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %

SETTINGS MANAGEMENT

- IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer.
 - IMPORT/RESTORE**
- EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer.
 - EXPORT**
- FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.
 - UPDATE FIRMWARE**
- LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.
 - Settings unlocked
- PRINT SETTINGS:** Print all settings.
 - PRINT**
- REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots.
 - REBOOT**
- RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.
 - RESET**

FAQs / Customer Service

7.1.2 Identification Mode (Modalità identificazione)

Quando questa opzione è attivata, il LED di alimentazione anteriore inizia a lampeggiare (in bianco) per indicare l'amplificatore che si sta configurando.

7.1.3 Network (Rete)

DHCP ON / OFF

Nelle impostazioni di fabbrica predefinite del CDA-2HD, il protocollo DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) è impostato su ON, cioè è attivato.

Il DHCP visualizza l'indirizzo IP correntemente utilizzato quando il DHCP è attivo. Quando DHCP è impostato su OFF (cioè disattivato), è possibile inserire un indirizzo IP statico.

! Se si modifica l'indirizzo IP o la Subnet Mask, il nuovo indirizzo IP dovrà essere inserito nel browser web per visualizzare nuovamente le impostazioni del portale web dell'amplificatore.

7.1.4 Power Mode (Modalità alimentazione)

In questa sezione, l'utente può selezionare una delle diverse modalità di alimentazione (POWER MODE).

Nota: quando un segnale audio non è presente su un canale per 15 minuti, l'amplificatore passa in STANDBY MODE (Modalità standby).

L'impostazione di fabbrica del CDA-2HD è configurata su Auto Detect (Auto-rilevamento).

ON

Nella modalità ON (attivata), il rilevamento del segnale (signal sensing) e 12V Trigger sono disattivati. L'amplificatore rimane sempre acceso.

AUTO DETECT (AUTO-RILEVAMENTO)

Questa modalità utilizza il rilevamento del segnale per accendere l'amplificatore.

12V TRIGGER

Nella modalità Trigger 12V, l'amplificatore si accende quando viene rilevato un segnale 12 V e si spegne quando un segnale non viene rilevato.

! Durante la configurazione, si raccomanda di impostare POWER MODE su ON per evitare che l'amplificatore si spenga.

Auto On Delay (Ritardo Accensione automatica)

Il ritardo può essere impostato tra 0 e 20 secondi, una funzione utile se si desidera che una serie di amplificatori si accenda (ON) in una sequenza specifica.

Wake On Lan (Riattivazione LAN)

Questa funzione consente all'amplificatore di essere alimentato o "risvegliato" dallo standby tramite un altro dispositivo collegato in rete.

! Si raccomanda di impostare Wake on Lan su ON. Se impostato su OFF (disattivato), i comandi IP non saranno disponibili.

The screenshot shows the configuration interface for the CDA-2HD. It includes sections for Identification Mode (with a note about the front power LED), Network settings (DHCP ON/OFF, IP Address, Subnet Mask, Gateway, Preferred DNS Server, Alternative DNS Server), and Power Mode settings (Power Mode (Auto Detect selected), Power Mode Delay (0 seconds), Wake on LAN (OFF selected)).

Modalità alimentazione

Alimentazione in modalità standby

Comunicazione di rete modalità standby

Attivata	N/A	N/A
Auto Detect con Wake on Lan OFF	0,5 W	NO
12V Trigger con Wake on Lan OFF	0,5 W	NO
Auto Detect con Wake on Lan ON	0,5 W	Sì
12V Trigger con Wake on Lan ON	0,5 W	Sì

Sistemi di controllo

La funzione Wake on Lan deve essere abilitata per comandare l'unità tramite un sistema di controllo.

 Solo una connessione attiva all'unità sarà disponibile. Si consiglia di impostare e configurare l'unità tramite il portale web prima di collegarla a un sistema di controllo. Il sistema di controllo dovrà essere spento prima che sia collegato nuovamente all'unità tramite il portale web.

7.1.5 Notifications (Notifiche)

In questa sezione, l'utente può attivare le notifiche e selezionare gli avvisi di notifica dall'elenco. Quando gli avvisi selezionati vengono attivati, viene inviata una notifica all'indirizzo email desiderato.

7.1.6 Settings Management (Gestione delle impostazioni)

Import / Restore ed Export Settings (Impostazioni Importa/Ripristina ed Esportazione)

I pulsanti Import / Restore ed Export consentono di importare ed esportare impostazioni salvate in una posizione sul computer. Questo può essere utile quando si configurano più amplificatori.

Update Firmware (Aggiornamento Firmware)

Il pulsante Update Firmware consente all'utente di caricare un file .bin per installare un nuovo firmware, se disponibile. Il firmware più recente sarà disponibile per il download sul nostro sito web: www.bowerswilkins.com.

Lock Settings (Impostazioni blocco)

Se impostato su LOCKED (bloccato), non è possibile effettuare modifiche nella pagina di configurazione del dispositivo

Print (Stampa)

Il pulsante PRINT stamperà un elenco di tutte le impostazioni dell'amplificatore.

Reboot (Riavvio)

Il pulsante REBOOT consente lo spegnimento e il riavvio del dispositivo.

Reset (Ripristino)

Il pulsante RESET eliminerà tutte le impostazioni e tutti i preset salvati.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON <input type="button"/> OFF	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="checkbox"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="checkbox"/>		
When device loses network connection. <input type="checkbox"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked <input type="checkbox"/>	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Input/Output Settings (Impostazioni ingresso/uscita)

Nella scheda Impostazioni di ingresso/uscita è possibile configurare il routing di ciascun ingresso verso un'uscita selezionata. È inoltre possibile impostare la modalità d'uso, il livello di trim individuale e i parametri del volume.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (highlighted)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

INPUT SOURCE: Analogue INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left INPUT NAME: Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 TRIM LEVEL dB: 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 OUTPUT: 2

OUTPUT NAME: 1 Left OUTPUT NAME: 1 Right

SPEAKER: Select preset SPEAKER: Select preset

STEREO / MONO: STEREO STEREO / MONO: MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 OUTPUT: 2

ZONE: 1 ZONE: 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 OUTPUT VOLUME (IN%): 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 TURN ON VOLUME (IN%): 30

MAX VOLUME (IN%): 100 MAX VOLUME (IN%): 100

MUTE: ON MUTE: OFF

ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup (Configurazione della sorgente di ingresso)

Input Level Meter (Misuratore del livello di ingresso)

Visualizza il segnale di ingresso inviato all'amplificatore.

Input Source (Sorgente d'ingresso)

Selezionare la sorgente di ingresso dalla seguente selezione Analogue / Digital / AVB* (Analogico/Digitale/AVB)

*L'AVB è disponibile quando due o più amplificatori CDA Bowers & Wilkins (CDA-2HD o CDA-4D) sono collegati alla stessa rete utilizzando hardware di rete abilitato AVB (switch abilitato AVB). È possibile utilizzare come sorgente d'ingresso fonti analogiche o digitali di altri amplificatori CDA.

Sorgenti di ingresso AVB

Le sorgenti di ingresso AVB saranno disponibili quando i diversi dispositivi saranno in grado di riconoscersi a vicenda sulla rete. Il dispositivo verrà visualizzato nel menu a tendina INPUT SOURCE (Sorgente d'ingresso) con il numero di serie o il nome assegnato al dispositivo indicato nell'elenco. Sarà possibile selezionare e usare uno degli ingressi di tale dispositivo.

Input Name (Nome dell'ingresso)

In questa sezione sono elencati tutti i canali di ingresso disponibili. Ogni nome degli ingressi può essere personalizzato per descrivere il tipo di ingresso collegato. Le modifiche apportate al nome dell'ingresso si rifletteranno nella pagina delle impostazioni.

Trim Level (Livello di trim)

Il livello di trim può essere regolato per ciascun canale: da -5 dB a +19 dB con incrementi di 1dB. Il livello di trim consente di "livellare" gli ingressi prima che siano amplificati. Il guadagno totale del sistema viene calcolato e visualizzato quando si regola il livello di trim.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use (Modalità di utilizzo)

La Modalità di utilizzo definisce l'impostazione del sistema e il numero di possibili varianti di configurazione dei diffusori. Sono disponibili 2 opzioni: **Speaker Mode (Modalità altoparlante)** e **Bridge-Tied Load Mode (Modalità BTL - Bridge-Tied)**.



La scelta di una modalità diversa determinerà il tipo di prodotti Bowers & Wilkins disponibili per la selezione nella sezione successiva.

Esempi di modalità e configurazione

MODE OF USE

SPEAKERS


BRIDGE-TIED LOAD

Speaker Mode (Modalità altoparlante)

Due canali che pilotano due diffusori in stereo o mono.

Bridge-Tied Load Mode (Modalità BTL - Bridge-Tied)




Se si desidera più potenza, due canali possono essere collegati a ponte.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup (Configurazione uscita)

Output Level Meter (Misuratore del livello di ingresso)

Monitora il livello dell'uscita audio inviata agli altoparlanti.

Output Name (Nome uscita)

In questa sezione sono elencati tutti i canali di uscita disponibili. Ogni nome delle uscite può essere personalizzato per descrivere il tipo di uscita collegato. Le modifiche apportate in Output Name si rifletteranno nella pagina delle impostazioni.

Speaker (Altoparlante)

Consente di selezionare il modello del prodotto per ciascun canale utilizzato con il CDA-2HD. Se si utilizza un prodotto non Bowers & Wilkins, scegliere un qualsiasi preset utente.

Stereo / Mono

Consente di impostare ciascun canale per il funzionamento in modalità stereo o mono. Quando si seleziona Mono, i canali Left e Right dell'ingresso selezionato vengono combinati per creare l'audio Mono.

Amplificatore Mode (Modalità amplificatore)

Se si desidera più potenza, due canali possono essere collegati a ponte. Per informazioni su come collegare un prodotto Bridge-Tied Load, vedere 4.2 Collegamento degli altoparlanti.

7.2.4 Zone (Zona)

Il CDA-2HD è un prodotto a singola zona. Le seguenti impostazioni sono raggruppate sul prodotto: Output Volume (volume d'uscita), Turn on Volume (Volume all'accensione) e Mute (Disattivazione audio).

7.2.5 Output Volume (Volume di uscita)

Volume di uscita

Controllo del livello del volume principale per ciascun canale. Quando i canali sono collocati nella stessa zona di uscita, i livelli cambiano simultaneamente.

Turn On Volume (Volume di accensione)

In caso di interruzione dell'alimentazione, la funzione TURN ON VOLUME assicura che il sistema si accenda con il volume allo stesso livello. Quando i canali sono collocati nella stessa zona di uscita, i livelli cambiano simultaneamente.

Maximum Volume (Volume massimo)

Se un livello di volume elevato non è richiesto. Il volume di accensione e il volume di uscita saranno limitati al volume massimo. Questa è un'impostazione indipendente, non influenzata dalla zona di uscita.

Mute (Disattivazione audio)

Elimina l'audio in uscita dai diffusori. I canali collocati nella stessa zona di uscita cambieranno simultaneamente.

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2
L		
R		
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right
SPEAKER	Select preset	Select preset
STEREO / MONO	STEREO	
AMPLIFIER MODE	STEREO	
ZONE	1	2
OUTPUT VOLUME		
OUTPUT VOLUME /%		
TURN ON VOLUME /%		
MAX VOLUME /%		
MUTE	ON	OFF
	ON	OFF

7.3 DSP Configuration (Configurazione DSP)

Nella scheda DSP Configuration è possibile effettuare regolazioni di precisione come Phase (Fase), Delay (Ritardo) e Tone Control (Controllo del tono) sui prodotti Bowers & Wilkins. Il CDA-2HD è progettato per erogare la migliore qualità audio quando viene utilizzato con i diffusori Bowers & Wilkins.

Se si utilizza un prodotto di terzi, selezionare un User Preset (preset utente) nella selezione Speaker (Diffusore). È possibile effettuare regolazioni di precisione dell'audio mediante un grafico di equalizzazione parametrica a 8 bande, che possono essere salvate come preset ed esportate e importate.

Prodotti Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION (which is currently selected). Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE:** Set to BRIDGE-TIED LOAD. Shows two output channels (1 and 2) with a volume slider ranging from 0 to 100. Below it, the OUTPUT NAME is set to 1 Left + 1 Right and the SPEAKER is set to ISW8.
- TEST SIGNAL:** Set to PINK NOISE. Includes a VOLUME slider (30), an ON/OFF switch (ON), and a frequency slider (centered at 100 Hz).
- PRESET MANAGEMENT:** Contains three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset). Each section has its own "CONFIRM" button.
- DSP SETTINGS:** Includes settings for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (MUSIC/MOVIE), PHASE (0/180), DELAY (mS/FEET/METERS), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB).

At the bottom of the interface, there are links for FAQ and Customer Service.

Prodotti di terzi quando viene selezionato
un User Preset (Preset utente)

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information (Informazioni sull'uscita)

Questa sezione visualizza la selezione dell'uscita eseguita nella pagina Output Setup precedente.

7.3.2 Test Signal (Segnale di prova)

Il CDA-2HD include un generatore di rumore rosa incorporato. Il segnale di rumore rosa può essere utilizzato insieme a un analizzatore di spettro per misurare i diffusori.

Volume

L'impostazione Volume qui consente di cambiare il volume del rumore rosa. Le modifiche applicate qui alle impostazioni del volume sono indipendenti dalle impostazioni del volume di uscita e non influiscono su queste ultime.

On/Off (Attivo/Non attivo)

La funzione On/Off consente di riprodurre il segnale di prova tramite i canali selezionati.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets (Importa, Esporta e Copia preset)

(disponibile quando si seleziona un User Preset)

Questa sezione consente di importare, esportare e copiare i preset da o verso una posizione su un computer.

All Presets (Tutti i preset)

IMPORT (IMPORTA - tutti i preset) consente di importare tutti i preset salvati da un computer. Questo può essere utile quando si configurano più amplificatori.

EXPORT (ESPORTA - tutti i preset) consente di salvare tutti i preset dell'amplificatore su un computer.

Single Preset (Preset singolo)

Nota: prima di scegliere un'azione (importazione/esportazione), assicurarsi di aver selezionato una preset utente dall'elenco a discesa.

IMPORT (IMPORTA - preset singolo) consente di importare i preset selezionati da un computer.

EXPORT (ESPORTA - preset singolo) consente di salvare i preset selezionati dell'amplificatore su un computer.

Copy Presets (Copia preset)

Consente di duplicare il preset selezionato.

Rename Presets (Ridenomina preset)

Consente di cambiare il nome del preset selezionato.

7.3.4.a Impostazioni DSP per i prodotti

Bowers & Wilkins

Selezionare ciascuna scheda di uscita per cambiare le impostazioni dell'uscita.

Scheda Output (Uscita)

Selezionare la scheda di uscita per modificare le impostazioni del diffusore per ciascun canale di uscita.

Speaker (Diffusore)

Visualizza il modello del prodotto selezionato per l'uscita.

Listening Mode (Modalità di ascolto)

(disponibile quando un subwoofer Bowers & Wilkins viene selezionato) LISTENING MODE offre opzioni di equalizzazione per contenuti musicali o cinematografici.

Phase (Fase)

(disponibile quando un subwoofer Bowers & Wilkins o un User Preset sono selezionati) Phase è configurato su OFF (disattivato) come impostazione predefinita e quando viene selezionato ON (attivato), Phase si invertirà a 180°.

Delay (Ritardo)

DELAY è visualizzato in millisecondi, piedi o metri. Quando si inserisce un numero in uno dei tre campi, gli altri campi vengono calcolati automaticamente. Il ritardo minimo è di 0,01 millisecondi e quello massimo di 20 millisecondi.

Tone Control (Controllo tono)

TONE CONTROL consente di regolare con precisione BASS (Bassi) e TREBLE (Alti).

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	-	30	+
ON / OFF	ON	OFF	

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.	
IMPORT	EXPORT	Select the preset to edit	
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to	Select preset	
Select preset	Select preset	Rename preset	
IMPORT	EXPORT	CONFIRM	UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC	MOVIE			
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	0			

7.3.4.b Impostazioni DSP per prodotti di terze parti

Scheda Output (Uscita)

Selezionare la scheda di uscita per modificare le impostazioni del diffusore per ciascuna uscita.

EQ Graph (Grafico EQ)

L'EQ Graph riflette i cambiamenti di un EQ Parameter (Parametro EQ).

EQ Parameter (Parametro EQ)

Il CDA-2HD è dotato di un equalizzatore parametrico a 8 bande. Le regolazioni apportate all'equalizzatore vengono visualizzate sul grafico della risposta in frequenza di uscita con le seguenti impostazioni configurabili:

EQ On/Off (EQ acceso/spento)

Utilizzare il pulsante On/Off per commutare la banda di frequenza e attivare la larghezza di banda di frequenza applicata.

Hz Frequency (Frequenza Hz)

Immettere la frequenza centrale (20 Hz - 20 kHz) o il filtro da regolare.

EQ - Q

Il fattore Q controlla la larghezza di banda che verrà potenziata dall'equalizzatore. Più basso è il fattore Q, più ampia è la larghezza di banda. Più alto è il fattore Q, più stretta è la larghezza di banda.

EQ Gain (Guadagno EQ)

EQ Gain aumenta o diminuisce il guadagno alla frequenza selezionata.

Filter Type (Tipo di filtro)

I tipi di filtro disponibili sono: Parametric, High Shelf, Low Shelf (Parametrico, High Shelf e Low shelf).

Crossover

Qui è possibile applicare i filtri di crossover High Pass (HP) o Low Pass (LP).

Crossover

Crossover disponibili: Off, High Shelf o Low Shelf.

Frequency (Frequenza)

Si tratta di un campo di input dell'utente per il punto centrale della larghezza di banda della frequenza di crossover applicata.

Filter Order (Ordine filtro) (dB/Oct)

Filter Order selezionabile tra -6dB, -12dB, -18dB, -24dB o Off.

Save / Reset (Salva / Reset)

Per applicare la configurazione di EQ e Crossover effettuata sul canale, fare clic su Save prima di passare alla scheda successiva.

Per ripristinare le impostazioni predefinite o cancellare le impostazioni effettuate in questa sezione, fare clic sul pulsante Reset.

Phase (Fase)


Phase è configurato su OFF (disattivato) come impostazione predefinita e quando viene selezionato ON (attivato), Phase si invertirà a 180°.

Delay (Ritardo)

Delay è visualizzato in millisecondi, piedi o metri. Quando si inserisce un numero in uno dei tre campi, gli altri campi vengono calcolati automaticamente. Il ritardo minimo è di 0,01 millisecondi e quello massimo di 20 millisecondi.

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER	User Preset 1							
EQ GRAPH								
								
EQ PARAMETERS								
ON / OFF	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB
FILTER TYPE	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric
CROSSOVER								
OFF	LOW-PASS	HIGH-PASS						
FREQUENCY	100							
FILTER SLOPE	12 dB/Octave							
PHASE								
0	180							
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS	0		
SAVE				RESET				

8. Stato LED

Diagramma 14. Stato LED

LED alimentazione


LED	Stato
Nero / non acceso	Spento
Bianco tenue	Standby
Bianco	Acceso
Rosso	Guasto

LED stato Zona

LED	Stato
Nero / non acceso	Spento / Segnale non presente / Guasto PSU
Bianco	Acceso e segnale presente
Rosso	Guasto Zona

LED stato Rete

LED	Stato
Bianco	Rete presente
Rosso	Errore di rete



9. Supporto

Per ulteriori informazioni o consigli sull'amplificatore, visitare il sito di assistenza Bowers & Wilkins all'indirizzo www.bowerswilkins.com/support.

Informazioni ambientali

Questo prodotto è conforme alle direttive internazionali, incluse ma non limitate alla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per indicazioni su come riciclare o smaltire correttamente questo prodotto, consultare l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti.

10. Specifiche

Specifiche audio

Gamma di impedenza di carico:	>3 Ω per canale (>6 Ω in modalità bridge)	
Potenza di uscita per canale, senza clipping:	250 W a 8 Ω 500 W a 4 Ω	212 W a 8 Ω* 424 W a 4 Ω*
Potenza di uscita in modalità bridge, senza clipping:	1.000 W a 8 Ω	848 W a 8 Ω*
Potenza di uscita totale, tutti i canali:	1.000 W breve termine >250 W continui	848 W breve termine* >212 W continui*
Tensione di offset CC:	<50 mV	
Risposta in frequenza (-3 dB):	Da <10 Hz a >30 kHz, qualsiasi impedenza di carico	
Precisione della risposta in frequenza 20 Hz-20 kHz:	+/-1 dB	
Gamma dinamica:	>85 dB Pesatura A	
THD+N (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	inferiore all'1%	
Guadagno di tensione:	Da 21 dB a 45 dB, regolabile	
Impedenza d'ingresso:	10 KΩ	
Voltaggio in ingresso max:	4 V rms	
Soglia di rilevamento del segnale:	2,5 mV (indipendente dall'impostazione del guadagno)	
Tempo attivazione:	<0,2 sec. (se altre zone attive) <2 sec. (se tutte le zone non attive)	
Tempo spegnimento:	15 minuti dall'ultimo segnale rilevato	
Soglia ingresso trigger 12 V:	tipicamente 3 V (l'ingresso consigliato è 5-15 V)	

Comandi e spie

Pannello anteriore:	1 x LED alimentazione (unità attiva – Bianco, Guasto – Rosso) 1 x LED di stato Rete (rete presente – Bianco, Guasto – Rosso) 1 x LED di stato zona (segnaile presente – Bianco, Guasto – Rosso)
Pannello posteriore:	Pulsante Reset

Connettori

Ingresso:	1 x presa Phono RCA (coppia), ingresso di linea analogico 1 x presa RCA Phono, ingresso di linea digitale 1 x Ethernet
Uscita:	1 x SpeakOn
Comando trigger 12 V:	1 x jack di 3,5 mm - ingresso trigger 12 V 1 x jack di 3,5 mm - uscita trigger 12 V (massimo 100 mA pass-through)

Alimentazione

Assorbimento elettrico:	<0,5 W Standby, WoL disabilitata <0,5 W Standby, WoL abilitata >200 W media massima 2.800 W picco
Alimentazione CA:	100-240 V 50/60 Hz
Ingresso CA:	IEC C14, commutato

Caratteristiche termiche

Dissipazione termica:	1,7 BTU/hr (standby), 150 BTU/hr (riposo), 850 BTU/hr (max)
-----------------------	---

Dimensioni

Altezza:	85 mm (3,4 in) 1U [100 mm (3,9 in) più piedini]
Larghezza:	218 mm (8,6 in)
Profondità:	323 mm (12,7 in)
Peso netto:	3,4 kg (7,5 lb)

Finitura:	Nero
-----------	------

*Montaggio su rack doppio - Solo unità destra

Welkom bij Bowers & Wilkins en de CDA-2HD

Fijn dat u voor Bowers & Wilkins hebt gekozen. Toen John Bowers ons bedrijf oprichtte, deed hij dat in de overtuiging dat een vindingrijk ontwerp, innovatieve techniek en geavanceerde technologie de sleutels waren tot het ontsluiten van audioplezier in huis. Zijn overtuiging is er een die wij nog steeds hebben en die als inspiratie dient voor elk product dat wij ontwerpen, op maat gemaakt voor nieuwe audio-ervaringen binnenshuis.

De CDA-2HD distributie-eindversterker heeft de potentie om elke Bowers & Wilkins-luidspreker naar nieuwe prestaties op ongekende hoogte te stuwen. Dankzij de 2 kanalen met hoogwaardige eindversterking kan de CDA-2HD uw huis van geluid voorzien. Dankzij het compacte 2U-ontwerp met halve breedte neemt deze versterker echter weinig ruimte in. De configuratie van de CDA-2HD ondersteunt ook de overbrugging van stereokanalen van D-klasse voor een nog krachtigere mono-uitvoer. De CDA-2HD kan eenvoudig worden ingesteld via de productconfiguratiepagina, waarop een aanpasbare complexe DSP-afstemming mogelijk is, waardoor uw installatie meer flexibiliteit en integratiemogelijkheden krijgt.

Eigenschappen

- 2-kanaals versterking met liefst 500 watt per kanaal om audio in hoge resolutie te leveren.
- Ontworpen voor gebruik met installatieluidsprekers en subwoofers van Bowers & Wilkins.
- Zeer flexibel in gebruik en gemakkelijk te configureren - L/R-uitgangen kunnen als brug worden ingesteld om een mono-uitgang met een vermogen van 1000 watt te krijgen.
- Drie opties voor de voeding: On, Auto Detect en 12V-trigger.
- Robuuste en betrouwbare beveiligingsfuncties, die schade als gevolg van overbelasting, kortsluiting of hitte voorkomen.
- Op de productconfiguratiepagina zijn aanpasbare instellingen mogelijk voor verschillende gebruiksscenario's
- Compatibel met AVB (Audio Video Bridging)*

N.B.: Kijk voor de nieuwste software altijd op de website van Bowers & Wilkins.

*AVB is beschikbaar wanneer twee of meer Bowers & Wilkins CDA-versterkers (CDA-2HD of CDA-4D) met behulp van AVB-netwerkhardware (switch met AVB) zijn aangesloten op hetzelfde bekabelde netwerk. Analoge of digitale ingangsbronnen van andere CDA-versterkers kunnen als ingangsbron worden geselecteerd.

AVB is een reeks normen waarvan de toepassing verschilt van fabrikant tot fabrikant. Daarom kunnen wij geen AVB-compatibiliteit garanderen tussen Bowers and Wilkins-apparatuur en andere apparatuur van netwerkhardware.

⚠ Het aansluiten van luidsprekerkabels of ingangskabels terwijl de versterker onder spanning staat, kan een elektrische schok veroorzaken en de versterker beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aansluitingen tot stand brengt.


⚠ De zekeringen van het apparaat mogen alleen door deskundig personeel worden vervangen. De zekering [PH1] kan zich in de nulleider bevinden. De netspanning moet worden uitgeschakeld om de fasegeleider spanningsloos te maken.

⚠ De versterker mag niet worden overbelast. Overbelasting van de versterker leidt tot vervorming/clipping en kan ertoe leiden dat de versterker of de luidspreker/subwoofer beschadigd raken. Hierdoor vervalt tevens de garantie. Om overbelasting te voorkomen, kunt u de geluidsniveaumeter op de productconfiguratiepagina gebruiken om het ingangs-/uitgangssignaal tijdens de installatie aan te passen.

1. CDA-2HD - Inhoud van de doos

- a. 1x CDA-2HD
- b. 2x oren voor rekmontage
- c. 1x verbindingsbeugel
- d. 1x voedingskabel
- e. 4x oorschroeven voor rekmontage (M5 x 8mm)
- f. 4x voetschroeven (M4 x 6 mm)
- g. 4x voeten
- h. 1 x verbindungsbeugelschroef (M4 x 8 mm)

Diagram 1. Inhoud van de verpakking



2. Installatie

2.1 Rekmontage

De CDA-2HD is bedoeld voor installatie in een standaard 19-inch rack unit. Het product wordt geleverd met oren ten behoeve van de rekmontage, maar zonder bouten en moeren voor de montage. Zorg ervoor dat de versterker, eenmaal gemonteerd in het rek, goed geventileerd wordt en dat de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. Als het systeem langere tijd buiten gebruik wordt gesteld, moet de versterker worden losgekoppeld van de netvoeding.

De CDA-2HD wordt geleverd met twee rekmontage-oren om de versterker in standaardrekken te monteren. Bevestig de beugels door de schroeven door elke beugel in de schroefgaten in de zijkant van de versterker te steken. **Zie diagram 2.**

Om twee CDA-2HD's in een rek te monteren, gebruikt u de meegeleverde verbindingsbeugel en gebruikt u de kortere kant van de oorbevestiging voor de installatie. **Zie diagram 3.**

Diagram 2. Eén CDA-2HD in rekmontage





Diagram 3. Twee CDA-2HD's in rekmontage



2.2 Voetbevestiging

De CDA-2HD kan ook op een tafel worden geplaatst en wordt hiervoor geleverd met voeten en schroeven. **Zie diagram 4.**

Zorg ervoor dat de versterker wanneer die eenmaal is geplaatst, goed wordt geventileerd en de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Als het systeem langere tijd buiten gebruik wordt gesteld, moet de versterker worden losgekoppeld van de netvoeding.

! Houd voldoende ventilatieruimte aan de zijkanten van de versterker vrij om schade te voorkomen. De CDA-2HD kan verticaal worden geplaatst, maar zorg ervoor dat de versterker niet naast andere componenten of tegen de zijkant van een kast wordt geplaatst. Doe u dit wel, dan worden de ventilatieopeningen geblokkeerd.

3. Bedieningselementen en aansluitingen

Aansluitingen en schakelaars op het achterpaneel. Zie diagram 5

1. Voedingsingang (IEC C14)
2. Resetknop
3. Ethernetaansluiting (RJ45)
4. 12V-trigger in/uit
5. Digitale ingangen
6. Analoge ingangen
7. Uitgangen

Bedieningselementen op het voorpaneel. Zie diagram 6

1. Voedings-LED
2. Ethernet-LED
3. Zonestatus-LED's

3.1 Resetknop

! Met het opnieuw instellen van het apparaat (ook wel terugzetten van de fabrieksinstellingen genoemd) kunt u alle instellingen wissen en de versterker terugzetten naar de in de fabriek ingestelde firmware.

Reboot

Hiermee kan het apparaat netjes afsluiten en opnieuw opstarten.

- a. Één keer drukken op de resetknop - De LED knippert groen tijdens het opnieuw opstarten.

Resetten

Hiermee worden alle instellingen en alle opgeslagen voorinstellingen opnieuw ingesteld.

- a. Houd de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt tot de LED groen begint te knipperen.
- b. Laat de knop los en wacht tot het apparaat opnieuw is opgestart.

N.B.: Opnieuw opstarten en resetten kan ook op de productconfiguratiepagina. Zie hoofdstuk 7.1.6 *Settings Management*

Fabrieksinstellingen terugzetten

Hiermee worden alle instellingen, alle opgeslagen voorinstellingen en de firmware van het apparaat teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- a. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld met de schakelaar van de wisselstroomingang.
- b. Houd de resetknop ingedrukt en zet de schakelaar van de netvoeding aan - houd deze 10 seconden ingedrukt tot de LED groen begint te knipperen.
- c. Laat de resetknop los en wacht tot het apparaat opnieuw is opgestart.

Diagram 4. Voetbevestiging




Diagram 5. Achterpaneel





Diagram 6. Voorpaneel



4. Aansluiten

! Het aansluiten van luidsprekerkabels of ingangs-kabels terwijl de versterker onder spanning staat, kan een elektrische schok veroorzaken en de versterker beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aansluitingen tot stand brengt.

4.1 Aansluiten vanaf bron

Er zijn drie mogelijkheden om audio-ingangen op de CDA-2HD-distributieversterker aan te sluiten.

Ethernet (netwerkverbinding)

! Een netwerkverbinding is noodzakelijk voor de installatie en configuratie. Zie hoofdstuk 6: Instructies voor een netwerkverbinding.


AVB-verbinding (Audio Video Bridging)

Werd gebruikt om verbinding te maken met een bekabeld netwerk. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, is de versterker zichtbaar voor andere Bowers & Wilkins CDA-apparaten in het netwerk.

Zie diagram 7.

Raadpleeg paragraaf 7.2.1 over het instellen van uw versterker.

Diagram 7. Aansluiten op uw netwerk



Analoge ingang

Gebruik deze ingangen voor een analoge audiobron.

Zie diagram 8.

Digitale ingang

Gebruik deze ingang voor een digitale audiobron.

Zie diagram 9.

Diagram 8. Aansluiten vanaf een analoge bron





Diagram 9. Aansluiten vanaf een digitale bron



4.2 Aansluiten op luidsprekers

De CDA-2HD kan één stereo-uitgang van voeding voorzien en heeft SpeakOn-aansluitingen om luidsprekers op aan te sluiten. Luidsprekers kunnen ook zodanig worden aangesloten dat ze als brug voor een kanaal dienen en het vermogen naar een luidspreker wordt verhoogd.

Stereoluidsprekers aansluiten:

- Sluit de luidsprekerkabel aan op de SpeakOn-connector en steek deze weer in de versterker.

Zie **Diagram 10.**

⚠️ Het gemeenschappelijke signaal van deze luidsprekeruitgangen mag niet op elkaar worden aangesloten of op een ander gemeenschappelijk signaal. Verbind de L- en R- (negatieve) aansluitingen niet met elkaar. Doet u dit wel, dan ontstaat er een fout en wordt de versterker uitgeschakeld of werkt deze niet goed.

⚠️ Controleer de polariteit van de luidsprekers en de draden voordat u deze op de versterker aansluit.

Zie **Diagram 11** om Bridged-Tied Load-luidsprekers aan te sluiten:


- Selecteer BRIDGE-TIED LOAD op de productconfiguratiepagina
- Sluit de + aansluiting van de luidspreker aan op de + aansluiting van het rechterkanaal (R).
- Sluit de - aansluiting van de luidspreker aan op de - aansluiting van het linkerkanaal (L) op de versterker.

De twee aansluitingen voor een overbrugd luidsprekerpaar zijn aangeduid met 1- en 2+


In de brugmodus worden beide versterkers in de zone gecombineerd tot een mono-uitgang met dubbel vermogen.

⚠️ De minimale belastingsimpedantie in de brugmodus is 8Ω. Aansluiten van 4Ω-belastingen kan resulteren in een lager uitgangsvermogen, vervorming en oververhitting.

Diagram 10. Aansluiten op luidsprekers - Enkelvoudige bedrading



Enkelvoudige bedrading




MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Diagram 11. Aansluiten op Bridged-Tied Load-luidsprekers



Bridge-Tied Load-bedrading



5. POWER MODE instellen

De CDA-2HD kan zodanig worden ingesteld dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer dat nodig is. POWER MODE kan worden geselecteerd op de productconfiguratiepagina, zodat de CDA-2HD altijd wordt ingeschakeld wanneer POWER MODE op ON staat. De CDA-2HD kan ook worden ingeschakeld wanneer er een audiosignaal aanwezig is op een audio-ingang door AUTO DETECT of 12V TRIGGER te selecteren.

Zo stelt u de CDA-2HD in voor aansturing door een 12V-trigger:

- Sluit de 12V-triggerkabel aan op de 3,5-mm 12V TRIGGER IN-aansluiting. **Zie diagram 12.** Zorg ervoor dat er een 12V-signalen aanwezig is.
- Selecteer 12V TRIGGER in de POWER MODE-instellingen
- (Optioneel) Sluit de 12V TRIGGER OUT-aansluiting aan op een 12V TRIGGER IN-aansluiting op een andere versterker om de vermogensregeling met elkaar te verbinden

In deze modus wordt de CDA-2HD ingeschakeld wanneer er een 12V-signalen aanwezig is op de 12V-trigger-ingang. Deze 12V-trigger-ingang kan worden aangesloten op de 12V-trigger-uitgang van een audio-matrixschakelaar of een relais.

N.B.: Alle versterkerzones gaan aan wanneer er een 12V-trigger wordt ontvangen in de 12V-triggermodus.





Diagram 12. 12V-trigger



6. Instructies voor een netwerkverbinding

6.1 Verbinding maken met uw productconfiguratiepagina

- Standaard staat DHCP volgens de fabrieksininstellingen op ON.
- Sluit de versterker met een RJ-45 kabel aan op een netwerk met een router. Zorg ervoor dat de computer/tablet en de versterker zich in hetzelfde netwerk bevinden.
- Zet de versterker aan.
- Open een webbrowser.
- Voer het standaardnetwerkadres van de CDA-2HD in: [productnaam]+[serienummer], bijvoorbeeld http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local. Doe dit in het adresveld van de browser en druk op "return". Hiermee wordt de productconfiguratiepagina geopend.

Alle IP-adressen in het netwerk zijn ook toegankelijk op de configuratiepagina van uw router.





Diagram 13. Productlabel - Serienummer



7. Uw versterker configureren (op de productconfiguratiepagina)

7.1 Basic Settings

Op het tabblad Basic Settings kunnen gebruikers algemene versterkerinstellingen bewerken. In het volgende gedeelte worden alle functies van dit tabblad besproken.

7.1.1 Information

In dit gedeelte kan de gebruiker een naam toevoegen voor de CDA-2HD-versterker en de installatiegegevens invoeren. Hier worden het model versterker, de firmwareversie, het serienummer, de temperatuur en de tijd/datum weergegeven. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

The screenshot shows the 'Basic Settings' tab of the product configuration interface. The top navigation bar includes tabs for 'BASIC SETTINGS', 'INPUT/OUTPUT SETTINGS', and 'DSP CONFIGURATION'. The 'INFORMATION' section contains fields for 'AMPLIFIER NAME' (CDA-2HD), 'CUSTOMER NAME', 'DEALER NAME', 'INSTALLER NAME', 'INSTALLATION DATE' (01/01/2022), 'FIRMWARE VERSION' (0.0.2.20), 'SERIAL NUMBER' (2237-0500014), 'CURRENT TEMPERATURE' (32°C | 89.6°F), and 'CURRENT DATE/TIME'. The 'NETWORK' section includes 'DHCP' (ON), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0), and a 'SAVE NETWORK DETAILS' button. The 'POWER' section has 'POWER MODE' (AUTO DETECT), 'POWER MODE DELAY' (0 seconds), and 'WAKE ON LAN' (OFF). The 'NOTIFICATIONS' section includes 'ENABLE EMAIL ALERTS' (ON), 'TEST EMAIL' (SEND TEST EMAIL), and notification alerts for temperature, voltage, and volume. The 'SETTINGS MANAGEMENT' section features 'IMPORT SETTINGS' (IMPORT/RESTORE), 'EXPORT SETTINGS' (EXPORT), 'LOCK SETTINGS' (Settings unlocked), 'PRINT SETTINGS' (PRINT), 'FIRMWARE UPDATE' (UPDATE FIRMWARE), 'REBOOT' (REBOOT), and 'RESET' (RESET).

7.1.2 Identification Mode

Wanneer deze optie is ingeschakeld (ON), begint de voedings-LED aan de voorzijde te knipperen (wit) om aan te geven welke versterker u aan het programmeren bent.

7.1.3 Network

DHCP ON / OFF

De fabrieksinstelling van DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) in de CDA-2HD is ingesteld op ON.

DHCP toont het huidige IP-adres dat wordt gebruikt wanneer DHCP op ON staat. Wanneer DHCP op OFF staat, kunt u een gewenst statisch IP-adres invoeren.

 Als u het IP-adres of het subnetmasker wijzigt, moet het nieuwe IP-adres in de webbrowser worden ingevoerd om de webportaal-instellingen van de versterker opnieuw te zien.

7.1.4 Power Mode

In dit gedeelte kan de gebruiker een keuze maken uit diverse POWER MODE-opties.

N.B.: Wanneer gedurende 15 minuten geen audiosignaal op een kanaal aanwezig is geweest, gaat de versterker in de STANDBY MODE.

De fabrieksinstelling van de CDA-2HD is Auto Detect.

ON

In deze modus zijn signaalherkenning en 12V Trigger uitgeschakeld. De versterker blijft altijd aan.

AUTO DETECT

Deze modus maakt gebruik van signaalherkenning om de versterker in te schakelen.

12V TRIGGER

In deze stand wordt de versterker ingeschakeld wanneer er een 12V signaal wordt gedetecteerd, en uitgeschakeld wanneer dit niet het geval is.

 Het wordt ten zeerste aanbevolen om de POWER MODE-methode tijdens de installatie op ON te houden om te voorkomen dat de versterker wordt uitgeschakeld.


Auto On Delay

De versterker kan worden ingesteld op een periode van 0 tot 20 seconden. Dit is handig wanneer u wilt dat een reeks versterkers in een bepaalde volgorde worden ingeschakeld.

Wake On LAN

Hiermee kan de versterker vanaf een ander apparaat in een netwerk worden ingeschakeld of uit stand-by worden gewekt.

 Het wordt aangeraden om Wake on LAN ingeschakeld te houden. Bij OFF is geen enkele IP-opdracht beschikbaar.



The screenshot shows the configuration interface for the CDA-2HD. It includes sections for Identification Mode, Network, and Power.

- Identification Mode:** A switch labeled "ON" is selected, indicating the front power LED will flash when powered on.
- Network:** Shows DHCP set to ON, with IP address 192.168.1.143 and subnet mask 255.255.255.0. Other fields include Gateway (192.168.1.1), Preferred DNS Server (0.0.0.0), and Alternative DNS Server (0.0.0.0). A "SAVE NETWORK DETAILS" button is present.
- Power:** Shows Power Mode set to "AUTO DETECT". Other options include "ON", "12V TRIGGER", and "POWER MODE DELAY" (set to 0 seconds). The "WAKE ON LAN" section is described as recommended for reaching IP commands, with a switch showing "OFF".

Power Mode

Power Mode	Vermogen in stand-bymodus	Netwerkcommunicatie in stand-bymodus
Aan	N.v.t.	N.v.t.
Auto Detect met Wake on LAN op OFF	0,5 W	NEE
12V-trigger met Wake on LAN op OFF	0,5 W	NEE
Auto Detect met Wake on LAN op ON	0,5 W	JA
12V-trigger met Wake on LAN op ON	0,5 W	JA

Bedieningssystemen

Wake on LAN moet zijn ingeschakeld om het apparaat via een bedieningssysteem te bedienen.

 Er is op elk moment slechts één actieve verbinding met het apparaat beschikbaar. Wij raden aan het apparaat in te stellen en af te stellen via de webportal alvorens het apparaat aan te sluiten op een bedieningssysteem. Het bedieningssysteem moet worden uitgeschakeld voordat u via de webportal opnieuw verbinding met het apparaat maakt.

7.1.5 Notifications

In dit gedeelte kan de gebruiker meldingen inschakelen en meldingen selecteren in de lijst. Wanneer de geselecteerde meldingen worden geactiveerd, wordt er een melding naar het door u gewenste e-mailadres gestuurd.

7.1.6 Settings Management Import / Restore and Export Settings

Met de knop Import / Restore and Export Settings kunt u opgeslagen instellingen importeren en exporteren vanaf een locatie op uw computer. Dit kan zeer nuttig zijn bij het opstellen van meerdere versterkers.

Update Firmware

Met de knop Update Firmware kunnen gebruikers een .bin-bestand toevoegen om firmware te installeren. De nieuwste firmware kan worden gedownload op onze website: www.bowerswilkins.com

Lock Settings

Indien LOCKED is gekozen, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht op de configuratiepagina van het apparaat

Print


De knop PRINT zorgt voor een volledige lijst met alle instellingen voor de versterker.

Reboot

Met de knop REBOOT kan het apparaat netjes worden afgesloten en opnieuw worden opgestart.

Reset

Met de knop RESET worden alle instellingen en alle opgeslagen voorinstellingen opnieuw ingesteld.



The screenshot shows the device's configuration interface. At the top, there's a section for 'NOTIFICATIONS' with three buttons: 'ENABLE EMAIL ALERTS' (ON/OFF), 'TEST EMAIL' (SEND TEST EMAIL), and three checkboxes for 'When temperature exceeds 84 °C', 'When volume exceeds 100 %', and 'When device loses network connection'. Below this is a 'SETTINGS MANAGEMENT' section with four main categories: 'IMPORT SETTINGS' (IMPORT/RESTORE), 'EXPORT SETTINGS' (EXPORT), 'LOCK SETTINGS' (Settings unlocked), and 'FIRMWARE UPDATE' (UPDATE FIRMWARE). Each category has a brief description and a corresponding button.

7.2 Input / Output Settings

Op het tabblad Input / Output Settings kan de routering voor elke input naar een geselecteerde output worden geconfigureerd. Ook de gebruiksmodus, het individuele trimniveau en de volumeparameters kunnen worden ingesteld.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT 1 RIGHT

INPUT SOURCE: Analogue INPUT SOURCE: Analogue

INPUT NAME: Analog 1 Left INPUT NAME: Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB: 0 TRIM LEVEL dB: 0

Total System Gain 26dB Total System Gain 26dB

MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT SETUP

OUTPUT: 1 2

OUTPUT NAME: 1 Left 1 Right

SPEAKER: Select preset Select preset

STEREO / MONO: STEREO MONO

AMPLIFIER MODE: STEREO

ZONE

OUTPUT: 1 2

ZONE: 1 1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME (IN%): 30 30

TURN ON VOLUME (IN%): 30 30

MAX VOLUME (IN%): 100 100

MUTE: ON OFF ON OFF

FAQs / Customer Service

7.2.1 Input Source Setup / Input Level Meter

Deze optie geeft het ingangssignaal weer dat naar de versterker wordt gestuurd.

Input Source

Selecteer de ingangsbron in de volgende selectie:
Analogue / Digital / AVB*

*AVB is beschikbaar wanneer twee of meer Bowers & Wilkins CDA-versterkers (CDA-2HD of CDA-4D) met behulp van AVB-netwerkhardware (switch met AVB) zijn aangesloten op hetzelfde netwerk. Analoge of digitale ingangsbronnen van andere CDA-versterkers kunnen als ingangsbron worden gebruikt.

AVB Input Sources

AVB-ingangsbronnen zijn beschikbaar wanneer zusterapparaten elkaar in het netwerk kunnen herkennen. Het zusterapparaat wordt met het serienummer of de gebruiksvriendelijke naam van het apparaat in de lijst weergegeven in het keuzemenu INPUT SOURCE. U kunt een van de ingangen van dat apparaat kiezen om te gebruiken.

Input Name

Alle beschikbare ingangskanalen worden in dit gedeelte vermeld. Elke ingangnaam kan worden aangepast om het aangesloten type ingang te beschrijven. Wijzigingen in Input Name worden via de instellingenpagina doorgevoerd.

Trim Level

Het trimniveau kan voor elk kanaal worden ingesteld van -5 dB tot +19 dB, in stappen van 1 dB. Met het trimniveau kunnen de ingangen worden genivelleerd voordat ze worden versterkt. De totale systeemversterking wordt berekend en weergegeven wanneer het trimniveau wordt aangepast.

INPUT SOURCE SETUP

	1 LEFT	1 RIGHT
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right
TRIM LEVEL dB	0	0
Total System Gain 26dB		

INPUT SOURCE SETUP

	1 LEFT
L	[Progress bar]
INPUT SOURCE	Digital
INPUT NAME	Digital 1 Left Digital 1 Right
CDA-4D_2237-05000006	
INPUT SOURCE	Analogue 1
INPUT NAME	Analog 1 Left Analog 1 Right
TRIM LEVEL dB	Analog 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use

De gebruiksmodus definieert de systeeminstelling en het aantal mogelijke luidsprekerconfiguratievarianten. Er zijn 2 opties: **Speaker Mode** en **Bridged-Tied Load Mode**.

 Als u een andere modus kiest, wordt het type Bowers & Wilkins-product bepaald dat u in het volgende hoofdstuk kunt kiezen.

Voorbeelden van de modus en configuratie

MODE OF USE

SPEAKERS


BRIDGE-TIED LOAD

Speaker Mode

Twee kanalen die twee luidsprekers in stereo of mono aansturen.

Bridge-Tied Load Mode

Wanneer meer vermogen nodig is, kunnen twee kanalen worden overbrugd tot één kanaal.



7.2.3 Output SetupOutput Level Meter

Hiermee regelt u het audio-uitgangsniveau dat naar de luidsprekers wordt gestuurd.

Output Name

In dit gedeelte worden alle beschikbare uitgangskanalen vermeld. De naam van elke uitgang kan worden aangepast om het aangesloten type uitgang te beschrijven. Wijzigingen in de naam van een uitgang worden weergegeven op de instellingenpagina.

Speaker

Selecteer het productmodel voor elk kanaal dat met de CDA-2HD wordt gebruikt. Wanneer u een ander product dan dat van Bowers & Wilkins gebruikt, kies dan een willekeurige gebruikersvoorinstelling.

Stereo / Mono

Hiermee kan elk kanaal worden ingesteld op stereo of mono. Wanneer Mono wordt geselecteerd, worden links en rechts van de geselecteerde ingang gecombineerd tot mono.

Amplifier Mode

Wanneer meer vermogen nodig is, kunnen twee kanalen worden overbrugt tot één kanaal. Zie 4.2 Aansluiten op luidsprekers voor het aansluiten van een Bridge-Tied Load-product.

7.2.4 Zone

De CDA-2HD is een product met één zone. Hiermee worden instellingen gegroepeerd: Output Volume, Turn on Volume en Mute op dit product.

7.2.5 Output VolumeOutput Volume

Het hoofdvolume voor elk kanaal. Wanneer kanalen in dezelfde uitgangszone worden geplaatst, veranderen de niveaus tegelijkertijd.

Turn On Volume

Bij stroomuitval zorgt TURN ON VOLUME ervoor dat het systeem altijd weer op hetzelfde niveau wordt ingeschakeld. Wanneer kanalen in dezelfde uitgangszone worden geplaatst, veranderen de niveaus tegelijkertijd.

Maximum Volume

Wanneer een hoog volumeniveau niet vereist is. Het maximum van Turn On Volume en Output Volume wordt bepaald met Max Volume. Dit is een onafhankelijke instelling die niet wordt beïnvloed door de uitgangszone.

Mute

Beëindigt de uitvoer van de luidsprekers. Kanalen in dezelfde uitgangszone veranderen tegelijkertijd.

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2	
L		R	
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right	
SPEAKER	Select preset	Select preset	
STEREO / MONO			
AMPLIFIER MODE			

ZONE

OUTPUT	1	2
ZONE		

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME IN%		30		30	
TURN ON VOLUME IN%		30		30	
MAX VOLUME IN%		100		100	
MUTE		ON		OFF	

7.3 DSP Configuration

Op het tabblad DSP Configuration kunt u fijnafstellingen aanbrengen, zoals Phase, Delay en Tone Control op Bowers & Wilkins-producten. De CDA-2HD is ontworpen voor de beste geluidskwaliteit in combinatie met luidsprekers van Bowers & Wilkins.

Wanneer er een product van een derde wordt gebruikt, selecteert u een gebruikersvoorinstelling bij Speaker. Het geluid kan nauwkeurig worden aangepast met behulp van een 8-bands parametrische EQ-grafiek, die vervolgens als voorinstelling kan worden opgeslagen, die kan worden geëxporterd en geïmporteerd.

Producten van Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION (which is currently selected). Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE:** Set to BRIDGE-TIED LOAD.
- OUTPUT INFORMATION:** Shows speaker configuration: 1 Left + 1 Right, connected via L+R. The output name is ISWB.
- TEST SIGNAL:** Set to PINK NOISE at volume 30%. An ON/OFF switch is present.
- PRESET MANAGEMENT:** Three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset).
- DSP SETTINGS:** Includes sections for SPEAKER (ISWB), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET scales from 0 to 6dB), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB).

At the bottom of the interface, there are links for FAQ's / Customer Service.

Producten van derden wanneer er een
gebruikersvoorinstelling is geselecteerd

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied

Select preset

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset

IMPORT EXPORT

CONFIRM

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit

Select preset

Rename preset

UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information

Dit gedeelte geeft de uitvoerselectie weer die op de vorige pagina van Output Setup is gemaakt.

7.3.2 Test Signal

De CDA-2HD heeft een ingebouwde roze ruisgenerator. Het roze-ruissignalen kan samen met een spectrumanalyser worden gebruikt om de luidsprekers door te meten.

Volume

Met de instelling van Volume kunt u het volume van de roze ruis wijzigen. Wijzigingen die hier worden aangebracht in de volume-instellingen staan los van de instellingen voor het uitgangsvolume en hebben geen invloed op die instellingen.

On/Off

Met On/Off kunt u het testsignaal afspelen op het gekozen kanaal.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets

(beschikbaar wanneer er een gebruikersvoorinstelling is geselecteerd)

Met dit onderdeel kunnen voorinstellingen worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar of van een computerlocatie.

All Presets

Met IMPORT (all presets) kunnen alle opgeslagen voorinstellingen vanaf een computer worden geïmporteerd. Dit is handig bij het instellen van meerdere versterkers.

Met EXPORT (all presets) kunt u alle voorinstellingen van de versterker op een computer opslaan.

Single Preset

N.B.: Zorg ervoor dat u een gebruikersvoorinstelling hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu voordat u een actie kiest (importeren/exporteren)

Met IMPORT (single preset) kunt u de geselecteerde voorinstellingen importeren vanaf een computer.

Met EXPORT (single preset) kunt u de geselecteerde voorinstelling van de versterker op een computer opslaan.

Copy Presets

Hiermee kunt u de geselecteerde voorinstelling dupliveren.

Rename Presets

Hiermee kunt u de naam van de geselecteerde voorinstelling wijzigen.

7.3.4.a DSP-instellingen voor producten van Bowers & Wilkins

Selecteer elk uitgangstabblad om de uitgangsinstellingen te wijzigen.

Het tabblad Output

Selecteer het tabblad Output om de luidsprekerinstellingen voor elk uitgangskanaal aan te passen.

Speaker

Hier ziet u het geselecteerde productmodel voor de uitgang.

Listening Mode

(beschikbaar wanneer er een Bowers & Wilkins-subwoofer is geselecteerd)
LISTENING MODE equalizeropties voor muziek- of filmprogrammamateriaal.

Phase

(beschikbaar wanneer er een Bowers & Wilkins-subwoofer of een gebruikersvoorinstelling is geselecteerd) Phase is standaard ingesteld op OFF; wanneer deze optie wordt ingeschakeld, wordt Phase 180° omgekeerd.

Delay

DE VERTRAGING wordt weergegeven in milliseconden, feet of meters. Wanneer in een van de drie velden een getal wordt ingevuld, worden de andere velden automatisch berekend. De minimale vertraging is 0,01 milliseconden, en de maximale vertraging is 20 milliseconden.


Tone Control

Met TONE CONTROL kunt u de BASS en TREBLE fijnafstellen.


OUTPUT INFORMATION



TEST SIGNAL



PRESET MANAGEMENT



DSP SETTINGS



7.3.4.b DSP-instellingen voor producten van derden

Het tabblad Output

Selecteer het tabblad Output om de luidsprekerinstellingen voor elke uitvoer aan te passen.

EQ Graph

Bij EQ Graph ziet u de veranderingen in de EQ-parameter.

EQ Parameter

De CDA-2HD beschikt over een 8-bands parametrische EQ. Aanpassingen aan de EQ worden weergegeven op de uitgangsfrequentie-responsgrafiek. Deze heeft de volgende configurerbare instellingen:

EQ On/Off

Hiermee wordt elk van de 8 parametrische EQ-filters in- of uitgeschakeld.

Frequency Hz

Voer de middelenfrequentie (20 Hz - 20 kHz) of het aan te passen filter in.

EQ - Q

De Q-factor bepaalt de bandbreedte die door de equalizer wordt versterkt. Hoe lager de Q-factor, hoe groter de bandbreedte. Hoe hoger de Q-factor, hoe smaller de bandbreedte.

EQ Gain

EQ Gain verhoogt of verlaagt de versterking bij de geselecteerde frequentie.

Filter Type

De volgende filtertypen zijn beschikbaar: Parametric, High Shelf en Low Shelf.

Crossover

Hier kunnen de crossoverfilters High Pass (HP) of Low Pass (LP) worden toegepast.

Crossover

Beschikbare crossovers: Off, High Shelf en Low Shelf.

Frequency

Dit is een invoerveld voor het middelpunt in de toegepaste bandbreedte van de crossover-frequentie.

Filter Order (dB/Oct)

De filtervolgorde is selecteerbaar: tussen -6dB, -12dB, -18dB, -24dB en Off.

Save / Reset

Om de configuratie van EQ en Crossover van het kanaal toe te passen, klikt u op Save voordat u naar het volgende tabblad gaat.

Om de standaardinstelling te herstellen of de instellingen in deze sectie te wissen, klikt u op de knop Reset.

Phase

Phase is standaard ingesteld op OFF. Indien ingeschakeld wordt Phase 180° omgedraaid.

Delay

De vertraging wordt weergegeven in milliseconden, feet of meters. Wanneer in een van de drie velden een getal wordt ingevuld, worden de andere velden automatisch berekend. De minimale vertraging is 0,01 milliseconden, en de maximale vertraging is 20 milliseconden.

DSP SETTINGS



8. LED-status


Voedings-LED

LED	Status
Donker/onverlicht	Uit
Gedimd wit	Stand-by
Wit	Aan
Rood	Storing

Diagram 14. LED-status

Zonestatus-LED

LED	Status
Donker/onverlicht	Uit/geen signaal/PSU-fout
Wit	Aan en signaal aanwezig
Rood	Zonefout



Netwerkstatus-LED

LED	Status
Wit	Netwerk aanwezig
Rood	Netwerkfout

9. Ondersteuning

Ga naar de ondersteuningssite van Bowers & Wilkins op www.bowerswilkins.com/support voor verdere hulp of advies met betrekking tot uw versterker.

Milieu-informatie

Dit product voldoet aan internationale richtlijnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur, de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) en de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Raadpleeg de plaatselijke gemeentelijke afdeling die zich bezighoudt met afvalverwijdering voor advies over de juiste manier om dit product te recyclen of in te leveren.

10. Specificaties

Audiospecificaties

Bereik van belastingsimpedantie:	> 3 Ω per kanaal (> 6 Ω in brugmodus)	
Uitgangsvermogen per kanaal, niet-afgekapt:	250 W in 8 Ω 500 W in 4 Ω	212 W in 8 Ω* 424 W in 4 Ω*
Uitgangsvermogen brugmodus, niet-afgekapt:	1000 W in 8 Ω	848 W in 8 Ω*
Uitgangsvermogen totaal, alle kanalen:	> 1000 W korte piek > 250 W continu	> 848 W korte piek* > 212 W continu*
Spanning gelijkstroom	< 50 mV	
Frequentiebereik (-3 dB):	< 10 Hz tot > 30 kHz, elke belastingsimpedantie	
Nauwkeurigheid van frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz:	+/- 1 dB	
Dynamisch bereik:	> 85 dB A-gewogen	
THD+N (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	minder dan 1%	
Spanningsversterking:	21 dB tot 45 dB, instelbaar	
Ingangsimpedantie:	10 kΩ	
Maximale ingangsspanning:	4 Vrms	
Drempel signaalgevoeligheid:	2,5 mV (onafhankelijk van versterkingsinstelling)	
Activeringstijd:	< 0,2 s (indien andere zones actief) < 2 s (indien alle zones inactief)	
Uitschakeltijd:	15 minuten na laatst gedetecteerde signaal	
Ingangsdrempel voor 12V-trigger:	normaliter 3 V (aanbevolen invoer is 5-15 V)	

Bedieningselementen en indicators

Voorpaneel:	1x voedings-LED (eenheid actief - wit; storing - rood) 1x netwerkstatus-LED's (netwerk aanwezig - wit; storing - rood) 1x zonestatus-LED's (signaal aanwezig - wit; storing - rood)
Achterpaneel:	Resetknop

Aansluitingen

In:	1x RCA (paar) Phono-aansluiting, analoge lijn in 1x RCA Phono-bus, digitale lijningang 1 x Ethernet
Uit:	1 x SpeakOn
Bediening van 12V-trigger:	1x 3,5mm-aansluiting - 12V-trigger in 1x 3,5mm-aansluiting - 12V-trigger uit (maximaal 100mA doorgifte)

Voeding

Stroomverbruik:	< 0,5 W stand-by, WoL uitgeschakeld < 0,5 W stand-by, WoL ingeschakeld 200 W maximaal gemiddeld 2800 W piek
AC-voeding:	100-240 V, 50/60 Hz
Wisselspanning in:	IEC C14, geschakeld

Thermisch

Warmteafgifte:	1,7 BTU/uur (stand-by), 150 BTU/uur (niet-actief), 850 BTU/uur (maximum)
----------------	--

Afmetingen

Hoogte:	85 mm (3,4 inch) 1U [100 mm (3,9 inch) plus voetjes]
Breedte:	218 mm (8,6 inch)
Diepte:	323 mm (12,7 inch)
Nettогewicht	3,4 kg (7,5 lb)

Afwerking:	Zwart
------------	-------

*Dubbel rack gemonteerd – alleen rechter eenheid

Καλωσορίσατε στην Bowers & Wilkins και το CDA-2HD

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bowers & Wilkins. Ο John Bowers ίδρυσε την εταιρεία μας με την πεποίθηση ότι η ευφάνταστη σχεδίαση, η καινοτομία στην ανάπτυξη και η εξελιγμένη τεχνολογία θα ήταν τα κλειδιά που θα άνοιγαν νέους κόσμους απόλαυσης του ήχου στο σπίτι. Αυτήν την πεποίθησή του συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε και εμπνέει κάθε προϊόν που σχεδιάζουμε, προσαρμοσμένη για νέες ηχητικές εμπειρίες εντός σπιτιού.

Ο ενισχυτής ισχύος διανομής CDA-2HD μπορεί να φτάσει οποιοδήποτε ηχείο ειδικής εγκατάστασης Bowers & Wilkins σε νέο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Με τα 2 κανάλια ενίσχυσης υψηλής ποιότητας που προσφέρει, το CDA-2HD μπορεί να διανέμει ήχο παντού στο σπίτι σας, αλλά καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, χάρη στη μικρού μεγέθους σχεδίαση 2U μισού πλάτους. Η διαμόρφωση του CDA-2HD υποστηρίζει επίσης τη γεφύρωση των στερεοφωνικών καναλιών Κατηγορίας D που διαθέτει σε ακόμα πιο ισχυρές μονοφωνικές εξόδους, αν είναι απαραίτητο. Το CDA-2HD μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα μέσω της σελίδας Διαμόρφωσης προϊόντος που επιτρέπει προσαρμόσιμο σύνθετο συντονισμό DSP, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εγκατάστασή σας.

Χαρακτηριστικά

- Ενίσχυση 2 καναλιών με 500 Watt ανά κανάλι, για αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης.
- Σχεδιασμένος να λειτουργεί με εγκατάσταση ηχείων και υπογούφερ της Bowers & Wilkins.
- Πολύ ευέλικτη χρήση / διαμόρφωση – Οι έξοδοι Αριστερά/Δεξιά (L/R) μπορούν να γεφυρωθούν για να παρέχουν διπλάσιας ισχύος μονοφωνική έξοδο των 1.000 Watt.
- Τρεις επιλογές ελέγχου λειτουργίας ισχύος – ενεργοποίηση, αυτόματη ανίχνευση ή διέγερση 12 V.
- Στιβαρά και αξιόπιστα χαρακτηριστικά προστασίας, τα οποία αποτρέπουν τη βλάβη λόγω υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης.
- Η σελίδα Διαμόρφωσης προϊόντος επιτρέπει προσαρμόσιμη ρύθμιση για διάφορες διαμορφώσεις περιπτώσεων χρήσης.
- Συμβατός με Audio Video Bridging (AVB)*.

Σημείωση: Πάντα να ελέγχετε για το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διαδικτυακή τοποθεσία της Bowers & Wilkins.

*Το AVB είναι διαθέσιμο όταν δύνο ή περισσότεροι ενισχυτές CDA της Bowers & Wilkins (CDA-2HD ή CDA-4D) είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ενσύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό δίκτυου που υποστηρίζει AVB (μεταγωγέας που υποστηρίζει AVB). Αναλογικές ή ψηφιακές πηγές εισόδου από άλλους ενισχυτές CDA μπορούν να επιλεγούν ως πηγή εισόδου.

Το AVB είναι ένα σύνολο προτύπων του οποίου η υλοποίηση διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα του AVB μεταξύ των συσκευών της Bowers & Wilkins και άλλων συσκευών ή εξοπλισμού δίκτυου.

⚠ Η σύνδεση καλωδίων τηχείων ή καλωδίων εισόδου ενώ ο ενισχυτής τροφοδοτείται με ρεύμα ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον ενισχυτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού πραγματοποιήσετε συνδέσεις.


⚠ Οι ασφάλειες της μονάδας μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό – η ασφάλεια [PH1] ενδέχεται να βρίσκεται στον ουδέτερο. Θα πρέπει να αποσυνδέσεται η παροχή ρεύματος για να απενεργοποιηθεί ο αγωγός φάσης.

⚠ Μην πραγματοποιείτε υπεροδήγηση (overdrive) του ενισχυτή. Η υπεροδήγηση του ενισχυτή θα προκαλέσει παραμόρφωση και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη στον ενισχυτή ή στο ηχείο/υπογούφερ. Επίσης, θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Για να αποφύγετε την υπεροδήγηση, χρησιμοποιήστε τον μετρητή στάθμης ήχου στη σελίδα Διαμόρφωσης προϊόντος για να προσαρμόσετε το σήμα εισόδου/εξόδου κατά τη ρύθμιση.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας CDA-2HD

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Εξαρτήματα τοποθέτησης σε ράφι
- c. 1 x Στήριγμα σύνδεσης
- d. 1 x Καλώδιο ρεύματος
- e. 4 x Βίδες εξαρτημάτων τοποθέτησης σε ράφι (M5 x 8 mm)
- f. 4 x Βίδες ποδιών (M4 x 6 mm)
- g. 4 x Πόδια
- h. 1 x Βίδα στηρίγματος σύνδεσης (M4 x 8 mm)

Διάγραμμα 1. Περιεχόμενα συσκευασίας



2. Εγκατάσταση


2.1 Τοποθέτηση σε ράφι

Το CDA-2HD τροορίζεται για εγκατάσταση σε ένα τυπικό ράφι εξοπλισμού 19 ιντσών. Παρέχεται με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ράφι, αλλά όχι με μπούλονα και παξιμάδια τοποθέτησης σε ράφι. Βεβαιωθείτε ότι, αφού τοποθετήθει στο ράφι, ο ενισχυτής αερίζεται καλά και τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι φραγμένα. Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον ενισχυτή από την παροχή ρεύματος.


Το CDA-2HD παρέχεται με δύο εξαρτήματα τοποθέτησης σε ράφι, για εγκατάσταση σε τυπικά ράφια εξοπλισμού. Προσαρτήστε τα στηρίγματα εισάγοντας μηχανόβιδες μέσα από κάθε στήριγμα στις οπές με στειριώματα στο πλάι του ενισχυτή.
Ανατρέξτε στο διάγραμμα 2.

Για να τοποθετήσετε σε ράφι δύο CDA-2HD, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο στήριγμα σύνδεσης και χρησιμοποιήστε την κοντύτερη πλευρά του εξαρτήματος τοποθέτησης για την εγκατάσταση.
Ανατρέξτε στο διάγραμμα 3.

Διάγραμμα 2. Τοποθέτηση ενός CDA-2HD σε ράφι



Διάγραμμα 3. Τοποθέτηση δύο CDA-2HD σε ράφι



2.2 Τοποθέτηση με πόδια

Το CDA-2HD μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τραπέζι και παρέχεται με πόδια και βίδες πιοδιών, ανατρέξτε στο διάγραμμα 4.

Βεβαιωθείτε ότι, αφού τοποθετηθεί, ο ενισχυτής αερίζεται καλά και τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι φραγμένα. Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον ενισχυτή από την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης, διατηρήστε επαρκή χώρο εξαερισμού στις πλευρές του ενισχυτή. Το CDA-2HD μπορεί να στοιβαχθεί κατακόρυφα, αλλά φροντίστε να μην τοποθετήσετε τον ενισχυτή δίπλα σε άλλα εξαρτήματα και να μην ακουμπά στο πλάι κάποιου περιβλήματος. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, θα φράξετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

3. Χειριστήρια και συνδέσεις

Υποδοχές και διακόπτες στο πίσω μέρος, ανατρέξτε στο διάγραμμα 5

1. Υποδοχή εισόδου ρεύματος (IEC C14)
2. Κουμπί επαναφοράς
3. Υποδοχή Ethernet (RJ45)
4. Είσοδος/έξοδος διέγερσης 12 V
5. Ψηφιακές είσοδοι
6. Αναλογικές είσοδοι
7. Έξοδοι

Χειριστήρια πρόσοψης, ανατρέξτε στο διάγραμμα 6

1. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
2. Ενδεικτική λυχνία LED Ethernet
3. Ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης ζώνης

3.1 Κουμπί επαναφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις και να επαναφέρει τον ενισχυτή στο υλικολογισμικό που εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο.

Επανεκκίνηση

Επιτρέπεται την ομαλή απενεργοποίηση και επανεκκίνηση της συσκευής.

- a.** Πατήστε μία φορά το κουμπί επαναφοράς – η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά την επανεκκίνηση.

Επαναφορά

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και όλες τις αποθηκευμένες προεπιλογές.

- a.** Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- b.** Αφήστε το κουμπί και περιμένετε να επανεκκινθεί η συσκευή.


Σημείωση: Η επανεκκίνηση και η επαναφορά μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω της σελίδας Διαμόρφωσης προϊόντος, ανατρέξτε στην ενότητα 7.1.6 Διαχείριση ρυθμίσεων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις, όλες τις αποθηκευμένες προεπιλογές και το υλικολογισμικό της συσκευής στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- a.** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη χρησιμοποιώντας τον διακόπτη εισόδου AC.
- b.** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς και ενεργοποιήστε τον διακόπτη εισόδου AC – κρατήστε το πατημένο για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- c.** Αφήστε το κουμπί επαναφοράς και περιμένετε να επανεκκινθεί η συσκευή.


Διάγραμμα 4. Τοποθέτηση με πόδια



Διάγραμμα 5. Πίσω μέρος



Διάγραμμα 6. Πρόσοψη



4. Σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ Η σύνδεση καλωδίων ηχείων ή καλωδίων εισόδου ενώ ο ενισχυτής τροφοδοτείται με ρεύμα ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον ενισχυτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού πραγματοποιήσετε συνδέσεις.

4.1 Σύνδεση από πηγή

Υπάρχουν τρεις επιλογές όταν συνδέτετε εισόδους ήχου με τον ενισχυτή διανομής CDA-2HD.

Ethernet (σύνδεση δικτύου)

ΠΡΟΣΟΧΗ Η σύνδεση δικτύου είναι υποχρεωτική για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση. Ανατρέξτε στην ενότητα 6 Οδηγίες σύνδεσης δικτύου.

Σύνδεση μέσω Audio Video Bridging (AVB)

Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε ένα ενσύρματο δίκτυο. Αφού συνδεθεί, ο ενισχυτής θα είναι ορατός στο δίκτυο για άλλες συσκευές CDA της Bowers & Wilkins.

Ανατρέξτε στο διάγραμμα 7.

Ανατρέξτε στην ενότητα 7.2.1 σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του ενισχυτή σας.


Αναλογική είσοδος

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εισόδους για μια αναλογική πηγή ήχου, **ανατρέξτε στο διάγραμμα 8.**


Ψηφιακή είσοδος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την είσοδο για μια ψηφιακή πηγή ήχου, **ανατρέξτε στο διάγραμμα 9.**


Διάγραμμα 7. Σύνδεση σε δίκτυο



Διάγραμμα 8. Σύνδεση από αναλογική πηγή



Διάγραμμα 9. Σύνδεση από ψηφιακή πηγή



4.2 Σύνδεση με ηχεία

Το CDA-2HD μπορεί να παρέχει ισχύ σε μία έξιδο στερεοφωνικού ήχου και έχει υποδοχή SpeakOn για συνδέσεις ηχείων. Τα ηχεία μπορούν επίσης να καλωδιωθούν ώστε να γεφυρωθούν σε ένα μόνο κανάλι, για αύξηση της ισχύος που είναι διαθέσιμη σε ένα μεμονωμένο ηχείο.

Για να συνδέσετε στερεοφωνικά ηχεία:

- Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον σύνδεσμο SpeakOn και επανατοποθετήστε τον στον ενισχυτή, **ανατρέξτε στο διάγραμμα 10.**

ΠΡΟΣΟΧΗ Το κοινό σήμα αυτών των εξόδων ηχείων δεν πρέπει να συνδέται μαζί ή με οποιοδήποτε άλλο κοινό σήμα. Μη συνδέετε τους ακροδέκτες L- και R- (αρνητικούς) μαζί. Αν κάνετε κάπιτε τέτοιο, θα παρουσιαστεί συνθήκη σφάλματος και ο ενισχυτής είτε θα απενεργοποιηθεί είτε δεν θα λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ελέγχετε την πολικότητα των ηχείων και των καλωδίων προτού τα συνδέσετε στον ενισχυτή.

Για να συνδέσετε ηχεία μέσω γεφύρωσης Bridge-Tied Load, **ανατρέξτε στο διάγραμμα 11:**


- Επιλέξτε BRIDGE-TIED LOAD στη σελίδα Διαμόρφωσης προϊόντος.
- Συνδέστε τον ακροδέκτη + από το ηχείο στον ακροδέκτη + του δεξιού καναλιού (R).
- Συνδέστε τον ακροδέκτη – από το ηχείο στον ακροδέκτη – του αριστερού καναλιού (L) στον ενισχυτή.

Οι δύο ακροδέκτες για ένα γεφύρωμένο ζεύγος ηχείων επισημαίνονται με 1- και 2+.


Στη λειτουργία γεφύρωσης, οι δύο ενισχυτές στη ζώνη συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια μονοφωνική έξιδο διπλάσιας ισχύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ελάχιστη σύνθετη αντίσταση φορτίου στη λειτουργία γεφύρωσης είναι 8 Ω. Η σύνδεση φορτίων 4 Ω ενδέχεται να προκαλέσει χαμηλότερη ισχύ εξόδου, παραμόρφωση και υπερθέρμανση.

Διάγραμμα 10. Σύνδεση με ηχεία – Απλή καλωδίωση




Τυπική καλωδίωση




MODE OF USE




OUTPUT SETUP



Διάγραμμα 11. Σύνδεση με ηχεία μέσω Bridge-Tied Load



Καλωδίωση Bridge-Tied Load



5. Ρύθμιση της λειτουργίας ισχύος (POWER MODE)

Το CDA-2HD μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όποτε απαιτείται. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ισχύος μέσω της σελίδας Διαμόρφωσης προϊόντος. Το CDA-2HD θα είναι πάντα ενεργοποιημένο όταν η επιλογή POWER MODE έχει ρυθμιστεί σε ON. Το CDA-2HD μπορεί επίσης να ενεργοποιείται όταν υπάρχει σήμα ήχου σε οποιαδήποτε είσοδο ήχου αν επιλέξετε AUTO DETECT ή μέσω διέγερσης αν επιλέξετε 12V TRIGGER.

Για να ρυθμίσετε το CDA-2HD ώστε να ελέγχεται από διέγερση 12 V:

1. Συνδέστε το καλώδιο διέγερσης 12 V στην υποδοχή 3,5 mm 12V TRIGGER IN, **ανατρέξτε στο διάγραμμα 12**. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σήμα 12 V.
2. Επιλέξτε 12V TRIGGER στις ρυθμίσεις POWER MODE.
3. (Προαιρετικά) Συνδέστε την υποδοχή 12V TRIGGER OUT με την υποδοχή 12V TRIGGER IN ενός άλλου ενισχυτή για να συνδέσετε τον έλεγχο ισχύος τους.

Σε αυτήν τη λειτουργία, το CDA-2HD θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει σήμα 12 V στην είσοδο διέγερσης 12 V. Αυτή η είσοδος διέγερσης 12 V μπορεί να συνδεθεί μέσω καλωδίου με την έξοδο διέγερσης 12 V από έναν μεταγωγέα μήτρας ήχου ή ένα ρελέ.

Σημείωση: Όταν λαμβάνεται σήμα διέγερσης 12 V στη λειτουργία 12V TRIGGER, ενεργοποιούνται όλες οι ζώνες του ενισχυτή.


6. Οδηγίες σύνδεσης δικτύου

6.1 Σύνδεση στη σελίδα Διαμόρφωσης προϊόντος




1. Οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ενισχυτή έχουν την επιλογή DHCP ρυθμισμένη σε ON.
2. Συνδέστε τον ενισχυτή σε κάπιο δίκτυο μέσω ενός δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RJ-45. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής/tablet και ο ενισχυτής βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
3. Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή.

4. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.
5. Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση δικτύου του CDA-2HD [όνομα προϊόντος]+[σειριακός αριθμός], για παράδειγμα: http://CDA-2HD_XXXX-XXXXXX.local στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και πατήστε «Return». Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει η σελίδα Διαμόρφωσης προϊόντος.

Εναλλακτικά, όλες οι διευθύνσεις IP δικτύου θα είναι προσβάσιμες από τη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή σας.



Διάγραμμα 12. Διέγερση 12 V



Διάγραμμα 13. Ετικέτα προϊόντος – Σειριακός αριθμός

7. Διαμόρφωση του ενισχυτή (μέσω της σελίδας Διαμόρφωσης προϊόντος)

7.1 Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις)

Στην καρτέλα Basic Settings, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν γενικές ρυθμίσεις του ενισχυτή. Η παρακάτω ενότητα θα σας καθοδηγήσει σε καθεμία από τις λειτουργίες σε αυτήν την καρτέλα.

7.1.1 Information (Πληροφορίες)

Σε αυτήν την ενότητα, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα όνομα για τον ενισχυτή CDA-2HD και να εισαγάγει τις λεπτομέρειες εγκατάστασης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το μοντέλο ενισχυτή, την έκδοση υλικολογισμικού, τον σειριακό αριθμό, τη θερμοκρασία και την ημερομηνία/ώρα που εμφανίζονται εδώ.

The screenshot displays the 'Basic Settings' interface for the Bowers & Wilkins CDA-2HD. The top navigation bar includes tabs for 'BASIC SETTINGS', 'INPUT/OUTPUT SETTINGS', and 'DSP CONFIGURATION'. The main content is organized into several sections:

- INFORMATION:** Fields for Amplifier Name (CDA-2HD), Customer Name, Dealer Name, and Installer Name, along with Identification Mode (ON/OFF) and Installation Date (01/01/2022).
- NETWORK:** DHCP settings (ON/OFF), IP Address (192.168.1.143), Subnet Mask (255.255.255.0), and a 'SAVE NETWORK DETAILS' button.
- POWER:** Power Mode (ON/AUTO DETECT/12V TRIGGER), Power Mode Delay (0 seconds), and Wake On LAN (ON/OFF) with a note about consuming up to 2W in standby.
- NOTIFICATIONS:** Enable Email Alerts (ON/OFF), Notification Alerts For (temperature/voltage/volume), and a 'TEST EMAIL' button.
- SETTINGS MANAGEMENT:** Import/Export Settings, Lock Settings (Settings unlocked), Print Settings, and options for Reboot (REBOOT button) and Reset (RESET button).

At the bottom, there's a 'FAQs / Customer Service' link.

7.1.2 Identification Mode (Λειτουργία αναγνώρισης)

Όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε ON, η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας στην πρόσοψη θα αρχίσει να αναβοσβήνει (με λευκό χρώμα) για να υποδειξεί ποιον ενισχυτή προγραμματίζετε.

7.1.3 Network (Δίκτυο)

DHCP ON / OFF

Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση του CDA-2HD είναι η επιλογή DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) να είναι ρυθμισμένη σε ON (Ενεργοποίηση).

Η ενότητα DHCP δείχνει την τρέχουσα διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται όταν η επιλογή DHCP έχει ρυθμιστεί σε ON. Όταν η επιλογή DHCP έχει ρυθμιστεί σε OFF (Απενεργοποίηση), μπορείτε να εισαγάγετε την επιθυμητή στατική διεύθυνση IP.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάζετε την επιλογή IP Address (Διεύθυνση IP) ή Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου), θα πρέπει να εισαγάγετε τη νέα διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο για να δείτε ξανά τις ρυθμίσεις διαδικτυακής πτύλης του ενισχυτή.

7.1.4 Power Mode (Λειτουργία ισχύος)

Σε αυτήν την ενότητα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες Λειτουργίες ισχύος.

Σημείωση: Όταν δεν υπάρχει σήμα ήχου σε ένα κανάλι για 15 λεπτά, ο ενισχυτής θα μεταβεί σε Κατάσταση αναμονής.

Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση του CDA-2HD είναι Auto Detect (Αυτόματη ανίχνευση).

ON

Σε αυτήν τη λειτουργία, η ανίχνευση σήματος και η δέλεγρηση 12 V είναι απενεργοποιημένες. Ο ενισχυτής θα παραμένει πάντα ενεργοποιημένος.

AUTO DETECT (Αυτόματη ανίχνευση)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ανίχνευση σήματος για την ενεργοποίηση του ανιχνευτή.

12V TRIGGER (Διέγερση 12 V)

Σε αυτήν τη λειτουργία, ο ενισχυτής θα ενεργοποιείται όταν ανιχνεύεται σήμα 12 V και θα απενεργοποιείται όταν δεν ανιχνεύεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη ρύθμιση, συνιστάται ιδιαίτερα να διατηρείτε την επιλογή POWER MODE ρυθμισμένη σε ON για να αποτραπεί η απενεργοποίηση του ενισχυτή.

Auto On Delay (Καθυστέρηση αυτόματης ενεργοποίησης)

Η επιλογή μπορεί να ρυθμιστεί σε 0-20 δευτερόλεπτα και είναι χρήσιμη όταν θέλετε μια σειρά ενισχυτών να ενεργοποιηθούν με μια συγκεκριμένη αλληλουχία.

Wake On Lan (Επανενεργοποίηση μέσω Lan)

Επιτρέπει την ενεργοποίηση, ή επανενεργοποίηση από κατάσταση αναμονής, του ενισχυτή από μια άλλη συσκευή σε ένα δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστούμε να διατηρείτε την επιλογή Wake On Lan ρυθμισμένη σε ON. Όταν έχει ρυθμιστεί σε OFF, οι εντολές IP δεν θα είναι διαθέσιμες.

IDENTIFICATION MODE
When switched on the front power LED will start flashing.

ON
OFF

NETWORK

DHCP
Any additional information.

ON
OFF

IP ADDRESS
192.168.1.143

SUBNET MASK
255.255.255.0

GATEWAY
192.168.1.1

PREFERRED DNS SERVER
0.0.0.0

ALTERNATIVE DNS SERVER
0.0.0.0

SAVE NETWORK DETAILS

POWER

POWER MODE
Select power mode below.

ON
AUTO DETECT
12V TRIGGER

POWER MODE DELAY
In seconds

0

WAKE ON LAN
Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.

ON
OFF

Ισχύς σε κατάσταση αναμονής	Επικοινωνία δικτύου σε κατάσταση αναμονής
-----------------------------	---

Ρύθμιση Power Mode

On	Δ/I	Δ/I
Auto Detect με Wake On Lan ρυθμισμένο σε OFF	0,5 W	OXI
12V Trigger με Wake On Lan ρυθμισμένο σε OFF	0,5 W	OXI
Auto Detect με Wake On Lan ρυθμισμένο σε ON	0,5 W	NAI
12V Trigger με Wake On Lan ρυθμισμένο σε ON	0,5 W	NAI

Συστήματα ελέγχου

Η λειτουργία Επανενεργοποίησης μέσω Lan πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ελέγχετε τη μονάδα μέσω ενός συστήματος ελέγχου.

 Μόνο μία ενεργή σύνδεση με τη μονάδα θα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Συνιστούμε να ρυθμίσετε και να συντονίσετε τη μονάδα μέσω της διαδικτυακής πύλης προτού τη συνδεστε σε ένα σύστημα ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να απενεργοποιηθεί προτού συνδεθείτε ξανά στη μονάδα μέσω της διαδικτυακής πύλης.

7.1.5 Notifications (Ειδοποιήσεις)

Σε αυτήν την ενότητα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις και να επιλέξει μηνύματα ειδοποίησης από τη λίστα. Ένα μήνυμα ειδοποίησης θα στέλνεται στην επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενεργοποιούνται οι επιλεγμένες ειδοποιήσεις.

7.1.6 Settings Management (Διαχείριση ρυθμίσεων)

Εισαγωγή/επαναφορά και εξαγωγή ρυθμίσεων

Τα κουμπιά Import/Restore (Εισαγωγή/Επαναφορά) και Export (Εξαγωγή) επιτρέπουν την εισαγωγή και την εξαγωγή των αποθηκευμένων ρυθμίσεων από μια θέση στον υπολογιστή σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη κατά τη ρύθμιση πολλαπλών ενισχυτών.

Update Firmware (Ενημέρωση υλικολογισμικού)

Το κουμπί Update Firmware επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάψουν ένα αρχείο .bin για να εγκαταστήσουν υλικολογισμικό. Το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό θα είναι διαθέσιμο για λήψη στη διαδικτυακή τοποθεσία μας: www.bowerswilkins.com

Lock Settings (Κλείδωμα ρυθμίσεων)

Όταν η επιλογή είναι LOCKED (Κλειδωμένες), δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στη σελίδα διαμόρφωσης συσκευής.

Print (Εκτύπωση)

Το κουμπί PRINT εκτυπώνει μια πλήρη λίστα όλων των ρυθμίσεων για τον ενισχυτή.

Reboot (Επανεκκίνηση)

Το κουμπί REBOOT επιτρέπει την ομαλή απενεργοποίηση και επανεκκίνηση της συσκευής.

Reset (Επαναφορά)

Το κουμπί RESET επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και όλες τις αποθηκευμένες προεπιλογές.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON <input type="button"/> OFF	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="button"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="button"/>		
When device loses network connection. <input type="button"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. <input checked="" type="button"/> Settings unlocked	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Input/Output Settings (Ρυθμίσεις εισόδου/εξόδου)

Στην καρτέλα Input/Output Settings, μπορεί να διαμορφωθεί η δρομολόγηση για κάθε είσοδο στην επιλεγμένη έξοδο. Μπορεί επίσης να οριστεί η λειτουργία χρήστης, καθώς και μεμονωμένες παράμετροι επιπέδου αντιστάθμισης και έντασης ήχου.

The screenshot displays the Bowers & Wilkins Input/Output Settings interface. At the top, there are three main tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS (which is currently selected), and DSP CONFIGURATION. Below these tabs, there are several sections:

- INPUT SOURCE SETUP**: This section shows two channels, 1 LEFT and 1 RIGHT. Each channel has an input source dropdown set to "Analogue", an input name dropdown set to "Analog 1 Left" and "Analog 1 Right" respectively, and a trim level dB slider set to 0. Below each channel, it says "Total System Gain 26dB".
- MODE OF USE**: This section contains two buttons: SPEAKERS and BRIDGE-TIED LOAD. The SPEAKERS button is highlighted.
- OUTPUT SETUP**: This section shows two output channels, 1 and 2. Each channel has an output name dropdown set to "1 Left" and "1 Right" respectively. The SPEAKER dropdown is set to "Select preset". The STEREO / MONO switch is set to "STEREO" for both channels. The AMPLIFIER MODE switch is also set to "STEREO".
- ZONE**: This section shows two zones, 1 and 2. Each zone has an output channel dropdown set to "1".
- OUTPUT VOLUME**: This section contains four volume controls:
 - OUTPUT VOLUME (IN%): Two sliders, one for each channel, both set to 30.
 - TURN ON VOLUME (IN%): Two sliders, both set to 30.
 - MAX VOLUME (IN%): Two sliders, both set to 100.
 - MUTE: Two buttons, both set to OFF.

At the bottom of the interface, there is a dark footer bar with the text "FAQs / Customer Service".

7.2.1 Input Source Setup (Πρύθμιση πηγής εισόδου)

Μετρητής στάθμης εισόδου

Εμφανίζει το σήμα εισόδου που στέλνεται στον ενισχυτή.

Input Source (Πηγή εισόδου)

Επιλέξτε την πηγή εισόδου ανάμεσα σε Analogue (Αναλογική) / Digital (Ψηφιακή) / AVB*.

*Το AVB είναι διαθέσιμο όταν δύο ή περισσότεροι ενισχυτές CDA της Bowers & Wilkins (CDA-2HD ή CDA-4D) είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό δικτύου που υποστηρίζει AVB (μεταγωγέας που υποστηρίζει AVB). Αναλογικές ή ψηφιακές πηγές εισόδου από άλλους ενισχυτές CDA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή εισόδου.

Πηγές εισόδου AVB

Οι πηγές εισόδου AVB θα είναι διαθέσιμες όταν ομοιειδείς συσκευές μπορούν να αναγνωρίσουν η μία την άλλη στο δίκτυο. Η ομοιειδής συσκευή θα εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα INPUT SOURCE με τον σειριακό αριθμό ή το φιλικό όνομα της συσκευής. Θα μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις εισόδους της συγκεκριμένης συσκευής για να τη χρησιμοποιήσετε.

Input Name (Όνομα εισόδου)

Όλα τα διαθέσιμα κανάλια εισόδου εμφανίζονται σε αυτή την ενότητα. Κάθε όνομα εισόδου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιγράφει τον τύπο της εισόδου που είναι συνδεδεμένη. Οι αλλαγές που γίνονται στο όνομα εισόδου θα εφαρμόζονται σε όλη τη σελίδα ρυθμίσεων.

Trim Level (Επίπεδο αντιστάθμισης)

Το επίπεδο αντιστάθμισης μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε κανάλι από -5 dB έως +19 dB με βήματα του 1 dB. Το επίπεδο αντιστάθμισης επιτρέπει την εξισορρόπηση των σημάτων εισόδου προτού ενισχυθούν. Η συνολική απολαβή συστήματος υπολογίζεται και εμφανίζεται όταν προσαρμόζεται το επίπεδο αντιστάθμισης.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
L	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Digital 1 Left Analog 1 Right Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use (Λειτουργία χρήσης)

Η επιλογή Mode of Use ορίζει τη ρύθμιση συστήματος και τον αριθμό των εφικτών παραλλαγών διαμόρφωσης ηχείου. Υπάρχουν 2 επιλογές:

Λειτουργία **Speakers** (Ηχεία) και λειτουργία **Bridge-Tied Load**.

 Η επιλογή μιας διαφορετικής λειτουργίας θα καθορίσει τον τύπο των προϊόντων Bowers & Wilkins που θα είναι διαθέσιμα για επιλογή στην επόμενη ενότητα.

Παραδείγματα λειτουργίας και διαμόρφωσης


MODE OF USE

SPEAKERS

BRIDGE-TIED LOAD


Λειτουργία Speakers

Δύο κανάλια που αναπαράγονται σε δύο ηχεία με στερεοφωνικό ή μονοφωνικό ήχο.



Λειτουργία Bridge-Tied Load




Όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς, δύο κανάλια μπορούν να γεφυρωθούν σε ένα κανάλι.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup (Ρύθμιση εξόδου)

Μετρητής στάθμης εξόδου

Παρακολουθεί τη στάθμη εξόδου ήχου που στέλνεται στα ηχεία.

Output Name (Όνομα εξόδου)

Αυτή η ενότητα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξόδου. Κάθε όνομα εξόδου μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιγράφει τον τύπο της εξόδου που είναι συνδεδεμένη. Οι αλλαγές που γίνονται στο όνομα εξόδου θα εφαρμόζονται σε όλη τη σελίδα ρυθμίσεων.

Speaker (Ηχείο)

Επιλέξτε το μοντέλο προϊόντος για κάθε κανάλι που χρησιμοποιείται με το CDA-2HD. Όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν που δεν είναι Bowers & Wilkins, επιλέξτε οποιαδήποτε Προεπιλογή χρήστη.

Stereo / Mono (Στερεοφωνικό / Μονοφωνικό)

Επιπρέπει τη ρύθμιση κάθε καναλιού για στερεοφωνική ή μονοφωνική λειτουργία. Όταν επιλέγεται Mono, το αριστερό και το δεξιό κανάλι της επιλεγμένης εισόδου θα συνδυάζονται για να δημιουργηθεί ένα μονοφωνικό κανάλι.

Amplifier Mode (Λειτουργία ενισχυτή)

Όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς, δύο κανάλια μπορούν να γεφυρωθούν σε ένα κανάλι. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 Σύνδεση με ηχεία, σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης ενός προϊόντος μέσω Bridge-Tied Load.

7.2.4 Zone (Ζώνη)

Το CDA-2HD είναι προϊόν μίας ζώνης. Αυτή η ενότητα ομαδοποιεί τις ρυθμίσεις: Output Volume, Turn On Volume και Mute σε αυτό το προϊόν.

7.2.5 Output Volume (Ένταση εξόδου)

Output Volume (Ένταση εξόδου)

Κύριο χειριστήριο έντασης ήχου για κάθε κανάλι. Όταν τα κανάλια βρίσκονται στην ίδια Ζώνη εξόδου, οι εντάσεις αλλάζουν ταυτόχρονα.

Turn On Volume (Ένταση ενεργοποίησης)

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επιλογή TURN ON VOLUME διασφαλίζει ότι το σύστημα επανενεργοποιείται πάντα με την ίδια ένταση. Όταν τα κανάλια βρίσκονται στην ίδια Ζώνη εξόδου, οι εντάσεις αλλάζουν ταυτόχρονα.

Maximum Volume (Μέγιστη ένταση)

Όταν δεν απαιτείται υψηλή ένταση ήχου. Το ανώτατο όριο των ρυθμίσεων Turn On Volume και Output Volume θα είναι η τιμή της ρύθμισης Max Volume. Αυτή είναι μια ανεξάρτητη ρύθμιση που δεν επηρεάζεται από τη Ζώνη εξόδου.

Mute (Σίγαση)

Διακόπτει την έξοδο ήχου από τα ηχεία. Οι ρυθμίσεις των καναλών που βρίσκονται στην ίδια Ζώνη εξόδου θα αλλάζουν ταυτόχρονα.

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2	
L	<input type="range"/>	R	<input type="range"/>
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right	
SPEAKER	Select preset	Select preset	
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	STEREO	STEREO	
ZONE	1	1	
OUTPUT VOLUME			
OUTPUT VOLUME /%	<input type="range"/> 30	<input type="range"/> 30	
TURN ON VOLUME /%	<input type="range"/> 30	<input type="range"/> 30	
MAX VOLUME /%	<input type="range"/> 100	<input type="range"/> 100	
MUTE	ON	OFF	
MUTE	ON	OFF	

7.3 DSP Configuration (Διαμόρφωση DSP)

Στην καρτέλα DSP Configuration, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικρορρύθμιση με επιλογές όπως οι Phase (Φάση), Delay (Καθυστέρηση) και Tone Control (Έλεγχος τόνου) στα προϊόντα Bowers & Wilkins. Το CDA-2HD έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει βέλτιστη ποιότητα ήχου όταν χρησιμοποιείται με ηχεία Bowers & Wilkins.

Όταν χρησιμοποιείται προϊόν τρίτου, επιλέξτε μια ρύθμιση User Preset (Προεπιλογή χρήστη) στην επιλογή Speaker (Ηχείο). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικρορρυθμίσεις του ήχου χρησιμοποιώντας ένα γράφημα παραμετρικού ισοσταθμιστή 8 ζωνών και, στη συνέχεια, να τις αποθηκεύσετε ως προεπιλογή, της οποίας θα είναι δυνατή η εξαγωγή και η εισαγωγή.

Προϊόντα της Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION (which is currently selected). Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE:** Set to BRIDGE-TIED LOAD.
- OUTPUT INFORMATION:** Shows two outputs (1 and 2) with a volume slider ranging from 0 to 100. Below it, the OUTPUT NAME is set to 1 Left + 1 Right, and the SPEAKER is ISW8.
- TEST SIGNAL:** Set to PINK NOISE. It includes a VOLUME slider (30), an ON/OFF switch (ON), and a mute button.
- PRESET MANAGEMENT:** Contains three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export), COPY PRESETS (Copy from one location to another), and EDIT PRESETS (Rename current preset).
- DSP SETTINGS:** Includes sections for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET scales), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB).

At the bottom of the interface, there are links for FAQs and Customer Service.

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ::: 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset UPDATE

Rename preset

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information (Πληροφορίες εξόδου)

Αυτή η ενότητα εμφανίζει την επιλογή εξόδου που έγινε στην προηγούμενη σελίδα Output Setup.

7.3.2 Test Signal (Σήμα δοκιμής)

Το CDA-2HD περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη γεννήτρια ροζ θορύβου. Το σήμα ροζ θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν αναλυτή φάσματος για τη μέτρηση του ήχου των ηχείων.

Volume (Ενταση)

Η ρύθμιση Volume εδώ σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του ροζ θορύβου. Οι αλλαγές που εφαρμόζονται εδώ στις ρυθμίσεις έντασης είναι ανεξάρτητες από τις ρυθμίσεις Output Volume και δεν θα επηρεάσουν αυτές τις ρυθμίσεις.

On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Η επιλογή On/Off σας επιτρέπει να αναπαράγετε το σήμα δοκιμής στο επιλεγμένο κανάλι.

7.3.3 Εισαγωγή, εξαγωγή και αντιγραφή προεπιλογών

(διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί μια Προεπιλογή χρήστη)

Αυτή η ενότητα επιτρέπει την εισαγωγή, εξαγωγή ή αντιγραφή των προεπιλογών προς ή από μια θέση υπολογιστή.

All Presets (Όλες οι προεπιλογές)

Η επιλογή IMPORT (όλες οι προεπιλογές) επιτρέπει την εισαγωγή όλων των αποθηκευμένων προεπιλογών από έναν υπολογιστή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τη ρύθμιση πολλαπλών ενισχυτών.

Η επιλογή EXPORT (όλες οι προεπιλογές) επιτρέπει την αποθήκευση όλων των προεπιλογών από τον ενισχυτή σε έναν υπολογιστή.

Single Preset (Μεμονωμένη προεπιλογή)

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια προεπιλογή χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα προτού επιλέξετε κάποια ενέργεια (εισαγωγή/εξαγωγή).

Η επιλογή IMPORT (μεμονωμένη προεπιλογή) επιτρέπει την εισαγωγή της επιλεγμένης προεπιλογής από έναν υπολογιστή.

Η επιλογή EXPORT (μεμονωμένη προεπιλογή) επιτρέπει την αποθήκευση της επιλεγμένης προεπιλογής από τον ενισχυτή σε έναν υπολογιστή.

Copy Presets (Αντιγραφή προεπιλογών)

Επιτρέπει την αντιγραφή της επιλεγμένης προεπιλογής.

Rename Presets (Μετονομασία προεπιλογών)

Επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος της επιλεγμένης προεπιλογής.

7.3.4.a DSP Settings (Ρυθμίσεις DSP) για προϊόντα Bowers & Wilkins

Επιλέξτε κάθε καρτέλα εξόδου για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου.

Καρτέλα εξόδου

Επιλέξτε καρτέλα εξόδου για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ηχείου για κάθε κανάλι εξόδου.

Speaker (Ηχείο)

Εμφανίζει το μοντέλο προϊόντος που έχει επιλεγεί για την έξοδο.

Listening Mode (Λειτουργία ακρόασης)

(διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί ένα υπογούφερ της Bowers & Wilkins)

Η ρύθμιση LISTENING MODE παρέχει επιλογές ισοστάθμισης για περιεχόμενο μουσικής ή κινηματογραφικής ταινίας.

Phase (Φάση)

(διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί ένα υπογούφερ της Bowers & Wilkins ή μια Προεπιλογή χρήστη)

Η προεπιλογή της ρύθμισης Phase είναι OFF και, όταν η ρύθμιση είναι ON, η φάση αντιστρέφεται σε 180°.

Delay (Καθυστέρηση)

Η ρύθμιση DELAY εμφανίζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, πόδια ή μέτρα. Όταν εισάγεται ένας αριθμός σε οποιοδήποτε από τα τρία πεδία, οι τιμές στα άλλα πεδία υπολογίζονται αυτόματα. Η ελάχιστη καθυστέρηση είναι 0,01 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η μέγιστη καθυστέρηση είναι 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου.


Tone Control (Ελεγχος τόνου)

Η ρύθμιση TONE CONTROL επιτρέπει τη μικρορύθμιση των επιλογών BASS (Μπάσα) και TREBLE (Πρίμα).


OUTPUT INFORMATION



TEST SIGNAL



PRESET MANAGEMENT



DSP SETTINGS



7.3.4.β DSP Settings (Ρυθμίσεις DSP) για προϊόντα τρίτων

Καρτέλα εξόδου

Επιλέξτε καρτέλα εξόδου για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πχείου για κάθε έξοδο.

EQ Graph (Γράφημα ισοστάθμισης)

Το γράφημα EQ απεικονίζει τις αλλαγές στις παραμέτρους EQ.

EQ Parameters (Παράμετροι ισοστάθμισης)

Το CDA-2HD διαθέτει έναν παραμετρικό ισοστάθμιστή 8 ζωνών. Οι προσαρμογές που γίνονται στον ισοστάθμιστη θα εμφανίζονται στο γράφημα απόκρισης συχνότητας εξόδου με τις παρακάτω διαμορφώσιμες ρυθμίσεις:

EQ On/Off (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισοστάθμισης)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε την ισοστάθμιση στο αντίστοιχο εύρος ζώνης συχνοτήτων.

Frequency Hz (Συχνότητα σε Hz)

Εισαγάγετε την κεντρική συχνότητα (20 Hz - 20 kHz) ή το φίλτρο που θα προσαρμοστεί.

EQ – Q

Ο συντελεστής Q ελέγχει το εύρος ζώνης που θα ενισχυθεί από τον ενισχυτή. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής Q, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ζώνης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής Q, τόσο μικρότερο είναι το εύρος ζώνης.

EQ Gain (Απολαβή ισοστάθμισης)

Η απολαβή ισοστάθμισης αυξάνει ή μειώνει την απολαβή στην επιλεγμένη συχνότητα.

Filter Type (Τύπος φίλτρου)

Διαθέσιμοι τύποι φίλτρου: Parametric (Παραμετρικό), High Shelf ή Low Shelf.

Crossover

Εδώ μπορούν να εφαρμοστούν τα φίλτρα crossover High Pass (HP) ή Low Pass (LP).

Crossover

Διαθέσιμο crossover: Off (Απενεργοποίηση), High Shelf ή Low Shelf.

Frequency (Συχνότητα)

Αυτό είναι ένα πεδίο εισαγωγής από τον χρήστη για το κεντρικό σημείο στο εύρος ζώνης συχνοτήτων crossover που εφαρμόζεται.

Filter Order (Τάξη φίλτρου) (dB/Οκτάβα)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τάξη φίλτρου -6 dB, -12 dB, -18 dB, -24 dB ή Off.

Save / Reset (Αποθήκευση / Επαναφορά)

Για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση ισοστάθμισης και crossover που πραγματοποιήθηκε στο κανάλι, κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) προτού μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή να απαλείψετε τις ρυθμίσεις που έγιναν σε αυτήν την ενότητα, κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Επαναφορά).

Phase (Φάση)

Η προεπιλογή της ρύθμισης Phase είναι OFF και, όταν η ρύθμιση είναι ON, η φάση αντιστρέφεται σε 180°.

Delay (Καθυστέρηση)

Η ρύθμιση Delay εμφανίζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, πόδια ή μέτρα. Όταν εισάγεται ένας αριθμός σε οποιοδήποτε από τα τρία πεδία, οι τιμές στα άλλα πεδία υπολογίζονται αυτόματα. Η ελάχιστη καθυστέρηση είναι 0,01 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η μέγιστη καθυστέρηση είναι 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

DSP SETTINGS



8. Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

LED	Κατάσταση
Σβηστή	Απενεργοποιημένο
Αχνό λευκό χρώμα	Κατάσταση αναμονής
Λευκό χρώμα	Ενεργοποιημένο
Κόκκινο χρώμα	Σφάλμα


Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης ζώνης

LED	Κατάσταση
Σβηστή	Απενεργοποιημένο / Δεν υπάρχει σήμα / Σφάλμα PSU
Λευκό χρώμα	Ενεργοποιημένο και υπάρχει σήμα
Κόκκινο χρώμα	Σφάλμα ζώνης

Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης δικτύου

LED	Κατάσταση
Λευκό χρώμα	Υπάρχει σύνδεση δικτύου
Κόκκινο χρώμα	Σφάλμα δικτύου

Διάγραμμα 14. Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED



9. Υποστήριξη

Επισκεφτείτε την τοποθεσία μποστήριξης της Bowers & Wilkins στη διεύθυνση www.bowerswilkins.com/support για περισσότερη βοήθεια ή συμβουλές σχετικά με τον ενισχυτή σας.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Αυτό το προϊόν πληροί τις διεθνείς οδηγίες, στις οποίες συγκαταλέγονται, χωρίς περιορισμούς, η οδηγία Restriction of Hazardous Substances (RoHS – Περιορισμός στη χρήση επικινδυνών ουσιών) για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η οδηγία Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH – Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμό των χημικών προϊόντων) και η οδηγία σχετικά με την απόρριψη Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE – Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σωστής ανακύκλωσης ή απόρριψης αυτού του προϊόντος.

10. Προδιαγραφές

Προδιαγραφές ήχου

Εύρος σύνθετης αντίστασης φορτίου:	> 3 Ω ανά κανάλι (> 6 Ω στη λειτουργία γεφύρωσης)	
Ισχύς εξόδου ανά κανάλι, χωρίς παραμόρφωση:	250 W σε 8 Ω 500 W σε 4 Ω	212 W σε 8 Ω* 424 W σε 4 Ω*
Ισχύς εξόδου λειτουργίας γεφύρωσης, χωρίς παραμόρφωση	1.000 W σε 8 Ω	848 W σε 8 Ω*
Συνολική ισχύς εξόδου, όλα τα κανάλια:	1.000 W βραχυπρόθεσμη > 250 W συνεχής	848 W βραχυπρόθεσμη* > 212 W συνεχής*
Τάση απόκλισης DC:	< 50 mV	
Απόκριση συχνότητας (-3 dB):	< 10 Hz έως > 30 kHz, οποιαδήποτε σύνθετη αντίσταση φορτίου	
Ακρίβεια απόκρισης συχνότητας 20 Hz - 20 kHz:	+/-1 dB	
Δυναμικό εύρος:	> 85 dB A-σταθμισμένο	
THD+N (1 kHz, 500 W, 4 Ω):	Κάτω από 1%	
Απολαβή τάσης:	21 dB έως 45 dB, ρυθμιζόμενη	
Σύνθετη αντίσταση εισόδου:	10 kΩ	
Μέγιστη τάση εισόδου:	4 Vrms	
Ελάχιστο όριο ανίχνευσης σήματος:	2,5 mV (ανεξάρτητα από τη ρύθμιση απολαβής)	
Χρόνος επανενεργοποίησης:	< 0,2 δευτερόλεπτα (αν είναι ενεργές άλλες ζώνες) < 2 δευτερόλεπτα (με όλες τις ζώνες ανενεργές)	
Χρόνος απενεργοποίησης:	15 λεπτά από το τελευταίο σήμα που ανιχνεύτηκε	
Ελάχιστο όριο εισόδου διέγερσης 12 V:	Τυπικά 3 V (συνιστώμενο σήμα εισόδου 5-15 V)	

Χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες

Πρόσοψη:

- 1 x ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας (Μονάδα ενεργή – λευκό χρώμα, Σφάλμα – κόκκινο χρώμα)
- 1 x ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης δικτύου (Υπάρχει σύνδεση δικτύου – λευκό χρώμα, Σφάλμα – κόκκινο χρώμα)
- 1 x ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης ζώνης (Υπάρχει σήμα – λευκό χρώμα, Σφάλμα – κόκκινο χρώμα)

Πίσω μέρος:

Κουμπί επαναφοράς

Σύνδεσμοι

Είσοδος:

- 1 x υποδοχή RCA Phono (ζεύγος), αναλογική γραμμή εισόδου
- 1 x υποδοχή RCA Phono, Ψηφιακή γραμμή εισόδου
- 1 x Ethernet

Έξοδος:

- 1 x υποδοχή 3,5 mm - είσοδος διέγερσης 12 V

Έλεγχος διέγερσης 12 V:

- 1 x υποδοχή 3,5 mm - έξοδος διέγερσης 12 V (μέγιστη διέλευση 100 mA)

Τροφοδοσία

Κατανάλωση ενέργειας:

- < 0,5 W σε κατάσταση αναμονής, WoL απενεργοποιημένο
- < 0,5 W σε κατάσταση αναμονής, WoL ενεργοποιημένο
- 200 W μέγιστη μέση
- 2.800 W κορυφής

Παροχή AC:

- 100-240 V, 50/60 Hz

Υποδοχή εισόδου AC:

- IEC C14, με διακόπτη

Θερμότητα

Έκλιψη θερμότητας:

- 1,7 BTU/ώρα (κατάσταση αναμονής),
150 BTU/ώρα (κατάσταση αδράνειας),
850 BTU/ώρα (μέγιστη)

Διαστάσεις

Υψος:

- 85 mm (3,4 ίντσες) 1U [100 mm (3,9 ίντσες) συν τα πόδια]

Πλάτος:

- 218 mm (8,6 ίντσες)

Βάθος:

- 323 mm (12,7 ίντσες)

Καθαρό βάρος:

- 3,4 kg (7,5 lb)

Φινίρισμα:

- Μαύρο

*Τοποθέτηση σε διπλό ράφι – Μόνο δεξιά μονάδα

Добро пожаловать в Bowers & Wilkins и CDA-2HD

Благодарим вас за выбор Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская конструкция и передовые технологии смогут открыть людям путь к подлинному звучанию продуктов Bowers & Wilkins в доме. Мы продолжаем разделять его веру, и она вдохновляет нас при проектировании всех новых продуктов, предназначенных для создания новых аудио впечатлений как в домах, так и вне их.

Наш многоканальный усилитель мощности CDA-2HD способен поднять любые акустические системы Bowers & Wilkins, предназначенные для заказных инсталляций, на новый уровень качества звука. Предлагая 2 канала усиления высокого качества, CDA-2HD способен озвучить ваш дом, занимая при этом минимум места - благодаря компактной конструкции половинной ширины и высотой всего 2U. Конфигурация CDA-2HD позволяет включать мостом его стерео каналы в классе D и получать еще большую мощность. CDA-2HD легко настроить со страницы Product Configuration, позволяющей персонализировать сложные DSP настройки, обеспечив большую гибкость и интеграцию в инсталляции.

Основные достоинства

- 2 канала усиления по 500 Вт выдают аудио высокого разрешения.
- Сконструирован для работы с встраиваемой акустикой и сабвуферами Bowers & Wilkins.
- Высокая гибкость использования и конфигурирования – выходы Left/Right можно включить мостом, получив моно выход удвоенной мощности – 1000 Вт
- Предусмотрены три режима включения – on, auto detect или по 12-V триггерному сигналу.
- Надежные функции защиты, предотвращающие выход из строя из-за перегрева, перегрузки или короткого замыкания.
- Страница Product Configuration позволяет персонализировать настройки для различных вариантов использования.
- Совместим с мостовым режимом Audio Video Bridging (AVB)*

Примечание: Всегда проверяйте наличие новой версии ПО на сайте Bower & Wilkins.

*Режим AVB доступен, когда два или более CDA усилителя Bowers & Wilkins (CDA-2HD или CDA-4D) подсоединены к одной и той же проводной сети с использованием AVB-совместимого сетевого оборудования (коммутатора с AVB). В качестве источников входного сигнала могут быть выбраны аналоговые или цифровые входные сигналы от других усилителей CDA.

AVB - это набор стандартов, реализация которых варьируется от производителя к производителю. Поэтому, мы не можем гарантировать совместимость режимов AVB между устройствами Bowers & Wilkins и другим оборудованием или сетевым оборудованием.

bowerswilkins.com

⚠ Подключение колоночных или входных кабелей при включенном усилителе может привести к поражению электрическим током или повреждению усилителя. Выньте сетевой шнур из разъема прежде чем делать соединения.


⚠ Предохранители могут заменять только обученные сотрудники - [PH1] предохранитель может быть на нейтрале, поэтому питание следует отсоединять, чтобы обесточить фазу.

⚠ Не допускайте перегрузки усилителя во избежание искажений/клиппинга и повреждения усилителя и громкоговорителей/сабвуфера. Продукты, подвернутые перегрузке, не подлежат гарантийному обслуживанию. Чтобы не допустить перегрузки усилителя, скорректируйте настройки входящего и исходящего сигналов с помощью меню настройки конфигурации продукта (Product Configuration Page).

1. Содержимое упаковки CDA-2HD

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x стоечные уши
- c. 1 x соединительная скоба
- d. 1 x сетевой шнур
- e. 4 x винты стоечных ушей (M5 x 8mm)
- f. 4 x винты опор (M4 x 6mm)
- g. 4 x опоры
- h. 1 x винт соединительной скобы (M4 x 8mm)

Diagram 1. Содержимое упаковки



2. Установка

2.1 Монтаж в стойку

Многоканальный усилитель мощности CDA-2HD предназначен для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. Он поставляется с ушками и болтами для их крепления к корпусу, но без болтов и гаек для монтажа в стойку. Убедитесь, что после установки в стойку усилитель хорошо проветривается и вентиляционные отверстия не закупорены. Если система будет выведена из эксплуатации на длительный срок, отключите усилитель от электросети.

Многоканальный усилитель мощности CDA-2HD поставляется с двумя монтажными ушками для установки в стандартные стойки. Прикрепите эти скобы, вставив в них болты и завернув их в резьбовые отверстия сбоку усилителя, см. **Diagram 2.**

Для монтажа в стойку двух усилителей CDA-2HD, используйте прилагаемую соединительную скобу и более короткие стороны ушей для установки. см. **Diagram 3.**

Diagram 2. Монтаж в стойку одного CDA-2HD





Diagram 3. Монтаж в стойку двух CDA-2HD



2.2 Прикрепление опор

Усилитель CDA-2HD может также быть установлен на столе и поэтому поставляется с опорами и винтами, см. **Diagram 4.**

Убедитесь, что после установки усилитель хорошо проветривается и вентиляционные отверстия не закупорены. Если система будет выведена из эксплуатации в течение длительного времени, отключайте усилитель от сети электропитания.

⚠️ Чтобы предотвратить повреждение усилителя, оставьте достаточное для вентиляции пространство по его бокам. CDA-2HD можно устанавливать вертикально, но при этом не ставить его рядом с другими компонентами или сбоку от шкафа. Это может привести к блокировке вентиляционных отверстий.

3. Органы управления и соединения

Разъемы и переключатели на задней панели, см. Diagram 5

1. Входной разъем электропитания (IEC C14)
2. Кнопка сброса Reset
3. Разъем Ethernet (RJ45)
4. Вход / Выход 12-B триггерного сигнала
5. Цифровые входы
6. Аналоговые входы
7. Выходы

Органы управления на передней панели, см. Diagram 6

Diagram 4. Установка опор




Diagram 5. Задняя панель





Diagram 6. Передняя панель



Примечание: Reboot и Reset можно проделать также со страницы Product Configuration Page, см. раздел 7.1.6 Settings Management

Factory Reset

Это сброс всех настроек и сохраненных пресетов, а также прошивки ПО к оригиналным заводским установкам.

- a. Убедитесь, что устройство выключено при использовании выключателя питания на входном разъеме.
- b. Нажмите и удержите кнопку reset, и одновременно включите питание на входном разъеме – продолжайте удерживать 10 секунд, пока светофор LED не начнет мигать зеленым.
- c. Отпустите кнопку reset и подождите пока устройство не перезапустится.

4. Соединения

⚠️ Подключение колоночных кабелей или входных кабелей при включенном усилителе может привести к поражению электрическим током и повреждению усилителя. Перед подключением отсоедините шнур питания.

4.1 Подключение источников

Имеются три варианта подключения аудио входов к усилителю CDA-2HD.

Ethernet (сетевое подключение)

⚠️ Сетевое подключение обязательно для настройки и конфигурирования. См. Раздел 6 Network Connection Instruction.


Audio Video Bridging (AVB) соединение

Используется для подключения к проводной сети. Будучи подсоединенными, усилитель становится видимым в сети для других устройств Bowers & Wilkins CDA.

см. Diagram 7.

См. Раздел 7.2.1 по настройке вашего усилителя.

Diagram 7. Подключение к сети



Аналоговый вход

Используйте эти входы для аналоговых аудио источников, см. Diagram 8.

Цифровой вход

Используйте эти входы для цифровых аудио источников, см. Diagram 9.

Diagram 8. Подключение к аналоговым источникам




Diagram 9. Подключение к цифровым источникам



4.2 Подключение акустических систем

CDA-2HD имеет один стерео выход на колонки с разъемами типа SpeakOn. Акустические системы могут быть также подключены к каналам, включенным мостом для увеличения мощности, доступной для них.

Для подключения стерео акустических систем:

- Подсоедините колоночные кабели к разъему SpeakOn и вставьте его в усилитель, см. **Diagram 10.**

⚠️ Общий сигнал этих выходов на акустические системы не должен соединяться вместе или с каким-либо другим общим сигналом. Не соединяйте L – и R – (отрицательные) клеммы вместе. Это приведет к неисправности и усилитель либо отключится, либо не будет работать должным образом.

⚠️ Перед подключением к усилителю проверьте полярность акустических систем и проводов.

Чтобы подключить акустические системы к мостовым выходам, см. **Diagram 11:**


- Выберите BRIDGE-TIED LOAD на странице конфигурации продукта Product Configuration Page.
- Подключите клемму «+» от акустической системы к клемме «+» правого канала (R).
- Подключите клемму «-» от акустической системы к «-» клемме левого канала (L) усилителя.

Два разъема для мостового подключения колонок обозначены как 1- & 2+.


В мостовом режиме оба усилителя в зоне объединяются, чтобы создать моно-выход удвоенной мощности.

⚠️ Минимальный импеданс нагрузки в мостовом режиме равен 8 Ом. Подключение 4-омной нагрузки может привести к снижению выходной мощности, искажениям и перегреву.

Diagram 10. Подсоединение колонок – Single Wiring



Обычное соединение - Single Wiring




MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO MONO		
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Diagram 11. Подсоединение колонок к мостовому выходу - Bridged-Tied Load



Bridge-Tied Load подсоединение



5. Настройка режима POWER MODE

CDA-2HD может быть настроен на автоматическое включение. Режим POWER MODE можно выбрать на странице Product Configuration Page, что позволит каждый раз включать питание CDA-2HD, если POWER MODE в положении ON. CDA-2HD может также включаться при появлении аудио сигнала на любом из входов, при выборе AUTO DETECT или по сигналу 12V TRIGGER.

Настройка CDA-2HD для включения по 12-B триггерному сигналу:

- Подсоедините 12-B кабель к разъему 3,5 мм 12V TRIGGER IN, см. **Diagram 12**. Убедитесь, что 12V сигнал есть.
- Выберите 12V TRIGGER в настройках POWER MODE
- (Опция) Подсоедините выход 12V TRIGGER OUT к входу 12V TRIGGER IN на другом усилителе для связанного включения питания

В этом режиме CDA-2HD включается при подаче сигнала 12 В на его триггерный вход 12V Trigger Input. Этот 12 В триггерный вход может быть подключен к выходу 12 В от матричного аудио коммутатора или реле.

Примечание: Все зоны усилителя включаются при получении триггерного сигнала 12 В в режиме 12V TRIGGER.





Diagram 12. 12V Trigger



6. Инструкция по подсоединению к сети

6.1 Подсоединение на странице Product Configuration Page

- Заводская настройка по умолчанию для DHCP – это ON.
- Подсоедините усилитель к сети с помощью роутера, используя кабель RJ-45. Убедитесь, что компьютер / планшет и усилитель находятся в одной сети.
- Включите усилитель.
- Откройте веб-браузер.
- Введите сетевой адрес CDA-2HD по умолчанию [product name]+[serial number] например: http://CDA-2HD_XXXX-XXXXXX.local. local в адресное поле браузера и нажмите "return". После этого откроется страница Product Configuration Page.

Кроме этого, все сетевые IP адреса будут доступны из вашей страницы Router configuration.




Diagram 13. Наименование продукта – Серийный номер



7. Конфигурирование вашего усилителя (через Product Configuration Page)

7.1 BASIC SETTINGS - Основные настройки

В таблице Basic Settings, пользователи могут редактировать основные настройки усилителя. В следующем Разделе описывается каждая из функций в таблице.

7.1.1 Информация

В этом Разделе, пользователь может задать имя для усилителя CDA-2HD и ввести параметры настройки. Наименование модели усилителя, версия прошивки ПО, серийный номер, температура и время/дата показаны здесь, они не редактируются.

The screenshot shows the 'Bowers & Wilkins' product configuration page with the 'Basic Settings' tab selected. The interface is divided into several sections:

- BASIC SETTINGS**: A top navigation bar with tabs for 'BASIC SETTINGS', 'INPUT/OUTPUT SETTINGS', and 'DSP CONFIGURATION'.
- INFORMATION**: A section for basic amplifier details.
 - AMPLIFIER NAME**: Enter the amplifier name (up to 140 chr). Current value: CDA-2HD.
 - CUSTOMER NAME**: Enter the Customer's full name (up to 140 chr).
 - DEALER NAME**: Enter the name of the Dealer (up to 140 chr).
 - INSTALLER NAME**: Enter the name of the installer (up to 140 chr).
 - INSTALLATION DATE**: Date field set to 01/01/2022.
 - FIRMWARE VERSION**: 0.0.2.20
 - SERIAL NUMBER**: 2237-0500014
 - CURRENT TEMPERATURE**: 32°C | 89.6°F
 - CURRENT DATE**
 - CURRENT TIME**
- NETWORK**: Network configuration settings.
 - DHCP**: ON (selected).
 - GATEWAY**: 192.168.1.1.
 - PREFERRED DNS SERVER**: 0.0.0.0
 - ALTERNATIVE DNS SERVER**: 0.0.0.0
 - SAVE NETWORK DETAILS** button.
- POWER**: Power mode settings.
 - POWER MODE**: AUTO DETECT (selected).
 - POWER MODE DELAY**: 0 seconds.
 - WAKE ON LAN**: OFF (selected).
- NOTIFICATIONS**: Email alert settings.
 - ENABLE EMAIL ALERTS**: ON (selected).
 - EMAIL ADDRESS**: Enter email address.
 - TEST EMAIL** button: SEND TEST EMAIL.
 - NOTIFICATION ALERTS FOR**:
 - When temperature exceeds 100 °C: ○— (disabled).
 - When voltage exceeds 100 V: ○— (disabled).
 - When volume exceeds 100 %: ○— (disabled).
- SETTINGS MANAGEMENT**: Management options.
 - IMPORT SETTINGS**: Import saved setting to a location on your computer. IMPORT/RESTORE button.
 - EXPORT SETTINGS**: Export setting to a location on your computer. EXPORT button.
 - FIRMWARE UPDATE**: Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. UPDATE FIRMWARE button.
 - LOCK SETTINGS**: Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.
 - Settings unlocked (PIN 123456).
 - REBOOT**: REBOOT button: Device will be unavailable briefly while it reboots.
 - RESET**: RESET button: Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.
 - PRINT SETTINGS**: PRINT button: Print all settings.

At the bottom left is a 'FAQs / Customer Service' link.

7.1.2 IDENTIFICATION MODE - Режим идентификации

Когда эта опция выбрана – ON, индикатор питания LED на передней панели начнет мигать (белым), чтобы показать, какой усилитель вы программируете.

7.1.3 NETWORK - Сеть

DHCP ON / OFF

CDA-2HD – установка по умолчанию - DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) в положении ON.

DHCP показывает текущий IP адрес, когда DHCP в положении ON. Когда DHCP в положении OFF, можно ввести желаемый статический IP адрес.

 При смене IP адреса или маски Subnet Mask, нужно ввести новый IP адрес в браузер, чтобы опять увидеть настройки усилителя на веб-портале.

7.1.4 POWER MODE - Режим Power Mode

В этом разделе пользователь может выбрать вариант POWER MODE.

Примечание: Если аудио сигнала нет в канале в течение 15 минут, усилитель переходит в режим ожидания STANDBY MODE.

Заводской режим CDA-2HD по умолчанию - Auto Detect.

ON

В этом режиме обнаружение сигнала и вход 12V Trigger отключены. Усилитель всегда будет включен.

AUTO DETECT

В этом режиме усилитель автоматически включается при обнаружении сигнала.

12V TRIGGER

В этом режиме усилитель включается при обнаружении триггерного сигнала 12V, и выключается при его пропадании.

 В ходе настройки настоятельно рекомендуется использовать POWER MODE в положении ON, чтобы предотвратить отключение усилителя.

Auto On Delay

Можно задать задержку от 0-20 секунд, что полезно при последовательном включении нескольких усилителей - ON.

Wake On Lan

Это позволяет включать усилитель или пробуждать его из режима standby, по команде от другого устройства в сети.

 Рекомендуется держать переключатель Wake on Lan в положении ON. В положении OFF, IP команды будут недоступны.

IDENTIFICATION MODE
When switched on the front power LED will start flashing.

ON
OFF

NETWORK

DHCP Any additional information. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON OFF </div> IP ADDRESS 192.168.1.143	GATEWAY 192.168.1.1 PREFERRED DNS SERVER 0.0.0.0	ALTERNATIVE DNS SERVER 0.0.0.0
<input type="button" value="SAVE NETWORK DETAILS"/>		

POWER

POWER MODE Select power mode below. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON AUTO DETECT 12V TRIGGER </div> POWER MODE DELAY In seconds 0	WAKE ON LAN <small>Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.</small> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ON OFF </div>
---	---

Режим питания - Power Mode	Режим Power in standby Mode	Сетевая связь в режиме Standby
On	N/A	N/A
Auto Detect и Wake on Lan в положении OFF	0.5 Вт	NO
12V Trigger и Wake on Lan в положении OFF	0.5 Вт	NO
Auto Detect и Wake on Lan в положении ON	0.5 Вт	YES
12V Trigger и Wake on Lan в положении ON	0.5 Вт	YES

Системы управления

Режим Wake on Lan должен быть активирован для управления от систем автоматизации.

 Только одно активное соединение с устройством доступно в любой точке. Рекомендуется настраивать устройство через веб-портал, прежде чем подсоединять к системе управления. Система управления должна быть отключена, прежде чем вновь подключить устройство к веб-порталу.

7.1.5 ENABLE EMAIL ALERTS - Оповещения

В этом разделе пользователь может включить оповещения - ON и выбрать сообщения из списка. Тревожные сообщения будут посыпаться на желаемый адрес эл. почты при наступлении выбранных событий.

7.1.6 SETTINGS IMPORT/EXPORT/RESTORE/LOCK - Управление настройками

Импорт / восстановление и экспорт настроек
Кнопки Import / Restore и Export позволяют импортировать, восстанавливать и экспортировать сохраненные настройки из памяти вашего компьютера. Это очень полезно при настройке нескольких усилителей.

Обновление прошивки ПО - Update Firmware

Кнопка Update Firmware позволяет принимать .bin файл для установки новой прошивки. Последняя версия прошивки доступна для скачивания на нашем сайте: www.bowerswilkins.com

Настройка замка - Lock Settings

Когда она в положении LOCKED, нельзя вносить изменения в страницу конфигурации

Печать - Print

Кнопка PRINT позволяет распечатать полный список настроек усилителя.

Перезапуск - Reboot

Кнопка REBOOT позволяет плавно выключить устройство и запустить его вновь.

Сброс - Reset

Кнопка RESET позволяет сбросить все настройки и все сохраненные пресеты.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS

ON

OFF

ENABLE EMAIL ALERTS

Enter email address

TEST EMAIL

SEND TEST EMAIL

When temperature exceeds 84 °C



When volume exceeds 100 %



When device loses network connection.



SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS

Import saved setting to a location on your computer.

IMPORT/RESTORE

EXPORT SETTINGS

Export setting to a location on your computer.

EXPORT

FIRMWARE UPDATE

Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.

UPDATE FIRMWARE

LOCK SETTINGS

Set a pin to lock settings to prevent further changes.
Use this PIN to unlock settings.

Settings unlocked

REBOOT

Device will be unavailable briefly while it reboots.

REBOOT

PRINT SETTINGS

Print all settings.

PRINT

RESET

Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.

RESET

7.2 Input / Output Settings

В таблице Input / Output Settings, можно направить сигналы с каждого из входов на желаемый выход. Можно также задать режим использования, индивидуальные настройки уровня и громкости.

Bowers & Wilkins

[BASIC SETTINGS](#)

[INPUT/OUTPUT SETTINGS](#)

[DSP CONFIGURATION](#)

[INPUT SOURCE SETUP](#)

1 LEFT

1 RIGHT

INPUT SOURCE

Analogue

Analogue

INPUT NAME

Analog 1 Left

Analog 1 Right

TRIM LEVEL dB

0

0

Total System Gain 26dB

Total System Gain 26dB

[MODE OF USE](#)

SPEAKERS

BRIDGE-TIED LOAD

[OUTPUT SETUP](#)

OUTPUT

1

2

OUTPUT NAME

1 Left

1 Right

SPEAKER

Select preset

Select preset

STEREO / MONO

STEREO

MONO

AMPLIFIER MODE

STEREO

[ZONE](#)

OUTPUT

1

2

ZONE

1

1

[OUTPUT VOLUME](#)

OUTPUT VOLUME
30%

TURN ON VOLUME
30%

MAX VOLUME
100%

MUTE

[FAQs / Customer Service](#)

7.2.1 Input Source Setup - Настройка входных источников

Input Level Meter - Уровни входных сигналов

Здесь отображаются входные сигналы, поступающие на усилитель.

Input Source

Выбор входного источника из следующих вариантов Analogue / Digital / AVB*

*Режим AVB доступен, когда два или более CDA усилителя Bowers & Wilkins (CDA-2HD или CDA-4D) подсоединены к одной и той же проводной сети с использованием AVB-совместимого сетевого оборудования (коммутатора с AVB). В качестве источников входного сигнала могут быть выбраны аналоговые или цифровые входные сигналы от других усилителей CDA.

AVB Input Sources

Входной источник AVB будет доступен, когда родственные устройства способны распознать друг друга в сети. Родственное устройство будет показано в раскрывающемся списке INPUT SOURCE с его серийным номером или удобным названием, указанным в списке. Можно будет выбрать любой из входов этого устройства для использования.

Наименование входа - Input Name

Все доступные входные каналы перечислены в этом разделе. Можно задать имя для каждого входа, чтобы описать тип подключенного устройства. Изменения таблице имен - Input Name будут отражаться в странице настроек.

Усиление - Trim Level

Уровень усиления TRIM LEVEL можно задать для каждого из каналов в пределах от -5dB до +19dB с шагом в 1dB. Уровень позволяет выровнять входы перед усилением. Общий коэффициент усиления системы будет вычислен и показан после задания уровней.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use - Режим использования

Mode of Use определяет настройки системы и число возможных конфигураций колонок. Существуют два варианта: **Speaker Mode** и **Bridged-Tied Load Mode**.

 Выбор режима определяет тип продуктов Bowers & Wilkins, доступных для выбора в следующем разделе.

Примеры режимов и конфигураций

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Speaker Mode

два канала работают с двумя колонками в стерео или моно.

Bridge-Tied Load Mode




Когда требуется большая мощность, два канала могут быть соединены мостом в один.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup - Настройка выходов

Output Level Meter

Здесь мониторится выходной уровень аудио сигнала, посылаемого на колонки.

Output Name - Наименование выхода

В этом разделе перечисляются все доступные выходные каналы. Можно задать имя для каждого выхода, чтобы описать тип подключенного устройства. Изменения таблице имен - Output Name будут отражаться в странице настроек.

Speaker - Акустическая система

Выберите модель продукта для каждого канала, который используется с CDA-2HD. При использовании продукта не от Bowers & Wilkins, выберите любой пресет - User Preset.

Stereo / Mono

позволяет задать для каждого канала режим Stereo или Mono работы. Если выбран режим Mono, сигналы левого Left и правого Right каналов выбранного входа будут суммированы в сигнал Mono.

Amplifier Mode - Режим усилителя

Если требуется более высокая мощность, два канала могут быть соединены мостом в один. См. 4.2 Подсоединение колонок: как подключать их к продукту в режиме Bridge-Tied Load.

7.2.4 Zone - Зона

CDA-2HD – это продукт для одной зоны. Здесь сгруппированы настройки: Output Volume, Turn on Volume и Mute для этого продукта.

7.2.5 Output Volume - Выходной уровень

Output Volume

Регулировка общего уровня громкости для каждого канала. Когда каналы находятся в одной и той же зоне - Output Zone, уровень громкости изменяется в них одновременно.

Громкость при включении - Turn On Volume

В случае пропадания напряжения в сети функция TURN ON VOLUME гарантирует, что вся система включится с тем же самым уровнем громкости. Когда каналы находятся в одной и той же зоне - Output Zone, уровень громкости изменяется в них одновременно.

Максимальная громкость - Maximum Volume

Используется там, где не нужна максимальная громкость. Громкость при включении - Turn On Volume и на выходе - Output Volume будут ограничены сверху значением Max Volume. Это независимая установка, на которую не влияет задание Output Zone.

Mute

Приглушает звук в колонках. Каналы, находящиеся в одной и той же зоне - Output Zone, приглушают звук одновременно.

OUTPUT SETUP

The screenshot shows the 'OUTPUT SETUP' interface with two channels labeled 1 and 2. Channel 1 is set to 'STEREO' mode, while Channel 2 is set to 'MONO'. Under 'ZONE', both channels are assigned to '1'. The 'OUTPUT VOLUME' section includes controls for 'OUTPUT VOLUME' (30%), 'TURN ON VOLUME' (30%), 'MAX VOLUME' (100%), and 'MUTE' (ON). The 'SPEAKER' dropdowns show 'Select preset' for both channels.

OUTPUT	1	2
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right
SPEAKER	Select preset	Select preset
STEREO / MONO	STEREO	MONO
AMPLIFIER MODE	STEREO	STEREO

OUTPUT	1	2
ZONE	1	1

OUTPUT VOLUME	30	30
TURN ON VOLUME	30	30
MAX VOLUME	100	100
MUTE	ON	OFF

7.3 DSP Configuration - конфигурирование DSP-процессора

В таблице конфигурирования DSP-процессора можно задавать такие параметры, как фаза Phase, задержка Delay и регулировать тембр Tone Control для продуктов Bowers & Wilkins. CDA-2HD сконструирован для обеспечения наилучшего качества звука при работе с акустическими системами Bowers & Wilkins.

При использовании продуктов сторонних компаний, выбирайте в таблице Speaker вариант User Preset. Тонкую настройку звучания можно сделать с использованием 8-полосного параметрического эквалайзера EQ, затем сохранить ее как пресет, чтобы экспорттировать или импортировать.

Продукты Bowers & Wilkins

The screenshot displays the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are tabs for BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there's a section titled MODE OF USE with a button labeled BRIDGE-TIED LOAD. The next section, OUTPUT INFORMATION, shows a 2-channel setup (1 Left + 1 Right) with a volume slider set at 30. The SPEAKER is listed as ISW8. The TEST SIGNAL section shows the output name as 1 Left + 1 Right, test signal as PINK NOISE, and volume at 30. The ON / OFF switch is set to ON. The PRESET MANAGEMENT section includes three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export), COPY PRESETS (Copy from one location to another), and EDIT PRESETS (Rename current preset). The final section, DSP SETTINGS, includes parameters for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET both at 0), and TONE CONTROL (BASS slider at 0). A footer bar at the bottom contains links for FAQ and Customer Service.

Продукты сторонних компаний -
когда выбран User Preset

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Информация о выходе - Output Information

Здесь показан выбор, сделанный на предыдущей странице Output Setup.

7.3.2 Тест-сигнал - Test Signal

У CDA-2HD имеется встроенный генератор «розового» шума. «Розовый» шум можно использовать вместе со спектроанализатором для измерения параметров акустических систем.

Volume

Установка Volume позволяет задавать громкость «розового» шума. Эти установки независимы от заданной выходной громкости - Output Volume и не влияют на нее.

On/Off

Переключение On/Off запускает тестовый сигнал в заданном канале.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets

(доступны, если выбран User Preset)

Этот раздел позволяет импортировать, экспортить или копировать пресеты из памяти компьютера.

All Presets

IMPORT (all presets) позволяет импортировать все сохраненные пресеты из памяти компьютера. Эта функция полезна при настройке нескольких усилителей.

EXPORT (all presets) позволяет экспортить все пресеты в память компьютера.

Single Preset – Одиночный пресет

Примечание: Убедитесь, что вы выбрали пользовательский пресет из выпадающего списка, прежде чем выбирать действие (импорт/экспорт)

IMPORT (одиночный пресет) позволяет импортировать выбранные пресеты с компьютера.

EXPORT (одиночный пресет) позволяет сохранить выбранный пресет с усилителя на компьютер.

Copy Presets

позволяет копировать выбранный пресет.

Rename Presets

позволяет сменить имя выбранного пресета.

7.3.4.a DSP Settings for Bowers & Wilkins products

Выбор таблицы для каждого выхода, чтобы изменить настройки.

Output Tab

Выбор таблицы выходов, чтобы изменить настройки колонок для каждого выходного канала.

Speaker

показывает модель продукта, выбранного в качестве выхода.

Listening Mode

(доступно, когда выбран сабвуфер Bowers & Wilkins) LISTENING MODE обеспечивает возможность эквалайзации для музыки или для кинофильмов.

Phase

(доступно при выборе сабвуфера Bowers & Wilkins или User Preset) Фаза по умолчанию установлена в положение OFF, при включении ON фаза инвертируется на 180°.

Delay

DELAY отображается в миллисекундах, футах или метрах. Когда число вводится в любое из трех полей, остальные поля будут рассчитаны автоматически. Минимальная задержка составляет 0,01 миллисекунды, а максимальная - 20 миллисекунд.


Tone Control

TONE CONTROL позволяет точно регулировать низкие BASS и высокие TREBLE частоты.


OUTPUT INFORMATION



TEST SIGNAL



PRESET MANAGEMENT



DSP SETTINGS



7.3.4.b Настройки DSP для продуктов сторонних производителей

Output Tab

Выберите таблицу вывода, чтобы изменить настройки колонок для каждого выхода.

EQ Graph

The EQ graph - График эквалайзера отражает изменения параметров настройки эквалайзера.

EQ Parameter

CDA-2HD оснащен 8-полосным параметрическим эквалайзером. Настройки, внесенные в эквалайзер, будут отображаться на графике выходной частотной характеристики со следующими настраиваемыми параметрами:

EQ On/Off

Используйте кнопку On/Off для переключения полосы частот, чтобы активировать применяемую полосу.

Frequency Hz

Введите центральную частоту (20 Гц - 20 кГц) или настраиваемый фильтр.

EQ – Q

Коэффициент добротности Q управляет полосой пропускания, которая будет усиlena эквалайзером. Чем ниже добротность, тем шире полоса пропускания. Чем выше добротность, тем уже полоса пропускания.

EQ Gain

Коэффициент усиления эквалайзера увеличивает или уменьшает усиление на выбранной частоте.

Filter Type

Доступный тип фильтра: Параметрический, с высокой или низкой «полкой»

Crossover

Здесь могут быть применены фильтры высоких частот (HP) или низких частот (LP).

Crossover

Доступен кроссовер: Off, High Shelf или Low Shelf.

Frequency

Это поле пользовательского ввода для центральной точки в применяемой полосе пропускания кроссовера.

Filter Order

Порядок фильтра (дБ/Окт)
Порядок фильтра выбирается в диапазоне -6 дБ, -12 дБ, -18 дБ, -24 дБ или Off.

Save / Reset

Чтобы применить настройки эквалайзера и кроссовера, сделанные в канале, нажмите Save перед переходом на следующую вкладку.

Чтобы восстановить настройки по умолчанию или очистить настройки, внесенные в этот раздел, нажмите кнопку Reset.

Phase

Фаза по умолчанию отключена OFF, при включении ON фаза инвертируется на 180°.

Delay

Задержка отображается в миллисекундах, футах или метрах. Когда число вводится в любое из трех полей, остальные поля будут рассчитаны автоматически. Минимальная задержка составляет 0,01 миллисекунды, а максимальная - 20 миллисекунд.

DSP SETTINGS



8. Светодиодные LED индикаторы состояния

Индикатор питания Power LED

Свечение LED	Состояние усилителя
Темный / не горит	Off - выключен
Слабый белый	Standby - ожидание
Яркий белый	On
Красный	Отказ


Индикатор статуса зон Zone LED

Свечение LED	Состояние усилителя
Темный / не горит	Off – выключена/ Сигнала нет/ Отказ блока питания PSU
Яркий белый	On - включен и есть сигнал
Красный	Отказ зоны

Индикатор статуса сети - Network LED

Свечение LED	Состояние усилителя
Яркий белый	Сеть работает
Красный	Отказ сети

Diagram 14. Индикатор статуса



9. Поддержка

Если вам потребуется дополнительная помощь или совет относительно вашего усилителя CDA-2HD, пожалуйста, посетите сайт поддержки по адресу: www.bowerswilkins.com/support.

Экологическая информация

Этот продукт соответствует международным директивам, включая, но не ограничиваясь ограничением опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances - RoHS) в электрическом и электронном оборудовании, регистрации, оценке, авторизации и ограничениям на использование химических веществ (REACH) и удаление отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Проконсультируйтесь с вашим местным органом по утилизации отходов для получения рекомендаций о том, как правильно рециклировать или утилизировать этот продукт.

10. Технические характеристики

Секция аудио

Импеданс нагрузки:	>3Ω на канал (>6Ω в мостовом режиме)	
Выходная мощность на канал, без клиппирования:	250 Вт на 8Ω	212 Вт на 8Ω*
	500 Вт на 4Ω	424 Вт на 4Ω*
Выходная мощность в мостовом режиме, без клиппирования:	1,000 Вт на 8Ω	848 Вт на 8Ω*
Суммарная выходная мощность, во всех каналах:	1,000 Вт кратковременная >250 Вт непрерывная	848 Вт кратковременная* >212 Вт непрерывная*
Смещение по пост. току:	<50 мВ	
Диапазон частот (-3дБ):	<10Гц - >30кГц, при любом импедансе нагрузки	
Неравномерность частотной характеристики (20Гц-20кГц):	+/-1 дБ	
Динамический диапазон:	>85 дБ, А-взвеш.	
Искажения THD+N (1Гц, 12.5 Вт, 4 Ом):	менее 1%	
Усиление по напряжению:	21 дБ – 45 дБ, регулируемое	
Входной импеданс:	10 кОм	
Макс. входное напряжение:	4 В rms	
Порог обнаружения сигнала:	2.5 мВ (не зависит от заданного усиления Gain)	
Время «пробуждения»:	<0.2 сек (если остальные зоны активны) <2 сек (если остальные зоны не активны)	
Время до авто-отключения:	15 минут с момента последнего обнаружения сигнала	
Порог 12-V триггерного сигнала:	Типичный 3В (рекомендованный 5-15В)	

Органы управления и индикаторы

Передняя панель:	1 x Power LED (усилитель активен – White, Отказ – Red) 1 x Network status LEDs (сеть работает – White, Отказ – Red) 1 x Zone status LEDs (сигнал есть – White, Отказ – Red)
Задняя панель:	Кнопка сброса Reset

Разъемы

Входы:	1 x RCA (пара) Phono разъем, аналоговый линейный вход 1 x RCA Phono разъем, цифровой линейный вход 1 x Ethernet
Выход:	1 x SpeakOn 1 x 3.5 mm jack - 12V trigger IN 1 x 3.5 mm jack - 12V trigger OUT (Макс. 100 мА пропуск)

Питание

Потребление:	<0.5 Вт в Standby, WoL не активен <0.5 Вт в Standby, WoL активен 200 Вт макс. среднее 2,800 Вт пиковое
Напряжение сети AC:	100-240В 50/60 Гц
Разъем питания AC inlet:	IEC C14, отключаемый

Тепловые характеристики

Тепловыделение:	1.7 BTU/час (standby), 150 BTU/час (хол. ход), 850 BTU/час (макс.)
-----------------	--

Размеры

Высота:	85 мм (3.4 in) 1U [100 мм (3.9 in) плюс опоры]
Ширина:	218 мм (8.6 in)
Глубина:	323 мм (12.7 in)
Вес, нетто:	3.4 кг (7.5lb)

Отделка: Черная

* Монтаж в стойку двух усилителей – Показан только правый

Vítejte u Bowers & Wilkins s CDA-2HD

Děkujeme Vám, že jste si zvolili značku Bowers & Wilkins. Když John Bowers zakládal naši firmu, věřil, že nápadité provedení, novátorský přístup a pokročilé technologie jsou klíčem otevírajícím dveře kvalitní reprodukci. Touto filozofií se dodnes inspirujeme, kdykoli tvoříme nový produkt.

Náš distribuční zesilovač CDA-2HD dokáže dodat výkon jakékoli vestavné reprosoustavě Bowers & Wilkins a v maximální míře ukázat její potenciál. CDA-2HD nabízí 2 kanály vysoce kvalitního zesílení a díky svému kompaktnímu provedení ve standardu 2U s poloviční šírkou zabírá minimum místa. Je-li potřeba, umožňuje konfigurace CDA-2HD také spojení kanálů svého Class D zesilovače do můstku, čímž vznikne jeden kanál s ještě větším výkonem. CDA-2HD lze snadno nastavit prostřednictvím webového rozhraní na stránce Konfigurace produktu, umožňující uživatelské doladění DSP a širší flexibilitu pro integraci do vaší instalace.

Technické přednosti

- 2-kanálové zesílení s výkonem 500 W na kanál poskytuje zvuk s vysokým rozlišením.
- Navrženo pro spolupráci s instalacními reproduktory a subwoofery Bowers & Wilkins.
- Velmi flexibilní použití / konfigurace - levý/pravý výstup lze přemostit a vytvořit monofonní výstup s dvojnásobným výkonem 1,000 W.
- Tři možnosti způsobu zapínání – manuálně zapnuto, zapnutí při detekci signálu či 12V trigger spínání.
- Robustní a spolehlivé ochranné funkce snižující riziko poškození při přetížení, zkratu či přehřátí.
- Stránka Konfigurace produktu umožňuje přizpůsobitelné nastavení pro různé způsoby použití.
- Audio Video Bridging (AVB) kompatibilní*.

Poznámka: Vždy zkontrolujte dostupnost nového software na stránkách Bowers & Wilkins.

*Funkce AVB je dostupná v případě, že jsou dva či více CDA zesilovačů Bowers & Wilkins (CDA-2HD či CDA-4D) zapojeny na stejnou kabelovou síť pomocí hardware umožňujícího AVB (AVB switch). Jako vstupní signál lze zvolit analogové, nebo digitální zdroje, připojené k jiným CDA zesilovačům.

AVB je soubor standardů, jejichž implementace se může u různých výrobců lišit.
Z toho důvodu nelze zaručit AVB kompatibilitu mezi zařízeními Bowers and Wilkins a jiným zařízením, nebo síťovým hardwarem.

⚠️ Připojování reprokabelů, nebo vstupních kabelů ve chvíli, když je zesilovač napájen, může způsobit úraz elektrickým proudem a poškození zesilovače. Před propojováním přístroje odpojte napájecí kabel.


⚠️ Pojistky uvnitř přístroje mohou být vyměňovány pouze kvalifikovanou osobou. Pojistka odpojuje nulový vodič, pro odpojení fázového vodiče je třeba odpojit síť.

⚠️ Zesilovač nepřetěžujte. Přebuzení zesilovače způsobí zkreslení /zřez signálu (clipping) a může zesilovač nebo reproduktor/subwoofer poškodit. Rovněž tím dojde ke ztrátě záruky. Abyste se vyhnuli přebuzení, použijte pro regulaci vstupního/výstupního signálu při nastavování zesilovače indikátor úrovně zvuku na stránce konfigurace produktu.

1. Balení CDA-2HD obsahuje

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Konzole pro uchycení do racku
- c. 1 x Konzolová spojnice
- d. 1 x Napájecí kabel
- e. 4 x Šrouby konzolí (M5 x 8mm)
- f. 4 x Šrouby nožiček (M4 x 6mm)
- g. 4 x Nožička
- h. 1 x Šrouby konzolové spojnice (M4 x 8mm)

Obrázek 1 Obsah balení



2. Instalace


2.1 Montáž do racku

CDA-2HD je navržen pro instalaci do klasického 19ti palcového racku. Je dodáván včetně montážních úchyty, ale bez šroubů a matic sloužících k upevnění úchyty k racku. Při umisťování do racku dbejte na to, aby nebyla omezena cirkulace vzduchu, potřebného k chlazení a aby větrací otvory přístroje nebyly zakryty. Pokud systém neoholáte delší dobu používat, doporučujeme odpojit zesilovač od napájení.


CDA-2HD je dodáván se dvěma montážními úchyty pro instalaci do standardního racku. Oba úchyty přišroubujte na přístroj ze stran pomocí dodávaných šroubů do postranních závitových zděří, jak znázorňuje obrázek 2.

Pro montáž dvou CDA-2HD do racku použijte dodanou konzolovou spojnicu a konzoli připevněte k racku její kratší stranou. Viz. obrázek 3.

Obrázek 2. Montáž samotného CDA-2HD do racku



Obrázek 3. Montáž dvou CDA-2HD do racku



2.2 Montáž nožiček

CDA-2HD můžete také umístit na polici či stůl, prostřednictvím dodávaných nožiček se šrouby, jak znázorňuje obrázek 4.

Při umístování přístroje dbejte na to, aby nebyla omezena cirkulace vzduchu, potřebného k chlazení a aby větrací otvory přístroje nebyly zakryty. Pokud systém nehodláte delší dobu používat, doporučujeme zesilovač odpojit od napájení.

⚠️ Abyste předešli poškození, ponechte okolo zesilovače adekvátní místo pro ventilaci. CDA-2HD může být instalován i vertikálně, ale v takovém případě jej neumístujte za jiné přístroje či přímo ke stěně nábytku. Pokud tak učinite, zablokujete ventilační otvory.

3. Ovládací prvky a terminály

Terminály a přepínače na zadním panelu, viz. obrázek 5

1. Terminál napájecího kabelu (IEC C14)
2. Resetovací tlačítko
3. Ethernet (RJ45) terminál
4. 12 V spináž trigger (výstup / vstup)
5. Digitální vstupy
6. Analogové vstupy
7. Výstupy

Ovládací prvky na čelním panelu, viz obrázek 6

1. LED indikátor zapnutí
2. LED kontrolka Ethernetu
3. LED indikátoru stavu zón

3.1 Resetovací tlačítko

⚠️ Resetováním na tovární hodnoty dojde k vymazání všech provedených nastavení a zesilovač se vrátí k původnímu firmware, uloženému ve své paměti z výroby.

Restart

Tato funkce umožní přístroj hladce vypnout a restartovat.

- a. Krátce stiskněte resetovací tlačítko – během restartování bude LED kontrolka blikat zeleně.

Reset

Tato funkce vyresetuje všechna nastavení a uložené volby.

- a. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko reset po dobu 5 vteřin, dokud LED kontrolka nezačne zeleně blikat.
- b. Uvolněte tlačítko vyčkejte, než přístroj znovu naběhne.


Poznámka: Funkce Restart a Reset jsou dostupné také na stránce Konfigurace produktu, viz kapitola 7.1.6 Správa nastavení

Tovární reset


Tato funkce způsobí vymazání všech provedených nastavení a zesilovač se vrátí k původnímu firmware, uloženému ve své paměti z výroby.

- a. Ujistěte se, že je přístroj vypnut pomocí hlavního (AC) vypínače.
- b. Siskněte tlačítko Reset a zatímco jej držte stisknuté, zapněte přístroj hlavním vypínačem (AC). Držte tlačítko stisknuté ještě 10 vteřin, dokud LED kontrolka nezačne zeleně blikat.
- c. Uvolněte tlačítko Reset a vyčkejte, než přístroj znovu naběhne.


Obrázek 4. Montáž nožiček



Obrázek 5. Zadní panel



Obrázek 6. Přední panel



4. Připojení

⚠️ Pokud by byl zesilovač při propojování zapojen do proudu, může dojít nejen k jeho poškození, ale i k úrazu elektrickým proudem. Před propojováním zesilovače jej zcela odpojte od napájení.

4.1 Zapojení ke zdroji zvuku

Pro zapojení vstupních zdrojů k zesilovači CDA-2HD jsou tři možnosti.

Ethernet (sítové připojení)

⚠️ Připojení k počítačové síti je nutné pro nastavení a konfiguraci. Přečtěte si kapitolu 6 Pokyny pro připojení k síti.


Audio Video Bridging (AVB) připojení

Používá se pro připojení po LAN síti. Připojte-li zesilovač k síti, bude na ní viditelný pro ostatní Bowers & Wilkins CDA zařízení.

viz. obrázek 7.

Instrukce pro nastavení vašeho zesilovače naleznete v kapitole 7.2.1.

Obrázek 7. Připojení k počítačové síti




Analogový vstup

Tento vstup použijte pro analogový audio zdroj, viz. Obrázek 8.


Digitální vstup

Tento vstup použijte pro digitální audio zdroj, viz. Obrázek 9.

Obrázek 8. Připojení k analogovému zdroji



Obrázek 9. Připojení k digitálnímu zdroji



4.2 Zapojení ke zdroji zvuku

CDA-2HD má jeden sereofonní zesílený výstup a pro připojení reprosoustav používá terminál SpeakOn. Kanály zesilovače je ale také možné spojít do jednoho a docílit tak jediný kanál s vyšším výkonem pro jednu reprosoustavu.

Pro klasické připojení reprosoustav ve stereu:

- Kabel od reprosoustavy připojte ke SpeakOn konektoru a ten pak zasuňte do zdířky v zesilovači, viz. **Obrázek 10**.

⚠️ Kontakty reprodiktivního výstupu nesmí být spojovány dohromady mezi sebou, nebo s kontakty jiných terminálů. Nikdy nespojujte dohromady ani záporné kontakty pravého a levého kanálu. Mohlo by to vést k poruše a zesilovač by se vypnul, případně by nepracoval správně.

⚠️ Před připojením do zesilovače zkонтrolujte správnou polaritu kabelu a reprosoustav.

Pro zapojení reprosoustav do můstku, si prohlédněte obrázek 11:


- Na stránce Konfigurace produktu zvolte BRIDGE-TIED LOAD.
- Připojte kladný terminál reprosoustavy (+) ke kladnému kontaktu (+) pravého kanálu (R).
- Připojte záporný terminál reprosoustavy (-) k zápornému kontaktu (-) levého kanálu (L).

Oba kontakty pro zapojení do můstku jsou na panelu označeny jako 1- & 2+.


V můstkovém režimu jsou oba zesilovače dané zóny zkombinovány pro jeden kanál s dvojnásobným výkonem.

⚠️ Minimální povolená impedance reprosoustav je při můstkovém režimu 8Ω . Připojení 4Ω zároveň můžezpůsobit zkreslení, přehřívání či poškození zesilovače.

Obrázek 10. Připojení reprosoustav – Klasické (Single Wiring)



Klasické (Single Wiring) zapojení




MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Obrázek 11. Zapojení reprosoustav pro můstkový režim (Bridged)



Zapojení pro můstkový režim (Bridged)



5. Nastavení POWER MODE


CDA-2HD lze nakonfigurovat, aby se sám zapínal když je potřeba. Způsob zapínání (POWER MODE) lze zvolit na stránce Konfigurace produktu. Můžete zvolit, aby byl, aby byl CDA-2HD zapnuty vždy, když přepnete režim na ON. Zvolíte-li AUTO DETECT, bude se CDA-2HD sám zapínat při příchodu audiosignálu, chcete-li aby byl spínán 12V signálem, zvolte možnost 12V TRIGGER.

Pro stálé zapnutí CDA-2HD:


1. Připojte do 3.5 mm zdírky označené 12V TRIGGER IN kabel 12V spínání, **jak znázorňuje obrázek 12.** Ujistěte se, že je přítomen 12V signál.
2. U POWER MODE vyberte režim 12V TRIGGER
3. (Volitelné) Chcete-li ovládat další zesilovač, propojte zdírku 12V TRIGGER OUT prvního zesilovače se zdírkou 12V TRIGGER IN na druhém zesilovači.

V tomto režimu se bude CDA-2HD zapínat, když bude na jeho 12V Trigger vstup přiveden 12V signál. Pro spínání připojte tento 12V trigger vstup k 12V trigger výstupu nějakého řídícího komponentu či relé.

Poznámka: Při příchodu 12V signálu v režimu 12V TRIGGER se zapnou všechny zóny zesilovače.



Obrázek 12. 12V Trigger




6. Pokyny pro připojení k síti

6.1 Připojení k vašemu přístroji - Konfigurační stránka

1. Z výroby je u zesilovače DHCP nastaveno na ON (zapnuto).
2. Připojte zesilovač k počítačové sítí a routeru pomocí kabelu s RJ-45 konektorem. Ujistěte se, že je počítač / tablet připojen ke stejné síti.
3. Zapněte zesilovač.
4. Otevřete internetový prohlížeč
5. Do adresního řádku prohlížeče zadejte výchozí síťovou adresu CDA-2HD [název produktu]+[sériové číslo], například: http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local, a stiskněte tlačítko "return". Tím se na obrazovce otevře stránka Konfigurace produktu.

Alternativně můžete do prohlížeče zadat IP adresu vašeho CDA-2HD, kterou zjistíte na konfigurační stránce vašeho routeru.



Obrázek 13. Produktový štítek – Výrobní číslo

7. Konfigurace vašeho zesilovače (pomocí stránky Konfigurace produktu)

7.1 Základní nastavení (Basic Settings)

V části Basic Settings se můžete editovat základní nastavení zesilovače. Zde se můžete seznámit s jednotlivými položkami této tabulky.

7.1.1 Information (Informace)

Zde můžete vašemu CDA-2HD přiřadit název a zadat podrobnosti o instalaci. Zobrazují se zde také needitovatelné položky, jako označení modelu, verze firmware, výrobní číslo a čas/datum.

BASIC SETTINGS

INFORMATION

- AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr)
- AMPLIFIER MODEL:** CDA-2HD
- IDENTIFICATION MODE:** When switched on the front power LED will start flashing. (ON/OFF buttons)
- CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr)
- DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
- INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr)
- INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
- FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20
- SERIAL NUMBER:** 2237-0500014
- CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F
- CURRENT DATE:**
- CURRENT TIME:**

NETWORK

- DHCP:** Any additional information. (ON/OFF buttons)
- GATEWAY:** 192.168.1.1
- PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
- ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
- IP ADDRESS:** 192.168.1.143
- SUBNET MASK:** 255.255.255.0
- SAVE NETWORK DETAILS**

POWER

- POWER MODE:** Select power mode below. (ON/AUTO DETECT/12V TRIGGER buttons)
- POWER MODE DELAY:** In seconds (0 dropdown menu)
- WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. (ON/OFF buttons)

NOTIFICATIONS

- ENABLE EMAIL ALERTS:** ON/OFF buttons
- TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL button
- NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %

SETTINGS MANAGEMENT

- IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer. IMPORT/RESTORE button
- EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer. EXPORT button
- FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. UPDATE FIRMWARE button
- LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. (Settings unlocked/locked buttons)
- PRINT SETTINGS:** Print all settings. PRINT button
- REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots. REBOOT button
- RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. RESET button

FAQs / Customer Service

7.1.2 Identification Mode (Režim identifikace)

Je-li tato možnost zapnuta (ON), bude čelním panelu toho zesilovače, který právě programujete, blikat bílá kontrolka.

7.1.3 Network (sít)

DHCP ON / OFF

Z výroby je u CDA-2HD funkce (Dynamic Host Connection Protocol) zapnuta (je zvoleno ON).

Když je funkce DHCP zapnuta, zobrazí aktuální IP adresu, která byla přístroji přiřazena. Pokud je DHCP vypnuto (OFF) zobrazuje se statická IP adresa, která byla do přístroje zadána.

⚠️ Pokud změníte IP adresu nebo masku podsítě, bude nutné zadat novou IP adresu do webového prohlížeče, abyste znova viděli webovou stránku nastavení zesilovače.

7.1.4 Power Mode (Režim zapnutí)

V této sekci lze zvolit jednu ze tří možností zapínání přístroje.

Poznámka: Pokud není během 15ti minut na vstupu kanálu identifikován žádný audiosignál, zesilovač se automaticky vypne do pohotovostního režimu (Standby).

Z výroby je CDA-2HD nastaven na režim Auto Detect.

ON

V tomto režimu jsou senzory signálu a 12V spínání deaktivovány. Zesilovač zůstává stále zapnut.

AUTO DETECT

Tento režim používá pro zapnutí zesilovače vstupní audiosignál.

12V TRIGGER

V tomto režimu se zesilovač spíná na základě detekce přítomnosti 12V signálu a pokud tento signál detekován není, zesilovač se vypne.

⚠️ V průběhu různého nastavování a provádění konfigurace je dobré mít jako POWER MODE nastaveno ON, aby se vám zesilovač během práce samovolně nevypnul.

Auto On Delay

Zde lze nastavit zpoždění 0-20s – tedy za jak dlouho se má zesilovač po obdržení signálu sepnout. To je výhodné při použití více zesilovačů, aby se mohly spínat postupně.

Wake On Lan

Tato funkce umožňuje, aby byl zesilovač zapnut či probuzen po počítačové sítí nějakým jiným zařízením.

⚠️ Doporučujeme nechat funkci Wake on Lan zapnuto (ON). Je-li vypnuta (OFF) nebude přístroj v pohotovostním režimu Standby přijímat IP povely.

The screenshot shows the configuration interface for the CDA-2HD. At the top, under 'IDENTIFICATION MODE', it says 'When switched on the front power LED will start flashing.' Below this are two buttons: 'ON' (highlighted in grey) and 'OFF'. In the 'NETWORK' section, there are fields for 'DHCP' (set to 'ON'), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), and 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0). There is also a 'SAVE NETWORK DETAILS' button. Under 'POWER', there are sections for 'POWER MODE' (set to 'AUTO DETECT'), 'POWER MODE DELAY' (set to 0 seconds), and 'WAKE ON LAN' (set to 'OFF'). A note next to 'WAKE ON LAN' says: 'Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.' Below these are buttons for 'ON' and 'OFF'.

Power Mode (režim zapnutí)

Spotřeba ve Standby

Komunikace po síti ve Standby

On	N/A	N/A
Auto Detect s Wake on Lan OFF	0.5W	Ne
12V Trigger s Wake on Lan OFF	0.5W	Ne
Auto Detect s Wake on Lan ON	0.5W	Ano
12V Trigger s Wake on Lan ON	0.5W	Ano

Control Systems (Řídící systémy)

Musí být zapnuta funkce Wake on Lan (probouzení po sítí).

 V daný moment bude k dispozici vždy pouze jedno aktivní připojení k jednotce. Před připojením k řidicímu systému doporučujeme nastavit přístroj prostřednictvím webového rozhraní. Před opětovným připojením k jednotce prostřednictvím webového portálu je třeba řidicí systém vypnout.

7.1.5 Notifikace

V této sekci je možné aktivovat (ON) notifikace a ze seznamu zvolit jednotlivá upozornění. Po spuštění vybraných výstrah bude na požadovanou e-mailovou adresu odesláno upozornění.

7.1.6 Settings Management (Správa nastavení)

Import / Restore a Export Settings

Tlačítka Import / Restore a Export vám umožňují exportovat a importovat uložená nastavení mezi přístrojem a počítačem. To může být velmi praktické při nastavování více zesilovačů.

Update Firmware (Aktualizace firmware)

Tlačítka Update Firmware umožní uživateli připojit soubor .bin pro instalaci firmwaru. Nejnovější firmware bude k dispozici ke stažení na našich webových stránkách: www.bowerswilkins.com

Lock Settings (Zamknout nastavení)

Pokud je nastavení zamknuté (Locked), nelze na stránce konfigurace zařízení provádět změny.

Print (Tisk)

Tlačítka PRINT slouží k vytisknutí výpisu kompletního seznamu všech nastavení zesilovače.

Reboot (Restart)

Tlačítkem REBOOT lze přístroj snadno vypnout a restartovat.

Reset

Tlačítkem RESET lze vymazat všechna uložená nastavení a předvolby.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS

ON

OFF

ENABLE EMAIL ALERTS

Enter email address

TEST EMAIL

SEND TEST EMAIL

When temperature exceeds 84 °C



When volume exceeds 100 %



When device loses network connection.



SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS

Import saved setting to a location on your computer.

IMPORT/RESTORE

EXPORT SETTINGS

Export setting to a location on your computer.

EXPORT

FIRMWARE UPDATE

Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.

UPDATE FIRMWARE

LOCK SETTINGS

Set a pin to lock settings to prevent further changes.
Use this PIN to unlock settings.

Settings unlocked

REBOOT

Device will be unavailable briefly while it reboots.

REBOOT

PRINT SETTINGS

Print all settings.

PRINT

RESET

Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.

RESET

7.2 Input / Output Settings (Nastavení vstupu a výstupu)

V tabulce Input / Output Settings lze konfigurovat cestu signálu z daného vstupu na dany výstup. Lze také nastavit režim použití či doladit jednotlivé úrovně a parametry hlasitosti.

The screenshot shows the Bowers & Wilkins Input / Output Settings interface. At the top, there are three tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS (which is selected), and DSP CONFIGURATION. Below these tabs are several sections:

- INPUT SOURCE SETUP**: This section is divided into two columns for Left and Right channels. Each column includes an input source dropdown (set to "Analogue"), an input name field (e.g., "Analog 1 Left" or "Analog 1 Right"), and a trim level dB slider (set to 0). Below each column is a note about total system gain: "Total System Gain 26dB" for the left and "Total System Gain 26dB" for the right.
- MODE OF USE**: A horizontal bar with two options: SPEAKERS (selected) and BRIDGE-TIED LOAD.
- OUTPUT SETUP**: This section is also divided into two columns for Left and Right outputs. It includes output name fields ("1 Left" and "1 Right"), speaker selection dropdowns ("Select preset"), and stereo/mono buttons. The left column has "STEREO" selected, while the right has "MONO".
- ZONE**: Shows two columns for Output 1 and Output 2. Each column has a "ZONE" button, which is currently set to "1".
- OUTPUT VOLUME**: This section contains four rows of volume controls:
 - OUTPUT VOLUME (IN%): Sliders for Left and Right channels both set to 30.
 - TURN ON VOLUME (IN%): Sliders for Left and Right channels both set to 30.
 - MAX VOLUME (IN%): Sliders for Left and Right channels both set to 100.
 - MUTE: Buttons for Left and Right channels labeled "ON" and "OFF".

At the bottom of the interface, there is a dark footer bar with the text "FAQs / Customer Service".

7.2.1 Input Source Setup (Nastavení vstupního zdroje)

Input Level Meter (Měřič vstupní úrovně)

Měřič zobrazuje úroveň vstupního signálu.

Input Source (Vstupní zdroj)

Výběr vstupního zdroje mezi Analog / Digital / AVB*

*AVB je k dispozici tehdy, je-li dva či více zesilovačů Bowers & Wilkins CDA (CDA-2HD nebo CDA-4D) připojeno ke stejné sítí a je použit AVB kompatibilní hardware (AVB kompatibilní switch). Jako vstupní zdroj lze zvolit analogové, nebo digitální vstupní zdroje z jiných zesilovačů CDA.

AVB vstupní zdroje

AVB vstupní zdroje budou k dispozici, jakmile se kompatibilní zařízení v síti vzájemně rozpoznají. Kompatibilní zařízení se objeví v rozevíracím seznamu INPUT SOURCE se sériovým číslem nebo zjednodušeným názvem zařízení. Budete moci vybrat jeden z používaných vstupů daného zařízení.

Input Name (Název vstupu)

Zde se zobrazí všechny dostupné vstupy. Název každého vstupu lze přizpůsobit tak, aby popisoval typ připojeného vstupu. Změny provedené v názvu vstupu se projeví na stránce nastavení.

Trim Level (Doladění úrovně)

Úroveň lze doladovat pro každý kanál v rozsahu -11dB až +13dB po 1dB krocích. Doladění úrovně umožňuje vyrovnaní vstupů před jejich zesílením. Při doladování se vypočítá a zobrazuje celkový zisk systému (Total System Gain).

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT			
INPUT SOURCE	Digital	Digital 1 Left	Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006		
TRIM LEVEL dB	0	Analog 1 Analog 1 Left	Analog 1 Right ✓
	Analog 2 Analog 2 Left	Analog 2 Right	

7.2.2 Mode of Use (Režim použití)

Režim použití definuje nastavení systému, konfiguraci, počet reproduktorů a jejich možné varianty. Jsou zde 2 možnosti: **Speaker Mode (režim reprosoustav)** a **Bridged-Tied Load Mode (zapojení do můstku)**.

 Výběrem režimu předurčíte typ produktů Bowers & Wilkins, které budou k dispozici pro výběr v další části.

Příklady režimu a konfigurace.

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Speaker Mode (Režim reprosoustav)

Dva kanály napájejí dvě reprosoustavy ve stereofonním či monofonním režimu.

Bridge-Tied Load Mode (Můstkový režim)




Je-li potřeba vyšší výkon, lze dva kanály sloučit do jednoho



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup (Nastavení výstupu)

Output Level Meter (Měřič výstupní úrovně)

Tento měřič monitoruje úroveň výstupního signálu posílaného k reprosoustavám.

Output Name (Název výstupu)

V této sekci jsou zobrazeny všechny dostupné výstupní kanály. Každý výstup lze přejmenovat tak, aby jeho název lépe odrázel použití v dané instalaci. Změny provedené v položce Output Name se projeví také na stránce nastavení.

Speaker (Reprosoustava)

Ze seznamu vyberte ke každému kanálu model reprosoustavy použité s s CDA-2HD. Používáte-li jiné reprosoustavy než Bowers & Wilkins, zvolte prosím User Preset (uživatelská předvolba).

Stereo / Mono

Zde lze přepínat, zda má daný kanál fungovat pro Stereo, nebo Mono. Je-li vybrána možnost Mono, sloučí se vstupní signál zvoleného levého a pravého výstupu a vznikne mono.

Amplifier Mode (Režim zesilovače)

Je-li potřeba vyšší výkon, lze dva kanály zesilovače spojit do můstku, čímž vznikne jeden kanál s vyšším výkonem. Informace o připojení reprosoustav do můstku (Bridge-Tied Load) naleznete v části 4.2 Připojení reprosoustav.

7.2.4 Zone (Zóna)

CDA-2HD je jednozónový produkt. Kanály v jedné zóně sdílí: Nastavení výstupní hlasitosti, nastavení hlasitosti po zapnutí a utlumení (Mute).

7.2.6 Output Volume (Výstupní hlasitost)

Output Volume

Jedná se o hlavní ovladač úrovně hlasitosti pro každý kanál. Pokud jsou kanály umístěny ve stejně výstupní zóně, úrovně se změní současně.

Turn On Volume (Hlasitost při zapnutí)

V případě výpadku napájení přístroj po zapnutí vždy naběhne na hlasitosti, zvolené jako TURN ON VOLUME. Pokud jsou kanály umístěny ve stejně výstupní zóně, úrovně se změní současně.

Maximum Volume (Maximální hlasitost)

Je možné nastavit (omezit) maximální hlasitost. Při omezení maximální hlasitosti se sníží rozsah, ve kterém lze nastavovat Hlasitost při zapnutí a Výstupní úroveň. Jedná se o nezávislé nastavení, které není ovlivněno výstupní zónou.

Mute

Utlumí výstup k reprosoustavám. Kanály umístěné ve stejně výstupní zóně zareagují současně.

The screenshot displays the 'OUTPUT SETUP' configuration interface. It includes sections for 'OUTPUT' (with channels 1 and 2), 'ZONE' (with zones 1 and 2), and 'OUTPUT VOLUME'. The 'OUTPUT' section allows setting 'OUTPUT NAME' (1 Left, 1 Right), 'SPEAKER' (Select preset), 'STEREO / MONO' (Stereo/Mono), and 'AMPLIFIER MODE' (Stereo). The 'ZONE' section shows 'ZONE' assignments for each channel. The 'OUTPUT VOLUME' section includes controls for 'OUTPUT VOLUME /IN%', 'TURN ON VOLUME /IN%', 'MAX VOLUME /IN%', and 'MUTE' (ON/OFF).

7.3 DSP Configuration (Konfigurace DSP)

V tabulce DSP Configuration můžete u produktů Bowers & Wilkins provádět jemná nastavení, jako jsou Fáze, Zpoždění a Tónové korekce. CDA-2HD je navržen tak, aby poskytoval nejlepší kvalitu zvuku při použití s reproduktory Bowers & Wilkins.

Používáte-li reprosoustavy jiného výrobce, vyberte u "Speaker selection" položku "User Preset". Díky 8mi pásmovému parametrickému ekvalizéru lze provést jemné doladění zvuku. Toto nastavení lze uložit do předvolby. Předvolby pak lze exportovat a importovat.

Bowers & Wilkins produkty

The screenshot shows the Bowers & Wilkins DSP Configuration software interface. At the top, there are three tabs: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there are several sections:

- MODE OF USE:** Set to BRIDGE-TIED LOAD.
- OUTPUT INFORMATION:** Shows a speaker setup with 1 Left + 1 Right, connected via L+R. The SPEAKER is set to ISW8.
- TEST SIGNAL:** Set to PINK NOISE at VOLUME 30%. An ON/OFF switch is present.
- PRESET MANAGEMENT:** Contains three sub-sections: ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESETS (Rename current preset).
- DSP SETTINGS:** Includes sections for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (MUSIC selected), PHASE (0 to 180), DELAY (mS, FEET, METERS all set to 0), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB).

At the bottom of the interface, there are links for FAQ and Customer Service.

**Reprosoustavy jiných značek když je
zvoleno User Preset**

ČESKY

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset UPDATE

Rename preset

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY Hz	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

FAQs / Customer Service

7.3.1 Output Information (Informace o výstupu)

V této sekci se zobrazují volby výstupu, provedené na předchozí stránce Output Setup.

7.3.2 Test Signal (Testovací signál)

CDA-2HD je vybaven generátorem růžového šumu. Signál růžového šumu lze ve spojení se spektrálním analyzátorem použít k měření reproduktorů.

Volume (Úroveň)

Zde lze nastavit úroveň šumového signálu. Zde provedené změny nastavení úrovně jsou nezávislé na nastavení úrovni klasické výstupní hlasitosti a neovlivní toto nastavení.

On/Off (Zap./Vyp.)

Těmito tlačítky lze spustit a vypnout reprodukci šumového signálu pro daný kanál.

7.3.3 Import, Export & Copy Presets

(dostupné když je zvoleno User Preset)

Tato část umožňuje importovat, exportovat nebo kopírovat předvolby do umístění v počítači nebo z něj.

All Presets (všechny předvolby)

IMPORT (všech předvoleb) umožní importovat všechny uložené předvolby z počítače. To je praktické, pokud nastavujete více zesilovačů.

EXPORT (všechny předvolby) umožní uložit všechny předvolby ze zesilovače do počítače.

Single Preset (samotná předvolba)

Poznámka: Před výběrem akce (import/export) se ujistěte, že jste z rozbalovacího seznamu vybrali User Preset.

IMPORT (samotná předvolba) umožní importovat jednotlivé zvolené předvolby z počítače.

EXPORT (samotná předvolba) umožní uložit konkrétní zvolenou předvolbu ze zesilovače do počítače.

Copy Presets (kopírovat předvolby)

Tato funkce umožnuje duplikovat zvolenou předvolbu.

Rename Presets (přejmenovat předvolby)

Tato funkce umožnuje přejmenování zvolené předvolby.

7.3.4.a DSP nastavení pro Bowers & Wilkins reprosoustavy

Zvolte v tabulce kanál, jehož nastavení chcete modifikovat.

Tabulka výstupu

Po výběru karty výstupu můžete provést úpravu nastavení reproduktorů pro jednotlivé výstupní kanály.

Speaker (Reprosoustava)

Zobrazí se model reprosoustavy pro daný výstupní kanál.

Listening Mode (Poslechový režim)

(dostupné pokud je jako reprosoustava zvolen subwoofer Bowers & Wilkins) Poslechový režim poskytuje možnosti volby ekvalizace pro hudební nebo filmový programový materiál.

Phase (fáze)

(dostupné pokud je zvolen subwoofer Bowers & Wilkins, nebo pokud je zvoleno User Preset) V základu je fáze nastavena na OFF, pokud přepnete na ON, dojde k otočení fáze o 180°.

Delay (zpoždění)

ZPOŽDĚNÍ je zobrazováno v milisekundách, stopách či metrech. Po zadání čísla do některého ze tří polí se ostatní pole automaticky vypočítají. Minimální hodnota zpoždění je 0,01 milisekundy a maximální je 20 milisekund.

Tone Control (tónové korekce)

Tónové korekce dovolují jemné doladění basů (BASS) a výšek (TREBLE).

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	-	30	+
ON / OFF	ON OFF		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.
IMPORT	EXPORT	Select the preset to edit
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to	Select preset
Select preset	Select preset	Rename preset
IMPORT	EXPORT	CONFIRM
		UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC MOVIE				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	0 -6dB 6dB			

7.3.4.b DSP nastavení pro reprosoustavy jiných značek

Tabulka výstupu

Po výběru karty výstupu můžete provést úpravu nastavení reproduktorů pro jednotlivé výstupní kanály.

EQ Graph (Graf ekvalizéru)

EQ graf reflektuje změny provedené v EQ Parameter.

EQ Parameter

CDA-2HD je vybaven 8mi pásmovým parametrickým ekvalizérem (EQ). Úpravy provedené v ekvalizéru se zobrazí na grafu výstupní frekvenční charakteristiky s následujícími konfigurovatelnými nastaveními:

EQ On/Off

Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) použijte pro aktivaci úprav daného frekvenčního pásma.

Frequency Hz

Zadejte střední frekvenci (20Hz - 20kHz) nebo filtr, který chcete nastavit.

EQ - Q

Faktor Q určuje šířku pásma, které bude ekvalizérem zesíleno. Čím nižší je faktor Q, tím širší je pásmo. Čím vyšší je faktor Q, tím užší je šířka pásmá.

EQ Gain

EQ Gain je zvýšení nebo snížení zesílení na zvolené frekvenci.

Filter Type (typ filtru)

Dostupné typy filtru: Parametric (parametrický), High Shelf (ovlivnění směrem k vysokým frekvencím) a Low Shelf (ovlivnění směrem k nízkým frekvencím)

Crossover (vyhybka)

Zde zde lze aplikovat filtry vyhybky pro horní propust (High-Pass) nebo dolní propust (Low-Pass).

Crossover (vyhybka)

Dostupné filtry vyhybky: Off (vyp.), High Shelf (směrem k vysokým frekvencím) a Low Shelf (směrem k nízkým frekvencím)

Frequency (Frekvence)

Zadává se frekvence filtru vyhybky.

Filter Order (rád filtru) (dB/Oct)

Řád filtru (strmost) lze volit z hodnot -6dB, -12dB, -18dB, -24dB či Off (Vyp.).

Save / Reset (uložit / resetovat)

Chcete-li použít konfiguraci EQ a Crossover provedenou pro daný kanál, klikněte na tlačítko Save (uložit) a teprve poté přejděte na další kartu.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení nebo vymazat nastavení provedené v této sekci, klikněte na tlačítko Reset.

Phase (fáze)

V základu je fáze nastavena na OFF, pokud přepnete na ON, dojde k otočení faze o 180°.

Delay (zpozdění)

Zpozdění je zobrazováno v milisekundách, stopách či metrech. Po zadání čísla do některého ze tří polí se ostatní pole automaticky vypočítají. Minimální hodnota zpozdění je 0.01 milisekund, maximum je 20 milisekund.

DSP SETTINGS



8. Stavy LED kontrolek

LED indikátor zapnutí

LED	Stav
Tmavá / nesvítí	Vypnuto
Tlumeně bílá	Standby
Bílá	On
Červená	Chyba PSU


LED indikace stavu zóny

LED	Stav
Tmavá / nesvítí	Vypnuto / Bez signálu / chyba PSU
Bílá	Zapnuto se signálem
Červená	Chyba zóny

LED kontrolka stavu sítě

LED	Stav
Bílá	Síť připojena
Červená	Chyba sítě

Obrázek 14. Stavy LED kontrolek



9. Podpora

Pokud budete potřebovat další pomoc či rady ohledně vašeho CDA-2HD, navštivte prosím sekci podpory na našich internetových stránkách www.bowerswilkins.com/support.

Informace k životnímu prostředí

Tento produkt je konstruován s ohledem na nejen tyto mezinárodní předpisy – RoHS (Restriction of Hazardous Substances) jenž se týká omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), jenž se týká registrace, evaluace, autorizace a restrikce chemických látek a WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), jenž se týká likvidací elektrického a elektronického zařízení. Více informací o tom, jak správně recyklovat nebo likvidovat tento výrobek, získáte od příslušného orgánu, který se zabývá likvidací odpadu.

10. Specifikace

Audio parametry

Rozsah možné impedanční zátěže:	>3Ω na kanál (>6Ω v můstkovém režimu)
Výstupní výkon na kanál, bez limitace:	250W do 8Ω 500W do 4Ω
Výkon při můstkovém režimu, bez limitace:	1,000W do 8Ω
Celkový výstupní výkon, všechny kanály:	1,000W krátkodobý >250W stálý
DC offset napětí:	<50mV
Frekvenční rozsah (-3dB):	<10Hz to >30kHz, při jakékoli impedanční zátěži
Vyrovnost frekvenční odezvy 20Hz-20kHz:	+/-1dB
Dynamický rozsah	>85dB A-Weighted
THD+N (1kHz, 12.5W, 4Ω):	Méně než 1%
Zisk:	21dB až 45dB, nastavitelné
Vstupní impedance:	10KΩ
Maximální vstupní úroveň:	4 Vrms
Prahová hodnota detekce signálu:	2.5mV (nezávisle na nastavení zisku)
Doba probouzení:	<0.2s (je-li již jiná zóna aktivní) <2s (pokud byly všechny zóny neaktivní)
Doba vypínání:	15 minut od poslední detekce signálu
Minimální úroveň pro 12V trigger sepnutí:	typicky 3V (doporučený vstup je 5-15V)

Ovládací prvky & Indikátory

Přední panel:	1 x LED stavu zapnutí LED (Aktivní – Bílá, Chyba – Červená) 1 x LED stavu sítě (Připojeno k síti – Bílá, Chyba – Červená) 1 x LED stavu zóny (Signál přítomen – Bílá, Chyba – Červená)
Zadní panel:	Resetovací tlačítko

Terminály

Vstup:	1 x Analogový linkový – RCA (pár) zdířky 1 x Digitální - RCA zdířka 1 x Ethernet
Výstup:	1 x SpeakOn
12V trigger spínání:	1 x 3.5 mm jack - 12V trigger IN 1 x 3.5 mm jack - 12V trigger OUT (Maximum 100mA pass-through)

Napájení

Spotřeba:	<0.5W Standby, probouzení po síti zap. <0.5W Standby, probouzení po síti zap. 200W při běžném provozu 2,800W ve špičce
AC napájení:	100-240V 50/60Hz
Terminál pro AC napájecí kabel:	IEC C14, spinaný

Zahřívání

Tepelný rozptyl:	1.7 BTU/h (standby), 150 BTU/h (obvykle), 500 BTU/h (max)
------------------	---

Rozměry

Výška:	85 mm 2U [100 mm s nožičkami]
Šířka:	218 mm
Hloubka:	323 mm
Hmotnost:	3.4kg
Provedení:	Černá

*Při duální montáži do racku - pouze pravá jednotka

Köszöntöm a Bowers & Wilkins és a CDA-2HD

Köszönjük, hogy a Bowers & Wilkins-t választotta. Amikor John Bowers először alapította cégsüket, abban a hitben tette ezt, hogy a fantáziadús tervezés, az innovatív mérnöki munka és a fejlett technológia olyan kulcsok, amelyekkel az otthoni audio élvezetét meg lehet oldani. Az ő hitét továbbra is osztjuk, és ez inspirálja minden egyes termékünket, amelyet az új otthoni audioélményekre szabottan tervezünk.

A CDA-2HD elosztó végerősítő képes bármilyen Bowers & Wilkins egyedi installációs hangsugárzót új teljesítményszintre emelni. A CDA-2HD 2 csatornás, kiváló minőségű erősítést kínál, és kompakt, 2U-s, félszélességű kialakításának köszönhetően minimális helyet foglal el. A CDA-2HD konfiguráció támogatja a D-osztályú sztereó csatornák áthidalását még erősebb mono kimenetekké, ha szükséges. A CDA-2HD könnyen beállítható a termékkonfigurációs oldalon keresztül, amely lehetővé teszi a személyre szabható komplex DSP-tuningot, szélesebb rugalmasságot és integrációs lehetőségeket kínálva a telepítéshez.

Tulajdonságok

- 2 csatornás erősítés csatornánként 500 wattal, nagy felbontású hangot biztosítva
- A Bowers & Wilkins telepített hangszórókkal és mélynyomókkal való együttműködésre terveztek.
- Rendkívül rugalmas használat / konfiguráció - A bal/jobb kimenetek áthidalhatók, hogy 1000 wattnál kétszer nagyobb teljesítményű mono kimenetet biztosítsanak.
- Három tápellátási mód vezérlési lehetőség - bekapcsolás, automatikus érzékelés vagy 12V-os trigger.
- Robusztus és megbízható védelmi funkciók, amelyek megakadályozzák a túlterhelés, rövidzárlat vagy hő okozta károkat.
- A termékkonfigurációs oldal lehetővé teszi a különböző felhasználási esetek konfigurációjának testreszabható beállítását.
- Audio Video Bridging (AVB) kompatibilis*

Megjegyzés: Mindig ellenőrizze a legújabb szoftvereket a Bowers & Wilkins weboldalán.

*Az AVB akkor érhető el, ha két vagy több Bowers & Wilkins CDA erősítő (CDA-2HD vagy CDA-4D) ugyanahoz a vezetékes hálózathoz csatlakozik AVB-képes hálózati hardverrel (AVB-képes kapcsoló). Más CDA erősítők analóg vagy digitális bemeneti forrásai választhatók bemeneti forrásként.

Az AVB egy szabványkészlet, amelynek megvalósítása gyártónként eltérő. Ezért nem tudjuk garantálni a Bowers and Wilkins készülékek és más berendezések vagy hálózati hardverek AVB-kompatibilitását.

⚠ A hangszóróvezetékek vagy bemeneti kábelek csatlakoztatása az erősítő bekapsolt állapotában áramütést okozhat, és károsíthatja az erősítőt. A csatlakoztatás előtt húzza ki a tápkábelt.


⚠ A készülék biztosítékait csak szakképzett személyzet cserélheti ki - [PH1] biztosíték lehet a semlegesben, a fázisvezető feszültségszegmetszéséhez a hálózatot le kell választani.

⚠ Ne vezérelje túl az erősítőt. Az erősítő túlhajtása torzítást eredményez, és károsíthatja az erősítő vagy a hangsugárzót / mélynyomót. A jótállás is érvényét veszti. A túlhajtás elkerülése érdekében használja a termékkonfigurációs oldalon található hangsint-mérőt a bemeneti/kimeneti jel beállításához az installálás során.

1. CDA-2HD Karton tartalma

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x állványra szerelhető fülek
- c. 1 x Link zárójel
- d. 1 x tápkábel
- e. 4 x Rack-mount fülcsavar (M5 x 8mm)
- f. 4 x Feet csavar (M4 x 6mm)
- g. 4 x Láb
- h. 1 x csavar (M4 x 8mm)

1. ábra. Karton tartalma



2. Telepítés


2.1 Állványra szerelés

A CDA-2HD-t egy szabványos 19 hüvelykes készülékállvánnyba való beépítésre szánják. A készüléket rackbe szerelhető fülekkel szállítjuk, de rackbe szerelhető csavarokkal és anyákkal nem. Gondoskodjon arról, hogy az állványba szerelve az erősítő jól szellőzzen, és hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva. Ha a rendszert hosszabb időre használatakor kívül helyezi, válassza le az erősítőt a hálózati tápegységről.


A CDA-2HD-t két rackbe szerelhető füllel szállítjuk a szabványos berendezésállványokba történő beszereléshez. Rögzítse a konzolokat úgy, hogy az egyes konzolokon keresztül gépi csavarokat szűr be az erősítő oldalán lévő menetes lyukakba, **Lásd 2. ábra.**

Két CDA-2HD rackbe szereléséhez használja a mellékelt összekötő konzolt, és a füles tartó rövidebbik oldalát használja a telepítéshez. **Lásd a 3. ábrát.**

2. ábra Egy CDA-2HD rackbe szerelhető



3. ábra Két CDA-2HD rackbe szerelhető



2.2 Lábtartó

A CDA-2HD asztali rögzítésre is alkalmas, és lábakkal és lábcavarokkal van ellátva, lásd a **4. ábrát**.

Ügyeljen arra, hogy az erősítő elhelyezése után jól szellőzzen, és hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva. Ha a rendszert hosszabb időre használjon kívül helyezi, válassza le az erősítőt a hálózati tápegységről.

! A sérülések elkerülése érdekében tartson megfelelő szellőzötteret az erősítő oldalain. A CDA-2HD függőlegesen is egymásra helyezhető, de ügyeljen arra, hogy az erősítő ne kerüljön más alkatrészek mellé vagy a szekrény oldalához. Ezzel elzárja a szellőzőnyílásokat.

3. Vezérlők és csatlakozások

Hátsó panel aljzatok és kapcsolók, lásd az 5. ábrát

1. Tápfeszültség bemeneti csatlakozó (IEC C14)
2. Reset gomb
3. Ethernet (RJ45) aljzat
4. 12V-os trigger be / ki
5. Digitális bemenetek
6. Analóg bemenetek
7. Kimenetek

Első panel kezelőszervei, lásd a 6. ábrát

1. Táp LED
2. Ethernet LED
3. Zóna állapot LED-ek

3.1 Reset gomb

! A gyári visszaállítás használatával törölheti az összes beállítást, és visszaállítja az erősítőt a gyári flashelt firmware-re.

Újraindítás

Ez lehetővé teszi az eszköz kíméletes leállítását és újraindítását.

- a. A reset gomb egyszeri megnyomása - A LED zöld színben villog az újraindítás során.

Reset

Ez visszaállítja az összes beállítást és az összes mentett előbeállítást.

- a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a LED zöld színben villogni nem kezd.

- b. El kell engednie a gombot, és meg kell várnia, amíg a készülék újraindul.


Megjegyzés: Az újraindítás és a visszaállítás a termékkonfigurációs oldalon keresztül is elvégzhető, lásd a 7.1.6 Beállítások kezelése című szakaszat.

Gyári visszaállítás

Ez visszaállítja az összes beállítást, az összes elmentett előbeállítást és a készülék firmware-jét az eredeti gyári beállításokra.

- a. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva a hálózati csatlakozó kapcsolójával.
- b. Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot, és kapcsolja be a hálózati csatlakozó kapcsolóját - tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a LED zöld színben villogni nem kezd.
- c. Lépj vissza a reset gombra, és várja meg, amíg a készülék újraindul.

4. ábra Lábtartó



4. Csatlakozás

A! A hangszórókábelek vagy bemeneti kábelek csatlakoztatása az erősítő bekapcsolt állapotában áramütést okozhat, és károsíthatja az erősítőt. A csatlakoztatás előtt húzza ki a tápkábelt.

4.1 Csatlakozás a forrásból

A CDA-2HD elosztó erősítőhöz háromféleképpen csatlakoztathatja a hangbemeneteket.

Ethernet (hálózati kapcsolat)

A! A beállításhoz és konfiguráláshoz hálózati kapcsolat szükséges. Lásd a 6. fejezet Hálózati csatlakozási utasításait.

Audio Video Bridging (AVB) kapcsolat

Vezetékes hálózathoz való csatlakozáshoz használatos. A csatlakoztatás után az erősítő láthatóvá válik a hálózaton a többi Bowers & Wilkins CDA készülék számára. **Lásd a 7. ábrát.**

Az erősítő beállítását lásd a 7.2.1. szakaszban.


Analóg bemenet

Használja ezeket a bemeneteket az analóg hangforráshoz, **lásd a 8. ábrát.**


Digitális bemenet

Használja ezt a bemenetet a digitális hangforráshoz, **lásd a 9. ábrát.**


7. ábra Csatlakozás a hálózathoz



8. ábra Csatlakozás analóg forrásból



9. ábra Csatlakozás digitális forrásból



4.2 A hangszórók csatlakoztatása

A CDA-2HD egy sztereó hangkimenetet képes táplálni, és SpeakOn hangszórócsatlakozással rendelkezik. A hangszórókat úgy is össze lehet kötni, hogy egyetlen csatornába hidalják, hogy növeljék az egyetlen hangszóró számára rendelkezésre álló teljesítményt.

Sztereó hangszórók csatlakoztatása:

1. A hangszórókábel csatlakoztassa a SpeakOn csatlakozóhoz, és dugja vissza az erősítőbe, **lásd a 10. ábrát.**

! Ezeknek a hangszórókimeneteknek a közös jelét nem szabad összekötni egymással vagy más közös jellet. Ne kösse össze az L - és az R - (negatív) csatlakozókat. Ha így tesz, az hibaállapotot eredményez, és az erősítő vagy leáll, vagy nem működik megfelelően.

! Ellenőrizze a hangszóró és a vezetékek polaritását, mielőtt az erősítőhöz csatlakoztatja.

A híddal összekapcsolt terhelésű hangszórók csatlakoztatásához **lásd a 11 ábrát:**


1. Válassza ki a BRIDGE-TIED LOAD opciót a termék konfigurációs oldalán
2. A hangszóró + csatlakozóját csatlakoztassa a jobb csatorna (R) + csatlakozójához.
3. A hangszóró - csatlakozóját csatlakoztassa az erősítő bal csatornájának (L) - csatlakozójához.

A két csatlakozót egy áthidalt hangszórópár esetében 1+ és 2+ jelöli.


Híd üzemmódban a zóna minden két erősítője együttesen kétszeres teljesítményű mono kimenetet eredményez.

! A minimális terhelési impedancia híd üzemmódban 8Ω . A 4Ω -os terhelések csatlakoztatása alacsonyabb kimeneti teljesítményt, torzítást és túlmelegedést eredményezhet.

10. ábra. A hangszórókhöz való csatlakoztatás - Egyszeri bekötés



Egyetlen vezetékezés




MODE OF USE

SPEAKERS BRIDGE-TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

11. ábra. Híddal összekapcsolt terhelésű hangszórókhöz való csatlakozás



Híddal összekapcsolt terhelés vezetkezése



5. POWER MODE beállítása


A CDA-2HD beállítható úgy, hogy szükség esetén automatikusan bekapcsoljon. A POWER MODE a termékkonfigurációs oldalon keresztül választható ki, így a CDA-2HD mindenkor be van kapcsolva, ha a POWER MODE ON-ra van állítva. A CDA-2HD akkor is bekapcsolható, ha bármelyik audio beményen audiojel van jelen, az AUTO DETECT vagy a 12V TRIGGER kiválasztásával.

A CDA-2HD beállítása 12V-os triggerrel történő vezérléshez:


1. Kapcsolja a 12V-os trigger kábelt a 3,5 mm-es 12V TRIGGER IN aljzathoz, lásd **12. ábra**. Győződjön meg arról, hogy 12V-os jel van jelen.
2. Válassza ki a 12V TRIGGER-t a POWER MODE beállítások között.
3. (opcionális) Csatlakoztassa a 12V TRIGGER OUT aljzatot egy másik erősítő 12V TRIGGER IN csatlakozójához, hogy összekapcsolja a teljesítményvezérlést.

Ebben az üzemmódban a CDA-2HD akkor kapcsol be, ha a 12V-os trigger bemenetre 12V-os jel érkezik. Ez a 12V-os trigger bemenet egy audió műtrix kapcsoló vagy egy relé 12V-os trigger kimenetéhez csatlakoztatható.

Megjegyzés: Az összes erősítő zóna bekapcsol, amikor 12V-os trigger érkezik 12V TRIGGER MODE-ban.



12 ábra. 12V Trigger




6. Hálózati csatlakozási utasítás

6.1 Kapcsolódás a termékkonfigurációs oldalhoz

1. Az erősítő gyári alapértelmezett beállításai szerint a DHCP be van kapcsolva.
2. Kapcsolja az erősítőt egy RJ-45-ös kábel segítségével egy routerrrel rendelkező hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy a számítógép / táblagép és az erősítő ugyanazon a hálózaton van.
3. Kapcsolja be az erősítőt.
4. Nyisson meg egy webböngészőt.
5. Írja be a CDA-2HD alapértelmezett hálózati címét [terméknév]+[sorozatszám] például: http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local a böngésző cím mezőjébe, és nyomja meg a "return" gombot. Ezzel megnyílik a Termék Konfigurációs oldal.

Alternatívaként az összes hálózati IP-cím elérhető lesz az útválasztó konfigurációs oldaláról.



13 ábra. Termékcímke - Sorozatszám



7. Az erősítő konfigurálása (a termékkonfigurációs oldalon keresztül)

7.1 Alapbeállítások

Az Alapbeállítások lapon a felhasználók szerkeszthetik az általános erősítőbeállításokat. A következő részben a lapon található egyes funkciókat tekintjük át.

7.1.1 Információ

Ebben a szakaszban a felhasználó nevet adhat a CDA-2HD erősítőnek, és megadhatja a telepítés részleteit. Itt jelenik meg az erősítő modellje, a firmware verziója, a sorozatszám, a hőmérésélet és az idő/időpont, ezek nem szerkeszthetők.

The screenshot shows the 'Bowers & Wilkins' brand logo at the top. Below it, there are three main tabs: 'BASIC SETTINGS' (selected), 'INPUT/OUTPUT SETTINGS', and 'DSP CONFIGURATION'. The 'INFORMATION' section contains fields for 'AMPLIFIER NAME' (CDA-2HD), 'CUSTOMER NAME' (Enter the Customer's full name (up to 140 chr)), 'DEALER NAME' (Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)), 'INSTALLER NAME' (Enter the name of the installer (up to 140 chr)), 'INSTALLATION DATE' (01/01/2022), 'FIRMWARE VERSION' (0.0.2.20), 'SERIAL NUMBER' (2237-0500014), 'CURRENT TEMPERATURE' (32°C | 89.6°F), and 'CURRENT DATE' and 'CURRENT TIME'. The 'NETWORK' section includes 'DHCP' (ON), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0), and a 'SAVE NETWORK DETAILS' button. The 'POWER' section has 'POWER MODE' (AUTO DETECT), 'POWER MODE DELAY' (0 seconds), and 'WAKE ON LAN' (OFF). The 'NOTIFICATIONS' section includes 'ENABLE EMAIL ALERTS' (ON), 'TEST EMAIL' (SEND TEST EMAIL), and options for 'NOTIFICATION ALERTS FOR' (temperature, voltage, volume). The 'SETTINGS MANAGEMENT' section contains 'IMPORT SETTINGS' (IMPORT/RESTORE), 'EXPORT SETTINGS' (EXPORT), 'LOCK SETTINGS' (Settings unlocked), 'PRINT SETTINGS' (PRINT), 'FIRMWARE UPDATE' (UPDATE FIRMWARE), 'REBOOT' (REBOOT), and 'RESET' (RESET). At the bottom, there is a 'FAQs / Customer Service' link.

7.1.2 Azonosítási mód

Amikor ez az opció be van kapcsolva, az előlő tápellátás LED villogni kezd (fehér), hogy jelezze, melyik erősítőt programozza.

7.1.3 Hálózat

DHCP ON / OFF A CDA-2HD gyári alapértelmezett beállítása szerint a DHCP (Dynamic Host Connection Protocol, dinamikus gazdakapcsolati protokoll) ON.

DHCP az aktuális IP-címet mutatja, ha a DHCP be van kapcsolva. Ha a DHCP ki van kapcsolva, akkor ez lehetővé teszi a kívánt statikus IP-cím megadását.

 Ha megváltoztatja az IP-címet vagy az alhálózati maszkot, az új IP-címet be kell írni a webböngészőbe, hogy újra láthassa az erősítő webportál beállításait.

7.1.4 Teljesítmény üzemmód

Ebben a szakaszban a felhasználó választhat a POWER MODE beállítások közül.

Megjegyzés: Ha egy csatornán 15 percig nem volt hangjelzés, az erősítő STANDBY MODE üzemmódba kapcsol.

A CDA-2HD gyári alapbeállítása Auto Detect (Automatikus felismerés).

ON

Ebben az üzemmódban a jelérzékelés és a 12V Trigger ki van kapcsolva. Az erősítő minden bekapcsolva marad.

AUTOMATIKUS FELISMERÉS

Ez az üzemmód a jelérzékelést használja az erősítő bekapcsolásához.

12V TRIGGER

Ebben az üzemmódban az erősítő bekapcsol, ha 12V-os jelet érzékel, és kikapcsol, ha nem.

 A beállítás során erősen ajánljott, hogy a POWER MODE módszert ON-ra állítsa, hogy megakadályozza az erősítő kikapcsolását.


Automatikus bekapcsolási késleltetés

Az erősítő 0-20 másodperc között állítható be, ez akkor hasznos, ha azt szeretnék, hogy egy sor erősítő egy meghatározott sorrendben kapcsoljon be.

Wake On Lan

Ez lehetővé teszi az erősítő bekapcsolását vagy készenléti állapotból való ébresztését egy hálózaton lévő másik eszkökről.

 Javasoljuk, hogy a Wake on Lan legyen bekapcsolva. Ha KI van kapcsolva, az IP-parancsok nem állnak rendelkezésre.



The screenshot shows the configuration interface for the CDA-2HD. It includes sections for Identification Mode, Network, and Power.

- Identification Mode:** Shows options for ON (selected) and OFF. Description: "When switched on the front power LED will start flashing."
- Network:** Includes fields for DHCP (ON selected), IP Address (192.168.1.143), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.1.1), Preferred DNS Server (0.0.0.0), Alternative DNS Server (0.0.0.0), and a "Save Network Details" button.
- Power:** Includes fields for Power Mode (ON selected, AUTO DETECT, 12V TRIGGER), Power Mode Delay (0 seconds), and Wake on LAN (ON selected). Description: "Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby."

Teljesítmény üzemmód

Teljesítmény készenléti üzemmódban	Hálózati kommunikáció készenléti üzemmódban
A oldalon.	N/A
Automatikus felismerés Wake on Lan OFF funkcióval	0.5W
12V Trigger a Wake on Lan OFF funkcióval	0.5W
Automatikus felismerés Wake on Lan ON funkcióval	0.5W
12V Trigger Wake on Lan ON kapcsolással	0.5W

A oldalon.	N/A	N/A
Automatikus felismerés Wake on Lan OFF funkcióval	0.5W	NO
12V Trigger a Wake on Lan OFF funkcióval	0.5W	NO
Automatikus felismerés Wake on Lan ON funkcióval	0.5W	IGEN
12V Trigger Wake on Lan ON kapcsolással	0.5W	IGEN

Vezérlőrendszer

Az egység vezérlőrendszeren keresztül történő vezérléséhez engedélyezni kell a Wake on Lan funkciót.

 Egy adott időpontban csak egy aktív kapcsolat áll rendelkezésre a készülékkel. Javasoljuk, hogy a vezérlőrendszerhez való csatlakoztatás előtt állítsa be és hangolja be a készüléket a webportálon keresztül. A vezérlőrendszer ki kell kapcsolni, mielőtt ismét csatlakozna a készülékhez a webportálon keresztül.

7.1.5 Értesítések

Ebben a szakaszban a felhasználó bekapcsolhatja az értesítéseket, és kiválaszthatja a listából az értesítéseket. A kiválasztott riasztások aktiválásakor riasztási értesítést küldünk a kívánt e-mail címre.

7.1.6 Beállítások kezelése

Beállítások importálása / visszaállítása és exportálása

Az Importálás / Visszaállítás és exportálás gomb lehetővé teszi a mentett beállítások importálását és exportálását a számítógépen található helyről. Ez nagyon hasznos lehet több erősítő beállításakor.

Firmware frissítése

A Firmware frissítése gomb lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy .bin fájlt csatoljanak a firmware telepítéséhez. A legújabb firmware letölthető a weboldalunkról: www.bowerswilkins.com.

Lock Settings

Amikor ZÁRVA van, a készülék konfigurációs oldalán nem lehet változtatásokat végrehajtani.

Print

A PRINT gomb megnyomásával az erősítő összes beállításának teljes listája jelenik meg.

Újraindítás

A REBOOT gomb lehetővé teszi a készülék kíméletes leállítását és újraindítását.

Reset

A RESET gomb visszaállítja az összes beállítást és az összes elmentett előbeállítást.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS	ON	OFF	TEST EMAIL		
			Enter email address SEND TEST EMAIL		
When temperature exceeds 84 °C	<input type="checkbox"/>		When volume exceeds 100 %	<input type="checkbox"/>	
				When device loses network connection.	<input type="checkbox"/>

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button" value="IMPORT/RESTORE"/>	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked <input type="button" value="REBOOT"/>	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button" value="REBOOT"/>
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button" value="EXPORT"/>	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button" value="PRINT"/>	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button" value="RESET"/>
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button" value="UPDATE FIRMWARE"/>		

7.2 Bemeneti / kimeneti beállítások

A Bemeneti / Kimeneti beállítások lapon az egyes bemeneteknek a kiválasztott kimenetre történő útválasztása konfigurálható. Használati mód, egyéni trimszint és hangerő paraméterek is beállíthatók.

The screenshot shows the 'INPUT/OUTPUT SETTINGS' tab of the Bowers & Wilkins configuration interface. It includes sections for 'INPUT SOURCE SETUP', 'MODE OF USE', 'OUTPUT SETUP', 'ZONE', and 'OUTPUT VOLUME'.

- INPUT SOURCE SETUP:** Shows two channels (1 LEFT and 1 RIGHT) with input source set to 'Analogue'. Trim level is 0 dB. Total system gain is 26dB.
- MODE OF USE:** Shows speaker selection (SPEAKERS) and bridge-tied load selection (BRIDGE-TIED LOAD).
- OUTPUT SETUP:** Shows two outputs (1 and 2) with output names '1 Left' and '1 Right'. Speaker selection is 'Select preset'. Stereo/Mono mode is set to 'STEREO'. Amplifier mode is set to 'STEREO'.
- ZONE:** Shows two zones (1 and 2) with zone selection set to '1' for both.
- OUTPUT VOLUME:** Shows volume controls for Output Volume (30), Turn On Volume (30), and Max Volume (100). Mute options are ON or OFF for each channel.

7.2.1 Bemeneti forrás beállítása

Bemeneti szintmérő

Ez mutatja az erősítőhöz küldött bemeneti jelet.

Bemeneti forrás

Válassza ki a bemeneti forrást a következő választékból Analóg / Digitális / AVB*

*Az AVB akkor érhető el, ha két vagy több Bowers & Wilkins CDA erősítő (CDA-2HD vagy CDA-4D) ugyanahoz a hálózathoz csatlakozik AVB-képes hálózati hardverrel (AVB-képes kapcsoló). Más CDA-erősítők analóg vagy digitális bemeneti forrásai is használhatók bemeneti forrásként.

AVB bemeneti források

Az AVB bemeneti források akkor lesznek elérhetőek, ha a testvéreszközök képesek felismerni egymást a hálózaton. A testvéreszköz megjelenik az INPUT SOURCE legördülő listában, és a listában megjelenik a készülék sorozatszáma vagy barátságos neve. Kiválaszthatja az adott eszköz bármelyik bemenetét.

Input Név

Ebben a szakaszban az összes rendelkezésre álló bemeneti csatorna szerepel. minden bemenet neve testre szabható a csatlakoztatott bemenet típusának leírására. A Bemenetrévben végrehajtott módosítások a beállítások oldalon jelennek meg.

Trim Level

A trimm szint minden csatornánál -5dB és +19dB között állítható be 1dB-es lépésekkel. A trim-szint lehetővé teszi a bemenetek kiegyenlítését az erősítés előtt. A teljes rendszererősítés kiszámításra kerül, és megjelenik, amikor a trimm szint beállítása megtörténik.

INPUT SOURCE SETUP

The screenshot shows the 'INPUT SOURCE SETUP' interface with two channels: '1 LEFT' and '1 RIGHT'. Each channel has a trim level slider at the top. Below the sliders are dropdown menus for 'INPUT SOURCE' (set to 'Analogue'), 'INPUT NAME' (set to 'Analog 1 Left' for the left channel and 'Analog 1 Right' for the right channel), and 'TRIM LEVEL dB' (set to '0'). At the bottom of each channel section, it says 'Total System Gain 26dB'.

INPUT SOURCE SETUP

The screenshot shows the 'INPUT SOURCE SETUP' interface with a dropdown menu for 'INPUT SOURCE'. The menu lists several options: 'Digital', 'Digital 1 Left', 'Digital 1 Right', 'CDA-4D_2237-05000006', 'Analogue 1', 'Analogue 1 Left', 'Analogue 1 Right' (which is checked with a green checkmark), 'Analogue 2', 'Analogue 2 Left', and 'Analogue 2 Right'.

7.2.2 Használati mód

A Használati mód határozza meg a rendszer beállítását és a lehetséges hangszórókonfigurációs változatok számát. 2 lehetőség van: **Speaker Mode** és **Bridged-Tied Load Mode**.

 A különböző üzemmód kiválasztása meghatározza a következő szakaszban választható Bowers & Wilkins termékek típusát.


Példák az üzemmódra és a konfigurációra

MODE OF USE


SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------

Speaker Mode


Két csatorna két hangszer meghajtása sztereóban vagy monóban.



1.




2.




Bridge-Tied Load Mode

Ha nagyobb teljesítményre van szükség, két csatorna áthidalható egybe.



1 BTL 2



7.2.3 Kimenet beállítása

Kimeneti szintmérő

Ez figyeli a hangszórókhoz küldött hangkimeneti szintet.

Kimenet Név

Ez a szakasz felsorolja az összes elérhető kimeneti csatornát. minden kimenet neve testre szabható a csatlakoztatott kimenet típusának leírására. A Kimeneti névben végrehajtott változtatások a beállítások lapon is megjelennek.

Speaker

Válassza ki a CDA-2HD-vel használt minden egyes csatorna termékmodelljét. Ha nem Bowers & Wilkins terméket használ, válasszon bármelyik felhasználói előbeállítást.

Stereo / Mono

Lehetővé teszi az egyes csatornák sztereó vagy monó működésre való beállítását. Mono kiválasztásakor a kiválasztott bemenet bal és jobb oldali része kombinálódik a Mono létrehozásához.

Erősítő üzemmód

Ha nagyobb teljesítményre van szükség, két csatorna áthaltható egy csatornává. A Bridge-Tied Load termék csatlakoztatásáról lásd a 4.2. Hangszórókhöz való csatlakoztatás című részt.

7.2.4 Zóna

A CDA-2HD egyzónás termék. Ez csoportosítja a beállításokat: Kimeneti hangerő, bekapsolás és némtámas ezen a terméken.

7.2.5 Kimeneti hangerő

Kimeneti hangerő

Fő hangerőszint-szabályozó az egyes csatornákhoz. Ha a csatornák ugyanabba a kimeneti zónába kerülnek, a szintek egyszerre változnak.

Hangerő bekapsolása

Áramszünet esetén a TURN ON VOLUME biztosítja, hogy a rendszer mindenkor ugyanazon a szinten kapcsoljon vissza. Ha a csatornák ugyanabba a kimeneti zónába kerülnek, a szintek egyszerre változnak.

Maximális hangerő

Ahol nincs szükség nagy hangerőre. A bekapsolási hangerő és a kimeneti hangerő a maximális hangerőn lesz korlátozva. Ez egy független beállítás, amelyet a kimeneti zóna nem befolyásol.

Mute

Megszünteti a hangszórók kimenetét. Az azonos kimeneti zónába helyezett csatornák egyszerre változnak.

7.3 DSP konfiguráció

A DSP konfiguráció fülön olyan finom beállításokat végezhet, mint a Phase, Delay és Tone Control a Bowers & Wilkins termékeken. A CDA-2HD-t úgy terveztek, hogy a Bowers & Wilkins hangszórókkal együtt használva a legjobb hangminőséget biztosítsa.

Ha egy harmadik félről származó terméket használ, válasszon egy felhasználói előbeállítást a hangszóró kiválasztásánál. A hangzás finom beállításait egy 8 sávos parametrikus EQ grafikon segítségével lehet elvégezni, ezek aztán elmenthetők presetekként, amelyek exportálhatók és importálhatók.

Bowers & Wilkins termékek

The screenshot shows the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are tabs for BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there's a section titled MODE OF USE with a sub-section BRIDGE-TIED LOAD. It shows speaker connections: 1 (Left) and 2 (Right), with a bar indicating L+R. Below this, the OUTPUT NAME is set to 1 Left + 1 Right and the SPEAKER is set to ISW8. In the TEST SIGNAL section, the OUTPUT NAME is again 1 Left + 1 Right, the TEST SIGNAL is set to PINK NOISE, and the VOLUME is at 30. The ON / OFF switch is set to ON. The PRESET MANAGEMENT section contains three sub-sections: ALL PRESSETS (Import/Export), SINGLE PRESSETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESSETS (Rename current preset). The DSP SETTINGS section includes fields for SPEAKER (ISW8), LISTENING MODE (set to MUSIC), PHASE (0 to 180), DELAY (mS and FEET both at 0), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB). At the bottom, there are links for FAQ and Customer Service.

Harmadik féltől származó termékek ha egy felhasználói előbeállítás van kiválasztva

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS **DSP CONFIGURATION**

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

7.3.1 Kimeneti információk

Ez a szakasz az előző Output Setup (Kimenet beállítása) oldalon elvégzett kimeneti kiválasztást jelenti meg.

7.3.2 Vizsgálati jel

A CDA-2HD beépített rózsaszín zajgenerátort tartalmaz. A rózsaszín zajjal spektrumanalizátorral együtt használható a hangszórók mérésére.

Volume

A Hangerő beállítása itt lehetővé teszi a rózsaszín zaj hangerejének módosítását. A hangerőbeállítások itt alkalmazott módosításai függetlenek a Kimeneti hangerő beállításaitól, és nem befolyásolják azokat.

On/Off

Az On/Off lehetővé teszi a teszteljelek játszását a kiválasztott csatornára.

7.3.3 Előbeállítások importálása, exportálása és másolása

(elérhető, ha egy felhasználói előbeállítás van kiválasztva)

Ez a szakasz lehetővé teszi az előbeállítások importálását, exportálását vagy másolását egy számítógépes helyre vagy egy számítógépes helyről.

All Presets

IMPORT (minden előbeállítás) lehetővé teszi az összes elmentett előbeállítás importálását a számítógépről. Ez több erősítő beállításakor hasznos.

EXPORT (minden előbeállítás) lehetővé teszi az összes előbeállítás mentését az erősítőből egy számítógépre.

Single Preset

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a művelet kiválasztása előtt (importálás/exportálás) a legördülő menüből kiválasztotta a felhasználói előbeállítást.

IMPORT (egyetlen előbeállítás) lehetővé teszi a kiválasztott előbeállítások importálását a számítógépről.

EXPORT (egyetlen előbeállítás) lehetővé teszi a kiválasztott előbeállítás mentését az erősítőből egy számítógépre.

Előbeállítások másolása

Ez lehetővé teszi a kiválasztott előbeállítás másolását.

Előbeállítások átnevezése

Ez lehetővé teszi a kiválasztott előbeállítás nevének megváltoztatását.

7.3.4.a DSP-beállítások a Bowers & Wilkins termékekhez

A kimeneti beállítások módosításához válassza ki az egyes kimeneti lapokat.

Kimeneti lap

Válassza a kimenet lapot az egyes kimeneti csatornák hangszóróbeállításainak módosításához.

Speaker

Ez mutatja a kimenethez kiválasztott termékmodellt.

Hallgatási mód

(Bowers & Wilkins mélysugárzó kiválasztása esetén elérhető) A LISTENING MODE kiegyenlítési lehetőségeket biztosít zenei vagy filmes műsoranyagokhoz.

Phase

(elérhető, ha egy Bowers & Wilkins mélynyomó vagy egy User Preset van kiválasztva) A Phase alapértelmezett beállítása OFF, ha bekapcsolja, a Phase 180°-ban megfordul.

Delay

KÉSLELTETÉS milliszekundumban, lábban vagy méterben jelenik meg. Ha a három mező bármelyikébe számot ír be, a többi mező automatikusan kiszámításra kerül. A minimális késleltetés 0,01 milliszekundum, a maximális késleltetés pedig 20 milliszekundum.

Tone Control

A TONE CONTROL lehetővé teszi a BASS és a TREBLE finom beállítását.

OUTPUT INFORMATION

1	:::	2
L + R		
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right	
SPEAKER	User Preset 1	

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME IN%	-	30	+
ON / OFF	ON	OFF	

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer. <input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location. Select the preset to be copied <input type="button" value="CONFIRM"/>	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name. Select the preset to edit <input type="button" value="UPDATE"/>
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer. Select preset <input type="button" value="IMPORT"/> <input type="button" value="EXPORT"/>	Select the preset to copy to Select preset <input type="button" value="CONFIRM"/>	Rename preset <input type="button" value="CONFIRM"/>

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC		MOVIE		
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	<input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px; border: none; background-color: #d3d3d3; color: black; font-size: small; font-weight: bold; padding: 0; margin-bottom: 5px;" type="button" value="BASS"/> -6dB <input style="width: 100px; height: 20px; border: none; background-color: #d3d3d3; color: black; font-size: small; font-weight: bold; padding: 0; margin-bottom: 5px;" type="button" value="0"/> 0 <input style="width: 100px; height: 20px; border: none; background-color: #d3d3d3; color: black; font-size: small; font-weight: bold; padding: 0; margin-bottom: 5px;" type="button" value="6dB"/>				

7.3.4.b DSP beállítások harmadik fél termékeihez

Kimenet lap

Válassza a kimenet lapot az egyes kimenetek hangszóróbeállításainak módosításához.

EQ Graph

Az EQ grafikon tükrözi az EQ paraméterek változásait.

EQ paraméter

A CDA-2HD 8 sávos parametrikus EQ-val rendelkezik. Az EQ-n végzett beállítások a kimeneti frekvenciaválasz grafikonon jelennek meg a következő konfigurálható beállításokkal:

EQ On/Off

Az On/Off gombbal kapcsolhatja a frekvenciasávot az alkalmazott frekvenciasáv aktiválásához.

Frequency Hz

Adja meg a középfrekvenciát (20Hz - 20kHz) vagy a beállítandó szűrőt.

EQ - Q

A Q faktor szabályozza azt a sávszélességet, amelyet az ekvalizátor erősít. Minél alacsonyabb a Q-tényező, annál szélesebb a sávszélesség. Minél nagyobb a Q-tényező, annál szűkebb a sávszélesség.

EQ Gain

EQ Gain növeli vagy csökkenti az erősítést a kiválasztott frekvencián.

Szűrő típusa

A rendelkezésre álló szűrő típusa: Parametrikus, High Shelf vagy Low Shelf.

Crossover

Itt lehet alkalmazni a magas- (HP) vagy aluláteresztő (LP) szűrőket.

Crossover

Crossover elérhető: Ki, Magas polc vagy Alacsony polc.

Frequency

Ez egy felhasználói beviteli mező az alkalmazott átménő frekvencia sávszélesség középpontjához.

Szűrési sorrend (dB/Oct)

Szűrési sorrend választható -6dB, -12dB, -18dB, -24dB vagy Off között.

Mentés / Visszaállítás

A csatornán elvégzett EQ és Crossover konfiguráció alkalmazásához kattintson a Mentés gombra, mielőtt a következő lapra lépne.

Az alapértelmezett beállítás visszaállításához vagy az ebben a szakaszban elvégzett beállítások törléséhez kattintson a Reset gombra.

Fázis

A Fázis alapértelmezett beállítása OFF, ha bekapcsolja, a Fázis 180°-ban invertálódik.

Delay

A késleltetés milliszekundumban, lábban vagy méterben jelenik meg. Ha a három mező bármelyikébe számot ír be, a többi mező automatikusan kiszámításra kerül. A minimális késleltetés 0,01 milliszekundum, a maximális késleltetés pedig 20 milliszekundum.

DSP SETTINGS



8. LED állapot

Táp LED

LED	Állapot
Sötét / kivilágítatlan	Off
Halvány fehér	Készenléti állapot
Fehér	A oldalon.
Red	Hiba


Zóna állapot LED

LED	Állapot
Sötét / kivilágítatlan	Kikapcsolva / Nincs jel / PSU hiba
Fehér	Be és jel jelen van
Red	Zónahiba

Hálózati állapot LED

LED	Állapot
Fehér	Jelen lévő hálózat
Red	Hálózati hiba

14. ábra LED állapot



9. Támogatás

Kérjük, látogasson el a Bowers & Wilkins támogatási oldalára www.bowerswilkins.com/support, ha további segítséget vagy tanácsot szeretne kapni az erősítőjével kapcsolatban.

Környezeti információk

Ez a termék megfelel a nemzetközi irányelveknek, többek között, de nem kizárolagosan a veszélyes anyagok korlátozásáról (RoHS) az elektromos és elektronikus berendezésekben, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanításáról (WEEE) szóló irányelveknek. A termék megfelelő újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatos útmutatásért forduljon a helyi hulladékkezelő hatóságokhoz.

10. Műszaki adatok

Hangspecifikációk

Terhelési impedancia tartomány:	>3Ω csatornánként (>6Ω híd üzemmódban)	
Kimeneti teljesítmény csatornánként, nem kapcsoltan:	250W 8Ω-ra 500W 4Ω-ra	212W 8Ω-ra* 424W 4Ω-ra*
Kimeneti teljesítmény híd üzemmódban, nem kapcsolt:	1,000W 8Ω-ra	848W 8Ω-ra*
Kimeneti teljesítmény összesen, minden csatorna:	1,000W rövid távon >250W folyamatos	848W rövid távon* >212W folyamatos*
DC offset feszültség:	<50mV	
Frekvenciaállász (-3dB):	<10Hz-től >30kHz-ig, bármilyen terhelési impedancia	
Frekvenciaállász pontosság 20Hz-20kHz:	+/-1dB	
Dinamikus tartomány:	>85dB A-súlyozott	
THD+N (1kHz, 500W, 4Ω):	kevesebb mint 1%	
Feszültség-erősítés:	21dB és 45dB között, állítható	
Bemeneti impedancia:	10KΩ	
Maximális bemeneti feszültség:	4 Vrms	
Jelérzékelési küszöbérték:	2,5 mV (az erősítés beállításától függetlenül)	
Ébresztési idő:	<0.2s (Ha más zónák aktívak) <2s (Mindenn zóna inaktív)	
Kikapcsolási idő:	15 perc az utolsó észlelt jelzéstől számítva	
12V-os trigger bemeneti küszöbérték:	tipikusan 3V (ajánlott bemenet 5-15V)	

Vezérlők és jelzők

Előlap:	1 x Power LED (aktiv egység - fehér, hiba - piros) 1 x Hálózati állapotjelző LED (Hálózat jelen - fehér, Hiba - piros) 1 x Zóna állapotjelző LED (Jelen lévő jel - fehér, hiba - piros)
Hátsó panel:	Reset gomb

Csatlakozók

Bemenet:	1 x RCA (pár) Phono aljzat, analóg vonal bemenet 1 x RCA Phono aljzat, digitális vonal bemenet 1 x Ethernet
Kimenet:	1 x SpeakOn
12V-os trigger vezérlés:	1 x 3,5 mm-es jack - 12V trigger IN 1 x 3,5 mm-es jack - 12V trigger OUT (Maximum 100mA átvitel)

Teljesítmény

Energiafogyasztás:	<0.5W Készbenléti állapotban, WoL letiltva <0.5W készbenléti állapotban, WoL engedélyezve 200W maximális átlag 2,800W csúcs
AC tápegység:	100-240V 50/60Hz
AC bemenet:	IEC C14, kapcsolt

Termikus

Hőelvezetés:	1,7 BTU/óra (készbenléti állapotban), 150 BTU/óra (üresjárat), 850 BTU/óra (max.)
--------------	---

Méretek

Magasság:	85 mm (3.4 in) 1U [100 mm (3.9 in) plusz láb]
Szélesség:	218 mm (8.6 in)
Mélység:	323 mm (12,7 in)
Nettó súly:	3.4kg (7.5lb)

Befejezés:	Fekete
------------	--------

*Kettős állványra szerelhető – csak jobb oldali egység

Witamy i dziękujemy za zakup Bowers & Wilkins CDA-2HD

Dziękujemy za wybranie firmy Bowers & Wilkins. Kiedy John Bowers zakładał naszą firmę, robił to w przekonaniu, że pomysłowy projekt, innowacyjna inżynieria i zaawansowana technologia to klucze, które pozwolą wyzwolić radość z dźwięku w domu. Jego przekonanie jest tym, które nadal podzielamy i które inspiruje każdy z projektowanych przez nas produktów, - produktów skrojonych na potrzeby nowych doświadczeń domowego audio.

Wzmacniacz dystrybucyjny CDA-2HD umożliwia osiągnięcie nowych poziomów wydajności indywidualnie zaprojektowanym głośnikom instalacyjnym Bowers & Wilkins. Oferując wysokiej jakości dwukanałowe wzmacnienie, CDA-2HD pozwoli na nagłośnienie Twojego domu, zajmując minimalną przestrzeń dzięki kompaktowej konstrukcji 2U, wg. projektu połowy szerokości. Konfiguracja CDA-2HD umożliwia, - jeśli zajdzie potrzeba - mostkowanie jego kanałów stereo klasy D do jeszcze silniejszych sygnałów wyjściowych mono. CDA-2HD może być łatwo konfigurowany za pomocą strony Konfiguracja Produktu, która pozwala na kompleksowe, niestandardowe strojenie DSP, oferując szerszą elastyczność i integrację z Twoją instalacją.

Funkcje

- 2-kanałowy wzmacniacz o mocy 500 W na kanał zapewniający dźwięk o wysokiej rozdzielczości
- Zaprojektowany do współpracy z głośnikami instalacyjnymi i subwooferami firmy Bowers & Wilkins.
- Znaczna elastyczność zastosowań / konfiguracji - wyjścia lewe/prawe mogą być zmostkowane tak, aby zapewnić wyjście sygnału monofonicznego o podwójnej mocy przy 1,000 W.
- Trzy warianty sterowania trybem zasilania - włączony, z automatycznym wykrywaniem oraz z wyzwalaczem 12V.
- Solidne i pewne funkcje ochronne, zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym przeciążeniem, zwarciem lub wysoką temperaturą.
- Strona Konfiguracja Produktu umożliwia kustomizowaną konfigurację ustawień odpowiednio do różnych rodzajów zastosowań.
- Kompatybilność z Audio Video Bridging (AVB)

Uwaga: Zawsze sprawdzaj najnowsze oprogramowanie na stronie internetowej Bower & Wilkins.

*AVB jest dostępne, gdy dwa lub więcej wzmacniacze Bowers & Wilkins CDA (CDA-2HD lub CDA-4D) są podłączone do tej samej sieci przewodowej za pomocą sprzętu sieciowego z obsługą AVB (przelącznik z obsługą AVB). Inne wzmacniacze CDA mogą zostać wybrane jako analogowe lub cyfrowe źródła wejściowe.

AVB to zestaw standardów, których implementacja różni się w zależności od poszczególnych producentów. W związku z tym nie możemy zagwarantować kompatybilności AVB między urządzeniami Bowers and Wilkins a innymi urządzeniami lub sprzętrem sieciowym.

⚠ Podłączanie przewodów głośnikowych lub kabli wejściowych w czasie, gdy wzmacniacz jest zasilany, może spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz uszkodzenie wzmacniacza. Przed wykonaniem połączeń należy odłączyć przewód zasilający.


⚠ Bezpieczeni urządzenia mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel - [PH1] bezpieczeni może być w neutralnym, sieć powinna być odłączona, aby odłączyć zasilanie od przewodu fazowego.

⚠ Nie ustawiać zbyt dużej mocy wzmacniacza. Przeciążenie wzmacniacza zbyt dużą mocą spowoduje zniekształcenie/prycinanie dźwięku i może uszkodzić wzmacniacz lub głośniki/subwoofer. Spowoduje to również utratę gwarancji. Aby uniknąć przeciążenia, należy użyć miernika poziomu dźwięku na stronie konfiguracji produktu, w celu dostosowania sygnału wejściowego/wyjściowego podczas konfiguracji.

1. CDA-2HD Zawartość opakowania

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Uchwyt do montażu w szafie
- c. 1 x Wspornik łączący
- d. 1 x Kabel zasilający
- e. 4 x Śruby do uchwytu do montażu w szafie (M5 x 8mm)
- f. 4 x Śruby do mocowania stop (M4 x 6mm)
- g. 4 x Stopy
- h. 1 x Śruby do wspornika łączącego (M4 x 8mm)

Rysunek 1 Zawartość opakowania



2. Instalacja


2.1 Montaż w szafie

CDA-2HD jest przeznaczony do montażu w standardowej 19-calowej szafie sprzętowej. Dostarczany z uchwytymi do montażu w szafie, bez śrub i nakrętek. Upewnij się, że zamontowany w szafie wzmacniacz ma zapewnioną odpowiednią wentylację, oraz że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Jeśli system jest nieużywany przez dłuższy czas, należy odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego.


CDA-2HD jest dostarczany z dwoma uchwytymi do montażu w standardowej szafie sprzętowej. Przymocuj uchwyty, wkręcając śruby przez każdy uchwyt w gwintowane otwory z boku wzmacniacza, **patrz Rysunek 2.**

Aby zamontować w szafie dwa CDA-2HD, należy użyć załączonego wspornika łączącego, wykorzystując na potrzeby instalacji krótszy bok uchwytu montażowego. **Patrz rysunek 3.**

Rysunek 2. Montaż pojedynczego CDA-2HD w szafie



Rysunek 3. Montaż dwóch CDA-2HD w szafie



2.2 Montaż nóżek

CDA-2HD można również umieścić na stole, jest dostarczany z nóżkami oraz śrubkami do nóżek, patrz Rysunek 4.

Upewnij się, że po ustawieniu wzmacniacz jest dobrze wentylowany oraz, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Jeśli system jest nieużywany przez dłuższy czas, należy odłączyć wzmacniacz od zasilania sieciowego.

⚠️ Aby zapobiec uszkodzeniom, należy zachować odpowiednią przestrzeń wentylacyjną po bokach wzmacniacza. CDA-2HD może być ustawiony w pionie, ale należy upewnić się, że wzmacniacz nie jest umieszczony obok innych elementów lub na boku obudowy. Takie działanie spowoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych.

3. Elementy sterujące i połączenia

Gniazda i przełączniki na tylnym panelu, patrz Rysunek 5

1. Gniazdo zasilania (IEC C14)
2. Przycisk resetowania
3. Gniazdo ethernetowe (RJ45)
4. Wejście / wyjście wyzwalacza 12 V
5. Wejścia cyfrowe
6. Wejścia analogowe
7. Wyjścia

Przyciski sterujące na panelu przednim, patrz Schemat 6

1. Dioda zasilania LED
2. Dioda Ethernet
3. Wskaźniki LED statusu strefy

3.1 Przycisk Reset

⚠️ Użycie resetu fabrycznego może wymazać wszystkie ustawienia i przywrócić wzmacniacz do fabrycznego oprogramowania sprzętowego.

Reboot

(Ponowne uruchomienie) Umożliwia płynne zamknięcie i ponowne uruchomienie urządzenia.

- a. Jednorazowe naciśnięcie przycisku reset - Dioda LED będzie migać na zielono w czasie restartu.

Reset

Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień oraz wszystkich zapisanych ustawień predefiniowanych.

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać na zielono.
- b. Puść przycisk i oczekuj na ponowne uruchomienie urządzenia.


Note: Ponowne uruchomienie i zresetowanie można również uzyskać za pośrednictwem strony Konfiguracji Produktu, patrz rozdział 7.1.6 Zarządzanie ustawieniami

Reset do ustawień fabrycznych


Spowoduje on zresetowanie wszystkich ustawień, wszystkich zapisanych ustawień predefiniowanych oraz oprogramowania sprzętowego urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

- a. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone za pomocą przełącznika wejściowego prądu zmiennego.
- b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu i włacz przełącznik wejściowy zasilania AC - trzymaj naciśnięty przez 10 sekund, aż dioda LED zacznie migać na zielono.
- c. Zwolnij przycisk reset i poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.


Rysunek 4. Montaż na nóżkach



Rysunek 5. Panel tylny



Rysunek 6. Panel przedni



4. Podłączanie

⚠️ Podłączanie przewodów głośnikowych lub kabli wejściowych, podczas gdy wzmacniacz jest zasilany, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i spowodować uszkodzenie wzmacniacza. Odłącz przewód zasilający przed wykonaniem wszelkich połączeń.

4.1 Podłączanie od źródła.

Istnieją trzy możliwości podłączania wejść audio do wzmacniacza dystrybucyjnego CDA-2HD.

Ethernet (połączenie sieciowe)

⚠️ Połączenie sieciowe jest wymagane do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji. Patrz rozdział 6 Instrukcja połączenia sieciowego.

Połączenie Audio Video Bridging (AVB)


Służy do nawiązywania połączenia z siecią przewodową. Po podłączeniu wzmacniacz będzie widoczny w sieci dla innych urządzeń Bowers & Wilkins CDA, **patrz rysunek 7.**

Zapoznaj się z rozdziałem 7.2.1, aby uzyskać informacje jak skonfigurować wzmacniacz.


Wejście analogowe Użyj tych wejść dla analogowego źródła dźwięku, **patrz rysunek 8.**

Wejście cyfrowe Użyj tego wejścia dla cyfrowego źródła dźwięku, **patrz rysunek 9.**


Rysunek 7. Łączenie z siecią



Rysunek 8. Łączenie ze źródła analogowego



Rysunek 9. Łączenie ze źródła cyfrowego



4.2 Podłączanie do głośników

CDA-2HD może zasilać jedno stereofoniczne wyjście audio oraz posiada złącze SpeakOn do połączeń głośnikowych. Głośniki można oprzewodować mostkowo w pojedynczy kanał w celu zwiększenia mocy dostępnej dla pojedynczego głośnika.

W celu podłączenia głośników stereo:

1. Podłącz kabel głośnikowy do złącza SpeakOn i ponownie włożyć do wzmacniacza, **patrz rysunek 10.**

 Wspólny sygnał tych wyjść głośnikowych nie może być połączony ze sobą ani z żadnym innym wspólnym sygnałem. Nie łączy ze sobą zacisków L - I R - (ujemnych). Takie postępowanie spowoduje usterkę, a wzmacniacz wyłączy się lub nie będzie działał prawidłowo.

 Sprawdź polaryzację głośników oraz przewody przed podłączeniem do wzmacniacza.

Celem przeprowadzenia połączenie mostkowego głośników, **patrz rysunek 11:**


1. Wybierz połączenie mostkowe na stronie konfiguracji produktu.
 2. Podłącz zacisk + od głośnika do + zacisku prawnego kanału (R).
 3. Podłącz końcówkę - od głośnika do końcówki - lewego kanału (L) wzmacniacza.

Dwa zaciski dla zmostkowanej pary głośników oznaczone są przez 1- & 2+.


W trybie mostkowym oba wzmacniacze w strefie łączą się, tworząc wyjście mono o podwójnej mocy.

 Minimalna impedancja obciążenia w trybie mostkowym wynosi $8\ \Omega$. Podłączenie obciążen 4Ω może skutkować niższą mocą wyjściową, zniekształceniem i przegrzaniem.

Rysunek 10. Podłączanie do głośników – pojedyncze okablowanie



Pojedyńcze okablowanie



MODE OF USE


SPEAKERS

BRIDGE TIED LOAD


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
	L + R		
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset	▼	
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Rysunek 11 Podłączanie do zmostkowanych głośników



Kablowanie mostkowe



5. Ustawianie TRYBU ZASILANIA


CDA-2HD można skonfigurować, aby był zasilany automatycznie, gdy jest to potrzebne. TRYB ZASILANIA może zostać wybrany na stronie konfiguracji produktu, umożliwiając zasilanie CDA-2HD przez cały czas, wówczas gdy TRYB ZASILANIA jest ustawiony na WŁĄCZ. CDA-2HD może również zostać włączony, gdy sygnał audio pojawi się na dowolnym wejściu audio, wybierając opcje AUTO DETECT lub 12V TRIGGER.

Aby skonfigurować CDA-2HD tak, aby był sterowany przez wyzwalacz 12V:


- Podłącz kabel wyzwalacza 12V do gniazda jack 3,5 mm 12V TRIGGER IN (WEJŚCIE WYZWALACZA), **Rysunek 12**. Należy upewnić się, że obecny jest sygnał 12V.
- Włączyć 12V TRIGGER (WYZWALACZ 12V) w ustawieniach TRYBU ZASILANIA (POWER MODE)
- (Opcjonalnie) Podłącz gniazdo 12V TRIGGER OUT (WYJŚCIE WYZWALACZA) do gniazda 12V TRIGGER IN (WEJŚCIE WYZWALACZA) w innym wzmacniaczu, aby powiązać ze sobą sterowanie zasilaniem

W tym trybie CDA-2HD włączy się, gdy na wejściu wyzwalacza 12 V pojawi się sygnał 12V. To wejście wyzwalacza 12V może być przewodowo podłączone do wyjścia wyzwalacza 12V z przełącznika matrycowego audio lub przekaźnika.

Note: Wszystkie strefy wzmacniacza włączają się po odebraniu sygnału wyzwalającego 12V w trybie 12V TRIGGER.



Rysunek 12. 12V Wyzwalacz




6. Instrukcja połączenia sieciowego

6.1 Łączenie się ze stroną konfiguracji produktu

- Domyślne ustawienia fabryczne wzmacniacza mają DHCP ustawione na ON.
- Podłącz wzmacniacz do sieci z routerem za pomocą kabla RJ-45. Upewnij się, że komputer / tablet i wzmacniacz są w tej samej sieci.
- Włącz wzmacniacz.
- Otwórz przeglądarkę internetową.
- Wpisz domyślny adres sieciowy CDA-2HD [nazwa produktu]+[numer seryjny] na przykład: http://CDA-2HD_XXXX-xxxxxx.local w polu adresu przeglądarki i naciśnij "return". Spowoduje to otwarcie strony konfiguracyjnej produktu.

Alternatywnie, wszystkie adresy IP sieci będą dostępne na stronie konfiguracyjnej routera.



Rysunek 13. Etykieta produktu – Numer seryjny

7. Konfiguracja wzmacniacza (poprzez stronę konfiguracji produktu)

7.1 Ustawienia podstawowe

Na karcie Ustawienia podstawowe użytkownicy mogą edytować ogólne ustawienia wzmacniacza. W poniższym rozdziale przedstawimy każdą z funkcji znajdujących się na tej karcie.

7.1.1 Informacja

W tej sekcji użytkownik może dodać nazwę dla wzmacniacza CDA-2HD oraz wprowadzić szczegóły instalacyjne. Wyświetlane są tu: model wzmacniacza, wersja oprogramowania sprzętowego, numer seryjny, temperatura oraz czas/data. Są one nieedytowalne.

The screenshot shows the 'BASIC SETTINGS' tab of the product configuration interface. The interface is divided into several sections:

- INFORMATION** section:
 - AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr). Value: CDA-2HD.
 - CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr).
 - DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr).
 - INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr).
 - INSTALLATION DATE:** 01/01/2022.
 - FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20.
 - SERIAL NUMBER:** 2237-0500014.
 - CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F.
 - CURRENT DATE:**
 - CURRENT TIME:**
- NETWORK** section:
 - DHCP:** Any additional information. Buttons: ON (selected), OFF.
 - GATEWAY:** 192.168.1.1.
 - PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0.
 - ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0.
 - SAVE NETWORK DETAILS** button.
- POWER** section:
 - POWER MODE:** Select power mode below. Buttons: ON, AUTO DETECT (selected), 12V TRIGGER.
 - POWER MODE DELAY:** In seconds. Value: 0.
 - WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby. Buttons: ON (selected), OFF.
- NOTIFICATIONS** section:
 - ENABLE EMAIL ALERTS:** ON (selected), OFF.
 - TEST EMAIL** button.
 - NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C: ○—
 - When voltage exceeds 100 V: ○—
 - When volume exceeds 100 %: ○—
- SETTINGS MANAGEMENT** section:
 - IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer. Button: IMPORT/RESTORE.
 - EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer. Button: EXPORT.
 - FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. Button: UPDATE FIRMWARE.
 - LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings. Status: Settings unlocked.
 - REBOOT** button.
 - RESET** button.
 - PRINT SETTINGS:** Print all settings. Button: PRINT.

At the bottom of the interface is a footer bar with the text: FAQ / Customer Service.

7.1.2 Tryb identyfikacji

Po włączeniu tej opcji przednia dioda zasilania zacznie migać (na biało), wskazując, który wzmacniacz jest programowany.

IDENTIFICATION MODE
When switched on the front power LED will start flashing.

ON
OFF

7.1.3 Sieć

DHCP ON (WŁ.)/ OFF (WYŁ.) CDA-2HD posiada DHCP (Protokół Dynamicznego Konfigurowania Hostów) fabrycznie ustawiony na ON (WŁ.).

DHCP pokazuje aktualny używany adres IP, gdy DHCP jest włączone. Ustawienie DHCP na OFF umożliwia wprowadzenie żądanego statycznego adresu IP.

⚠️ W przypadku zmiany adresu IP lub maski podsieci, aby ponownie wyświetlić ustawienia portalu internetowego wzmacniacza, do przeglądarki internetowej będzie musiał zostać wprowadzony nowy adres IP.

7.1.4 Tryb zasilania

W tej sekcji użytkownik może dokonać wyboru spośród opcji TRYB ZASILANIA.

Note: Kiedy sygnał audio będzie nieobecny na kanale przez 15 minut, wzmacniacz przejdzie w TRYB GOTOWOŚCI.

CDA-2HD jest fabrycznie domyślnie skonfigurowany na ustawienie Auto Detect (AUTO-WYKRYWANIE).

ON

W tym trybie czujnik sygnału i wyzwalacz 12V są wyłączone. Wzmacniacz zawsze pozostanie włączony.

AUTO DETECT

(AUTO-WYKRYWANIE) Ten tryb wykorzystuje wykrywanie sygnału celem włączenia wzmacniacza.

12V TRIGGER

W tym trybie wzmacniacz włączy się po wykryciu sygnału 12V i wyłączy się, gdy nie jest wykrywany.

⚠️ Aby zapobiec wyłączeniu wzmacniacza, zaleca się, aby podczas konfiguracji opcja POWER MODE była ustawiona na ON.

Auto On Delay

(Auto opóźnienie) Wzmacniacz można ustawić w zakresie 0-20 sekund, jest to użyteczne, gdy chcesz, aby kilka wzmacniaczy włączyły się w określonej sekwencji.

Wake On Lan

Pozwala to na zasilenie lub wybudzenie wzmacniacza ze stanu czerwienia, z innego urządzenia w sieci.

⚠️ Rekomendowane jest, aby Wake on Lan był włączony. Po wyłączeniu polecenia IP będą niedostępne.

NETWORK

DHCP Any additional information. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ON OFF </div>	GATEWAY 192.168.1.1 PREFERRED DNS SERVER 0.0.0.0 ALTERNATIVE DNS SERVER 0.0.0.0
SAVE NETWORK DETAILS	

POWER

POWER MODE Select power mode below. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ON AUTO DETECT 12V TRIGGER </div>	WAKE ON LAN <small>Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.</small> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ON OFF </div>
POWER MODE DELAY <small>In seconds</small> 0	

Tryb zasilania

Zasilanie w trybie czerwienia	Komunikacja sieciowa w trybie czerwienia
WŁĄCZONY	NIE DOTYCZY
Auto Detekcja z włączoną funkcjonalnością Wake on Lan	0.5W
Wyzwalacz 12V z włączoną funkcjonalnością Wake on Lan	0.5W
Auto Detekcja z włączoną funkcjonalnością Wake on Lan	0.5W
Wyzwalacz 12V z włączoną funkcjonalnością Wake on Lan	0.5W

Systemy sterowania

Aby kontrolować urządzenie za pomocą systemu sterowania, należy włączyć funkcję Wake on Lan.

 W każdym momencie dostępne będzie tylko jedno aktywne połączenie z urządzeniem. Zalecamy skonfigurowanie i dostrojenie urządzenia za pośrednictwem portalu internetowego przed podłączeniem do systemu sterowania. Przed ponownym połączeniem z urządzeniem poprzez portal internetowy konieczne będzie wyłączenie systemu sterowania.

7.1.5 Powiadomienia

W tej części, użytkownik może włączyć powiadomienia i wybrać alerty powiadomień z listy. Po aktywowaniu wybranych alertów na wybrany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie o alertie.

7.1.6 Zarządzanie ustawieniami

Import/Przywracanie i Export Ustawień

Przycisk Importuj / Przywróć i Eksportuj pozwala na import, oraz eksport zapisanych ustawień z lokalizacji na Twoim komputerze. Może to okazać się bardzo użyteczne przy konfiguracji wielu wzmacniaczy.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Przycisk Update Firmware pozwoli użytkownikom dołączyć plik .bin w celu zainstalowania oprogramowania sprzętowego. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe będzie dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: www.bowerswilkins.com

Blokowanie ustawień

Po zablokowaniu nie można dokonywać zmian na stronie konfiguracji urządzenia.

Drukuj

Przycisk PRINT powoduje wyświetlenie pełnej listy wszystkich ustawień wzmacniacza.

Ponowne uruchomienie

Przycisk REBOOT umożliwia płynne zamknięcie i ponowne uruchomienie urządzenia.

Resetowanie

Przycisk RESET spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień oraz wszystkich zapisanych ustawień predefiniowanych.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS <input checked="" type="button"/> ON <input type="button"/> OFF	ENABLE EMAIL ALERTS Enter email address	TEST EMAIL <input type="button"/> SEND TEST EMAIL
When temperature exceeds 84 °C <input type="checkbox"/>		
When volume exceeds 100 % <input type="checkbox"/>		
When device loses network connection. <input type="checkbox"/>		

SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS Import saved setting to a location on your computer. <input type="button"/> IMPORT/RESTORE	LOCK SETTINGS Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.  Settings unlocked <input type="checkbox"/>	REBOOT Device will be unavailable briefly while it reboots. <input type="button"/> REBOOT
EXPORT SETTINGS Export setting to a location on your computer. <input type="button"/> EXPORT	PRINT SETTINGS Print all settings. <input type="button"/> PRINT	RESET Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same. <input type="button"/> RESET
FIRMWARE UPDATE Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file. <input type="button"/> UPDATE FIRMWARE		

7.2 Ustawienia wejścia / wyjścia

Na karcie Input /Output Settings można dokonać konfiguracji trasowania dla każdego wejścia do wybranego wyjścia. Mogą zostać również ustawione: tryb użytkowania, indywidualny poziom trymowania oraz parametry głośności.

BASIC SETTINGS

INPUT/OUTPUT SETTINGS (selected)

DSP CONFIGURATION

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
<input type="range"/>	L	<input type="range"/>	R
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	v
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	v
Total System Gain 26dB			

MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2	
<input type="range"/>	L	<input type="range"/>	R
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right	
SPEAKER	Select preset	Select preset	v
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	STEREO		

ZONE

OUTPUT	1	2
ZONE	1	1

OUTPUT VOLUME

OUTPUT VOLUME IN%	<input type="range"/>	30	<input type="range"/>	30	<input type="range"/>
TURN ON VOLUME IN%	<input type="range"/>	30	<input type="range"/>	30	<input type="range"/>
MAX VOLUME IN%	<input type="range"/>	100	<input type="range"/>	100	<input type="range"/>
MUTE	ON	OFF	ON	OFF	

FAQs / Customer Service

7.2.1 Konfiguracja źródła wejściowego

Miernik poziomu wejściowego

Wyświetla on sygnał wejściowy wysyłany do wzmacniacza.

Źródło wejścia

Wybierz źródło wejścia z poniższego menu Analogowe / Cyfrowe / AVB*.

*Funkcjonalność AVB jest dostępna, gdy co najmniej dwa wzmacniacze Bowers & Wilkins CDA (CDA-2HD lub CDA-4D) są podłączone do tej samej sieci za pomocą sprzętu sieciowego z obsługą AVB (przelącznik z obsługą AVB). Jako źródła wejściowego można używać analogowych lub cyfrowych źródeł wejściowych z innych wzmacniaczy CDA.

Źródła wejściowe AVB

Źródła wejściowe AVB będą dostępne, gdy urządzenia powiązane będą w stanie rozpoznać się nawzajem w sieci. Urządzenie powiązane zostanie pokazane na rozwijanej liście ŹRÓDEŁ WEJŚCIOWYCH wraz z numerem seryjnym lub przyznaną nazwą urządzenia pokazaną na liście. Będziesz mógł wybrać do użycia jedno z wejść z tego urządzenia.

Nazwa wejścia W tej sekcji wymienione zostały wszystkie dostępne kanały wejściowe. Każda z nazw wejścia może zostać dostosowana, aby opisać typ podłączonego wejścia. Zmiany dokonane w nazwie wejścia zostaną wyświetlane na stronie ustawień.

Poziom brzmienia Poziom brzmienia może być dostosowany dla każdego kanału w zakresie od -5dB do +19dB z inkrementacją co 1dB. Poziom brzmienia pozwala na wyrównanie wejść przed wzmacnieniem. Całkowite wzmacnienie systemu zostanie obliczone i pokazane po dostosowaniu poziomu brzmienia.

INPUT SOURCE SETUP

	1 LEFT	1 RIGHT
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right
TRIM LEVEL dB	0	0
Total System Gain 26dB		

INPUT SOURCE SETUP

INPUT SOURCE	Digital	Digital 1 Left	Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006	Analogue 1	Analogue 1 Right
TRIM LEVEL dB	Analogue 2	Analog 1 Left	Analog 1 Right
	Analogue 2	Analog 2 Left	Analog 2 Right

7.2.2 Tryb użytkowania

Tryb Użycowania określa konfigurację systemu i liczbę możliwych wariantów konfiguracji głośników. Istnieją 2 możliwości: **Tryb Głośnikowy** oraz **Tryb Połączenia mostkowego**

⚠ Wybór innego trybu zdeterminuje typ produktów Bowers & Wilkins możliwych do wyboru w następnej sekcji.

Przykłady trybu i konfiguracji

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Tryb głośnikowy

Dwa kanały obsługujące dwa głośniki w stereo lub mono.

Tryb Połączenia mostkowego




Kiedy konieczna jest większa moc, dwa kanały mogą zostać zmostkowane w jeden.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Konfiguracja wyjścia

Miernik poziomu wyjściowego

Monitoruje poziom wyjściowy audio wysyłany do głośników.

Nazwa wyjścia

W tej sekcji wymieniono wszelkie dostępne kanały wyjściowe. Każda z nazw wyjścia może zostać dostosowana, aby opisać typ podłączonego wyjścia. Zmiany dokonane w nazwie wyjścia zostaną wyświetlone na stronie ustawień.

Głośnik

Dla każdego kanału wybierz model produktu używanego z urządzeniem CDA-2HD.

W przypadku korzystania z produktem firmy innej niż Bowers & Wilkins wybierz dowolne ustawienie predefiniowane użytkownika.

Stereo / Mono

Pozwala na ustawienie każdego kanału do pracy w trybie Stereo lub Mono. Kiedy wybrana jest opcja Mono, pozycja Lewa i Prawa wybranego wejścia będą połączone w celu uzyskania efektu Mono.

Tryb wzmacniacza

Kiedy potrzebna jest większa moc, wówczas dwa kanały mogą zostać zmontowane w jeden kanał. Patrz 4.2 Łączenie z głośnikami, na temat sposobu łączenia produktu z podłączeniem mostkowym.

7.2.4 Strefa

CDA-2HD jest produktem jednostrefowym.

Zgrupowano ustawienia dotyczące: głośności wyjściowej, głośności włączania oraz wyciszenia produktu.

7.2.5 Głośność wyjściowa

Głośność wyjściowa

Główny regulator poziomu głośności dla każdego kanału. Gdy kanały są umieszczone w tej samej strefie wyjściowej, nastąpi równoczesna zmiana poziomów.

Głośność włączania

W przypadku zaniku zasilania, GŁOŚNOŚĆ WŁĄCZANIA zapewnia ponowne włączenie systemu zawsze na tym samym poziomie. Gdy kanały są umieszczone w tej samej strefie wyjściowej, nastąpi równoczesna zmiana poziomów.

Maksymalna głośność

W przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki poziom głośności. Głośność włączania i głośność wyjściowa zostaną ograniczone do poziomu głośności maksymalnej. Jest to niezależne ustawienie, na które nie wpływa strefa wyjściowa.

Wyciszenie

Eliminuje sygnał wyjściowy z głośników. Kanały znajdujące się w tej samej strefie wyjściowej będą zmieniały się równocześnie.

OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	2																
L	<input type="range"/>	R	<input type="range"/>															
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right																
SPEAKER	Select preset	Select preset																
STEREO / MONO	STEREO	MONO																
AMPLIFIER MODE	STEREO	STEREO																
ZONE	<input type="range"/>																	
OUTPUT VOLUME	<table border="1"> <tr> <td>OUTPUT VOLUME /IN%</td> <td><input type="range"/> 30 <input type="button"/></td> <td><input type="range"/> 30 <input type="button"/></td> </tr> <tr> <td>TURN ON VOLUME /IN%</td> <td><input type="range"/> 30 <input type="button"/></td> <td><input type="range"/> 30 <input type="button"/></td> </tr> <tr> <td>MAX VOLUME /IN%</td> <td><input type="range"/> 100 <input type="button"/></td> <td><input type="range"/> 100 <input type="button"/></td> </tr> <tr> <td>MUTE</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </table>				OUTPUT VOLUME /IN%	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	TURN ON VOLUME /IN%	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	MAX VOLUME /IN%	<input type="range"/> 100 <input type="button"/>	<input type="range"/> 100 <input type="button"/>	MUTE	ON	OFF	ON	OFF
OUTPUT VOLUME /IN%	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>																
TURN ON VOLUME /IN%	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>	<input type="range"/> 30 <input type="button"/>																
MAX VOLUME /IN%	<input type="range"/> 100 <input type="button"/>	<input type="range"/> 100 <input type="button"/>																
MUTE	ON	OFF	ON	OFF														

7.3 Konfiguracja DSP

W zakładce Konfiguracja DSP można dokonać precyzyjnych regulacji, takich jak Faza, Opóźnienie i Kontrola tonu w produktach Bowers & Wilkins. CDA-2HD został zaprojektowany, aby oferować najlepszą jakość dźwięku, podczas używania z głośnikami Bowers & Wilkins.

Gdy używany jest produkt innej firmy, wybierz ustawienie predefiniowane użytkownika w menu głośnika. Drobnych regulacji dźwięku można dokonać za pomocą 8-pasmowego parametrycznego wykresu EQ, - regulacje mogą zostać zapisane jako ustawienia predefiniowane, po czym mogą być eksportowane i importowane.

Produkty firmy Bowers&Wilkins

The screenshot shows the 'Bowers & Wilkins' configuration interface with several tabs at the top: BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and the active tab, DSP CONFIGURATION.

- MODE OF USE:** Set to BRIDGE-TIED LOAD. Shows two channels (1 and 2) with a volume slider from 1 to 9. Below it, the OUTPUT NAME is set to 1 Left + 1 Right and the SPEAKER is set to ISWB.
- TEST SIGNAL:** Set to PINK NOISE. Includes a VOLUME slider (30), an ON/OFF switch (ON), and a PRESET MANAGEMENT section.
- PRESET MANAGEMENT:** Contains three sections: ALL PRESETS (Import/Export), SINGLE PRESSETS (Import/Export individual preset), and EDIT PRESSETS (Rename current preset).
- DSP SETTINGS:** Includes sections for SPEAKER (ISWB), LISTENING MODE (MUSIC/MOVIE), PHASE (0/180), DELAY (mS/FEET/METERS), and TONE CONTROL (BASS slider from -6dB to 6dB).

At the bottom, there are links for FAQ and Customer Service.

Produkty innych firm w przypadku wybrania ustawień predefiniowanych użytkownika

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY Hz	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB							
FILTER TYPE	Parametric							

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

7.3.1 Informacje dotyczące wyjścia

Rozdział obrazuje wybór wyjścia dokonany na poprzedniej stronie Ustawień Wyjścia.

7.3.2 Sygnał testowy

CDA-2HD zawiera wbudowany generator szumu rózowego. Sygnał szumu różowego może być wykorzystany w połączeniu z analizatorem widma do pomiaru głośników.

Volume

(Głośność) Tutejsze ustawienie Volume pozwala na zmianę głośności różowego szumu. Zastosowane tutaj w zakresie ustawień głośności zmiany są niezależne od ustawień Głośności wyjściowej i nie będą miały wpływu na te ustawienia.

Włącz/Wyłącz

Włącz/Wyłącz pozwala odtworzyć sygnał testowy na wybranym kanale.

7.3.3 Import, Eksport i Kopiowanie Ustawień Predefiniowanych

(dostępne po wybraniu Ustawień Predefiniowanych Użytkownika)

Ta sekcja umożliwia import, eksport lub kopowanie ustawień predefiniowanych do lub z lokalizacji komputerowej.

Wszystkie ustawienia predefiniowane

IMPORT (wszystkie ustawienia predefiniowane) umożliwia import wszystkich zapisanych ustawień predefiniowanych z komputera. Jest to użyteczne podczas konfigurowania wielu wzmacniaczy.

EXPORT (wszystkie ustawienia predefiniowane) umożliwia zapis wszystkich ustawień predefiniowanych ze wzmacniacza do komputera.

Pojedyncze ustawienie predefiniowane

Note: Upewnij się, że wybrałeś predefiniowane ustawienia użytkownika z listy rozwijanej przed wyborem operacji (import/eksport)

IMPORT (pojedyncze ustawienie predefiniowane) pozwala na importowanie wybranego ustawienia predefiniowanego z komputera.

EXPORT (pojedyncze ustawienia predefiniowane) pozwala na zapisanie wybranego ustawienia predefiniowanego ze wzmacniacza do komputera.

Kopiowanie ustawień predefiniowanych Umożliwia powielenie wybranego ustawienia predefiniowanego.

Zmiana nazwy ustawień predefiniowanych

Umożliwia zmianę nazwy wybranego ustawienia predefiniowanego.

7.3.4.a Ustawienia DSP dla produktów firmy Bowers & Wilkins

Wybierz każdą z kart wyjścia, aby zmodyfikować ustawienia wyjścia.

Karta wyjścia

Wybierz kartę wyjścia, aby dokonać zmian ustawień głośników dla każdego z kanałów wyjściowych.

Głośnik

Wyświetlany jest model produktu wybrany dla wyjścia.

Tryb odsłuchu

(dostępny po wybraniu subwoofera Bowers & Wilkins) TRYB ODSŁUCHU oferuje opcje korekci dźwięku dla materiałów programu muzycznego lub filmowego.

Faza

(dostępne, jeśli wybrano subwoofer Bowers & Wilkins lub ustawienie wstępne użytkownika) Domyslnie Faza jest ustawiona na WYŁĄCZ, po włączeniu FAZA zostanie obrócona o 180°.

Opóźnienie

OPÓŹNIEŃIE jest wyświetlane w milisekundach, stopach lub metrach. Po wprowadzeniu liczby w jednym z dowolnych z trzech pól, pozostałe pola zostaną przeliczone automatycznie. Minimalne opóźnienie wynosi 0,01 milisekundy, a maksymalne wynosi 20 milisekund.

Kontrola tonów

KONTROLA TONÓW pozwala na precyzyjną regulację tonów niskich i wysokich.

OUTPUT INFORMATION

	1	⋮	2
L + R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	User Preset 1		

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
TEST SIGNAL	PINK NOISE		
VOLUME	-	30	+
ON / OFF	ON OFF		

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.	COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.	EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.
IMPORT EXPORT	Select the preset to be copied	Select the preset to edit
SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.	Select the preset to copy to	Select preset
Select preset IMPORT EXPORT	Select preset CONFIRM	UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right					
SPEAKER	ISW8				
LISTENING MODE	MUSIC MOVIE				
PHASE	0	180			
DELAY	mS	0	FEET	0	METERS
TONE CONTROL	BASS	0 -6dB 6dB			

7.3.4.b Ustawienia DSP dla produktów innych producentów

Karta Wyjścia

Wybierz kartę wyjścia, aby dokonać regulacji ustawień głośnika dla każdego z wyjść.

Wykres EQ

Wykres EQ pokazuje zmiany w parametrze EQ.

Parametr EQ

CDA-2HD posiada 8 pasmowy korektor parametryczny. Regulacje dokonane w korektorze zostaną wyświetcone na wykresie wyjściowego pasa przenoszenia z następującymi konfigurowalnymi ustawieniami:

Korektor parametryczny Włącz/Wyłącz

Użyj przycisku Włącz/Wyłącz aby przełączyć pasmo częstotliwości w celu aktywowania zastosowanego zakresu częstotliwości.

Częstotliwość Hz

Wprowadź częstotliwość centralną (20Hz - 20kHz) lub filtr, który ma zostać poddany regulacji.

Korektor parametryczny - Q

Współczynnik Q reguluje zakres częstotliwości, który zostanie wzmacniony przez korektor. Im niższy współczynnik Q, tym szerszy zakres pasa częstotliwości. Im wyższy współczynnik Q, tym węższy zakres pasa częstotliwości.

Korektor parametryczny wzmacnienia

Korektor parametryczny wzmacnienia zwiększa lub zmniejsza wzmacnienie przy wybranej częstotliwości.

Rodzaj filtra

Dostępny rodzaj filtra: Parametryczny, Wysoka półka lub Niska półka.

Zwrotnica

W tym miejscu można zastosować filtry zwrotnicy górnoprzepustowe High Pass (HP) lub dolnoprzepustowe (LP).

Zwrotnica

Dostępna jest zwrotnica: Wyłączono, Wysoka półka lub Niska półka.

Częstotliwość

Jest to pole służące do wprowadzania przez użytkownika punktu środkowego w zastosowanym paśmie częstotliwości zwrotnicy.

Kolejność filtrów (dB/Oct)

Porządek filtra wybieralny między -6dB, -12dB, -18dB, -24dB lub Wył.

Zapisz / Resetuj

Aby zastosować konfigurację korektora parametrycznego i zwrotnicy wykonaną w danym kanale, kliknij przycisk Zapisz przed przejściem do następnej karty.

Aby przywrócić ustawienia domyślne lub wyczyścić ustawienia wprowadzone w tej sekcji, należy kliknąć przycisk Reset.

Faza

Faza jest ustawiona domyślnie na WYŁĄCZ, po włączeniu faza zostanie odwrócona o 180°.

Opóźnienie

Opóźnienie jest wyświetlane w milisekundach, stopach lub metrach. Po wprowadzeniu liczby w jednym z dowolnych z trzech pól, pozostałe pola zostaną przeliczone automatycznie. Minimalne opóźnienie wynosi 0,01 milisekundy, a maksymalne 20 milisekund.

DSP SETTINGS



8. Status diody LED

Rysunek 14. Status diody LED

Statusy Diody LED zasilania

LED	Status
Ciemny / niepodświetlony	Wyłączone
Ciemny biały	Tryb czuwania
Biały	WŁĄCZONY
Czerwony	Usterka

Wskaźnik LED stanu strefy

LED	Status
Ciemny / niepodświetlony	Wyłączone/ Brak sygnału / Usterka PSU
Biały	Włączony i sygnał obecny
Czerwony	Usterka Zone

Wskaźnik LED stanu sieci


LED	Status
Biały	Sieć obecna
Czerwony	Błąd sieci

9. Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porady dotyczącej twojego CDA-2HD, odwiedź stronę wsparcia tutaj www.bowerswilkins.com/support.

Informacje środowiskowe

Ten produkt jest zgodny z międzynarodowymi dyrektywami, w tym między innymi dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utylizacji użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowego recyklingu lub utylizacji tego produktu.



10. Specyfikacje

Specyfikacje Audio

Zakres impedancji obciążenia:	>3Ω na kanał (>6Ω w trybie mostkowania)	
Moc wyjściowa na kanał, bez przesterowania:	250W przy 8Ω 500W przy 4Ω	212W przy 8Ω* 424W przy 4Ω*
Moc wyjściowa w trybie mostkowym, bez przesterowania:	1,000W przy 8Ω	848W przy 8Ω*
Całkowita moc wyjściowa, wszystkie kanały:	1.000W krótkotrwale >250W w trybie ciągłym	848W krótkotrwale* >212W w trybie ciągłym*
Przesunięcie napięcia prądu stałego:	<50mV	
Pasmo przenoszenia (-3dB):	<10Hz do >30kHz, dowolna impedancja obciążenia	
Dokładność pasma przenoszenia 20Hz-20kHz:	+/-1dB	
Zakres dynamiczny:	>85dB A-ważony	
THD+N (1kHz, 12.5W, 4Ω):	mniej niż 1%	
Wzmocnienie napięcia (GAIN):	21dB do 45dB, regulowane	
Impedancja wejściowa:	10KΩ	
Maksymalne napięcie wejściowe:	4 Vrms	
Próg wykrywania sygnału:	2.5mV (niezależnie od ustawień wzmocnienia)	
Czas budzenia:	<0.2 s (jeśli aktywne są inne strefy) <2s (ze wszystkich stref nieaktywnych)	
Czas wyłączenia:	15 minut od ostatniego wykrytego sygnału	
Próg wejścia wyzwalacza 12V:	zwykle 3V (zalecane wejście to 5-15V)	

Elementy sterujące i wskaźniki

Przedni panel:	1 x wskaźnik LED stanu zasilania (urządzenie aktywne - biały, usterka - czerwony) 1 x Wskaźnik LED stanu sieci (Sieć obecna - biały, usterka - czerwony). 1 x wskaźnik LED stanu strefy (sygnał obecny - biały, błąd - czerwony)
Tylny panel:	Przycisk resetowania

Złącza

Wejście:	1 x RCA (para) Gniazdo Phono, wejście linii analogowej 1 x Gniazdo RCA Phono, wejście cyfrowe 1 x sieć Ethernet
Wyjście:	1 x Złącze SpeakOn
Wyzwalacz 12V:	1 x 3.5 mm gniazdo jack - wejście wyzwalacza 12 V 1 x gniazdo 3,5 mm - 12V wyjście wyzwalacza (Maksymalne natężenie przepływu 100mA)

Zasilanie

Pobór energii:	<0,5W Tryb czuwania, wyłączona funkcja Wake on LAN <0,5W Tryb czuwania, włączona funkcja Wake on LAN 200W maksymalna średnia 2,800W w szczytce
Zasilanie AC:	100-240V 50/60Hz
Wejście prądu zmiennego AC	IEC C14, przełączane

Wydajność termiczna

Rozpraszanie ciepła:	1,7 BTU/h (tryb gotowości), 150 BTU/godz. (w stanie spoczynku), 850 BTU/h (maks.)
----------------------	---

Wymiary

Wysokość:	85 mm (3,4 cali) 1U [100 mm (3,9 cali) plus nóżki]
Szerokość:	218 mm (8,6 cala)
Głębokość:	323 mm (12,7 cala)
Waga netto:	3.4kg (7.5lb)

Wykończenie:	Czarny
--------------	--------

*Montaż w podwójnym stelażu - jedynie prawe urządzenie

Bowers & Wilkins ve CDA-2HD'ye hoş geldiniz

Bowers & Wilkins'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. John Bowers şirketimizi ilk kurduğunda yaratıcı tasarım, yenilikçi mühendislik ve gelişmiş teknolojinin evde müzik keyfinin kilidini açacak anahtarlar olduğu inancını taşıyordu. Biz de bu inancı paylaşmaya devam ediyor ve ev içinde yeni ses deneyimleri için özel olarak tasarladığımız her üründe bu inançtan ilham alıyoruz.

CDA-2HD dağıtım güç amplifikatörü, tüm Bowers & Wilkins marka özel kurulum hoparlörlerini performanslarının zirvesine taşıyabilir. CDA-2HD, 2 kanallı yüksek kaliteli amplifikasyon ile evinin içini sesle doldururken yarı genişlikte kompakt 2U tasarımlı sayesinde çok az yer kaplar. CDA-2HD yapılandırması aynı zamanda gerektiğinde D Sınıfı stereo kanalların daha güçlü mono çıkışlara köprülenmesini de destekler. CDA-2HD, isteğe uyarlanabilir karmaşık DSP ayarlaması yapmayı mümkün kılarak kurulumunuza daha fazla esneklik ve entegrasyon sağlayan Ürün Yapılandırması sayfası üzerinden kolayca kurulabilir.

Özellikler

- Kanal başına 500 watt'lık yüksek çözünürlüklü ses sağlayan 2 kanallı amplifikasyon
- Bowers & Wilkins marka kurulum hoparlörleri ve subwoofer'leri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır
- Son derece esnek kullanım / yapılandırma: Sol/Sağ çıkışlar, 1.000 watt'lık iki kat güçte mono çıkış sağlayacak şekilde köprülenebilir.
- Açık, otomatik algılama ve 12V tetikleyici olmak üzere üç güç modu kontrol seçeneği.
- Aşırı yükleme, kısa devre veya ısızdan kaynaklanan hasarları önleyen sağlam ve güvenilir koruma özellikleri.
- Product Configuration page (Ürün Yapılandırma sayfası) üzerinden çeşitli kullanım durumu yapılandırmaları için isteğe uyarlanabilir kurulum imkânı
- Ses Video Köprüleme (AVB) uyumludur*

Not: Her zaman Bower & Wilkins web sitesinden en son yazılımları kontrol edin.

*AVB, iki veya daha fazla sayıda Bowers & Wilkins marka CDA amplifikatörü (CDA-2HD veya CDA-4D) AVB özellikli ağ donanımı (AVB özellikli anahtar) kullanılarak aynı kablolu ağa bağlandığında kullanılabilir. Diğer CDA amplifikatörlerinden analog veya dijital giriş kaynakları da giriş kaynağı olarak seçilebilir.

AVB, uygulanması üreticiden üreticiye değişiklik gösterebilen bir dizi standarttır. Bu nedenle Bowers & Wilkins marka cihazlar ile başka marka ekipman veya ağ donanımları arasındaki AVB uyumluluğuna dair garanti veremiyoruz.

! Amplifikatöre güç verilirken hoparlör kablolarının veya giriş kablolarının bağlanması elektrik çarpmasına yol açabilir ve amplifikatöre zarar verebilir. Bağlantıları yapmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.


! Ünite sigortaları yalnızca uzman personel tarafından değiştirilebilir; [PH1] sigortası nötr konumda olabilir, faz iletkeninin enerjisini kesmek için şebeke bağlantısı kesilmelidir.

! Amplifikatöre aşırı yüklenmeyin. Amplifikatöre aşırı yüklenmek distorsiyona/kırpmaya neden olur ve amplifikatöre veya hoparlöre/subwoofer'a zarar verebilir. Bu aynı zamanda garantiyi de geçersiz kılar. Aşırı yüklenmeyi önlemek için lütfen kurulum esnasında giriş/çıkış sinyalini ayarlamak üzere Ürün Yapılandırma Sayfasındaki ses seviyesi ölcüleri kullanın.

1. CDA-2HD Kutu İçeriği

- a. 1 x CDA-2HD
- b. 2 x Raf montajı kulakları
- c. 1 x Bağlantı braketi
- d. 1 x Güç kablosu
- e. 4 x Raf montajı kulağı vidası (M5 x 8mm)
- f. 4 x Ayak vidası (M4 x 6mm)
- g. 4 x Ayak
- h. 1 x Bağlantı braketi vidası (M4 x 8mm)

Şekil 1. Kutu İçeriği



2. Kurulum


2.1 Raf montajı

CDA-2HD, 19 inçlik standart bir ekipman rafına kurulmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, raf montaj civataları ve somunlar hariç, raf montaj kulakları ile birlikte temin edilmektedir. Rafa monte edildikten sonra amplifikatörün iyice havalandırıldığından ve havalandırma deliklerinin engellenmediğinden emin olun. Sistem uzun süre kullanılmayacaksça amplifikatörü güç kaynağından ayıran.


CDA-2HD, standart ekipman raflarına kurulum için iki raf montaj kulağı ile birlikte temin edilmektedir. Braketleri, makine vidalarını her bir braketin içerisindeń geçirip amplifikatörün yan tarafındaki dışlı deliklere vidalayarak takın; **bkz. Şekil 2.**

İki tane CDA-2HD'yi rafa monte etmek için lütfen temin edilen bağlantı braketini kullanın ve kurulum için kulak montajının kısa tarafını kullanın. **Bkz. Şekil 3.**

Şekil 2. Tek bir CDA-2HD'nin rafa monte edilmesi



Şekil 3. İki tane CDA-2HD'nin rafa monte edilmesi



2.2 Ayak montajı

CDA-2HD aynı zamanda temin edilen ayak ve ayak vidaları ile masa üzerine de monte edilebilir; bkz. **Şekil 4.**

Masa üzerine konumlandığında amplifikatörün içe havalandırıldılarından ve havalandırma deliklerinin engellenmediğinden emin olun. Sistem uzun süre kullanılmayacaksa amplifikatörü güç kaynağından ayırrn.

! Cihazın hasar görmesinin önlenmesi için amplifikatörün her iki yanında yeterli havalandırma alanı sağlayın. CDA-2HD dikey olarak üst üste konulabilir, fakat bu durumda amplifikatörü diğer bileşenlerin yanına veya kabinin yan kenarına yerleştirmenizden emin olun. Bu şekilde yerleştirme havalandırma deliklerini kapatacaktır.

3. Kontroller ve Bağlantılar

Arka panel soketleri ve anahtarları; bkz. **Şekil 5**

1. Güç girişi soketi (IEC C14)
2. Sıfırlama düğmesi
3. Ethernet (RJ45) soketi
4. 12V tetikleyici girişi / çıkışı
5. Dijital girişler
6. Analog girişler
7. Çıkışlar

Ön panel kontrolleri; bkz. **Şekil 6**

1. Güç LED'i
2. Ethernet LED'i
3. Bölge durumu LED'leri

3.1 Sıfırlama Düğmesi

! Fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesi kullanılarak tüm ayarlar silinebilir ve amplifikatör fabrika ayarlarına döndürülebilir.

Yeniden Başlatma

Bu, cihazın kolayca kapanıp yeniden başlatılmasını sağlar.

- a. Sıfırlama düğmesine bir kez basma - Yeniden başlatma esnasında LED ışığı yeşil renkte yanıp söner.

Sıfırlama

Bu, tüm ayarları ve kaydedilmiş tüm ön ayarları sıfırlar.

- a. LED ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sıfırlama düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
- b. Düğmeye bırakın ve cihazın yeniden başlamasını bekleyin.


Not: Yeniden Başlatma ve Sıfırlama işlemleri aynı zamanda Product Configuration page (Ürün Yapılandırma sayfası) üzerinden de yapılabilir; bkz. 7.1.6 Ayar Yönetimi

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama


Bu işlem tüm ayarları, kaydedilmiş tüm ön ayarları ve cihaz yazılımını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlar.

- a. AC güç girişi anahtarını kullanarak üniteyi kapalı olduğundan emin olun.
- b. Sıfırlama düğmesini basılı tutun ve AC güç girişi anahtarını açın; LED ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye başlayana kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.
- c. Sıfırlama düğmesini bırakın ve cihazın yeniden başlamasını bekleyin.


Şekil 4. Ayak montajı



Şekil 5. Arka Panel



Şekil 6. Ön Panel



4. Kablo Bağlantısı

A! Amplifikatöre güç verilirken hoparlör kablolarının veya giriş kablolarının bağlanması elektrik çarpmasına yol açabilir ve amplifikatöre zarar verebilir. Bağlantıları yapmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.

4.1 Kaynaktan bağlantı

Ses girişlerini CDA-2HD dağıtım amplifikatörüne bağlamak için üç seçenek bulunmaktadır.

Ethernet (ağ bağlantı)

A! Ağ bağlantısı kurulum ve yapılandırma için zorunludur. Ağ Bağlantısı Talimatı başlıklı 6. bölümde bakın.


Ses Video Köprüleme (AVB) bağlantısı

Kablolu bir ağa bağlantı yapmak için kullanılır. Bağlantı yapıldığında, amplifikatör ağdaki diğer Bowers & Wilkins marka CDA cihazlar tarafından görülebilir hale gelir.


Bkz. **Şekil 7.**

Amplifikatörünüzün nasıl kurulacağı ile ilgili olarak bölüm 7.2.1'e bakın.


Şekil 7. Ağa bağlantı



Şekil 8. Analog kaynaktan bağlantı



Şekil 9. Dijital kaynaktan bağlantı



4.2 Hoparlörlerle bağlantı

CDA-2HD bir stereo ses çıkışına güç sağlayabilen ve hoparlör bağlantıları için bir SpeakOn konektörüne sahiptir. Hoparlörler ayrıca tek bir hoparlöre sağlanan gücü artırmak üzere tek bir kanala köprülenecek şekilde de kablolarla bağlanabilir.

Stereo hoparlörleri bağlamak için:

1. Hoparlör kablosunu SpeakOn konektörüne bağlayın ve amplifikatöre yeniden takın; **bkz. Şekil 10.**

! Bu hoparlör çıkışlarının ortak sinyalinin birbirine veya başka bir ortak sinyale bağlanması gereklidir. Sol (L) ve Sağ (R) (negatif) terminalerini birbirine bağlamayın. Terminalerin bu şekilde bağlanması arızaya yol açarak amplifikatörün kapanmasına veya düzgün şekilde çalışmamasına neden olur.

! Amplifikatöre bağlanmadan önce hoparlörlerin ve kabloların polaritesini kontrol edin.

Köprü bağlantılı yük hoparlörlerini bağlamak için (**bkz. Şekil 11**):


1. Product Configuration page'de (Ürün Yapılandırma sayfasında) BRIDGE-TIED LOAD (KÖPRÜ BAĞLANTILI YÜK) seçeneğini seçin
2. Hoparlörden gelen + terminalini sağ kanalın (R) + terminaline bağlayın.
3. Hoparlörün - terminalini amplifikatördeki sol kanalın (L) - terminaline bağlayın.

Köprülenmiş bir çift hoparlör alanının iki terminali 1- ve 2+ olarak işaretlenmiştir.


Köprü modunda bölgedeki her iki amplifikatör gücünü iki katına çıkarır ve mono çıkış oluşturacak şekilde birleştirir.

! Köprü modunda minimum yük empedansı 8Ω 'dur. 4Ω 'luk yüklerin bağlanması daha düşük çıkış gücüne, bozulmaya ve aşırı isıtımaya yol açabilir.

Şekil 10. Hoparlörlerle bağlantı – Tekli Kablolama



Tekli Kablolama




MODE OF USE

SPEAKERS	BRIDGE-TIED LOAD
----------	------------------


OUTPUT SETUP

OUTPUT	1	⋮	2
L+R			
OUTPUT NAME	1 Left + 1 Right		
SPEAKER	Select preset		
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	BRIDGED		

Şekil 11. Köprü Bağlantılı Yük hoparlörleriyle bağlantı



Köprü Bağlantılı Yük Kablolaması



5. GÜC MODUNUN ayarlanması


CDA-2HD gerektiğinde otomatik olarak açılacak şekilde ayarlanabilir. POWER MODE (GÜC MODU), Ürün Yapılandırma Sayfası üzerinden seçilebilir ve GÜC MODU ON (AÇIK) konuma ayarlandığında CDA-2HD her zaman açık kalır. CDA-2HD, AUTO DETECT (OTOMATİK ALGILAMA) veya 12V TRIGGER (12V TETİKLEYİCİ) seçenekler ses girişlerinden birinde bir ses sinyali olduğunda açılacak şekilde de ayarlanabilir.

CDA-2HD'yi bir 12V tetikleyici ile kontrol edilecek şekilde ayarlamak için:


1. 12V tetikleyici kablosunu 3,5mm'lik 12V TETİKLEYİCİ GİRİŞİ soketine bağlayın; **bkz.** **Şekil 12.** 12V sinyalinin mevcut olduğundan emin olun.
2. GÜC MODU ayarlarında 12V TETİKLEYİCİYİ seçin
3. (isteğe bağlı) Güç kontrolünü birleştirmek için 12V TETİKLEYİCİ ÇIKIŞI soketini başka bir amplifikatördeki 12V TETİKLEYİCİ GİRİŞİNE bağlayın

CDA-2HD bu moddayken 12V Tetikleme Girişinde bir 12V sinyali mevcut olduğunda açılır. Bu 12V tetikleyici girişi, bir ses matris anahtarlarından veya bir röleden gelen 12V tetikleyici çıkışına kabloyla bağlanabilir.

Not: 12V TETİKLEYİCİ MODUNDAYKEN 12V tetikleyici sinyali alındığında tüm amplifikatör bölgeleri açılır.



Şekil 12. 12V Tetikleyici




6. Ağ Bağlantısı Talimatı

6.1 Product Configuration page (Ürün Yapılandırma sayfası) ile Bağlantı

1. Amplifikatörün varsayılan fabrika ayarlarında DHCP ON (AÇIK) konuma ayarlanmıştır.
2. Amplifikatörü bir RJ-45 kablosu kullanarak yönlendirici bir ağa bağlayın. Bilgisayarın / tabletin ve amplifikatörün aynı ağ üzerinde olduğundan emin olun.
3. Amplifikatörü açın.
4. Bir internet tarayıcıyı açın.
5. Tarayıcının adres çubuğuuna CDA-2HD'nin varsayılan ağ adresini [ürün adı]+[seri numarası] ile birlikte örneğin: http://CDA-2HD_XXXX-XXXXXX.local. local şeklinde girin ve "return" tuşuna basın. Bu işlemin sonunda Product Configuration page (Ürün Yapılandırma sayfası) açılacaktır.

Alternatif olarak, tüm ağ IP adreslerine Yönlendirici yapılandırma sayfanızdan da erişebilirsiniz.



Şekil 13. Ürün etiketi – Seri Numarası

7. Amplifikatörünüzün Yapılandırılması (Ürün Yapılandırma Sayfası üzerinden)

7.1 Basic Settings (Temel Ayarlar)

Kullanıcılar Temel Ayarlar sekmesinde genel amplifikatör ayarlarını düzenleyebilirler. Aşağıdaki bölümde bu sekmedeki işlevlerin her biri adım adım açıklanmaktadır.

7.1.1 Information (Bilgi)

Kullanıcı bu bölümde CDA-2HD amplifikatörü için bir ad ekleyebilir ve kurulum bilgilerini girebilir. Amplifikatör modeli, Aygit Yazılımı sürümü, seri numarası, sıcaklık ve saat/tarih bilgileri burada görüntülenir ve bu bilgiler kullanıcı tarafından düzenlenemez.

BASIC SETTINGS

INFORMATION

- AMPLIFIER NAME:** Enter the amplifier name (up to 140 chr)
- AMPLIFIER MODEL:** CDA-2HD
- IDENTIFICATION MODE:** When switched on the front power LED will start flashing.
 - ON
 - OFF
- CUSTOMER NAME:** Enter the Customer's full name (up to 140 chr)
- DEALER NAME:** Enter the name of the Dealer (up to 140 chr)
- INSTALLER NAME:** Enter the name of the installer (up to 140 chr)
- INSTALLATION DATE:** 01/01/2022
- FIRMWARE VERSION:** 0.0.2.20
- SERIAL NUMBER:** 2237-0500014
- CURRENT TEMPERATURE:** 32°C | 89.6°F
- CURRENT DATE:**
- CURRENT TIME:**

NETWORK

- DHCP:** Any additional information.
 - ON
 - OFF
- GATEWAY:** 192.168.1.1
- PREFERRED DNS SERVER:** 0.0.0.0
- ALTERNATIVE DNS SERVER:** 0.0.0.0
- SAVE NETWORK DETAILS**

POWER

- POWER MODE:** Select power mode below.
 - ON
 - AUTO DETECT
 - 12V TRIGGER
- POWER MODE DELAY:** In seconds
 - 0
- WAKE ON LAN:** Recommended to keep Wake LAN on. When off, IP commands cannot be reached. In this mode the amplifier will consume up to 2W in standby.
 - ON
 - OFF

NOTIFICATIONS

- ENABLE EMAIL ALERTS:**
 - ON
 - OFF
- TEST EMAIL:** SEND TEST EMAIL
- NOTIFICATION ALERTS FOR:**
 - When temperature exceeds 100 °C
 - When voltage exceeds 100 V
 - When volume exceeds 100 %

SETTINGS MANAGEMENT

- IMPORT SETTINGS:** Import saved setting to a location on your computer.
 - IMPORT/RESTORE
- EXPORT SETTINGS:** Export setting to a location on your computer.
 - EXPORT
- FIRMWARE UPDATE:** Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.
 - UPDATE FIRMWARE
- LOCK SETTINGS:** Set a pin to lock settings to prevent further changes. Use this PIN to unlock settings.
 - Settings unlocked
- PRINT SETTINGS:** Print all settings.
 - PRINT
- REBOOT:** Device will be unavailable briefly while it reboots.
 - REBOOT
- RESET:** Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.
 - RESET

FAQs / Customer Service

7.1.2 Identification Mode (Kimlik Modu)

Bu seçenek ON (AÇIK) konuma getirildiğinde, hangi amplifikatörü programlamakta olduğunuzu göstermek için ön güç LED'i (Beyaz renkte) yanıp sönmeye başlar.

7.1.3 Network (Ağ)

DHCP ON / OFF (AÇIK / KAPALI)

CDA-2HD'nin varsayılan fabrika ayarında DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Bağlantı Protokolü) AÇIK konuma ayarlanmıştır.

DHCP, DHCP AÇIK olduğunda kullanılan geçerli IP adresini gösterir. DHCP KAPALI olarak ayarlandığında bu, istediğiniz statik bir IP adresini girmenizi sağlar.

! IP adresi veya Alt Ağ Maskesi değiştiriliyorsa, amplifikatörün web portalı ayarlarını tekrar görmek için yeni IP adresinin web tarayıcısına girilmesi gerekecektir.

7.1.4 Power Mode (Güç Modu)

Kullanıcı bu bölümde GÜÇ MODU seçenekleri arasından seçim yapabilir.

Not: Bir kanalda 15 dakika boyunca bir ses sinyali mevcut olmadığından amplifikatör STANDBY MODE'A (BEKLEME MODUNA) geçer.

CDA-2HD'nin varsayılan fabrika ayarı Auto Detect'e (Otomatik Algılama) ayarlıdır.

ON (AÇIK)

Bu modda sinyal algılama ve 12V Tetikleyici kapalıdır. Amplifikatör sürekli açık kalır.

AUTO DETECT (OTOMATİK ALGILAMA)

Bu modda amplifikatörü açmak için sinyal algılaması kullanılır.

12V TRIGGER (12V TETİKLEYİCİ)

Amplifikatör bu modda 12V sinyali algandığında açılır, algılanmadığında ise kapanır.

! Kurulum sırasında amplifikatörün kapanmasını önlemek için GÜÇ MODU yöntemini AÇIK konuma ayarlamamanız şiddetle tavsiye edilir.

Auto On Delay (Otomatik Açılma Gecikmesi)

Amplifikatör 0 ile 20 saniye arasında ayarlanabilir; bu bir dizi amplifikatörün belirli bir sırayla AÇIK konuma gelmesini istediğinizde kullanışlı bir özelliktir.

Wake On Lan (Yerel Ağ Üzerinden Açıma)

Bu, amplifikatörün ağ üzerindeki başka bir cihazdan çalıştırılmasını veya bekleme modundan çıkarılmasını sağlar.

! Yerel Ağ Üzerinden Açıma özelliğinin AÇIK konumda tutulması tavsiye edilir. KAPALI olduğunda IP komutları kullanılamaz.

The screenshot shows the 'IDENTIFICATION MODE' section with a note that the front power LED will flash when switched on. It also shows the 'NETWORK' section with fields for 'DHCP' (set to 'ON'), 'IP ADDRESS' (192.168.1.143), 'SUBNET MASK' (255.255.255.0), 'GATEWAY' (192.168.1.1), 'PREFERRED DNS SERVER' (0.0.0.0), and 'ALTERNATIVE DNS SERVER' (0.0.0.0). A 'SAVE NETWORK DETAILS' button is present. The 'POWER' section includes 'POWER MODE' (set to 'AUTO DETECT'), 'POWER MODE DELAY' (set to 0 seconds), and 'WAKE ON LAN' (set to 'OFF').

Güç Modu

Bekleme Modunda Açma Tüketimi

Bekleme Modunda Ağ İletişimi

Açık	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Otomatik Algılama (Yerel Ağ Üzerinden Açıma KAPALI)	0,5W	YOK
12V Tetikleyici (Yerel Ağ Üzerinden Açıma KAPALI)	0,5W	YOK
Otomatik Algılama (Yerel Ağ Üzerinden Açıma AÇIK)	0,5W	VAR
12V Tetikleyici (Yerel Ağ Üzerinden Açıma AÇIK)	0,5W	VAR

Kontrol Sistemleri

Ünitenin bir kontrol sistemiyle kontrol edilebilmesi için Yerel Ağ Üzerinden Açma özelliğinin etkinleştirilmesi gereklidir.

 Herhangi bir zamanda üniteye yalnızca bir tane aktif bağlantı yapılabilir. Üniteyi bir kontrol sistemine bağlamadan önce web portalı üzerinden kurmanızı ve ayarlarınızı öneririz. Kontrol sisteminin, web portalı üzerinden üniteye tekrar bağlanmadan önce kapatılması gerekecektir.

7.1.5 Notifications (Bildirimler)

Kullanıcı bu bölümde bildirimleri AÇABILIR ve listeden bildirim uyarıları seçebilir. Seçilen uyarılar tetiklendiğinde istediğiniz e-posta adresine bir uyarı bildirmi gönderebilir.

7.1.6 Settings Management (Ayar Yönetimi)

Import (İçe Aktarma) / Restore (Geri Yükleme) ve Export (Dışa Aktarma) Ayarları

İçe Aktar / Geri Yükle ve Dış Aktar düğmesi, kaydedilmiş ayarları bilgisayarınızda bir konumdan içe ve dışa aktarmanıza sağlar. Bu, birden fazla amplifikatör kurulumu yaparken çok kullanışlı olabilir.

Update Firmware (Aygit Yazılımını Güncelle)

Aygit Yazılımını Güncelle düğmesi, kullanıcıların aygit yazılımını yüklemek için bir .bin dosyası eklemelerini sağlar. En son aygit yazılımını www.bowerswilkins.com adresindeki web sitemizden indirebilirsiniz.

Lock Settings (Kilit Ayarları)

LOCKED (KİLİTLİ) olduğunda device configuration page'de (cihaz yapılandırma sayfasında) değişiklik yapılamaz

Print (Yazdır)

YAZDIR düğmesi tüm amplifikatör ayarlarının tam bir listesini çıkarır.

Reboot (Yeniden Başlat)

YENİDEN BAŞLAT düğmesi cihazın kolayca kapanıp yeniden başlatılmasını sağlar.

Reset (Sıfırla)

SIFIRLA düğmesi tüm ayarları ve tüm kaydedilen ön ayarları sıfırlar.

NOTIFICATIONS

ENABLE EMAIL ALERTS

ON

OFF

ENABLE EMAIL ALERTS

Enter email address

TEST EMAIL

SEND TEST EMAIL

When temperature exceeds 84 °C



When volume exceeds 100 %



When device loses network connection.



SETTINGS MANAGEMENT

IMPORT SETTINGS

Import saved setting to a location on your computer.

IMPORT/RESTORE

EXPORT SETTINGS

Export setting to a location on your computer.

EXPORT

LOCK SETTINGS

Set a pin to lock settings to prevent further changes.
Use this PIN to unlock settings.

Settings unlocked

REBOOT

Device will be unavailable briefly while it reboots.

REBOOT

FIRMWARE UPDATE

Update your firmware version with the latest update by uploading the latest firmware file.

UPDATE FIRMWARE

PRINT SETTINGS

Print all settings.

PRINT

RESET

Device will reset all user settings to default. The firmware version will remain the same.

RESET

7.2 Input / Output Settings (Giriş / Çıkış Ayarları)

Giriş / Çıkış Ayarları sekmesinde, her giriş için seçilen bir çıkışa yönlendirme yapılmaması yapılabilir. Buradan kullanım modu, özel trim seviyesi ve ses seviyesi parametreleri de ayarlanabilir.

The screenshot displays the 'INPUT/OUTPUT SETTINGS' tab of the Bowers & Wilkins configuration interface. It includes sections for 'INPUT SOURCE SETUP', 'MODE OF USE', 'OUTPUT SETUP', 'ZONE', and 'OUTPUT VOLUME'.

- INPUT SOURCE SETUP:** Shows two channels (1 LEFT and 1 RIGHT) with input source set to 'Analogue'. Trim levels are both at 0 dB.
- MODE OF USE:** Shows 'SPEAKERS' selected over 'BRIDGE-TIED LOAD'.
- OUTPUT SETUP:** Shows two output channels (1 and 2) with output names '1 Left' and '1 Right'. Speaker selection is set to 'Select preset'. Stereo/Mono mode is set to 'STEREO' for both channels.
- ZONE:** Shows two zones (1 and 2) with zone selection set to '1' for both.
- OUTPUT VOLUME:** Shows volume controls for Output Volume (30), Turn On Volume (30), and Max Volume (100). Mute controls are also present for each channel.

7.2.1 Input Source Setup (Giriş Kaynağı Kurulumu)

Input Level Meter (Giriş Seviyesi Ölçer)

Bu, amplifikatöre gönderilen giriş sinyalinin gösterir.

Input Source (Giriş Kaynağı)

Analog / Dijital / AVB* arasından istediğiniz giriş kaynağını seçebilirsiniz

*AVB, iki veya daha fazla sayıda Bowers & Wilkins marka CDA amplifikatörü (CDA-2HD veya CDA-4D) AVB özellikle ağ donanımı (AVB özellikleri anahtar) kullanılarak aynı ağa bağlandığında kullanılabilir. Diğer CDA amplifikatörlerinden analog veya dijital giriş kaynakları da giriş kaynağı olarak kullanılabilir.

AVB Input Sources (AVB Giriş Kaynakları)

AVB giriş kaynakları, kardeş cihazlar ağı üzerinde birbirlerini tanıyalıbileğinde kullanılabilir hale gelir. Kardeş cihaz, listede gösterilen cihazın seri numarası veya kolay adı ile INPUT SOURCE (GİRİŞ KAYNAĞI) açılır menüsünde gösterilir. Kullanmak için ilgili cihazın girişlerinden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz.

Input Name (Giriş Adı)

Kullanılabilir tüm giriş kanalları bu bölümde belirtilir. Her bir giriş adı bağlı olan girişin türünü belirtecek şekilde özelleştirilebilir. Giriş Adında yapılan değişiklikler settings page (ayarlar sayfası) üzerinden gösterilir.

Trim Level (Trim Seviyesi)

Trim seviyesi, her bir kanal için 1dB'lık artışlarla -5dB ile +19dB arasında ayarlanabilir. Trim seviyesi, amplifiye edilmeden önce girişlerin seviye endirimlerini sağlar. Toplam sistem kazancı hesaplanır ve trim seviyesi ayarlandığında gösterilir.

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT		1 RIGHT	
INPUT SOURCE	Analogue	Analogue	
INPUT NAME	Analog 1 Left	Analog 1 Right	
TRIM LEVEL dB	0	0	
Total System Gain 26dB			

INPUT SOURCE SETUP

1 LEFT	
INPUT SOURCE	Digital Digital 1 Left Digital 1 Right
INPUT NAME	CDA-4D_2237-05000006
TRIM LEVEL dB	Analogue 1 Analog 1 Left Analog 1 Right ✓ Analogue 2 Analog 2 Left Analog 2 Right

7.2.2 Mode of Use (Kullanım Modu)

Kullanım Modu, sistem kurulumunu ve olası hoparlör yapılandırma varyantlarının sayısını belirtir. 2 seçenek mevcuttur: **Speaker Mode (Hoparlör Modu)** ve **Bridge-Tied Load Mode (Köprü Bağlantılı Yük Modu)**.



Farklı bir modun seçilmesi, bir sonraki bölümde seçilebilecek Bowers & Wilkins marka ürünlerin türünü belirler.

Mod ve yapılandırma örnekleri

MODE OF USE

SPEAKERS



BRIDGE-TIED LOAD

Hoparlör Modu

İki kanal iki hoparlörü stereo veya mono olarak çalıştırır.

Köprü Bağlantılı Yük Modu




Daha fazla güç gerektiğiinde, iki kanal tek bir kanala köprülenebilir.



1.

2.

1 BTL 2



7.2.3 Output Setup (Çıkış Kurulumu)

Output Level Meter (Çıkış Seviyesi Ölçer)

Bu, hoparlörlerde gönderilen ses çıkış seviyesini izler.

Output Name (Çıkış Adı)

Bu bölümde kullanılabilir tüm çıkış kanalları gösterilir. Her bir çıkış adı bağlı olan çıkışın türünü belirtecek şekilde özelleştirilebilir. Çıkış Adında yapılan değişiklikler settings page (ayarlar sayfası) üzerinden gösterebilir.

Speaker (Hoparlör)

CDA-2HD ile birlikte kullanılan her kanal için bir ürün modeli seçin. Bowers & Wilkins marka olmayan bir ürün kullanırken lütfen bir Kullanıcı Ön Ayarı seçin.

Stereo / Mono

Her bir kanalın Stereo veya Mono çalışma moduna ayarlanmasını sağlar. Mono seçildiğinde, seçilen girişin Sol ve Sağ tarafı Mono çıkış oluşturacak şekilde birleştirilir.

Amplifier Mode (Amplifikatör Modu)

Daha fazla güç gerektiğiinde, iki kanal tek bir kanala köprülenebilir. Köprü Bağlantılı Yük özelliğine sahip bir ürünün bağlantısının nasıl yapılacağı hakkında bilgi için 4.2 Hoparlörlerle bağlantı başlıklı bölümne bakın.

7.2.4 Zone (Bölge)

CDA-2HD tek bölgeli bir ürünüdür. Bu, bu ürünüdeki ayarları Output Volume (Çıkış Ses), Turn on Volume (Açık Ses) ve Mute (Sessiz) şeklinde grupperdir.

7.2.5 Output Volume (Çıkış Ses)

Output Volume (Çıkış Ses)

Her kanalın ana ses seviyesi kontrolüdür. Kanallar aynı Çıkış Bölgesine yerleştirildiğinde seviyeler eşzamanlı olarak değişir.

Turn On Volume (Açık Ses)

AÇIK SES, elektrik kesintisi durumunda sistemin her zaman aynı ses seviyesinde tekrar açılmasını sağlar. Kanallar aynı Çıkış Bölgesine yerleştirildiğinde seviyeler eşzamanlı olarak değişir.

Maximum Volume (Maksimum Ses)

Yüksek ses seviyesi gereklidirde kullanılır. Açık Ses ve Çıkış Ses Maksimum Ses Seviyesinde sınırlıdır. Bu, Çıkış Bölgesinden etkilenmeyen bağımsız bir ayardır.

Mute (Sessiz)

Hoparlörlerden gelen sesi keser. Aynı Çıkış Bölgesine yerleştirilen kanallar eşzamanlı olarak değişir.

OUTPUT		1	2
L		R	
OUTPUT NAME	1 Left	1 Right	
SPEAKER	Select preset	Select preset	
STEREO / MONO	STEREO	MONO	
AMPLIFIER MODE	STEREO	STEREO	

ZONE		1	2
ZONE	1	1	

OUTPUT VOLUME		1	2
OUTPUT VOLUME /%	- 30 +	- 30 +	
TURN ON VOLUME /%	- 30 +	- 30 +	
MAX VOLUME /%	- 100 +	- 100 +	
MUTE	ON	OFF	ON OFF

7.3 DSP Configuration (DSP Yapılandırması)

DSP Yapılandırması sekmesinde, Bowers & Wilkins marka ürünlerde Faz, Gecikme ve Ton Kontrolü gibi ince ayarlar yapabilirsiniz. CDA-2HD, Bowers & Wilkins marka hoparlörlerle birlikte kullanıldığında en iyi ses kalitesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Farklı marka bir ürün kullanıldığında Hoparlör seçiminde bir Kullanıcı Ön Ayarı seçin. Seste 8 bantlı parametrik EQ grafiği kullanılarak ince ayarlar yapılabilir ve bunlar daha sonra dışa ve içe aktarılabilen birer ön ayar şeklinde kaydedilebilir.

Bowers & Wilkins ürünler

The screenshot shows the Bowers & Wilkins DSP Configuration interface. At the top, there are tabs for BASIC SETTINGS, INPUT/OUTPUT SETTINGS, and DSP CONFIGURATION, with DSP CONFIGURATION being the active tab. Below the tabs, there's a section titled "MODE OF USE" with a button labeled "BRIDGE-TIED LOAD". Under "OUTPUT INFORMATION", there are fields for "OUTPUT NAME" (set to "1 Left + 1 Right") and "SPEAKER" (set to "ISW8"). A volume slider is set to 30. Under "TEST SIGNAL", the "TEST SIGNAL" is set to "PINK NOISE". There are "ON / OFF" buttons for the test signal. In the "PRESET MANAGEMENT" section, there are three sub-sections: "ALL PRESETS" (Import/Export), "COPY PRESETS" (Copy from one location to another), and "EDIT PRESETS" (Rename current preset). The "DSP SETTINGS" section contains controls for "SPEAKER" (ISW8), "LISTENING MODE" (set to "MUSIC"), "PHASE" (set to 0), "DELAY" (mS and FEET both set to 0), and "TONE CONTROL" (BASS slider at 0). At the bottom, there are links for "FAQs / Customer Service".

Kullanıcı Ön ayarı seçildiğinde kullanılan farklı marka ürünler

Bowers & Wilkins

BASIC SETTINGS INPUT/OUTPUT SETTINGS DSP CONFIGURATION

MODE OF USE

BRIDGE-TIED LOAD

OUTPUT INFORMATION

1 ... 2

L + R

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

TEST SIGNAL

OUTPUT NAME 1 Left + 1 Right

TEST SIGNAL PINK NOISE

VOLUME 30

ON / OFF ON OFF

PRESET MANAGEMENT

ALL PRESETS Import / Export all presets to / from a location on your computer.

IMPORT EXPORT

SINGLE PRESETS Import / Export individual preset to / from a location on your computer.

Select preset IMPORT EXPORT CONFIRM

COPY PRESETS Copy from / to preset from one location to another location.

Select the preset to be copied Select preset

Select the preset to copy to Select preset

EDIT PRESETS Rename current preset name to a custom name.

Select the preset to edit Select preset

Rename preset UPDATE

DSP SETTINGS

1 Left + 1 Right

SPEAKER User Preset 1

EQ GRAPH

EQ PARAMETERS

	EQ 1	EQ 2	EQ 3	EQ 4	EQ 5	EQ 6	EQ 7	EQ 8
ON / OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FREQUENCY HZ	20	100	500	1000	3000	5000	10000	18000
Q	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
GAIN +/- dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB
FILTER TYPE	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric	Parametric

CROSSOVER

OFF LOW-PASS HIGH-PASS

FREQUENCY 100

FILTER SLOPE 12 dB/Octave

SAVE RESET

PHASE 0 180

DELAY mS 0 FEET 0 METERS 0

7.3.1 Output Information (Çıkış Bilgileri)

Bu bölümde bir önceki Çıkış Kurulumu sayfasında yapılan çıkış seçimi görüntülenir.

7.3.2 Test Signal (Test Sinyali)

CDA-2HD yerlesik bir pembe gürültü jeneratörü içerir. Pembe gürültü sinyali, hoparlörlerde ölçüm yapmak için bir spektrum analizörü ile birlikte kullanılabilir.

Volume (Ses Seviyesi)

Buradaki Ses Seviyesi ayarı, pembe gürültünün ses seviyesini değiştirmenizi sağlar. Buradaki ses seviyesi ayarlarında yapılan değişiklikler Çıkış Sesi ayarlarından bağımsızdır ve bu ayarları etkilemez.

On/Off (Açma/Kapama)

Açma/Kapama, test sinyalini seçilen kanalda çalmanızı sağlar.

7.3.3 Ön Ayarları İçe Aktarma, Dışa Aktarma ve Kopyalama

(bir User Preset (Kullanıcı Ön Ayarı) seçildiğinde kullanılabilir)

Bu bölümde ön ayarların bir bilgisayar konumuna veya bilgisayar konumundan içe aktarılması, dışa aktarılması veya kopyalanması sağlanır.

All Presets (Tüm Ön Ayarlar)

(Tüm ön ayarları) IMPORT (İÇE AKTAR) seçeneği tüm kaydedilmiş ön ayarların bir bilgisayardan içe aktarılmasını sağlar. Bu, birden fazla amplifikatör kurulumu yaparken kullanışlı bir özelliklektir.

(Tüm ön ayarları) EXPORT (DİŞA AKTAR) seçeneği tüm ön ayarların amplifikatörden bir bilgisayara kaydedilmesini sağlar.

Single Preset (Tek Bir Ön Ayar)

Not: Herhangi bir seçim (İçe aktar/dışa aktar) yapmadan önce açılır menüden bir kullanıcı ön ayarı seçtiğinizden emin olun

(Tek bir ön ayarı) IMPORT (İÇE AKTAR) seçeneği seçilen ön ayarların bir bilgisayardan içe aktarılmasını sağlar.

(Tek bir ön ayarı) EXPORT (DİŞA AKTAR) seçeneği seçilen ön ayarın amplifikatörden bir bilgisayara kaydedilmesini sağlar.

Copy Presets (Ön Ayarları Kopyala)

Bu, seçilen ön ayarın çoğaltılmmasını sağlar.

Rename Presets (Ön Ayarları Yeniden Adlandır)

Bu, seçilen ön ayarın adının değiştirilmesini sağlar.

7.3.4.a Bowers & Wilkins marka ürünlerin DSP Ayarları

Çıkış ayarlarını değiştirmek için her bir çıkış sekmesini seçin.

Output Tab (Çıkış Sekmesi)

Her bir çıkış kanalının hoparlör ayarlarını yapmak için çıkış sekmesini seçin.

Speaker (Hoparlör)

Bu, çıkış kanalı için seçilen ürün modelini gösterir.

Listening Mode (Dinleme Modu)

(Bowers & Wilkins marka bir subwoofer seçildiğinde kullanılabilir) DİNLEME MODU, müzik veya film programı materyali için eşitleme seçenekleri sağlar.

Phase (Faz)

(Bowers & Wilkins marka bir subwoofer veya bir Kullanıcı Ön Ayarı seçildiğinde kullanılabilir) Faz varsayılan olarak OFF (KAPALI) konuma ayarlanmıştır, Faz ON (AÇIK) konuma getirildiğinde 180° tersine çevrilir.


Delay (Gecikme)

GECİKME milisaniye, fit veya metre olarak gösterilir. Üç alandan herhangi birine bir rakam girildiğinde, diğer alanlar otomatik olarak hesaplanır. Minimum gecikme 0,01 milisaniye olup maksimum gecikme 20 milisaniyedir.


Tone Control (Ton Kontrolü)

TON KONTROLÜ, BAS ve TİZ seslerde ince ayar yapılmasını sağlar.


OUTPUT INFORMATION



TEST SIGNAL



PRESET MANAGEMENT



DSP SETTINGS



7.3.4.b Farklı marka ürünlerin DSP Ayarları

Output Tab (Çıkış Sekmesi)

Her bir çıkışın hoparlör ayarlarını yapmak için çıkış sekmesini seçin.

EQ Graph (EQ Grafiği)

EQ grafiği EQ Parametresinde yapılan değişiklikleri gösterir.

EQ Parameter (EQ Parametresi)

CDA-2HD 8 bandlı parametrik EQ özelliğine sahiptir. EQ'da yapılan ayarlamalar, çıkış frekans tepkisi grafiğinde aşağıdaki yapılandırılabilir ayarlarla görüntülenir:

EQ On/Off (EQ Açıma/Kapama)

Bu, 8 adet parametrik EQ filtresinin her birinin açılıp kapatılmasını sağlar.

Frequency Hz (Frekans Hz)

Merkez frekansının (20Hz - 20kHz) veya ayarlanacak filtrelerin girişimini sağlar.

EQ – Q

Q faktörü, ekolayzer tarafından artırılacak bant genişliğini kontrol eder. Q faktörü ne kadar düşükse bant genişliği o kadar geniş olur. Q faktörü ne kadar yüksekse bant genişliği o kadar dar olur.

EQ Gain (EQ Kazancı)

EQ Kazancı seçilen frekansta kazancı artırır veya azaltır.

Filter Type (Filtre Tipi)

Mevcut Filtre Tipleri: Parametrik, Yüksek Raf veya Düşük Raf.

Crossover

Yüksek Geçiş (HP) veya Düşük Geçiş (LP) crossover filtrelerinin uygulanabileceği yer burasıdır.

Crossover

Mevcut crossover'lar: Kapalı, Yüksek Raf veya Düşük Raf.

Frequency (Frekans)

Bu, uygulanan crossover frekans bant genişliğinin merkez noktasının kullanıcı girişini alandır.

Filtre Sırası (dB/Oct)

Filtre Sırası -6dB, -12dB, -18dB, -24dB veya Kapalı arasından seçilebilir.

Save / Reset (Kaydet / Sıfırla)

Kanalda yapılan EQ ve Crossover yapılandırmasını uygulamak için bir sonraki sekmeye geçmeden önce Kaydet düğmesine tıklayın.

Varsayılan ayarlara geri dönmek veya bu bölümde yapılan ayarları silmek için Sıfırla düğmesine tıklayın.

Phase (Faz)

Faz varsayılan olarak OFF (KAPALI) konuma ayarlanmıştır, Faz ON (AÇIK) konuma getirildiğinde 180° tersine çevrilir.

Delay (Gecikme)

Gecikme milisaniye, fit veya metre olarak gösterilir. Üç alandan herhangi birine bir rakam girildiğinde, diğer alanlar otomatik olarak hesaplanır. Minimum gecikme 0,01 milisaniye olup maksimum gecikme 20 milisaniyedir.

DSP SETTINGS



8. LED durum göstergeleri

Güç LED'i

LED	Durum
Koyu / yanmıyor	Kapalı
Soluk beyaz	Beklemede
Beyaz	Açık
Kırmızı	Arıza


Bölge durumu LED'i

LED	Durum
Koyu / yanmıyor	Kapalı / Sinyal yok / PSU arızası
Beyaz	Açık ve sinyal var
Kırmızı	Bölge arızası

Ağ durumu LED'i

LED	Durum
Beyaz	Ağ mevcut
Kırmızı	Ağ hatası

Şekil 14. LED durum göstergeleri



9. Destek

Amplifikatörünüzle ilgili daha fazla yardım veya tavsiye için lütfen www.bowerswilkins.com/support adresindeki Bowers & Wilkins destek sitesini ziyaret edin.

Çevresel Bilgiler

Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ve Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarının bertarafı (WEEE) da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası direktiflere uygundur. Bu ürünün düzgün bir şekilde nasıl geri dönüştürüleceği veya imha edileceğine dair öneriler için yerel atık imha otoritesine danışın.

10. Teknik Özellikler

Sesle İlgili Teknik Özellikler

Yük empedansı aralığı:	Kanal başına >3Ω (köprü modunda >6Ω)	
Kanal başına Çıkış Gücü (kırılmamış):	8Ω için 250W	8Ω için 212W*
	4Ω için 500W	4Ω için 424W*
Köprü modunda Çıkış Gücü (kırılmamış):	8Ω için 1.000W	8Ω için 848W*
Toplam Çıkış Gücü (tüm kanallar):	Kısa süreli 1.000W	Kısa süreli 848W*
	Sürekli >250W	Sürekli >212W*
DC ofset gerilimi:	<50mV	
Frekans Tepkisi (-3dB):	Her türlü yük empedansı için <10Hz ila >30kHz	
Frekans tepkisi doğruluğu 20Hz-20kHz:	+/-1dB	
Dinamik aralık:	>85dB A-Ağırlıklı	
THD+N (1kHz, 500W, 4Ω):	%1'den az	
Gerilim Kazancı:	21dB ila 45dB arasında ayarlanabilir	
Giriş empedansı:	10KΩ	
Maksimum giriş gerilimi:	4 Vrms	
Sinyal algılama eşiği:	2.5mV (Kazanç ayarından bağımsız)	
Açılmış süresi:	<0,2s (diğer bölgeler etkinse) <2s (Etkin olmayan tüm bölgelerden)	
Kapanma süresi:	Algılanan son sinyalden itibaren 15 dakika	
12V tetikleyici girişi eşiği:	tipik olarak 3V (önerilen giriş 5-15V arasıdır)	

Kontroller ve Göstergeler

Ön panel:

- 1 x Güç LED'i (Ünite aktif – Beyaz, Arıza – Kırmızı)
- 1 x Ağ durumu LED'leri (Ağ mevcut – Beyaz, Arıza – Kırmızı)
- 1 x Bölge durumu LED'leri (Sinyal mevcut – Beyaz, Arıza – Kırmızı)

Arka panel:

Sıfırlama düğmesi

Konektörler

Giriş:

- 1 x RCA (çift) Fono soketi, Analog hat girişi
- 1 x RCA Fono soketi, Dijital hat girişi
- 1 x Ethernet

Çıkış:

- 1 x SpeakOn
- 1 x 3,5 mm jak - 12V tetikleyici GİRİŞİ
- 1 x 3,5 mm jak - 12V tetikleyici ÇIKIŞI (Maksimum 100mA düz geçiş)

Güç

Güç tüketimi:

- Beklemede <0,5W (Yerel Ağ Üzerinden Açma devre dışı)
- Beklemede <0,5W (Yerel Ağ Üzerinden Açma etkin)
- Maksimum ortalama 200W
- Pik 2.800W

AC kaynağı:

100-240V 50/60Hz

AC girişi:

IEC C14, anahtarlı

Isı

Isı dağılımı:

- 1,7 BTU/saat (beklemede),
- 150 BTU/saat (Röllantine),
- 850 BTU/saat (maksimum)

Boyutlar

Yükseklik:

85 mm (3,4 in) 1U [100 mm (3,9 in) ayaklar dahil]

Genişlik:

218 mm (8,6 in)

Derinlik:

323 mm (12,7 in)

Net ağırlık:

3,4kg (7,5lb)

Renk:

Siyah

*Çift Raf Montajlı - Yalnızca sağ ünite için